

مهارت‌های عامل

حافظه، رویه‌ای، افشای تدریجی، ارزیابی و آمادگی تولید

مطالعه پیشنهادی: ۵۵ دقیقه شامل: برگه تقلب عملی

فهرست مطالب

- مقدمه: چهار اصطکاک که حل شد
- مهارت چیست و چطور بسازیمش
- مهارت در برابر MCP و AGENTS.md
- چرا این قدر سریع فراگیر شد
- ارزیابی مهارت‌ها
- از نمونه اولیه تا تولید
- فرامهارت‌ها
- ترکیب و بسته‌بندی
- انتخاب از میان هزاران مهارت
- برگه تقلب عملی
- مطالعه موردی: تخصص حوزه به مثابه کد
- خودآزمایی

۱. مقدمه: چهار اصطکاک که حل شد

مهارت‌های عامل هر عامل عمومی را به اقتضا به متخصص بدل می‌کنند. بدون تورم زمینه. قابل حمل و سبک.

مهارت عامل راهی است برای تجهیز عامل به دانش و زمینه سازمانی. از نظر ساختاری، پوشه‌ای است شامل یک فایل SKILL.md و به‌اختیار پوشه‌های scripts/، references/ و assets/. مهارت‌ها به سرعت به استاندارد

قابلیت حمل میان‌سکوپی بدل شده‌اند. چرا این‌قدر سریع؟ چون چهار نقطه اصطکاک در توسعه عامل را هدف می‌گیرند:

1. **دستور زیاد، نتیجه بدتر.** ریختن هر دستوری که به ذهنتان می‌رسد در یک درخواست سامانه، ناگزیر عملکرد مدل زبانی را خراب می‌کند؛ مشکلی که **پوسیدگی زمینه** نام دارد. مهارت‌ها این را با بارگذاری انحصاراً هنگام نیاز حل می‌کنند.
2. **دانستن «چگونه»، نه فقط «چه».** مدل‌های زبانی معادله‌های معقولی برای به‌خاطر سپردن آنچه رخ داد (حافظه رویدادی) و آنچه می‌دانیم (حافظه معنایی) دارند. آنچه نداشتند، راهی برای به‌خاطر سپردن **گام‌به‌گام انجام دادن** بود: حافظه رویه‌ای. مهارت‌ها را می‌توان نخستین اولیه باورپذیر حافظه رویه‌ای برای عامل‌ها دانست.
3. **اضافه بار چندعاملی.** اکوسیستم از سامانه‌های چندعاملی پیچیده پر شده بود که ساخت و نگهداری‌شان به‌شکل بدنامی دشوار است. مهارت‌ها اجازه می‌دهند یک عامل عمومی روان در نقش‌های تخصصی متعدد فرو برود.
4. **قابلیت حمل.** پوشه‌ای با یک فایل مارک‌داون، اولیه‌ای به‌طرز چشمگیری سبک است. هر عاملی که به فایل‌سیستم دسترسی دارد می‌تواند از آن استفاده کند – و همین، آن را در چشم‌اندازی چندفروشنده کاملاً قابل حمل می‌سازد.

۲. مهارت چیست و چطور بسازیمش

دو مسیر پیدایش

مسیر الف – ترجمه آنچه از قبل می‌دانید. متخصصان موضوعی که دانش نهادی‌شان جایی نوشته شده است: افسر انطباقی با یک دفترچه سی‌صفحه‌ای، یا مدیر منابع انسانی با راهنمای آموزش تازه‌واردها. هیچ‌کدام لازم نیست برنامه‌نویسی یاد بگیرند؛ محتوا را دارند و تنها کار باقی‌مانده، ترجمه آن به قالبی است که عامل هوشمندانه به کارش ببرد.

مسیر ب – تبلور آنچه عامل همین حالا انجام داد. عامل یک کار تکراری و غیرپیش‌پافتاده را با موفقیت انجام داده است. نمی‌خواهید دفعه بعد از صفر کشفش کند؛ می‌خواهید از همان اجرای موفق، مهارتی ساخته شود. الگوی در حال شکل‌گیری این است: **هر چیزی که گردش کار خوب و قابل استفاده مجدد باشد، مهارت می‌شود؛ و لازم نیست خودتان بنویسیدش – عامل می‌نویسد، شما بازبینی می‌کنید.**

اما همان معیار کیفیت برقرار است

مهارتی که عامل پیش‌نویس کرده و سپس بازبینی و اصلاح شده، می‌تواند عالی باشد. مهارتی که عامل نوشته و بازبینی نشده، اغلب از نبود مهارت هم بدتر است.

کالبدشکافی و افشای تدریجی

هر مهارت در پوشه خودش زندگی می‌کند و باید یک `SKILL.md` داشته باشد. نمونه‌ای از ساختار متعارف:

```
cafe-preparation/
├── SKILL.md # Required: metadata + instructions
├── scripts/ # Optional: executable code (any language)
│   ├── calc_quantities.py # Estimates lattes, croissants, etc.
│   └── convert_to_ingredients.py
├── references/ # Optional: supplementary context
│   ├── menu_and_recipes.md
│   └── minimums.md
└── assets/ # Optional: templates, configs, schemas
    ├── prep_sheet_template.md
    └── shopping_list_template.md
```

بخش نوآورانه: افشای تدریجی

مهارت‌ها در سه سطح بار می‌شوند:

1. **فراداده** (نام و توصیف) همیشه در زمینه عامل است.
 2. **بدنه** `SKILL.md` فقط وقتی بار می‌شود که مهارت فعال شود.
 3. **منابع همراه** دقیقاً هنگام نیاز بار می‌شوند – و اسکریپت‌ها اجرا می‌شوند بی‌آنکه پنجره توکن را آلوده کنند.
- یعنی می‌توانید صد مهارت نصب‌شده داشته باشید و در هر نوبت فقط هزینه ناچیز فراداده آن‌ها را بپردازید.

پیشانی‌نوشت: ماشهٔ فعال‌سازی

```
---
name: cafe-preparation
description: |
  Calculates daily ingredient needs and generates prep sheets for cafe operations.
  Use when the user asks to estimate daily quantities, convert drinks to
  ingredients, or generate shopping lists.
  Do NOT use for employee shift scheduling or financial accounting.
---
```

دو چیز را باید از همان ابتدا درست کرد:

نام‌گذاری. بدیهی و کسل‌کننده باشید: برای پوشه‌ها `snake_case`، برای نام مهارت `kebab-case`، و ترجیحاً شکل مصدری مانند `managing-databases`. از نام‌های عمومی مانند `utils` یا `tools` پرهیزید و اصطلاحات داخلی سازمان را حذف کنید.

توصیف. این، الگوریتم مسیریابی شماست. تنها چیزی است که مدل برای تصمیم به بارگذاری مهارت می‌بیند. بگویید چه می‌کند، کلیدواژه‌های محرک را جلو بیندازید، اگر مدل کم فعال می‌کند سمج باشید، و صریح بگویید **برای چه کاری نیست**.

بقیهٔ پوشه

- **اسکریپت‌ها.** کار قطعی (تجزیهٔ خروجی، ریاضیات، قالب‌بندی) در `scripts/` زندگی می‌کند. مدل تصمیم می‌گیرد چه کند؛ اسکریپت کار سنگین را انجام می‌دهد.
- **مراجع.** دانشی که فقط پس از فعال‌شدن مهارت مرتبط می‌شود (اصول حوزه، تعریف‌ها، رسیدگی به حالت‌های مرزی) در `references/` می‌ماند و هنگام نیاز بار می‌شود.
- **دارایی‌ها.** قالب‌ها و طرح‌واره‌ها در `assets/`.

قاعدهٔ سرانگشتی

اگر `SKILL.md` دارد بلند می‌شود، پاراگراف بعدی احتمالاً جایش در `references/` است، نه در بدنه.

نصب: سه الگو

- 1. انداختن فایل** (عامل‌های کدنویسی و خط فرمان): پوشه مهارت را در دایرکتوری مشخصی می‌اندازید و عامل برش می‌دارد. قراردادی مشترک میان ابزارها در حال شکل‌گیری است، اما بسیاری هنوز مسیرهای اختصاصی خود را دارند. اگر میان چند ابزار جابه‌جا می‌شوید، مدیرهای جامعه می‌توانند کتابخانه مرکزی شما را به مسیر مورد انتظار هر ابزار پیوند بدهند.
- 2. نصب از رابط کاربری** (فضاهای کاری وب و سازمانی): نصب، بارگذاری و مدیریت پوشه‌های مهارت با چند کلیک از راه یک فهرست بصری، برای کل تیم.
- 3. مسیر برنامه‌نویسی** (چارچوب‌های سفارشی): مهارت‌ها را برنامه‌نویسی شده بار می‌کنید و کد را به مسیر پوشه اشاره می‌دهید.

الگوی کلی همه‌جا یکسان است: پوشه را در دایرکتوری درست بیندازید، عامل را دوباره راه بیندازید، و آن را با یک درخواست طبیعی بیازمایید؛ رد اجرا را ببینید تا مطمئن شوید مهارت واقعاً فعال شد. سپس درخواستی بدهید که نباید فعالش کند و مطمئن شوید ساکت می‌ماند. آنچه میان ابزارها فرق می‌کند، «دایرکتوری درست» است.

۳. مهارت در برابر MCP و AGENTS.md

اولیه	ماهیت	نسبت با مهارت
MCP	درباره دسترسی است: سرور MCP عامل را به سامانه بیرونی وصل می‌کند.	رقابت نمی‌کنند، ترکیب می‌شوند. مهارت درباره دانستن چگونه است: به عامل می‌آموزد چطور درباره نوع خاصی از کار فکر کند. وقتی مهارت به داده نیاز دارد، به عامل می‌گوید ابزاری را صدا بزند که معمولاً همان سرور MCP فراهمش کرده است.
AGENTS.md	همیشه در پروژه بارگذاری شده است.	مهارت‌ها هنگام نیاز بار می‌شوند. تمیزترین پیکربندی‌ها هر دو را دارند: AGENTS.md را فشرده نگه دارید (قراردادهای پروژه، پشته فناوری، فرمان‌های ساخت) و در صورت نیاز، در پایان آن فهرست کوتاهی از مهارت‌های موجود بگذارید تا نقش مسیرپای کتابخانه را هم بازی کند.

۴. چرا این قدر سریع فراگیر شد

تصور کنید اوایل ۲۰۲۵ است و از شما خواسته‌اند سامانه‌ای بسازید که کارهای تکراری پشتیبانی را بردارد: ساخت ارائه از روی خلاصه‌ها با رعایت سبک شرکت، تجزیه فاکتورهای ساختارمند، نوشتن راهنمای آموزش منابع انسانی،

خلاصه کردن گزارش‌های هفتگی انطباق، و دنباله‌ای بلند از کارهای مشابه که ناگزیر رشد خواهد کرد.

به احتمال زیاد به طور پیش فرض سراغ معماری چندعاملی می‌رفتید: یک عامل مسیریاب در بالا و چند زیرعامل متخصص زیر آن. سپس ساعت‌ها صرف خط لوله استقرار، منطق هماهنگی، و اطمینان از اینکه انتشار زیرعامل تازه منابع انسانی زیرعامل فاکتور را نمی‌شکند، می‌کردید.

با مهارت‌ها این گردش کار به شدت ساده می‌شود. به جای مسیریابی که زیرعامل‌ها را اعزام می‌کند، یک عامل دارید با کتابخانه‌ای از مهارت‌ها. مهارت‌ها می‌توانند فرمان اجرا کنند، سرور MCP صدا بزنند و اسکریپت همراه داشته باشند. عامل تصمیم می‌گیرد کی کدام را بار کند. **شما مهارت نگه‌داری می‌کنید، نه عامل – و سطح عملیاتی کوچک می‌شود.**

صریح بگوییم: مهارت‌ها معماری چندعاملی را نمی‌کشند

چندعاملی همچنان پاسخ کاملاً درست است وقتی موازی‌سازی واقعی دارید، مرزهای واقعی توانمندی (دسترسی متفاوت، وضعیت امنیتی متفاوت، سامانه بیرونی متفاوت)، تجزیه سلسله‌مراتبی که لایه‌های انتزاعش واقعاً فرق دارند، آرایش تخصصی یا کنترل و توازن، ارتباط میان زیرعامل‌ها، یا مدل‌های ناهمگون.

آنچه مهارت‌ها کردند این بود که یک **اولیه معماری گم‌شده** را اضافه کردند. بسیاری از سامانه‌هایی که به طور پیش فرض چندعاملی ساخته می‌شدند، حالا می‌توانند به طور طراحی شده به «یک عامل با مهارت» ساده شوند.

مثال: شرکت لجستیکی با ۱۰۰ گونه فرایند

راه حل	ارزیابی
یک عامل، یک پنجره زمینه غول آسا	پوسیدگی فوری زمینه و هزینه توکن سرسام آور.
بازیابی افزوده روی دفترچه ها	دو سال پیش احتمالاً پاسخ درست بود. اما حالا یعنی نگهداری پایگاه برداری، مدل جاسازی و راهبرد تکه تکه سازی، که کیفیتشان هیچ ربطی به خود رویه ها ندارد.
چند عاملی، هر فرایند یک زیرعامل	صد استقرار، صد سطح ارزیابی و لایه های مسیریابی پیچیده: یک کابوس عملیاتی.
یک عامل، صد مهارت	افشای تدریجی یعنی حدود $100 \times 50 \approx 5,000$ توکن فراداده همیشه بارگذاری شده. درخواست های لجستیکی نشانه های فعال سازی قوی دارند (کد کالا، مبدأ، وزن، پرچم خطرناک، سطح خدمت) که توصیف ها را تیز و انتخاب را قابل اتکا می کند. رویه ها در کنترل نسخه اند و افزودن گونه صدویکم یک پوشه تازه است، نه یک استقرار تازه.

با این حال مهم ترین نکته این است که همیشه فرایند ارزیابی سخت گیرانه ای داشته باشید و عملکردها را برای تصمیم نهایی مقایسه کنید. و یک نکته جامع شناختی: **پذیرش از مسیر کم مقاومت ترین راه می آید. هرکسی که بتواند مستند بنویسد، می تواند مهارت بنویسد.** همین سد ورود را پایین می آورد و دانش رویه ای نهفته در ویکی ها، دفترچه ها و ذهن مهندسان، بالاخره جایی ساختارمند برای جاری شدن پیدا می کند.

۵. ارزیابی مهارت ها

مهارتی که آزمون ندارد، یک قابلیت نیست؛ یک امید است.

عدد هشداردهنده

در محکی روی ۸۴ کار واقعی، پژوهشگران دریافتند ۱۹٪ موارد با مهارت بدتر از بدون مهارت عمل کردند. این مهارت های بدطراحی فقط نویز خنثی نبودند؛ فعالانه توانایی را کم کردند.

چهار حالت شکست

1. شکست محرک: مهارت اشتباه فعال می‌شود، یا مهارت درست فعال نمی‌شود. **کجا دیده می‌شود: گزارش‌های مسیریابی.**
 2. شکست اجرا: مهارت درست فعال می‌شود اما خروجی نادرست یا فراخوان ابزار خطا تولید می‌کند. **کجا: کیفیت خروجی.**
 3. شکست بودجه توکن: بدنه حجیم، پنجره زمینه را پر می‌کند و عملکرد را در نوبت‌های بی‌ارتباط خراب می‌کند. **کجا: زیر بار واقعی زمینه.**
 4. پس‌رفت: مهارت تازه با مهارت موجود هم‌پوشانی پیدا می‌کند و مسیریابی درست قبلی را می‌شکند. **کجا: فقط وقتی کل کتابخانه با هم آزموده شود.**
- دو حالت اول در سطح تکنوبتی رخ می‌دهند؛ دو حالت آخر فقط وقتی ظاهر می‌شوند که چند مهارت زیر بار واقعی تولید با هم تعامل کنند.

جعبه ابزار ارزیابی

الگو	شرح	حالت شکست هدف	چه زمانی لازم است
ارزیابی به مثابه آزمون واحد	فایل آزمونی که در هر تغییر روی یکپارچه سازی پیوسته اجرا می شود؛ آزمون مردود، ادغام را مسدود می کند.	همه	هر مهارت، هر تغییر
مجموعه داده طلایی	جفت های گزینش شده و نسخه بندی شده ورودی و خروجی مورد انتظار، ذخیره شده کنار خود مهارت.	اجرا، محرک	از سطح پیش نویس به بالا
داور مدل زبانی	مدلی هم رده که خروجی را در مقیاس با سنجه نمره می دهد؛ با جابه جایی موقعیت ها برای خنثی کردن سوگیری ترتیب.	اجرا	پیش از رسیدن به سطح کنش
تخصصی / تیم قرمز	کاوش نظام مند برای بیرون کشیدن شکست ها: برای هر محرک مثبت، یک بازنویسی و یک حالت مرزی منفی.	محرک، اجرا	پیش از هر انتشار در سطح کنش
قناری / سایه	استقرار روی ترافیک کنترل شده پیش از انتشار کامل: مقایسه موازی برون خط، یا درصد کوچکی از ترافیک زنده زیر پایش.	پسرفت	پیش از انتشار کامل

محرک، نخستین دروازه است

مهارتی که هرگز فعال نمی شود نمی تواند کمک کند؛ مهارتی که بیش از حد گسترده فعال می شود زمینه نامربوط تزریق می کند. یک تحلیل تولیدی نرخ عدم فعال شدن ۵۶٪ را برای مهارت هایی گزارش کرد که انتظار می رفت پیوسته فعال شوند. مهم تر اینکه مهارتی که دستورهای حذف شده بود امتیاز ۵۸ گرفت، در حالی که عامل بدون مهارت ۶۳ گرفت: این کسری پنج واحدی نشان می دهد مهارت بدطراحی می تواند فعالانه توانایی را کم کند.

نکته مکمل همان مطالعه

یک فهرست **منفعل** از قراردادهای پروژه در AGENTS.md نرخ قبولی ۱۰۰٪ در برابر پایه ۵۳٪ گرفت. این تأکید می کند که مهارت ها بهتر است برای گردش کارهای **باریک و کنش محور** کنار گذاشته شوند، در حالی که زمینه سراسری باید در مستندات منفعل و همیشه در دسترس بماند.

برای رسیدن به دقت محرک در حد استاندارد صنعت، توصیف باید چهار واری را پاس کند:

- **ویژگی آزمون‌پذیر:** باید بتوانید سه محرک مثبت و سه محرک منفی بنویسید.
- **روشنی:** پرسش‌های مبهم با مهارت‌های همسایه هم‌پوشانی پیدا نکنند.
- **صداقت اجرایی:** عملکرد واقعی را توصیف کند، نه رفتار آرمانی.
- **پایداری در بازنویسی:** مستقل از شیوه جمله‌بندی کاربر، یکسان مسیریابی کند.

کیفیت خروجی و مسیر ابزار

وقتی مهارت فعال شد، خروجی نهایی (آنچه عامل می‌گوید) و مسیر ابزار (آنچه عامل انجام می‌دهد) را **جداگانه** بیازمایید. تحلیل‌ها نشان می‌دهند نمره‌دهی فقط بر خروجی نهایی، ۲۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از نمره‌دهی مسیرآگاه قبول می‌کند؛ این شکاف یعنی مواردی که عامل با توالی نادرست فراخوان ابزار به پاسخ درست رسیده است. در سناریوهای فقط‌خواندنی پذیرفتنی است؛ در مهارت‌های مجاز به کنش، بحرانی – چون مسیر نادرست می‌تواند عوارض جانبی برگشت‌ناپذیر بسازد. اعتبارسنجی مسیر باید با سطح مهارت هم‌راستا باشد: مهارت‌های فقط‌خواندنی می‌توانند ترتیب دلخواه را بپذیرند؛ مهارت‌های مجاز به کنش به ترتیب دقیق یا زیرمجموعه مرتب نیاز دارند.

توسعه ارزیابی‌محور

گردش‌کار را وارونه کنید: **پیش از نوشتن** `SKILL.md`، سه پرونده ارزیابی JSON بنویسید (ورودی، ابزارهای مورد انتظار، خروجی مورد انتظار). این کار مشخصات کارکردی روشنی را از ابتدا تحمیل می‌کند:

```
{
  "case_id": "refund_dup_charge_001",
  "input": "I was charged twice for order #4521 last Tuesday",
  "expected_skill": "refund_processor",
  "expected_tool_calls": [
    {"tool": "lookup_order", "args": {"order_id": "4521"}},
    {"tool": "check_duplicate_charge", "args": {"order_id": "4521"}}
  ],
  "expected_output_format": "confirmation_with_refund_id",
  "rubric": ["acknowledges duplicate", "cites order id", "provides next step"]
}
```

نوشتن سه پرونده این‌چنینی از ابتدا، ابهام‌های توصیف و خطاهای مسیر ابزار را پیش از آنکه در بدنه مهارت انباشته شوند بیرون می‌کشد. و هنگام استفاده از داور مدل‌زبانی دو چیز غیرقابل‌مذاکره است: **جابه‌جا کردن موقعیت**

خروجی مرجع و خروجی واقعی برای حذف سوگیری ترتیب، و **کالیبراسیون** در برابر ارزیابی انسانی تا رسیدن به توافق بالا.

بودجه توکن: انزوا یک دام است

هرگز مهارت را صرفاً در انزوا ارزیابی نکنید. عامل‌ها در تولید پنج تا پانزده مهارت را همزمان بار می‌کنند. بدنه‌ای که از پنج هزار توکن عبور می‌کند ممکن است تنها بی‌نقص کار کند، اما هم‌بارگذاری شده پوسیدگی زمینه می‌سازد. پژوهش‌ها افت دقت چشمگیر ناشی از تکثیر ابزار و رقابت توجه، و نیز افت همه مدل‌های پیشرو با بزرگ‌شدن ورودی را ثبت کرده‌اند.

دام ارزیابی مرکب: مهارت یا عامل؟

آزمون مسیر، سامانه مرکب «مهارت + عامل میزبان» را می‌سنجد. اگر آزمونی مردود شد، از بیش‌مهندسی SKILL.md برای یک مدل خاص بپرهیزید، چون قابلیت حمل را نابود می‌کند. به‌جایش منطق اجرا را از مسیریابی جدا کنید: کد ابزار زیرین را مستقل اعتبارسنجی کنید و محرک‌ها را روی چند خانواده مدل ممیزی کنید تا توصیف‌های شکننده و قفل‌شده به یک معماری را بگیرید. برای کالیبراسیون ساده‌تر، از الگوی «زیرعامل تک‌مهارتی» استفاده کنید (عامل + یک مهارت در برابر عامل پایه).

نردبان اختیار

سطح	شرط عبور
فقط خواندنی	ارزیابی با داور مدل‌زبانی؛ دقت محرک در حد هدف.
فقط پیش‌نویس (بازبینی انسانی)	مجموعه داده طلایی با ۲۰ پرونده یا بیشتر؛ تأیید انسانی.
مجاز به کنش	تیم قرمز کامل؛ موفقیت پایدار در چند اجرا؛ بدون رویداد بازگردانی؛ pass ^k پایدار.

سنجه pass^k موفقیت **پیوسته** را می‌سنجد نه **گاه‌به‌گاه**: ارزیابی را k بار اجرا کنید و موفقیت در همه اجراها را لازم بدانید. در یک محک شناخته‌شده، مدلی که در اجرای نخست ۶۱٪ گرفت، در هشت اجرای متوالی به زیر ۲۵٪ سقوط کرد.

دو عامل مهم در کالیبراسیون آستانه‌ها

افت تولید: عملکرد تولیدی معمولاً ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از اعداد محک برون خط است. **سوگیری شبیه‌سازی:** ارزیابی‌های مبتنی بر شبیه‌سازی می‌توانند تا حدود ۹ درصد خوش‌بینانه باشند. در نتیجه، بازبینی انسانی نمونه‌های نماینده همچنان نهایی‌ترین سیگنال اعتبارسنجی برای عبور به سطح کنش است.

«پوشش ارزیابی» یعنی چه

مهارت وقتی پوشش ارزیابی کامل دارد که هر چهار شرط برقرار باشد:

- **محرك:** راستی‌آزمایی رفتار فعال‌سازی با پرونده‌های مثبت (باید فعال شود) و منفی (نباید فعال شود).
- **اجرا:** خروجی درست در گستره نماینده‌ای از ورودی‌های مورد انتظار.
- **پس‌رفت:** افزودن این مهارت هیچ افتی در کتابخانه موجود ایجاد نکند.
- **بودجه توکن:** ردپای توکنی مهارت کران‌دار باشد تا عملکرد نوبت‌های بی‌ارتباط را خراب نکند.

شکست در هر یک از این چهار شرط، مهارت را در سطح پیش‌نویس نگه می‌دارد، صرف‌نظر از عملکردش در مسیر خوش‌بینانه.

۶. از نمونه اولیه تا تولید

داخل زمان اجرای عامل چه هست؟

زیر پوسته چارچوب‌ها، حلقه عامل میان فروشندگان هم‌گرا شده است: زمان اجرا گفت‌وگو را نگه می‌دارد، مدل را صدا می‌زند، ابزار اجرا می‌کند، فایل می‌خواند و پاسخ برمی‌گرداند. آنچه در بررسی این زمان‌های اجرا چشمگیر است، این است که چقدر کمی از کد به استدلال مربوط می‌شود. مهندسی معکوس اخیر یک عامل کدنویسی شناخته‌شده نشان داد ۹۸/۴٪ کدپایه زیرساخت عملیاتی است – دسته‌بندهای مجوز، خطوط لوله فشرده‌سازی زمینه، واگذاری به زیرعامل، ذخیره‌سازی نشست – و تنها ۱/۶٪ خود حلقه عامل.

با هم‌گرایی مدل‌های پایه در استدلال پایه، تمایزدهنده اتکاپذیری خودگردان، مهندسی قطعی پیرامون مدل می‌شود؛ و درون آن مهندسی، واحدی که ترکیب و بازاستفاده می‌شود، مهارت است.

چرا مهارت واحد بهبود است

نظریه ساده‌انگارانه می‌گوید مدل‌های بهتر عامل‌های بهتر می‌سازند. در تولید، مدل زیرساخت است و مهارت‌ها اولیه‌ای‌اند که اجازه می‌دهند بهبودها منتشر شوند. هر مهارت تازه یک واحد کوچک، مالک‌دار و آزمون‌پذیر از توانایی است. وقتی حالت مرزی تازه‌ای ظاهر شود، فقط یک SKILL.md ویرایش می‌شود و توانایی مؤثر عامل بدون دردرسهای مهندسی درخواست یکپارچه رشد می‌کند. سه ویژگی این را ممکن می‌کند:

- **مشروط‌اند:** فقط وقتی بار می‌شوند که توصیفشان با کار بخواند.
- **ترکیب‌پذیرند:** یک مهارت می‌تواند ابزار مهارت دیگر را صدا بزند یا در زنجیره قرار بگیرد، بی‌آنکه هیچ‌کدام از دیگری خبر داشته باشد.
- **مالک دارند:** هرکدام در پوشه‌ای نسخه‌بندی‌شده با نویسنده مشخص زندگی می‌کند؛ پس بهبود توزیع می‌شود و در تیم سکوی مرکزی گلوگاه نمی‌سازد.

سبک بهبود	زمان چرخه	حالت شکست و هزینه زمینه	چه کسی می‌تواند
تعویض مدل	روزها تا هفته‌ها	پس‌رفت در کارهای بی‌ارتباط (هزینه زمینه: ندارد)	تیم یادگیری ماشین یا سکو
ویرایش درخواست سامانه	دقیقه‌ها تا ساعت‌ها	پوسیدگی زمینه، تعارض دستورها (هزینه زمینه: ایستا – هر نوبت)	مالک فایل درخواست
تنظیم دقیق	هفته‌ها تا ماه‌ها	فراموشی فاجعه‌بار، بیش‌برازش (هزینه زمینه: ندارد)	فقط تیم یادگیری ماشین
مهارت تازه	ساعت‌ها تا روزها	کران‌دار: فقط نوبت‌های متناظر (هزینه زمینه: پویا – هنگام فعال‌شدن)	هر تیم حوزه‌ای

سرریز زمینه: حالت شکستی که نمایش‌ها را می‌شکند

شایع‌ترین حالت شکست عامل‌ها در تولید توهم نیست؛ **سرریز زمینه** است: مدل زمینه‌ای بیش از آنچه بتواند مؤثر به کار ببرد دریافت می‌کند و بی‌صدا افت می‌کند، پیش از آنکه اپراتور متوجه شود. دو رشته پژوهش این را پشتیبانی می‌کنند: «**گم‌شدن در میانه**» نشان می‌دهد عملکرد وقتی بیشترین است که اطلاعات مرتبط در ابتدا یا انتهای ورودی باشد و در میانه افت می‌کند – منحنی‌ای که حتی برای مدل‌های آموزش‌دیده روی زمینه بلند هم برقرار است؛ و «**پوسیدگی زمینه**» در بررسی ۱۸ مدل پیشرو نشان می‌دهد عملکرد با بزرگ‌شدن ورودی افت می‌کند، حتی وقتی دشواری کار ثابت نگه داشته شود. و نویز معمول زمینه واقعی عامل‌ها – خروجی ابزارها، بازیابی‌های نیمه‌مرتبط و استدلال‌های میانی – از بدترین انواع نویز است.

ریاضیات بودجه توکن

عاملی با پنجاه گردش کار متمایز را در نظر بگیرید. به شکل یک درخواست سامانه، در هر نوبت ۱۵,۰۰۰ توکن بار می‌شود. به شکل کتابخانه مهارت، حدود ۴,۰۰۰ توکن توصیف به علاوه بدنه حدوداً ۲,۰۰۰ توکنی تنها مهارت فعال بار می‌شود: مجموعاً حدود ۶,۰۰۰ توکن، و چهل و نه بدنه دیگر روی دیسک می‌مانند. نمونه‌های منتشرشده‌ای وجود دارد که در آن‌ها تبدیل یک گردش کار به مهارت، زمینه فعال را از حدود ۱۵۰,۰۰۰ توکن به ۲,۰۰۰ توکن رسانده است؛ بیش از ۹۸ درصد کاهش.

سه پیامد عملی:

- **ظرفیت سنج اشتباهی است.** پنجره‌ای با ظرفیت یک میلیون توکن می‌تواند در پنجاه هزار توکن افت معناداری نشان دهد.
- **زمینه فعال یک بودجه است، نه یک ظرف.** هر توکن پیش روی مدل، توجه را از هر توکن دیگر می‌گیرد. با درخواست سامانه همان‌طور رفتار کنید که تیم زیرساخت با حافظه: منبعی متناهی که آگاهانه تخصیص می‌یابد.
- **مهارت‌ها قید را حل می‌کنند.** زمینه فعال را کوچک نگه می‌دارند، در حالی که توانایی در دسترس عملاً بی‌کران می‌ماند.

۷. فرامهارت‌ها

تا اینجا هر مهارت را انسان نوشته است و این نقطه شروع درستی است. اما وقتی کتابخانه‌ای کارآمد دارید، پرسش طبیعی بعدی این است: آیا عامل می‌تواند در نوشتن، ارزیابی و بهبود مهارت‌ها هم کمک کند؟ فرامهارت‌ها در چهار دسته جای می‌گیرند:

1. **نگارش:** مهارتی که توصیف یک گردش کار را می‌گیرد و پیش‌نویس `SKILL.md` تولید می‌کند.
2. **نگارش کمکی از روی رد اجرا:** به جای آنکه از انسان بخواهید گردش کار را توصیف کند، عامل را چند بار در انجام موفق آن تماشا کنید و همان رد را به مهارت تبدیل کنید. کار انسان از نوشتن مهارت به تأیید اینکه نسخه برداشت‌شده گام‌های درست را گرفته، جابه‌جا می‌شود.
3. **بهبود:** مهارتی که یک مهارت موجود به همراه مجموعه‌ای از پرونده‌های ارزیابی مردود را می‌گیرد و ویرایش پیشنهاد می‌دهد؛ الگویی که در آن عامل تغییری پیشنهاد می‌کند، آزمایشی کران‌دار اجرا می‌کند، و تغییر را فقط در صورت بهبود سنج نگه می‌دارد.
4. **تکامل کتابخانه:** مهارت‌هایی که کتابخانه را در طول زمان رشد می‌دهند: عامل کاری را تمام می‌کند که مهارتی برایش نداشت، متوجه می‌شود مسئله‌ای تکرارشونده را حل کرده، و افزودن مهارتی تازه را پیشنهاد می‌دهد.

کجا از هم می‌پاشد

فرامهارت‌ها فقط وقتی کار می‌کنند که مجموعه ارزیابی شما خوب باشد. عاملی که اجازه دارد مهارت‌های خودش را ویرایش کند، با کمال میل برای هر سنجه‌ای که به آن اشاره کنید بهینه می‌شود، از جمله سنجه‌هایی که به آسانی می‌توان سرشان کلاه گذاشت. بدون آزمون‌های محکم دقت محرک، آزمون‌های پس‌رفت و واری‌های انسانی، یک حلقه بهبود خودگردان بی‌سروصدا کتابخانه شما را بدتر می‌کند، در حالی که گزارش می‌دهد دارد بهتر می‌شود.

سه عادت که دوام آورده‌اند:

- هر چیزی که عامل می‌نویسد، در **سطح پیش‌نویس** وارد کتابخانه می‌شود، هر قدر هم فرامهارت مطمئن باشد؛ و از همان نردبان مهارت‌های انسان‌نوشته بالا می‌رود.
- برای چند ویرایش نخست **انسان را در حلقه نگه دارید**. حتی وقتی سنجه آشکارا بهتر شده، تفاوت‌ها را اسکن کنید. خطای عامل – بیش‌برازش توصیف به چند پرونده آزمون، یا شکستن مهارتی که از وجودش خبر نداشت – دقیقاً همان نوعی است که انسان در سی ثانیه می‌گیرد.
- **با فرامهارت شروع نکنید**. اول حلقه نگارش دستی را راه بیندازید. سریع‌ترین راه برای ساختن یک کتابخانه بد این است که عامل را به پوشه‌ای خالی اشاره کنید و بخواهید پنجاه مهارت بسازد.

۸. ترکیب و بسته‌بندی مهارت‌ها

گردش کارهای واقعی درون یک مهارت جا نمی‌شوند. مسئله ترکیب این است که مهارت‌ها چطور به هم ارجاع بدهند، وضعیت را رد و بدل کنند و از وابستگی‌های حلقوی بپرهیزند. رد و بدل خام خروجی مدل میان مهارت‌های منزوی در سامانه‌ای یکپارچه کارساز نیست: وضعیت مبهم می‌شود، اجرا غیرقطعی می‌شود و اشکال‌زدایی سخت.

مسیریابی اجرا: هماهنگی گراف بدون دور

- **وضعیت جداشده:** مسیریابی وضعیت به انباشتن تاریخچه اجرا در درخواست مدل تکیه ندارد.
- **گذرگاه پیام فایلی:** کنترل‌گر گراف تحویل‌ها را با رد و بدل ارجاع‌های طرح‌واره‌ای میان گره‌ها هماهنگ می‌کند.
- **توجه محافظت‌شده:** جداکردن بار داده از ورودی متنی مدل از تورم پنجره زمینه جلوگیری می‌کند و ظرفیت مدل را حفظ می‌کند.

بسته‌بندی محیط: نمایه‌های توانمندی

فعال کردن همه مهارت‌ها، مسیریابی زبان طبیعی را خراب و پنجره زمینه را اشباع می‌کند. به جایش از «نمایه‌های توانمندی» استفاده کنید: شخصیت‌های تخصصی متناسب با وضعیت‌های اجرایی مشخص. هر نمایه یک بسته پیمانه‌ای است که مهارت‌های فعال و دسترسی ابزارها، دستورهای سامانه و حفاظ‌ها، گردش کارهای خودکار و آرایش زیرعامل‌ها، و پارامترهای مدل را تعریف می‌کند. هنگام اجرا، لایه هماهنگی دستورهای پیشین را تخلیه و متغیرهای کهنه را پاک می‌کند و سپس نمایه تازه را جایگزین می‌کند؛ این فرایند سخت‌گیرانه برچیدن و بازسازی، از گم شدن زمینه جلوگیری می‌کند.

گونه‌شناسی متعارف مهارت‌ها

- **مولد:** تبدیل قصد کاربر به مصنوع ساختارمند.
- **بازبین و دروازه:** دروازه‌های قطعی که در صورت شکست اعتبارسنجی، اجرا را مسدود می‌کنند.
- **خط لوله:** هماهنگی مسیرهای خطی درون محیط گراف بزرگ‌تر.
- **وارونگی و بازیابی:** وادار کردن عامل به شفاف‌سازی پیش‌فرض‌ها پیش از اجرا.
- **پوشش‌های زمینه حوزه:** گره‌های مرجعی که قراردادهای حوزه را می‌آموزند.

بدهی زمینه و انتقال هوش به چپ

مهارت‌ها توجه مدل را می‌سوزانند و توجه منبعی کمیاب است. وقتی نویسندگان می‌کوشند با متورم کردن توصیف‌ها (مثلاً «همیشه فلان کار را بکن» با حروف بزرگ) رفتار قطعی در زمان اجرا بسازند، **بدهی زمینه** انباشته می‌شود. مدل‌ها یاد می‌گیرند این دستورهای پرتأکید را نادیده بگیرند، دقیقاً همان‌طور که یک توسعه‌دهنده انسانی دیوار هشدارهای ناخوانا را نادیده می‌گیرد.

بهترین روش‌های عملی

نرم‌افزار بنویسید، نه قاعده: دستورهای منفی به مدل را با قیدهای نرم‌افزاری قطعی جایگزین کنید که کنش نامعتبر را ناممکن می‌کنند.

افشای تدریجی را پیاده کنید: دستورهای پیچیده را فقط هنگام فراخوانی صریح مهارت بار کنید.

وضعیت را جدا کنید: هرگز از پنجره زمینه به عنوان پایگاه داده استفاده نکنید؛ فقط نشانی یا اشاره‌گر را از راه فایل سیستم یا گذرگاه پیام رد کنید.

۹. انتخاب از میان هزاران مهارت

تا اوایل ۲۰۲۶، بازارگاه‌های عمومی مهارت از ده‌ها هزار فهرست عبور کرده بودند و مخزن‌های رسمی سازندگان نیز راه‌اندازی شدند. مسئله انتخاب واقعی و رو به رشد است. سه معیار کمک می‌کنند:

1. برای ابزارهای اختصاصی، مهارت دست‌اول را ترجیح دهید. هر چیزی که نویسندگان خود سامانه زیرین نوشته باشند، درست‌تر و نگه‌داشته‌شده‌تر از جایگزین‌های جامعه خواهد بود.
2. هر چیزی را که به آن وابسته‌اید قفل نسخه کنید. مهارت‌های جامعه تکامل می‌یابند و وابستگی قفل‌نشده‌ای که دیروز کار می‌کرد فردا می‌شکند.
3. پیش از پذیرش ممیزی کنید. مهارت، کدی است که در زمینه شما اجرا می‌شود. با آن مثل هر وابستگی دیگری رفتار کنید، با همان بهداشت زنجیره تأمین.

منبع	پیش‌فرض اعتماد	چه کسی نگهداری می‌کند
مهارت‌های دست‌اول فروشنده	اعتماد پیش‌فرض؛ نسخه را قفل کنید	تیمی که محصول زیرین را ساخته است
مهارت‌های گزینش‌شده سازمان	اعتماد درون سازمان؛ بازبینی هنگام پذیرش	تیم‌های حوزه‌ای خودتان، با بازبینی در درخواست ادغام
مهارت‌های جامعه	ممیزی پیش از پذیرش؛ قفل نسخه سخت‌گیرانه	نویسندگان داوطلب با تعهد نگهداری متغیر

حداقل SKILL.md

```
---
name: skill-name
description: |
  [What it does in one verb-led sentence.] Use this skill when the user
  [trigger phrase 1], [trigger phrase 2], or [trigger phrase 3].
  Do NOT use for [anti-trigger 1] or [anti-trigger 2].
version: 1.0.0
license: MIT
allowed-tools: [Optional] Read Bash Write
---

# Skill Name

## When to use
- [Concrete scenario]

## When NOT to use
- [Out-of-scope scenario]

## Workflow
1. [Step]
2. [Step]
3. See `references/advanced.md` for [edge case].

## Examples
- Input: "... " → Output: "... "

## Output format
- Use `assets/template.md`

## Anti-patterns to avoid
- Don't [...]
```

پنج قاعده

1. یک مهارت، یک کار. اگر نمی‌توانید کارِ مهارت را در یک جمله بگویید، دو مهارت است. پیش از نوشتن تجزیه کنید.
2. توصیف یک رابط است. عامل مهارت‌ها را با خواندن توصیف انتخاب می‌کند. توصیف مبهم یعنی مهارت بلااستفاده.
3. مهارت‌ها وابستگی‌اند. مثل کتابخانه‌ها با آن‌ها رفتار کنید: نسخه‌بندی، قفل نسخه، بازبینی در درخواست ادغام.
4. تیم درست، مالک مهارت درست. متخصصان حوزه مالک مهارت‌های حوزه‌اند. نگذارید تیم هوش مصنوعی گلوگاه دانش حوزه‌ای سازمان شود.
5. زمان اجرای عامل قابل‌تعویض است. مهارت‌ها را به یک زمان اجرا گره نزنید؛ قابلیت حمل بخشی از ارزش است.

شش اصل کیفیت

1. اول خودتان کار را انجام دهید. شکست واقعی سیگنال تولید می‌کند؛ گمانه‌زنی نویز.
2. دلیل را بگویید، نه فقط قاعده را. مدل‌ها وقتی بفهمند چرا دستوری وجود دارد، به‌خوبی به حالت‌های مرزی تعمیم می‌دهند. اگر دیدید دارید «همیشه» و «هرگز» با حروف بزرگ می‌نویسید، مکث کنید و به‌جایش منطق را توضیح دهید.
3. هر سطر باید جای خودش را بخرد. نکته‌های ظریف، فرمان‌های دقیق، منطق کسب‌وکار و ضدالگوها را نگه دارید؛ چیزهایی را که مدل از قبل می‌داند حذف کنید.
4. یک مهارت، یک کار. اگر توصیف میان دو توانایی بی‌ارتباط نیاز به «و» دارد، تقسیمش کنید.
5. دستورها را راستی‌آزمایی‌پذیر کنید. اگر عامل نتواند بفهمد قاعده را رعایت کرده یا نه، قاعده بیش‌ازحد مبهم است.
6. آنچه تکرار می‌شود را بسته‌بندی کنید. کد کمکی‌ای که عامل مدام از نو می‌سازد، جایش در `scripts/` است.

بوی بد مهارت (اگر دیدید، بازنویسی کنید)

- بیش از پنج هزار واژه: احتمالاً دو مهارت است، یا مطلب مرجعی که باید در `references/` باشد.
- دو تیم حوزه‌ای می‌توانند به‌طور موجه مالکش باشند: هنوز تجزیه نشده؛ در مرز تیم‌ها تقسیمش کنید.
- نمی‌توانید برایش سه پروندهٔ آزمون بنویسید: توصیف بیش‌ازحد مبهم است و مهارت کارهای زیادی می‌کند.
- به هیچ منبع دیگری ارجاع نمی‌دهد: شاید فقط یک دستور بلند است که جایش در درخواست سامانه بوده.
- مدام بخش «حالت مرزی» اضافه می‌کنید: هر حالت مرزی احتمالاً مهارت خودش را می‌خواهد.

- توصیفش با «مهارتی مفید برای...» شروع می‌شود: بازنویسی کنید؛ توصیف باید محرک، ورودی و خروجی را نام ببرد.

سیاهه واریسی پوشش ارزیابی

- ☐ **محرک:** پرونده‌های مثبت و منفی؛ هدف، دقت محرک در حد استاندارد.
- ☐ **اجرا:** خروجی درست در گستره نماینده‌ای از ورودی‌ها.
- ☐ **پس‌رفت:** افزودن این مهارت هیچ افتی در مجموعه کتابخانه موجود نسازد.
- ☐ **بودجه توکن:** هم‌بارگذاری شده با ۵ تا ۱۵ مهارت پرکاربرد، نوبت‌های بی‌ارتباط را خراب نکند.

سیاهه واریسی استقرار

- ☐ پیشانی‌نوشت معتبر است (واریسی نحوی می‌گذرد).
- ☐ توصیف شامل «چه می‌کند» + «کی» + «کی نه» است.
- ☐ اسکریپت‌ها آزمون واحد دارند و در یکپارچه‌سازی پیوسته قبول می‌شوند.
- ☐ مجموعه ارزیابی با آستانه حداقلی قبول می‌شود.
- ☐ پوشش امنیتی تمیز است (بدون راز، بدون وابستگی نامطمئن).
- ☐ توصیف را کسی جز نویسنده بازبینی کرده است.
- ☐ اگر عمومی منتشر می‌شود، مسیرهای نصب چندابزاری آزموده شده‌اند.

مدل ذهنی یک خطی

درخواست سامانه = گزینه · AGENTS.md = فایل راهنمای پروژه · ابزارها و MCP = دست‌ها · بازیابی = کتابخانه · مهارت‌ها = دفترچه راهنمایی که همکار باتجربه روز اول به شما می‌دهد، و هوش مصنوعی هرگز فراموشش نمی‌کند.

۱۱. مطالعه موردی: تخصص حوزه به‌مثابه کد

دو خرده‌فروش که روی زمان اجرای یکسانی کار می‌کنند و از راه رابط‌های مشابه به داده مشابه دسترسی دارند، تجربه‌های خرید کاملاً متفاوتی تولید می‌کنند. تخصص خرده‌فروشی از آن دانش‌هایی است که تاریخاً در سه جای دسترس‌ناپذیر گیر کرده بود: در ذهن خریداران ارشد و مدیران دسته، در دفترچه‌های عملیاتی سی‌صفحه‌ای که کسی

نمی‌خواندشان، و در رشته‌گفت‌وگوهای کاری از سال‌ها پیش. مهارت‌ها این دانش را به شکلی می‌گیرند که سامانه‌های مشتری‌محور شرکت واقعاً به کارش می‌برند.

سه لایه معماری

- **سطح مشتری:** گفت‌وگو در وب‌سایت، برنامه موبایل، کیوسک فروشگاه، عامل صوتی مرکز تماس. هر سطح نازک است: ورودی را به زمان اجرا می‌فرستد و پاسخ را نمایش می‌دهد.
- **زمان اجرا و هماهنگ‌کننده:** گفت‌وگو را نگه می‌دارد، مهارت‌ها را بار می‌کند، ابزار صدا می‌زند و پاسخ را می‌سازد.
- **لایه داده و ابزار:** فهرست محصولات، موجودی زنده در سطح فروشگاه، پروفایل مشتری و تاریخچه سفارش، پایگاه دانش، و جست‌وجوی برداری روی نقدها و دفترچه‌های راهنما.

آنچه اهمیت دارد لایه میانی است. زمان اجرا عمومی است و کالایی شده؛ مهارت‌هایی که در آن بار می‌شوند مختص حوزه خرده‌فروشانند و همان‌ها تخصص برند را به مشتری می‌رسانند.

نمونه‌ای از یک کتابخانه مهارت

مهارت	کار	مالک	سطح
project-guidance	دانش فنی‌ای که پرسش مبهم («چطور حمام را کاشی کنم؟») را به برنامه گام‌به‌گام بدل می‌کند: وابستگی‌های ساختاری، منطق ترتیب، و هشدار اشتباه‌های رایج.	تیم دانش فنی	فقط خواندنی
materials-list	از توصیف پروژه، فهرست گروه‌بندی‌شده مواد می‌سازد، شامل اقلامی که پیمانکار احتمالاً فراموش می‌کند.	بازرگانی حرفه‌ای	فقط پیش‌نویس
review-summarize	نقدهای طولانی محصول را به مزایا، معایب و کاربردهای رایج فشرده می‌کند.	شخصی‌سازی	فقط خواندنی
delivery-window	گزینه‌ها و زمان تحویل را با توجه به موقعیت مشتری، موجودی فروشگاه و شبکه حمل حساب می‌کند.	تأمین و تحویل	فقط خواندنی
return-policy	قواعد بازگشت کالا را با ده‌ها استثنا (سفارش ویژه، مواد خطرناک، برش سفارشی، قیمت قراردادی) رمزگذاری می‌کند.	خدمات مشتری	فقط خواندنی

یک پرسش، چطور در کتابخانه مسیریابی می‌شود

مشتری می‌پرسد: «می‌خواهم حمام بچه‌ها را بازسازی کنم، چه چیزهایی لازم دارم؟» زمان اجرا در آغاز نشست فقط توصیف‌های سطح یک همه مهارت‌ها را بار می‌کند (هر کدام حدود ۳۰ تا ۸۰ توکن). تشخیص می‌دهد که project-guidance می‌خواند و بدنه‌اش را بار می‌کند. اگر مشتری درباره تحویل بپرسد، مهارت delivery-window بار می‌شود؛ اگر درباره بازگشت کالا بپرسد، return-policy.

و توجه کنید چه چیزی رخ نمی‌دهد: هیچ عامل یکپارچه «دستیار بازسازی» وجود ندارد که روی همه سناریوهای ممکن آموزش دیده باشد. هر تکه از تخصص فقط وقتی وارد زمینه می‌شود که گفت‌وگو به آن برسد. زمینه فعال کوچک می‌ماند و توانایی در دسترس عملاً بی‌کران است.

نردبان خواندن / پیش‌نویس / کنش در خرده‌فروشی

سطح	توانایی	بازبینی لازم
فقط خواندنی	می‌تواند داده بگیرد، پرس‌وجو کند یا توصیف کند؛ نمی‌تواند وضعیت را تغییر دهد.	تأیید تیم حوزه
فقط پیش‌نویس	می‌تواند محتوا برای بازبینی انسانی تولید کند؛ نمی‌تواند ارسال یا ثبت کند.	تیم حوزه + مالک قالب
مجاز به کنش	می‌تواند عملیات برگشت‌ناپذیر روی سامانه‌های واقعی اجرا کند.	تیم حوزه + امنیت و انطباق + تأیید مدیریت

نکته راهبردی مرکزی

اگر رقیب و شما هر دو روی زمان اجرای عمومی یکسانی کار می‌کنید – و می‌کنید، چون زمان اجرا کالایی شده – تطبیق زمان اجرا بی‌اهمیت است. کتابخانه مهارت، الگوهای انباشته شرکت را رمزگذاری می‌کند. خرده‌فروشی که سنگین روی عامل سفارشی سرمایه‌گذاری می‌کند اما کتابخانه مهارتش را رها می‌کند، روی همان بخشی از پشته سرمایه‌گذاری کرده که رقبا رایگان به آن می‌رسند.

۱۲. خودآزمایی

1. سه سطح افشای تدریجی را نام ببرید و بگویید هزینه توکن هر سطح کی پرداخت می‌شود.
2. برای مهارتی که در کلاس ساختید، سه محرک مثبت و سه محرک منفی بنویسید. اگر سخت بود، چه چیزی درباره مهارت می‌گوید؟
3. سه چیز در پروژه شما که باید در AGENTS.md بمانند و سه چیز که باید مهارت شوند کدام‌اند؟
4. یک نمونه بیاورید که مهارت به MCP نیاز دارد. مرز میان‌شان کجاست؟
5. برای هر یک از چهار حالت شکست، بگویید کجا و چطور کشفش می‌کنید.
6. چرا ارزیابی مهارت در انزوا نتیجه گمراه‌کننده می‌دهد؟
7. تفاوت `pass^1` و `pass^k` را توضیح دهید و بگویید چرا دومی برای تولید مهم‌تر است.
8. یکی از مهارت‌های شما در چه سطحی از نردبان اختیار است؟ برای رفتن به سطح بعد چه چیزی لازم دارید؟
9. بودجه توکن پروژه‌تان را حساب کنید: یک درخواست سامانه بزرگ در برابر کتابخانه مهارت. صرفه‌جویی چقدر است؟

10. اگر امروز اجازه بدهید عامل مهارت‌های خودش را ویرایش کند، کدام سنجه را ممکن است سرش کلاه بگذارد؟

منبع: این جزوه خلاصه و بازنویسی آموزشی مقاله Agent Skills نوشته تانوی سینگال، گابریلا هرناندز لاریوس، دبانشو دوس، لاوی نیگام و اسمیتا کولان است (مجموعه مقالات عامل‌ها، می ۲۰۲۶). ترجمه کامل فارسی در همین پوشه در دسترس است.

دوره مهندسی عامل‌محور و کدنویسی شهودی – جزوه جلسه سوم