

امنیت و ارزیابی عامل‌های کدنویسی شهودی

اعتماد مؤثر (Effective Trust) در دو محور: ماندن درون مرز، و ارزش داشتن آنچه درون مرز (boundary) رخ داد

مطالعه پیشنهادی: ۵۰ دقیقه سطح: پیشرفته

فهرست مطالب

- مقدمه: دو محور اعتماد
- هفت ستون معماری امنیت عامل
- سندباکس و دفاع زنجیره تأمین
- امن‌سازی منطق برنامه
- هویت، اعتماد و کنش‌های پرمخاطره
- سه گانه قرمز، آبی و سبز
- رصدپذیری: ممیزی ذهن عامل
- جمع‌بندی امنیت
- ارزیابی: چرا متفاوت است
- چه چیزی را بسنجیم: هفت بُعد
- چگونه بسنجیم: هفت روش
- نکته‌های کاربردی
- خودآزمایی

۱. مقدمه: دو محور اعتماد

تبدیل مدل‌های هوش مصنوعی به عامل‌های (agent) سازمانی امن و هم‌راستا، از راه اعتماد پیوسته و ارزیابی (evaluation) دقیق، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

توسعهٔ پرسرعت و قصدمحور نوآوری را به شدت شتاب می‌دهد، اما پارادایم‌های سنتی اعتماد را می‌شکند. در نرم‌افزار قطعی، اعتماد صفر و یکی است: کد کامپایل می‌شود، تست‌ها (test) می‌گذرند، اعتبارنامه‌های (credential) ایستا معتبرند. در سامانهٔ عامل‌محور، نیروی کاری خودگردان (autonomous) **اختیار** (authority) **محیطی** دارد: کد تولیدشده را اجرا می‌کند، به رابط‌های داخلی حساس دسترسی می‌گیرد و محیط‌های تولید را پویا (Static) تغییر می‌دهد.

بازتعریف اعتماد در دو محور

امنیت به شما می‌گوید آیا عامل درون مرز ماند و ایمن و بدون قصد (intent) مخرب عمل کرد.
ارزیابی به شما می‌گوید آیا آنچه درون آن مرز رخ داد ارزش انتشار دارد.

عاملی کدنویسی‌شده می‌تواند از هر واریسی امنیتی رد شود و همچنان قصد توسعه‌دهنده را بنیاداً بد بفهمد، قراردادهای پروژه را نادیده بگیرد، یا تجربهٔ کاربر را بی‌سروصدا خراب کند.

اعتماد مؤثر

تست و مدل‌های امنیتی سنتی بر منطق قطعی (deterministic) تکیه دارند: مجموعه‌ای ثابت از ورودی‌ها، خروجی قابل‌پیش‌بینی تولید می‌کند. اما در سامانهٔ عامل‌محور، عامل می‌تواند توکن (token) دسترسی معتبری داشته باشد و در عین حال با **قصد ناهم‌راستا** خودگردان عمل کند. یادآوری حیاتی: **مدل خام هوش مصنوعی، عامل نیست.** فقط وقتی عامل می‌شود که در «مهارتی» پیچیده شود که به آن وضعیت، اجرای ابزار، حلقهٔ بازخورد و قیدهای قابل‌اعمال می‌دهد. امن‌سازی این پارادایم یعنی جابه‌جا کردن تمرکز از امن‌سازی نحو کد به امن‌سازی همین مهار (harness).

در این محیط سیال و غیرقطعی، هویت (identity) ایستا محیط دفاعی ضعیفی است. اعتماد دیگر نمی‌تواند دروازه‌ای باشد که عامل یک‌بار هنگام دیپلوی (deploy) از آن رد می‌شود؛ باید پیوسته کسب، راستی‌آزمایی و بر پایهٔ زمینهٔ رانتایم (runtime) اعمال شود. این اطمینان مستمر را **اعتماد مؤثر** می‌نامیم: سنج‌های پیوسته که در زنجیرهٔ تأمین، هویت، رفتار رانتایم و پیوندهای زمینه‌ای عامل ارزیابی می‌شود.

۲. هفت ستون معماری امنیت عامل

در محیط‌های سنتی سازمانی امنیت قطعی است: برنامه‌ها بر نحو قابل‌پیش‌بینی تکیه دارند و دسترسی با مدل‌های ایستای «هویت به‌مثابه محیط» اداره می‌شود. محیط عامل‌محور این مدل را بنیاداً به هم می‌ریزد. چون شکست‌های روزمرهٔ عامل اغلب به ابزاری غایب، قاعده‌ای مبهم یا گاردریلی نبوده برمی‌گردند، سازمان‌ها باید به مدل «زمینه به‌مثابه محیط» (Context-as-a-Perimeter) کوچ کنند. و چون باید فرض کنیم مدل زیرین ممکن است شکست بخورد یا به خطر بیفتد، امنیت نمی‌تواند صرفاً درون خودِ هوش مصنوعی ساکن باشد؛ باید «پاکت ایمنی» بیرونی و سخت‌گیرانه‌ای بر آن تحمیل کنیم.

ستون	مالک سازمانی	تهدید اصلی و کنترل کلیدی
۱. زیرساخت و شبکه	مهندسان زیرساخت ابری	آلودگی بالادست و فرار از کانتینر (container). اجرای رانتایم در سندباکس‌های (sandbox) زودگذر (ephemeral) سطح هسته ایزوله می‌شود و حکمرانی سخت‌گیرانه خروج شبکه تضمین می‌کند داده تولیدشده فقط از راه کش‌ها (cache) مجاز یا پروکسی‌های داخلی صریح سفر کند.
۲. داده	معماران داده	نشت (leak) اطلاعات حساس از کانتکست ویندو (context window) و بلعیدن داده آلوده بازیابی‌شده. داده در سکون با کلیدهای مدیریت‌شده مشتری و داده در انتقال با mTLS – محافظت می‌شود. انبارهای حافظه بلندمدت – به‌ویژه پایگاه‌های بُرداری – باید افراز سخت‌گیرانه مستأجران را اعمال کنند تا آلودگی بُرداری میان‌مستأجری رخ ندهد.
۳. مدل	مهندسان هوش مصنوعی	حملات معنایی که دستورهای مدل را واژگون می‌کنند. در گردش‌کار (workflow) عامل‌محور، درخواست و فایل‌های قاعده کد منبع تازه‌اند و باید مثل مصنوع‌های بسیار حساس و گواهی‌شده رمزنگاشتی با آن‌ها رفتار شود.
۴. برنامه و رانتایم	توسعه‌دهندگان عامل	خودگردانی مهارنشده هنگام اجرای منطق و استفاده از ابزار (tool). دیواره آتش مبتنی بر قاعده سنتی کافی نیست: دیواره آتش مدل‌زبانی برای پالایش پویا، قلاب‌های (hook) قطعی در نقاط چرخه عمر، و دروازه متمرکز عامل که حرکت جانبی غیرمجاز را مهار می‌کند.
۵. هویت و دسترسی	مدیران هویت	مسئله معاون گیج (Confused Deputy). حل با هویت یکتای رمزنگاشتی برای هر عامل، کنترل دسترسی مبتنی بر ویژگی، و کاهش دامنه به‌هنگام (JIT downscoping) توکن – یعنی ماتریس مجوزی از جنس قصد × کاربر × زمان.
۶. رصدپذیری (observability) و	تیم‌های عملیات امنیت	«شکست‌های نامرئی» که در آن عامل بی‌سروصدا وارد حلقه استدلال بی‌پایان می‌شود. راه‌حل:

ستون	مالک سازمانی	تهدید اصلی و کنترل کلیدی
عملیات امنیت		دیپلوی سه‌گانه خودگردان تیم قرمز، آبی و سبز.
۷. حاکمیت	افسران حاکمیت و انطباق	مسئولیت حقوقی تصمیم‌گیری خودکار. نیازمند نظارت پیوسته، اولویت‌بندی مخاطره بر پایه اثر کسب‌وکاری، و رد ممیزی تغییرناپذیر که هر کنش واقعی را به عاملی مشخص و انسانی که مستقر یا تأییدش کرده نسبت می‌دهد. همچنین جایگزینی دکمه‌های ساده تأیید با «بازبینی منطق» اجباری.

۳. سندباکس و دفاع زنجیره تأمین (ستون‌های ۱ و ۴)

حلقه شهودی و سندباکس زودگذر

سازوکار هسته کدنویسی شهودی، ترجمه پویا و درجای قصد انسانی به منطق اجراپذیر است. اما عامل‌ها به‌ندرت در نخستین تلاش کد بی‌نقص می‌نویسند. واقعیت توسعه قصدمحور، چرخه‌ای پرسرعت و تکرارشونده است: عامل اسکرپتی می‌نویسد، اجرا می‌کند، گزارش‌های خطا را می‌خواند و منطق را خودگردان بازنویسی می‌کند. چون این فرایند مولد تغییرپذیری بالایی وارد می‌کند، کد حاصل را نمی‌توان به‌طور ضمنی معتبر دانست.

سندباکس فقط زندان نیست

هر کدی که مهارت (skill) تولید می‌کند باید نخست در سندباکسی زودگذر و ایزوله از شبکه اجرا شود. این سندباکس‌ها باید فعالانه دسترسی خام به میزبان را مسدود کنند و وضعیتشان را میان اجراها کاملاً بازنشانی کنند؛ تا حتی اگر اسکرپیت شهودی آسیب‌پذیری شدیدی داشته باشد یا برای فرار از کانتینر دستکاری شده باشد، منطق به‌خطرافتاده نتواند ماندگار شود یا به گره میزبان آسیب بزند.

مهار بسته‌های توهمی

تولید کد عامل‌محور یک آسیب‌پذیری بسیار مشخص و خطرناک زنجیره تأمین وارد می‌کند: مدل‌های زبانی مرتب بسته‌های نرم‌افزاری‌ای را نام می‌برند که وجود ندارند. مهاجمان فعالانه انجمن‌های توسعه‌دهندگان و خروجی‌های هوش مصنوعی را برای یافتن این توهم‌ها (hallucination) رصد می‌کنند و پیشاپیش بدافزار را با دقتاً همان نام‌های ساختگی منتشر می‌کنند. چون عامل‌های خودگردان می‌توانند گراف وابستگی (dependency) را بدون تأیید

انسان تغییر دهند، یک توهم کافی است تا بدافزار مستقیم وارد محیط ساخت شود. این تکنیک با نام **سوءاستفاده از نام توهمی (Slopsquatting)** شناخته می‌شود.

دفاع سه‌لایه:

- تأمین وابستگی‌ها منحصراً از تأمین‌کنندگان بررسی‌شده یا فهرست‌های داخلی سازمان.
- اعمال قفل نسخه رمزنگاشتی سخت‌گیرانه.
- راستی‌آزمایی خودکار صورت‌ریز اجزای نرم‌افزار و امضاهای دیجیتال در خط لوله، پیش از هر ارتقا به تولید – به‌عنوان دروازه‌ای قطعی.

حکمرانی خروج شبکه و دسترسی غیرتعاملی

در نرم‌افزار سنتی، ترافیک خروجی بسیار قابل‌پیش‌بینی است. در سامانه‌های شهودی، خروج غیرقطعی (not deterministic) است چون با استفاده پویا از ابزارهای تازه‌تولیدشده هدایت می‌شود. حالت شکست رایج این است که عامل ناخواسته بکوشد کد راستی‌آزمایی‌نشده را به محیط زنده بفرستد یا داده حساس را خارج کند.

چرا فهرست مجاز کافی نیست

فهرست دامنه‌های تأییدشده نمی‌تواند عامل را در برابر **تزریق‌های غیرمستقیم درخواست** که در صفحه‌های وب شخص ثالث پنهان‌اند محافظت کند. راه‌حل: محدودکردن عامل به دسترسی **غیرتعاملی** به اینترنت. مدیران باید عامل را وادار کنند اطلاعات بیرونی را منحصراً از راه‌کش‌ها برون‌خط یا سرویس‌های خزش وب اختصاصی و پیش‌پالایش‌شده بگیرد.

۴. امن‌سازی منطق برنامه (ستون ۴)

چون کدنویسی شهودی (Vibe coding) ذاتاً کارکرد فوری را بر طراحی امن ترجیح می‌دهد، برنامه‌های تولیدشده مرتب نقص‌های ساختاری شدیدی دارند. کاربران اغلب کد تولیدشده را صرفاً به این دلیل که کامپایل می‌شود و بدون خطا اجرا می‌شود ضمناً معتبر می‌دانند، و همین آن‌ها را نسبت به این واقعیت کور می‌کند که برنامه ممکن است کنترل‌های استاندارد امنیتی پشتیبان را کاملاً دور زده باشد.

دو الگوی شکست

اول، اعتماد بیش‌ازحد به مرورگر. تولید خودکار معمولاً کم‌مقاومت‌ترین مسیر (trajectory) را می‌رود و عملیات حساس را در سمت کاربر انجام می‌دهد. به‌جای هدایت از راه سروری امن، کد تولیدشده اغلب کلیدهای API، اعتبارسنجی گذرواژه و پرچم‌های نشست (session) کاربر را مستقیم در سمت مرورگر می‌ریزد. یعنی هرکس ابزار

توسعه مرورگرش را باز کند می‌تواند این اعتبارنامه‌ها را بخواند یا سطح دسترسی‌اش را دست‌کاری کند، بی‌آنکه هرگز به گذرواژه واقعی نیاز داشته باشد.

دوم، پشتیبان رهاشده. سرعت ساخت این برنامه‌ها از سرعت برپاکردن لایه‌های نامرئی امنیت جلو می‌زند. ابزارها در وصل‌کردن پایگاه داده یا بالاآوردن داشبورد مدیریت عالی‌اند، اما به‌ندرت کنترل‌های دسترسی سخت‌گیرانه و «رد پیش‌فرض» لازم برای محافظت از آن‌ها را فعال می‌کنند. در نتیجه چیزهای پایه‌ای مثل امنیت سطح ردیف پایگاه داده از قلم می‌افتند و داده خصوصی کاربران و محیط‌های داخلی کاملاً روی اینترنت باز می‌مانند.

آشتی اصطکاک ویرایشگر با اعمال در خط لوله

برای گرفتن این نقص‌های ساختاری باید میان سرعت توسعه‌دهنده و اعمال سخت‌گیرانه امنیت توازن برقرار کرد. تلاش برای مسدودسازی تهاجمی درخواست‌های ناامن مستقیماً در ویرایشگر، به‌آسانی دور زده می‌شود و برای توسعه‌دهنده بی‌خطری که روی منطق پیچیده تکرار می‌کند اصطکاک بیش‌ازحد می‌سازد. به‌جایش، «انتقال به چپ» باید با **لینترهای مشورتی** در ویرایشگر پیاده شود که راهنمایی زمان‌واقعی می‌دهند، در حالی که اعمال بی‌اغماض امنیت به واری‌های قطعی درون خط لوله منتقل می‌شود: تست امنیت ایستای برنامه و تحلیل ترکیب نرم‌افزار.

جعل سرور ابزار و مجوزدهی زمینه‌ای

عامل‌ها بیش‌ازپیش به چارچوب‌های هماهنگی ابزار تکیه می‌کنند که اجازه می‌دهند در رانتایم سرورهای بیرونی یا داخلی را کشف کنند و به آن‌ها وصل شوند. این یک بردار تهدید حیاتی وارد می‌کند: سروری جعلی یا به‌خطرافتاده می‌تواند خود را ابزاری مشروع جا بزند تا پیلود (payload) مخرب تزریق کند یا امتیاز بیش‌ازحد بخواهد. و چون عامل‌ها خودگردان کار می‌کنند، ممکن است فرمان‌های مخرب این سرورها را پیش از هر مداخله انسانی اجرا کنند.

راه‌حل دولایه است: **دیواره آتش مدل‌زبانی** در رانتایم و پیش از عامل فعال، برای رهگیری (interception) پویای تزریق‌های فرصت‌طلبانه؛ و **دروازه متمرکز عامل** که مجوزدهی زمینه‌ای را ارزیابی می‌کند و پویا راستی‌آزمایی می‌کند که آیا درخواست عامل برای فراخوانی یک ابزار، دقیقاً با قصد اولیه توسعه‌دهنده هم‌راستاست یا نه.

۵. هویت، اعتماد و کنش‌های پرمخاطره (ستون ۵)

چون توسعه‌دهندگان اغلب از زبان طبیعی مبهم یا بسیار انتزاعی برای تولید کد استفاده می‌کنند (مثلاً «مسیریابی (routing) پشتیبان را درست کن»)، گردش‌کارهای عاملی حاصل ذاتاً گسترده‌اند. دادن هویت‌های سرویس مشترک و بلندعمر به این عامل‌های خودگردان، بردار تهدید داخلی مدیریت‌ناپذیری می‌سازد.

معاون گنج: هویت تفویضی در برابر هویت عامل محور

حتی با هویت یکتا، عامل شهودی همچنان بسیار مستعد مسئله معاون گنج است: تزریق پرامپت (prompt) – مثلاً دستوری مخرب پنهان در رپوی متن باز که توسعه دهنده ناآگاهانه در کانتکست ویندوی ویرایشگرش چسبانده – عاملی با امتیاز بیش از حد را فریب می دهد تا فرمان غیرمجازی را به نیابت مهاجم اجرا کند.

اصل بنیادی

عامل هرگز نباید داور (judge) نهایی دسترسی باشد. به جای کارکردن زیر اعتبارنامه های تفویض شده کاربر انسانی – که به عامل دسترسی محیطی خطرناک می دهد – عامل باید با هویتی اختصاصی که صریحاً **عامل محور** برچسب خورده احرار هویت کند. هویت متمایز و قابل مشاهده تضمین می کند مجوزهایش محدود و مشمول گزارش ممیزی ریزدانه بماند.

اختیار محیطی صفر و کاهش دامنه به هنگام

معماری باید اختیار محیطی صفر (Zero Ambient Authority) را اعمال کند: عاملی که یک «حس و حال» را اجرا می کند هرگز نباید امتیازهای کامل و محیطی مدیریتی توسعه دهنده را به ارث ببرد. وقتی عامل پویا اسکریپت یا مهارتی تازه می نویسد، سندباکس اجرا اعتبارنامه ای تازه و به شدت محدود می گیرد که صریحاً به همان منابع داده لازم برای همان اسکریپت محدود است. افزون بر این، مدیران باید فهرست های مجاز درخت فایل را اعمال کنند تا عملیات خواندن و نوشتن به دایرکتوری های مشخص پروژه محدود بماند، با قواعد رد پیش فرض برای مسدود کردن دسترسی به رازها، اسکریپت های ساخت و مانیفست های تولید. این توکن ها به شدت زودگذرند و دقیقاً همان لحظه ای که کار تمام می شود منقضی می شوند.

درخواست تأیید، چالش سخت افزاری و تفاوت نمای شهودی

کنش های پرمخاطره – مانند تغییر پایگاه داده تولید، اجرای انتقال مالی، یا تغییر پیکربندی دسترسی – به راستی آزمایی صریح نیاز دارند و نمی توانند به دکمه های ساده «تأیید/رد» تکیه کنند. چون کدنویسان شهودی اغلب برای نوشتن نحو پیچیده ای که کاملاً نمی فهمند به هوش مصنوعی تکیه می کنند (مغالطه «کار می کند، بفرستش»)، دروازه های (gate) ساده تأیید سریع به **خستگی تأیید** (Approval fatigue) می انجامد و توسعه دهنده کورکورانه کدی را مجاز می کند که درکش نمی کند. پاسخ، درخواست تأیید ساختارمند و زمینه آگاه است، همراه با دو مرز امنیتی متمایز:

- **احراز هویت چندعاملی سخت افزاری و رمزنگاشتی:** سامانه باید چالش فیزیکی را الزامی کند؛ مثلاً لمس کلید امنیتی سخت افزاری برای تأیید رمزنگاشتی اجرا.
- **تفاوت نمای شهودی (Vibe Diff):** پیش از اجرای ابزار حیاتی، حدنصابی از ارزیاب ها درخواست را رهگیری می کنند و کد پیچیده تولید شده را به خلاصه ای به زبان ساده برمی گردانند. این تفاوت نما به توسعه دهنده نشان

می‌دهد قصد مبهم اولیه‌اش دقیقاً به چه گام‌های اجرایی نگاشت می‌شود، و تضمین می‌کند که اپراتور انسانی واقعاً می‌فهمد چه چیزی را تأیید می‌کند.

۶. سه‌گانه قرمز، آبی و سبز (ستون ۶)

در محیط شهودی، منطق برنامه با سرعتی بی‌سابقه تولید، اجرا و دور ریخته می‌شود. چون سطح حمله غیرقطعی و با زبان طبیعی هدایت شده است، عملیات امنیتی سنتی و دستی نمی‌تواند همپا بماند. برای امن کردن سامانه‌های خودگردان، خود عملیات امنیتی باید عامل محور شود: سه‌گانه‌ای پیوسته و هوش مصنوعی محور که موازی با گردش کار توسعه دهنده اجرا می‌شود.

پیلودهای مخرب نامرئی و آلودگی ریپو

خود ریپوها بردار حمله بسیار مؤثری‌اند. مهاجمان می‌توانند با تزریق نویسه‌های یونیکد با عرض صفر یا نویسه‌های هم‌ریخت مستقیم در کدپایه، ریپو (repository) را به خطر بیندازند. این پیلودهای مخرب نامرئی «در دید آشکار پنهان می‌شوند و از بازبینی انسانی می‌گریزند». و چون عامل‌ها کد را بسیار سریع‌تر از توسعه دهنده انسانی دست‌کاری و تکثیر می‌کنند، یک پیلود مخرب پنهان می‌تواند ظرف چند دقیقه در صدها فایل پخش شود.

تیم قرمز – عامل مهاجم

پایش منفعل بنیاداً واکنشی است. برای کشف آسیب‌پذیری‌های معنایی و بارهای نامرئی پیش از دشمنان بیرونی، سازمان‌ها باید عامل‌های تیم قرمز مجازی مستقر کنند. به جای اجرای تست‌های نفوذ ایستا، عامل مهاجم فعالانه «حس و حال خصمانه» تزریق می‌کند: ساخت پویای فرارهای پیچیده به شکل ایفای نقش، و دفن دستورهای مخرب پنهان درون بلوک‌های عظیم زمینه بازیابی شده یا پست‌های ساختگی انجمن – همان‌هایی که توسعه دهنده‌گان مرتب در ویرایش‌گرشان می‌چسبانند. تیم قرمز فعالانه می‌آزماید که آیا عامل هدف با زمینه آلوده منحرف می‌شود و راه‌حلی ناامن توهم می‌کند یا نه.

تیم آبی – عامل مدافع

تیم آبی خودکار، جایگزین تحلیل رفتاری سنتی کاربر و موجودیت می‌شود که برای هوش مصنوعی غیرقطعی بی‌اثر است. عامل مدافع بر تحلیل رفتاری عامل (ABA) تکیه می‌کند تا مسیرهای اجرای مورد انتظار را مبنا (baseline) بگیرد و ناهنجاری‌های ویژه هوش مصنوعی را تشخیص دهد. این تیم پیوسته صورت‌ریز اجزای رانتایم (AgBOM) عامل را پایش می‌کند: سیاهه‌ای پویا از ابزارها، مدل‌ها و منابع داده فعال در هر میلی‌ثانیه. اگر منطق عامل منحرف شود – مثلاً اسکرپتی ناگهان شروع به پرس‌وجوی تعداد غیرعادی ابزار بیرونی کند یا وارد حلقه منابع بی‌کران (Bounded) شود – موتور تحلیل فوری انحراف (drift) را علامت می‌زند.

تیم سبز – عامل ترمیم‌گر

وقتی تیم آبی عاملی به خطرات داده را تشخیص می‌دهد، روش‌های سنتی پاسخ به حادثه – مانند کشتن خشن ظرف میزبان – بسیار مخل و خطرناک‌اند: پایان دادن به عامل در میانه تفکر می‌تواند رابط‌های متصل را در وضعیت خراب رها کند. به جای تیم سبز خودکار، **قرنطینه باحالت** (Stateful quarantine) اجرا می‌کند: دسترسی ابزار عامل با ظرافت سلب می‌شود و توانایی کنشش روی جهان منجمد می‌گردد، در حالی که حافظه کوتاه مدتش کاملاً دست‌نخورده برای تحلیل قانونی باقی می‌ماند. تیم سبز یک گام فراتر هم می‌رود و **بازسازی خودکار** انجام می‌دهد: اسکریپت ناامن را خودگردان بازنویسی می‌کند تا آسیب‌پذیری را وصله کند و کد امن جایگزین را مستقیم در ویرایشگر به توسعه‌دهنده نشان می‌دهد.

یکپارچه‌سازی سه‌گانه و اجبار دسته‌های کوچک

برای جلوگیری از تولید تغییرهای عظیم و بازبینی‌ناپذیر، توسعه‌دهندگان باید خروجی عامل را به دسته‌های کوچک محدود کنند. بهترین راه، حلقه تست‌محور است که در آن سامانه مانع می‌شود عامل هم‌زمان تست و کد پیاده‌سازی را تغییر دهد تا تست، مبنای عینی بماند. با این قیدها، سه‌گانه رفتار عامل اصلی را در رانتایم در سه فاز تنظیم می‌کند:

- **فاز برنامه‌ریز:** وقتی عامل اصلی گردش‌کاری طراحی می‌کند، مهارتی تخصصی برای مدل‌سازی تهدید کمکش می‌کند نقص‌های منطقی و نقض سیاست (policy) را پیش از شروع اجرای فعال شناسایی کند.
- **فاز ارزیاب:** حدنصاب ارزیاب‌ها رد اجرای پیشنهادی را بازبینی می‌کند، در حالی که عامل مدافع هم‌زمان صورت‌ریز اجزا را راستی‌آزمایی و زمینه معنایی را برای انحراف قصد (Intent Drift) پایش می‌کند.
- **فاز مجری:** هنگام اجرای کنش کاهش‌دامن‌یافته، عامل ترمیم‌گر اجرای واقعی ابزار را پایش می‌کند و آماده فعال‌کردن فوری قرنطینه باحالت یا حلقه بازسازی خودکار است.

۷. رصدپذیری: ممیزی ذهن عامل (ستون‌های ۶ و ۷)

قاعده بنیادی

چیزی را که نمی‌بینید نمی‌توانید امن کنید. در ریزسرویس‌های سنتی، پاسخ موفق نشانه عملیات موفق است. اما در سامانه عامل‌محور، وضعیت «موفق» ممکن است صرفاً پوششی باشد بر سناریویی که در آن منطق درونی عامل بی‌سروصدا وارد حلقه توهّم شده است. این مخاطره حیاتی **انکار کیف پول** (Denial of Wallet) را وارد می‌کند: مهاجم عمداً حلقه‌های بی‌پایان و پرهزینه را راه می‌اندازد تا صورت‌حساب ابری و مدل‌زبانی سازمان را منفجر کند.

ردیابی مسیر شهودی و پویش محتوا

برای پاسخ به پرسش حیاتی «چرا عامل این کار را کرد؟»، تیم امنیت باید عدسی یکپارچه و زمان‌ترتیبی برای دیدن گام‌های شناختی عامل بسازد. با استفاده از چارچوب‌های استاندارد تله‌متری، می‌توان سیگنال‌های گوناگون – فراخوان‌های رابط، ورودی و خروجی ابزارها، بازیابی‌ها (retrieval) و تأخیر (latency) توکن – را در یک **مسیر شهودی** (Vibe Trajectory) کامل جمع کرد. ردیابی این مسیر یعنی ثبت جهش شناختی عظیم از پرامپت اولیه کاربر تا درخت نحو انتزاعی کامپایل‌شده. برای استحکام بیشتر، این ردیابی باید با **پویش متمرکز محتوا** جفت شود که صریحاً برای بازرسی همه قطعه‌کدها و اسکریپت‌های پویایی که عامل در رانتایم می‌گیرد طراحی شده است.

سنجش انحراف قصد و زوال اعتماد

همان‌طور که عامل پویا منطق تولید می‌کند و ابزار تازه می‌گیرد، محیط امنیتی‌اش دائم نوسان می‌کند و سیاهه‌های ایستای دارایی فوری کهنه می‌شوند. به‌جای آن‌ها، سکوه‌های رصدپذیری باید **صورت‌ریز اجزای رانتایم** را پایش کنند: سندی زنده که شعاع اثر فعال عامل را در هر میلی‌ثانیه نگاشت می‌کند.

و چون اعتماد در سامانه‌ای خودگردان دارایی مستهلک‌شدنی است، معماری پیوسته **انحراف قصد** را پایش می‌کند. اصل **زوال اعتماد** (Trust Decay) می‌گوید اعتماد وقتی از دست می‌رود که زنجیره تفکر درونی عامل زیرهدف‌هایی را دنبال کند که از حس‌وحال اولیه انسان واگرا می‌شوند. برای نمونه، درخواست ساده‌ای مانند «پرس‌وجوی پایگاه داده را بهینه کن» ممکن است به تلاش عامل برای دانلود کتابخانه‌ای نمایه‌ساز و غیرمجاز منحرف شود.

نقاط بازگشت و قطع‌کننده‌های باحالت

برای جلوگیری از کنش‌های مخرب هنگام این انحراف، ستون رصدپذیری باید وضعیت را فعالانه مدیریت کند: پیش از آنکه عامل هر تغییری در کدپایه اجرا کند، سامانه باید نقطه بازگشتی در کنترل نسخه بسازد. هنگام ارزیابی مسیر شهودی در برابر صورت‌ریز اجزا، هر ناپایداری تشخیص‌داده‌شده فوری **امتیاز اعتماد پویای عامل** را جریمه می‌کند. اگر این امتیاز زیر آستانه از پیش تعریف‌شده بیفتد، «قطع‌کننده» ای خودکار فعال می‌شود: محیط از نقطه بازگشت استفاده می‌کند تا تغییرها را فوری برگرداند، دسترسی ابزار را با ملایمت سلب کند و اجرای خودگردان را منجمد کند – بدون خراب‌کردن رابط‌های متصل و با حفظ وضعیت محیط برای تحلیل قانونی.

۸. جمع‌بندی امنیت

حلقه شهودی را سندباکس کنید

اسکرپت‌های تولیدشده پویا همیشه در سندباکس سطح هسته و ایزوله از شبکه اجرا شوند. تحلیل ترکیب نرم‌افزار به‌روز را برای پویش وابستگی‌های توهمی یا آسیب‌پذیر پیش از رسیدن کد به تولید تعبیه کنید.

محیط را به چپ ببرید

منابع معتبر و فهرست‌های داخلی راستی‌آزمایی‌شده را الزامی کنید. مسدودسازی در ویرایشگر گام اول مشورتی است؛ اتکای اصلی بر واری‌های قطعی در چند نقطه از خط لوله باشد.

اختیار محیطی صفر را اعمال کنید

هرگز «کلید سراسری» ندهید. هویت‌های اختصاصی و توکن‌های به‌هنگام به‌شدت محدود که با پایان کار منقضی می‌شوند. برای کنش‌های پرمخاطره، دکمه تأیید کور را با تفاوت‌نمای شهودی جایگزین کنید.

عملیات امنیتی عامل‌محور مستقر کنید

پیوسته با عامل‌های تیم قرمز مجازی معماری را زیر فشار بگذارید، با تحلیل رفتاری صورت‌ریز پویا را پایش کنید، و به تیم سبز اختیار بازسازی خودکار بدهید.

مسیر اجرا را ردیابی کنید

فراخوان‌ها، ورودی ابزارها و گام‌های استدلال را ثبت کنید. پیوسته گزارش‌ها را برای رفتار غیرمنتظره پایش کنید و از نقاط بازگشت کنترل نسخه برای سلب دسترسی هنگام انحراف استفاده کنید.

۹. ارزیابی: چرا متفاوت است

کنترل‌های امنیتی محدود می‌کنند عامل **چه کاری می‌تواند بکند**. اما به پرسشی که توسعه‌دهنده واقعاً دارد پاسخ نمی‌دهند: آیا عامل همانی را ساخت که خواستم، و اصلاً خوب است؟ ارزیابی عامل‌های کدنویسی شهودی نه مثل ارزیابی نرم‌افزار قطعی است و نه مثل ارزیابی عامل خدمات مشتری یا عامل پژوهشی. سه چیز آن را یکتا می‌کند:

۱. **شکاف کم‌مشخصگی** (Underspecification Gap) (**مشخصاتی وجود ندارد**). تست نرم‌افزار سنتی بر این فرض بی‌اغماض کار می‌کند که مشخصاتی کامل و سخت پیش از ارزیابی هر خط کد وجود دارد. کدنویسی شهودی

دقیقاً برعکس است: پرامپت زبان طبیعی کاربر ذاتاً ناقص است. «داشبورد را سریع‌تر کن» یک پرونده تست نیست. درخواست کاملاً به دانش نهفته، قضاوت زیبایی‌شناختی و تخصص حوزه‌ای مدل پایه تکیه می‌کند تا شکاف‌های عملیاتی را پر کند. نخستین کار ارزیابی این است که بسنجد آیا عامل این شکاف را با موفقیت پر کرد و مشخصات (spec) نانوشته درست را بازسازی کرد.

2. کاربر اغلب نمی‌تواند خروجی را اعتبارسنجی کند. کاربران غیرفنی نمی‌توانند ۶۰۰ خط کد را خط‌به‌خط بازبینی کنند و مهندسان باتجربه هم در زمان واقعی نمی‌توانند. فاصله میان «عامل فکر می‌کند موفق شد» و «کد واقعاً درست است» اینجا از هر دسته دیگری بیشتر است و بستن همین فاصله، کار مرکزی ارزیابی است.

3. نشست تکرارشونده است و کدپایه، وضعیت. هر نوبت (turn) فایل‌های واقعی را تغییر می‌دهد و تصمیم‌های بد اولیه انباشته می‌شوند. ارزیابی باید نه فقط تصمیم‌های تک‌نوبتی بلکه کل قوس یک گفت‌وگوی چندنوبتی را، روی کدپایه‌ای زنده با قراردادهای وابستگی‌ها و تاریخچه خودش، پوشش (coverage) دهد.

۱۰. چه چیزی را بسنجیم: هفت بُعد

ابعاد ارزیابی در دو گروه جای می‌گیرند؛ به‌علاوه یک محور عرضی.

ابعاد کاربرمحور

#	بُعد	شرح
۱	رضایت قصد	آیا عامل همانی را ساخت که کاربر منظور داشت ، نه فقط آنچه گفت؟ سخت‌ترین بُعد برای ارزیابی، چون قصد نانوشته، مبهم و اغلب در میانه نشست متغیر است. و همان چیزی است که کاربر نهایتاً عامل را با آن قضاوت می‌کند.
۲	درستی کارکردی	آیا کد ساخته می‌شود، اجرا می‌شود و تست‌ها را می‌گذرانند؟ کف است، نه سقف. آسان برای سنجش و آسان برای تقلب: تست‌ها را می‌شود حذف یا جعل کرد تا قرمز سبز شود، بی‌آنکه چیزی واقعاً درست شده باشد.
۳	درستی بصری و رفتاری	برای عامل‌هایی که برنامه وب یا رابط کاربری تولید می‌کنند، مصنوع همان خروجی رندر شده است، نه کد. سنجه‌های (rubric) سطح کد کاملاً نکته را از دست می‌دهند: صفحه یا درست به نظر می‌رسد و درست رفتار می‌کند، یا نه.
۴	هزینه و کارایی	مصرف توکن، تأخیر واقعی، تعداد فراخوان ابزار (tool call) و تعداد تکرار: کاربر چند اصلاح باید صادر می‌کرد تا عامل هم‌گرا شود؟ عاملی که در یک نوبت به تغییر درست می‌رسد، محصولی متفاوت از عاملی است که هشت اصلاح لازم دارد.

ابعاد درونی

#	بُعد	شرح
۵	کیفیت کد و تطبیق با قراردادها	آیا کد با اصطلاحات، الگوها و قراردادهای پروژه می‌خواند؟ تغییری که تست‌ها را می‌گذراند اما سبک کدپایه را نقض می‌کند، شکست کدنویسی شهودی است، حتی وقتی موضعاً درست باشد.
۶	کیفیت مسیر	آیا عامل مسیر معقولی رفت: اول فایل‌های مرتبط را خواند، ویرایش‌ها را منسجم مرتب کرد، در هر گام ابزار یا مهارت درست را برگزید؟ خروجی درستی که با استدلال بد تولید شده، موفقیتی شکننده است.
۷	رفتار خودترمیمی	وقتی ساخت شکست می‌خورد، تست شکست می‌خورد، یا کاربر می‌گوید «نه، این‌طور نه»، آیا عامل بهبود می‌یابد یا شکست را انباشته می‌کند؟ کیفیت بازیابی در طول یک نشست چندنوبتی مرکب می‌شود.

محور عرضی: ایمنی و هوش مصنوعی مسئولانه

این محور با چند بُعد تقاطع دارد – آسیب‌پذیری کد، رفتار امتناع، ایمنی محتوا، افشای مالکیت فکری – و باید در کنار هر بُعد سنجیده شود، نه به‌عنوان دروازه‌ای جدا.

و این ابعاد مستقل نیستند: کیفیت مسیر قوی‌تر (بُعد ۶) معمولاً به درستی کارکردی قوی‌تر (بُعد ۲) می‌انجامد، که خودش پیش‌شرط رضایت قصد (بُعد ۱) است.

۱۱. چگونه بسنجیم: هفت روش

هفت بُعد را نمی‌توان با یک روش سنجید. خط لوله‌های تولیدی چند روش را با هم ترکیب می‌کنند:

روش	شرح	بُدهای پیشنهادی
تست کارکردی خودکار	اجرای ساخت، مجموعه تست و لینترها روی خروجی عامل، وصل شده به خط لولهٔ پروژه. ارزان ترین سیگنال موجود.	۲، و بخش های قاعده پذیر ۵
ارزیابی امنیت و ایمنی	ترکیب تحلیل ایستای امنیتی روی کد تولید شده با کاوش خصمانه برای سنجش رفتار امتناع. پویشگرهای ایستا آسیب پذیری ها را پیدا می کنند، ابزارهای ویژه نشأت اعتبارنامه را می گیرند، و مجموعه های اسکرپت شده تیم قرمز می آزمایند که آیا عامل درخواست های آشکارا مضر را رد می کند.	عرضی – کنار همه ابعاد
داور مدل زبانی (LLM-as-Judge) و عامل داور	نمره دهی خروجی ها در برابر سنجه ها، برای ابعادی که قاعده ها پاسخ درست را نمی گیرند. در عمل یعنی مدلی که خروجی را در برابر پرامپت اولیه کاربر نمره می دهد، یا عامل داوری که رد اجرا (trace) را برای انسجام برنامه بازرسی می کند.	۱، ۵، ۶
تست مرورگر محور	اجرای گردش کارهای چندگامی روی برنامه مستقر شده و مشاهده نتیجه: اسکرپت های تعامل با رابط رندر شده و مقایسه تصویر با مرجع.	۳ (عامل های تولید کننده رابط)
بازرسی مسیر	تحلیل استدلال عامل، فراخوان ابزارها، فراخوانی مهارت ها و بازیابی ها. بستر کار، ردهای تله متری (telemetry) با داده فراخوان ابزار در سطح دامنه است که با ابزارهای بازپخش رد نمایش داده می شوند و هر فراخوان مدل را به کنش های پس از آن گره می زنند.	۶، ۷
بازبینی انسانی	نمونه گیری از نشست ها برای بازبینی مستقیم بازبینان واجد شرایط. مقیاس پذیر نیست و عمدتاً برای کالیبره کردن بقیه روش ها به کار می رود. در عمل یعنی حاشیه نویسی	۱ (تنها مرجع حقیقت)، ۵، قضاوت های ظریف ایمنی

روش	شرح	بُدهای پیشنهادی
	ساختارمند مهندسان ارشد روی صف‌های بازبینی پرشده از نمونه‌گیری برخط.	
ارزیابی برخط	نمونه‌گیری از ترافیک زندهٔ تولید و نمره‌دهی با همان سنج‌های برون‌خط. همهٔ ابعاد را با نرخ نمونه‌گیری پوشش می‌دهد.	همه

ترفند نمونه‌گیری در ارزیابی برخط

نمونهٔ یکنواخت یک‌درصدی، دنبالهٔ بلند را از دست می‌دهد. سوگیری را به سمت نشست‌های پرهزینه، نشست‌های با اصلاح‌های متعدد، و نشست‌هایی که کاربر رهایشان کرده ببرید.

بنچمارک‌های استاندارد و دام بیش‌برازش

در حالی که چارچوب‌های ارزیابی سفارشی با ماهیت باز کد نویسی شهودی سر و کار دارند، تست استاندارد قابلیت‌های شناختی مشخص را از نويز محیط‌های سفارشی سازمانی جدا می‌کند و مبنای تجربی لازم برای اعتماد به سامانه‌ای غیرقطعی را فراهم می‌کند. بنچمارک‌ها (benchmark) عامل شما را با میدان رقابت روی مجموعه‌کارهای مشترک مقایسه می‌کنند.

موازنه: بیش‌برازش بنچمارک در برابر قصد واقعی

اتکای بیش‌ازحد به بنچمارک‌های استاندارد موازنهٔ شدیدی وارد می‌کند. عامل‌ها را می‌توان چنان بهینه کرد که روی مجموعه داده‌های ایستا امتیاز درجه یک بگیرند اما در مواجهه با واقعیت آشفته و متناقض قصد انسانی در تولید، فاجعه‌بار شکست بخورند. امتیاز بالا در بنچمارک ریبوهای واقعی ثابت می‌کند عامل می‌تواند در یک ریبو بسیار ساختارمند حرکت کند، اما هیچ تضمینی نمی‌دهد که قضاوت زیبایی‌شناختی لازم برای ساخت یک برنامهٔ مصرفی را دارد. بنچمارک‌ها را صرفاً برای کالبراسیون شناختی به کار ببرید، نه جایگزین ارزیابی قصد سفارشی.

رصدپذیری، پیش‌شرط ارزیابی است

- **ردیابی تفکر:** دامنهٔ نشست کل مدت کار را پوشش می‌دهد، دامنهٔ تفکر چرخهٔ استدلال و پرامپت‌دهی پیش از کنش را ثبت می‌کند، و دامنهٔ ابزار آرگومان‌ها و تأخیر تعامل‌های محیطی را.
- **ردیابی هزینه:** با تجميع ویژگی‌های دامنه‌ها، تیم‌ها می‌توانند مصرف توکن، تأخیر استنتاج و هزینهٔ حلقه‌های (loop) خودترمیمی را دقیق اندازه بگیرند.

- **نمونه‌گیری دم‌محور پویا:** گرفتن صد درصد ردها در تولید، بودجه ذخیره‌سازی را می‌بلعد. نمونه‌گیری دم‌محور اجازه می‌دهد جمع‌کننده پس از پایان، کل رد را ارزیابی کند و موفقیت‌های روزمره را دور بریزد و ردهای دارای خطا یا حلقه خودترمیمی افراطی را نگه دارد.

۱۲. نکته‌های کاربردی

پیشوند نشست را سنجه قصد کنید

کدنویسی شهودی مشخصاتی برای آزمودن ندارد؛ قصد کاربر نانوشته است و در طول نوبت‌ها تکامل می‌یابد. نزدیک‌ترین چیز به مشخصات، یک یا دو پیام نخست کاربر است. آن‌ها را به‌عنوان سنجه در نظر بگیرید: معیارهای ارزیابی را خودکار از پیشوند نشست استخراج کنید و سپس هر نوبت بعدی را در برابر آن‌ها نمره بدهید. این تنها راه عملی برای سنجش رضایت قصد در مقیاس است.

```
# Derive criteria from the user's opening turns
opening = " ".join(session.user_messages[:2])
criteria = client.models.generate_content(
    model="...",
    contents=f"Produce 3-5 acceptance criteria for: {opening}. Return JSON.",
).parsed["criteria"]

# Score every agent turn against the derived criteria
score = client.models.generate_content(
    model="...",
    contents=f"Does this output satisfy {criteria}? Score 1-5 with rationale."
    f"Output: {agent_response}",
).parsed
```

مصنوع رندر شده را دآوری کنید، نه کد را

در کدنویسی شهودی کاربر خروجی را قضاوت می‌کند، نه تغییرات کد را. مدلی چندوجهی که به صفحه رندر شده نگاه می‌کند مشکلاتی را می‌گیرد که ارزیابی سطح کد کاملاً از دست می‌دهد: چیدمان شکسته در موبایل، کنتراست ناکافی برای دسترس‌پذیری، وضعیت اشتباه دکمه‌ها. این را با ادعاهای تست مرورگر محور جفت کنید: داور مسائل بصری و طراحی را می‌گیرد و ادعاها تعامل‌های شکسته را.

هم‌گرایی نشست را بسنجید، نه درستی تک‌نوبتی

نشست کدنویسی شهودی ذاتاً چندنوبتی است. پرسش مربوط این نیست که «آیا نوبت چهارم درست بود؟» بلکه این است که «آیا کاربر به چیزی که می‌خواست هم‌گرا شد؟» نشست‌هایی که در چند نوبت کم هم‌گرا می‌شوند موارد موفقیت‌اند. نشست‌هایی که کاربر در میانه رهاپشان کرده، آموزنده‌ترین شکست‌ها هستند – به‌مراتب آموزنده‌تر از خطاهای تک‌نوبتی.

```
def session_outcome(trace):  
    return {  
        "converged":          trace.last_turn.user_signal == "satisfied",  
        "turns_to_converge": trace.user_correction_count,  
        "abandoned":         trace.last_user_action == "close",  
        "cost_to_converge":   trace.total_token_cost_usd,  
    }
```

اصلاح‌های کاربر را به‌عنوان دادهٔ برچسب‌خورده استخراج کنید

هر «نه، این‌طور نه» از سوی کاربر یک نمونهٔ شکستِ برچسب‌خورده است و کدنویسی شهودی این‌ها را به‌وفور تولید می‌کند. آن‌ها را جمع کنید، به بردار تبدیل کنید و خوشه‌بندی کنید: شکاف‌های نظام‌مند عامل بسیار سریع‌تر از ساختن یک بنچمارک شکست مصنوعی دیده می‌شوند. خوشه‌های حاصل، فهرست اولویت‌بندی‌شدهٔ حالت‌های شکست برای تکرار بعدی‌اند.

دو حوزهٔ عمدهٔ بیرون از این چارچوب

ارزیابی ذهنی خروجی‌های راستی‌آزمایی‌ناپذیر، جایی که کیفیت را ترجیح کاربر یا سازمان تعریف می‌کند نه حقیقت زمینی؛ و حلقهٔ بازخورد از اصلاح‌های کاربر به مدل، مهار یا مجموعهٔ ارزیابی برای هدایت بهبود. هر دو موضوعی مستقل‌اند.

۱۳. خودآزمایی

1. تفاوت امنیت و ارزیابی را در یک جمله بگویید و برای هرکدام یک شکست واقعی از تجربهٔ خودتان مثال بزنید.
2. در سازمان شما، هر یک از هفت ستون چه کسی را مالک دارد؟ کدام ستون بی‌مالک است؟
3. آخرین باری که عامل بسته‌ای نصب کرد، چطور مطمئن شدید آن بسته واقعاً وجود دارد و همانی است که فکر می‌کنید؟

4. کد تولیدشدهٔ اخیر شما کدام یک از دو الگوی شکست را دارد؟ چطور می‌سنجید؟
5. عامل شما امروز با چه هویتی کار می‌کند: تفویضی یا عامل‌محور؟ اگر تفویضی است، چه چیزی مانع معاون گیج می‌شود؟
6. آخرین کنش پرمخاطره‌ای که تأیید کردید چه بود؟ آیا واقعاً می‌دانستید چه چیزی را تأیید می‌کنید؟
7. اگر امروز عامل شما منحرف شود، چه چیزی آن را می‌گیرد و در چند ثانیه؟
8. سه دلیل متمایز بودن ارزیابی کدنویسی شهودی را نام ببرید و بگویید کدام برای پروژهٔ شما بحرانی‌تر است.
9. برای هر یک از هفت بُعد، بگویید امروز کدام یک را می‌سنجید و کدام را نه.
10. از ده نشست اخیرتان، چند تا هم‌گرا شدند و چند تا رها شدند؟ رهاشده‌ها چه الگوی مشترکی دارند؟

منبع: این جزوه خلاصه و بازنویسی آموزشی مقالهٔ Vibe Coding Agent Security and Evaluation نوشتهٔ سوکراتیس کارتاکیس، آرون آیدلمن، وفاء بکالی و ملتم سوباشی‌اوغلو است (مجموعهٔ مقالات عامل‌ها، می ۲۰۲۶). ترجمهٔ کامل فارسی در هم‌پوشه در دسترس است.

واژه‌نامهٔ این جلسه

اصطلاحاتی که در این سند به کار رفته‌اند، به‌همراه معادل انگلیسی‌شان. فهرست کامل 159 اصطلاح دوره در واژه‌نامهٔ دوره آمده است.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
ابزار	tool	تابعی که عامل می‌تواند فرا بخواند تا در جهان بیرون کنش کند.
اختیار	authority	دامنه کاری که عامل مجاز به انجامش است. ریشه «اختیار محیطی صفر».
اختیار محیطی صفر	Zero Ambient Authority	عامل هرگز امتیازهای گسترده توسعه‌دهنده را به ارث نمی‌برد.
ارزیابی	evaluation	سنجش رفتار غیرقطعی با نمره و باند تحمل، در برابر ادعای صفر و یکی تست.
اعتبارنامه	credential	کلید یا توکنی که هویت را اثبات می‌کند.
اعتماد مؤثر	Effective Trust	سنجه پیوسته‌ای که در زنجیره تأمین، هویت، رفتار رانتایم و پیوندهای زمینه‌ای عامل ارزیابی می‌شود.
انحراف	drift	دورشدن تدریجی رفتار از آنچه انتظار می‌رفت.
انحراف قصد	Intent Drift	دنبال‌کردن زیرهدف‌هایی که از قصد اولیه انسان فاصله می‌گیرند.
انکار کیف پول	Denial of Wallet	حمله‌ای که با راه‌انداختن حلقه‌های بی‌پایان پرهزینه، صورت‌حساب سازمان را منفجر می‌کند.
بازیابی	retrieval	آوردن دانش بیرونی به زمینه در لحظه نیاز.
بنچمارک	benchmark	مجموعه‌کار استاندارد برای مقایسه عملکرد.
تأخیر	latency	زمان سپری‌شده تا دریافت پاسخ.
تحلیل رفتاری عامل	ABA	مبناگیری مسیرهای اجرای مورد انتظار و تشخیص ناهنجاری‌های ویژه عامل‌ها.
تست	test	وارسی قطعی رفتار کد. «یونیت تست» = آزمون واحد.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
تفاوت‌نمای شهودی	Vibe Diff	ترجمه کد تولیدشده به خلاصه‌ای به زبان ساده، پیش از تأیید انسانی کنش پرمخاطره.
تله‌متری	telemetry	داده خودکار گزارش، رد و سنجه که از سامانه بیرون می‌آید.
توهم	hallucination	تولید بااطمینان محتوای نادرست به‌دست مدل.
توکن	token	واحد شکسته‌شده متن که مدل پردازش می‌کند.
حلقه	loop	چرخه ادراک ← برنامه ← کنش ← مشاهده که عامل در آن می‌چرخد.
خستگی تأیید	Approval fatigue	کلیک بازتابی روی «تأیید» زیر سیل تأییدهای خرد؛ شکلی از فرسودگی کم‌شدت.
خودگردان	autonomous	توان اجرای کار بدون تأیید انسانی در هر گام.
دامنه کران‌دار / بی‌کران	Bounded	ابزار در دامنه کران‌دار «بفرست و فراموش کن» کار می‌کند؛ عامل در دامنه بی‌کران به گفت‌وگوی چندنوبتی نیاز دارد.
داور	judge	مدلی که خروجی مدل دیگر را در برابر سنجه نمره می‌دهد.
داور مدل‌زبانی	LLM-as-Judge	مدلی هم‌رده که خروجی را در مقیاس با سنجه مشخص نمره می‌دهد.
دروازه	gate	نقطه واریسی که اجرا را تا برآورده‌شدن شرطی متوقف می‌کند.
دیپلوی	deploy	انتشار کد روی محیط اجرا.
ران‌تایم	runtime	محیطی که عامل یا برنامه در آن اجرا می‌شود.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
رد اجرا	trace	ثبت زمان‌ترتیبی گام‌های استدلال و فراخوان ابزار.
رصدپذیری	observability	توان دیدن آنچه درون سامانه رخ می‌دهد.
رهگیری	interception	گرفتن یک کنش پیش از رسیدنش به سامانه بیرونی.
ریپو	repository	مخزن کد تحت کنترل نسخه.
زمینه به‌مثابه محیط	Context-as-a-Perimeter	جایگزین مدل «هویت به‌مثابه محیط»؛ مجوز بر پایهٔ زمینهٔ رانتایم تعیین می‌شود نه صرفاً نقش ایستا.
زمینهٔ ایستا / پویا	Static	ایستا همیشه بارگذاری می‌شود (هویت عامل)؛ پویا فقط هنگام نیاز فراخوانی می‌شود (مهارت، نتیجهٔ ابزار، بازیابی سند).
زوال اعتماد	Trust Decay	اصل کاهش‌پذیری اعتماد؛ اعتماد دارایی مستهلک‌شدنی است، نه وضعیت دائمی.
زودگذر	ephemeral	کوتاه‌عمر و دورریختنی؛ پس از کار بازنشانی می‌شود.
سنجه	rubric	معیاری که بر پایه‌اش به خروجی نمره داده می‌شود.
سندباکس	sandbox	محیط اجرای ایزوله و کم‌امتیاز برای مهار شعاع انفجاری.
سوءاستفاده از نام توهمی	Slopsquatting	حملهٔ زنجیرهٔ تأمین مبتنی بر انتشار بدافزار با نام‌های ساختگی محتمل.
سیاست	policy	قاعدهٔ حکمرانی که بیرون از مدل تعریف و اعمال می‌شود.
شکاف کم‌مشخصگی	Underspecification Gap	پرامپت زبان طبیعی کاربر ذاتاً ناقص است؛ کار اول ارزیابی، سنجش بازسازی درست

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
		مشخصات نانوشته است.
صورت‌ریز اجزای رانتایم	AgBOM	سیاهه پویای ابزارها، مدل‌ها و منابع داده فعال عامل در هر لحظه.
عامل	agent	مدل به‌علاوه مهار؛ توان استدلال، به‌کارگیری ابزار و اجرای کار.
فراخوان ابزار	tool call	یک نوبت مشخص از به‌کارگیری ابزار، با آرگومان‌ها و نتیجه‌اش.
قرنطینه باحالت	Stateful quarantine	سلب دسترسی ابزار بدون کشتن فرایند، تا حافظه کوتاه‌مدت برای تحلیل قانونی سالم بماند.
قصد / نیت	intent	خواسته واقعی کاربر، در برابر آنچه لفظاً گفته. ریشه «انحراف قصد» و «رضایت قصد».
قطعی / غیرقطعی	deterministic	قطعی یعنی ورودی یکسان همیشه خروجی یکسان می‌دهد؛ مدل‌ها غیرقطعی‌اند.
قلاب	hook	کد قطعی که در نقطه مشخصی از چرخه عمر اجرا می‌شود.
مبنا	baseline	وضعیت مرجع که بهبود یا پس‌رفت نسبت به آن سنجیده می‌شود.
مرز	boundary	خط جدایی میان دو ناحیه اعتماد یا مسئولیت.
مسیر	trajectory	توالی گام‌های استدلال و فراخوان ابزار که عامل تا رسیدن به پاسخ طی می‌کند.
مسیر شهودی	Vibe Trajectory	نمای زمانی و یکپارچه گام‌های شناختی عامل، از درخواست تا کنش واقعی.
مسیریابی	routing	انتخاب اینکه کدام مهارت یا عامل کار را بردارد.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
مشخصات	spec	سند قصد و رفتار مورد انتظار؛ منبع حقیقت برای عامل و انسان.
معاون گیج	Confused Deputy	عاملی با امتیاز بیش‌ازحد که فریب می‌خورد و فرمان غیرمجاز را به نیابت مهاجم اجرا می‌کند.
مهار	harness	هرچه پیرامون مدل قرار می‌گیرد: پرامپت، ابزار، سندباکس، ارکستراسیون، قلاب. عامل = مدل + مهار.
مهارت	skill	پوشه دانش رویه‌ای که عامل فقط هنگام نیاز بار می‌کند.
مهندسی عامل‌محور	Agentic engineering	همان قدرت مولد، اما درون سامانه‌ای از مشخصات، تست‌ها، ارزیابی‌ها و گاردریل‌ها با نظارت انسانی بر معماری.
نشت	leak	خروج ناخواسته اطلاعات حساس از مرز سامانه.
نشست	session	کل یک گفت‌وگوی چندنوبتی، از آغاز تا پایان کار.
نوبت	turn	یک رفت‌وبرگشت در گفت‌وگو با مدل.
هویت	identity	اینکه چه کسی یا چه عاملی دارد کنش می‌کند.
وابستگی	dependency	کتابخانه بیرونی که پروژه به آن تکیه دارد.
پرامپت	prompt	متنی که به مدل داده می‌شود. پیش‌تر «درخواست» بود که با request اشتباه می‌شد.
پوشش	coverage	سهمی از رفتار که آزمون یا ارزیابی واقعاً می‌سنجد.

اصطلاح	معادل انگلیسی	توضیح
پیلود	payload	بار دادهٔ ارسالی در یک درخواست یا حمله.
کانتکست ویندو	context window	بیشینهٔ توکنی که مدل در یک نوبت می‌تواند ببیند.
کانتینر	container	واحد بسته‌بندی و اجرای ایزولهٔ نرم‌افزار.
کاهش دامنهٔ به‌هنگام	JIT downscoping	صدور توکن تازه و بسیار محدود برای همان کار مشخص، که دقیقاً با پایان کار منقضی می‌شود.
کدنویسی شهودی	Vibe coding	توصیف خواسته به زبان طبیعی، پذیرفتن خروجی مدل و بازگرداندن پیام خطا به مدل تا وقتی کار کند؛ بدون راستی‌آزمایی نظام‌مند.
کش	cache	حافظهٔ نهان برای پرهیز از محاسبهٔ دوباره.
گردش کار	workflow	توالی گام‌های یک کار تکرارشونده.

دورهٔ مهندسی عامل‌محور (Agentic engineering) و کدنویسی شهودی – جزوهٔ جلسهٔ چهارم