

# Münchausen-számok keresése (alap)

Kovács Csaba, UBMCGU

Szkriptnyelvek (INBPM9942L) 2021. tavasz

Laborvezető: Dr. Szathmáry László

# Áttekintés

- Münchausen-szám keresés
- Naiv módon
- Direkt a gagyi `str(num)` felbontás, semmi % base mágia
- Először ciklussal
- Utána list comprehension-nel átírjuk
- Repo: <https://github.com/rkeeves/munchausen>

# Münchausen-szám definíció

- Egy természetes számot akkor nevezünk Münchausen-számnak, ha minden egyes számjegyet az adott számjegy által meghatározott hatványra emelve, majd ezen hatványok összegét véve az eredeti számot kapjuk vissza.
- Most legyen  $0^0 = 0$
- Sok a szöveg... nézzünk példát!

# Münchausen-szám definíció

- Egy természetes számot akkor nevezünk Münchausen-számnak, ha minden egyes számjegyet az adott számjegy által meghatározott hatványra emelve, majd ezen hatványok összegét véve az eredeti számot kapjuk vissza.
- Most legyen  $0^0 = 0$
- Példa      2   0   2   1

# Münchausen-szám definíció

- Egy természetes számot akkor nevezünk Münchausen-számnak, ha minden egyes számjegyét az adott számjegy által meghatározott hatványra emelve, majd ezen hatványok összegét véve az eredeti számot kapjuk vissza.
- Most legyen  $0^0 = 0$

- Példa

$$\begin{array}{cccc} 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2^2 & 0^0 & 2^2 & 1^1 \end{array}$$

# Münchausen-szám definíció

- Egy természetes számot akkor nevezünk Münchausen-számnak, ha minden egyes számjegyét az adott számjegy által meghatározott hatványra emelve, majd ezen hatványok összegét véve az eredeti számot kapjuk vissza.
- Most legyen  $0^0 = 0$

- Példa

2	0	2	1
$2^2$	$0^0$	$2^2$	$1^1$
4	0	4	1

## Münchausen-szám definíció

- Egy természetes számot akkor nevezünk Münchausen-számnak, ha minden egyes számjegyét az adott számjegy által meghatározott hatványra emelve, majd ezen hatványok összegét véve az eredeti számot kapjuk vissza.
- Most legyen  $0^0 = 0$

- Példa

$$\begin{array}{cccc} 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2^2 & 0^0 & 2^2 & 1^1 \\ 4+ & 0+ & 4+ & 1 = 9 \end{array}$$

# Münchausen-szám definíció

- Egy természetes számot akkor nevezünk Münchausen-számnak, ha minden egyes számjegyét az adott számjegy által meghatározott hatványra emelve, majd ezen hatványok összegét véve az eredeti számot kapjuk vissza.
- Most legyen  $0^0 = 0$

- Példa

$$\begin{array}{cccc} 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2^2 & 0^0 & 2^2 & 1^1 \end{array}$$

$$4 + 0 + 4 + 1 = 9 \quad ? = 2021$$



# Münchausen-szám definíció

- Egy természetes számot akkor nevezünk Münchausen-számnak, ha minden egyes számjegyét az adott számjegy által meghatározott hatványra emelve, majd ezen hatványok összegét véve az eredeti számot kapjuk vissza.
- Most legyen  $0^0 = 0$

- Példa

$$\begin{array}{cccc} 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2^2 & 0^0 & 2^2 & 1^1 \end{array}$$

$$4 + 0 + 4 + 1 = 9 \neq 2021$$

## Münchausen-szám definíció

- Egy természetes számot akkor nevezünk Münchausen-számnak, ha minden egyes számjegyét az adott számjegy által meghatározott hatványra emelve, majd ezen hatványok összegét véve az eredeti számot kapjuk vissza.
- Most legyen  $0^0 = 0$

- Példa

$$\begin{array}{cccc} 2 & 0 & 2 & 1 \\ 2^2 & 0^0 & 2^2 & 1^1 \end{array}$$

$$4 + 0 + 4 + 1 = 9 \neq 2021$$

Nem Münchausen-szám mert  $\neq$

# Münchausen-szám definíció

- Nézzük meg most 3435-öt!

# Münchausen-szám definíció

- Nézzük meg most 3435-öt!

3 4 3 5

# Münchausen-szám definíció

- Nézzük meg most 3435-öt!

$$\begin{array}{cccc} 3 & 4 & 3 & 5 \\ 3^3 & 4^4 & 3^3 & 5^5 \end{array}$$

# Münchausen-szám definíció

- Nézzük meg most 3435-öt!

$$\begin{array}{cccc} 3 & 4 & 3 & 5 \\ 3^3 & 4^4 & 3^3 & 5^5 \\ 27 & 256 & 27 & 3125 \end{array}$$

# Münchausen-szám definíció

- Nézzük meg most 3435-öt!

3 4 3 5

$3^3$   $4^4$   $3^3$   $5^5$

27+ 256+ 27+ 3125

## Münchausen-szám definíció

- Nézzük meg most 3435-öt!

3 4 3 5

$3^3$   $4^4$   $3^3$   $5^5$

$27 + 256 + 27 + 3125 = 3435$



## Münchausen-szám definíció

- Nézzük meg most 3435-öt!

3 4 3 5

$3^3$   $4^4$   $3^3$   $5^5$

$27 + 256 + 27 + 3125 = 3435$  **?**  $= 3435$

## Münchausen-szám definíció

- Nézzük meg most 3435-öt!

3   4   3   5

$3^3$   $4^4$   $3^3$   $5^5$

$27 + 256 + 27 + 3125 = 3435 == 3435$

## Münchausen-szám definíció

- Nézzük meg most 3435-öt!

3 4 3 5

$3^3$   $4^4$   $3^3$   $5^5$

$27 + 256 + 27 + 3125 = 3435 == 3435$

Münchausen-szám mert ==

## Münchausen-szám definíció

- Algoritmizálható-e amit eddig kézzel csináltunk?

## Münchausen-szám definíció

- Algoritmizálható-e amit eddig kézzel csináltunk?
- Nézzük meg naivan ciklussal Python3-ban!

## Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- Vegyünk egy számot „num”

```
def is_munchausen(num):
```

## Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- Átkonvertáljuk sztringgé, és végigmegyünk a számjegy karaktereken

```
def is_munchausen(num):  
    for digit_char in str(num):
```

## Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- A számjegy karaktereket vissza kell konvertálni számmá
- Mert aritmetikai műveletet ugye nem tudnánk sztringen végezni :(

```
def is_munchausen(num):  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)
```



## Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- Simán önmaga hatványára emeljük

```
def is_munchausen(num):  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        digit ** digit
```

## Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- Simán önmaga hatványára emeljük  $3^3 + 4^4 + 3^3 + 5^5 = 3435 == 3435$
- Na jó... de ezt valahogyan szummázni is kellene

```
def is_munchausen(num):  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        digit ** digit
```

## Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- Szummázzuk egy változóba!

```
def is_munchausen(num):  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += digit ** digit
```

## Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- Inicializáljuk is azért

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += digit ** digit
```

## Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- Nézzük meg, hogy egyenlő-e a számmal

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += digit ** digit  
    return accu == num
```

## Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- Nézzük meg, hogy egyenlő-e a számmal
- Példa pls

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += digit ** digit  
    return accu == num
```

## Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- Nézzük meg, hogy egyenlő-e a számmal
- Példa pls

3435 == 3435

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += digit ** digit  
    return accu == num
```

## Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- Nézzük meg, hogy egyenlő-e a számmal
- Példa pls

3435 == 3435  
9 != 2021

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += digit ** digit  
    return accu == num
```



## Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- Kész! Azért próbáljuk ki hátha buggy!

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += digit ** digit  
    return accu == num
```

# Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- Teszteljük!

(link: [https://github.com/rkeeves/munchausen/blob/main/src/e00\\_munchausen\\_property.py](https://github.com/rkeeves/munchausen/blob/main/src/e00_munchausen_property.py))

# Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- Teszteljük!

```
0 -> False  
1 -> True  
2021 -> False  
3435 -> True
```

# Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- Teszteljük!
- Hopp, 0-nál eltérés van :(

```
0 -> False  
1 -> True  
2021 -> False  
3435 -> True
```

# Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- Teszteljük!
- Hopp, 0-nál eltérés van :(
- Miért is?  $\rightarrow 0^{**} 0 = 1$

```
0 -> False
1 -> True
2021 -> False
3435 -> True
```

## Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- Teszteljük!
- Hopp, 0-nál eltérés van :(
- Miért is?  $\rightarrow 0 ** 0 = 1$
- „Javítsuk gyorsan és felületesen”

# Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- Teszteljük!
- Hopp, 0-nál eltérés van :(
- Miért is?  $\rightarrow 0 ** 0 = 1$
- „Javítsuk gyorsan és felületesen”

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += 0 if digit == 0 else digit ** digit  
    return accu == num
```

# Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- Teszteljük!
- Hopp, 0-nál eltérés van :(
- Miért is?  $\rightarrow 0 ** 0 = 1$
- Teszteljük!

(link: [https://github.com/rkeeves/munchausen/blob/main/src/e01\\_munchausen\\_property.py](https://github.com/rkeeves/munchausen/blob/main/src/e01_munchausen_property.py))

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += 0 if digit == 0 else digit ** digit  
    return accu == num
```



# Münchausen-szám teszt (naiv, ciklus)

- Teszteljük!
- Hopp, 0-nál eltérés van :(
- Miért is?  $0 ** 0 = 1$
- Teszteljük!

```
0 -> True
1 -> True
2021 -> False
3435 -> True
```

```
def is_munchausen(num):
    accu = 0
    for digit_char in str(num):
        digit = int(digit_char)
        accu += 0 if digit == 0 else digit ** digit
    return accu == num
```

Így már OK

## Münchausen-szám listázás (naiv, ciklus)

- Már el tudjuk dönteni hogy mi eleme a Münchausen-számok halmazának!

## Münchausen-szám listázás (naiv, ciklus)

- Már el tudjuk dönteni hogy mi eleme a Münchausen-számok halmazának!
- De hogyan listázzuk ki?

## Münchausen-szám listázás (naiv, ciklus)

- Már el tudjuk dönteni hogy mi eleme a Münchausen-számok halmazának!
- De hogyan listázzuk ki?
- Terv: Soroljuk fel a számokat, és válogassuk ki a Münchausen-számokat

## Münchausen-szám listázás (naiv, ciklus)

- Már el tudjuk dönteni hogy mi eleme a Münchausen-számok halmazának!
- De hogyan listázzuk ki?
- Terv: Soroljuk fel a számokat, és válogassuk ki a Münchausen-számokat
- Nézzük meg algoritmizálva Python3-ban, naivan, ciklussal

## Münchausen-szám listázás (naiv, ciklus)

- Vegyünk egy limitet „up\_to” néven (pl. 10000)

```
def list_munchausen(up_to):
```

## Münchausen-szám listázás (naiv, ciklus)

- Menjünk végig az összes számon ezen az intervallumon  $[0, \text{up\_to}[$

```
def list_munchausen(up_to):  
    for num in range(0, up_to):
```

## Münchausen-szám listázás (naiv, ciklus)

- Ha valami Münchausen-szám, csak akkor csinálunk valamit
- De mit is csináljunk?????
- User-nek egy listát kell visszaadni a Münchausen-számokkal

```
def list_munchausen(up_to):  
    for num in range(0, up_to):  
        if is_munchausen(num):
```



## Münchausen-szám listázás (naiv, ciklus)

- Nos, akkor dobjuk bele egy listába...

```
def list_munchausen(up_to):  
    for num in range(0, up_to):  
        if is_munchausen(num):  
            accu.append(num)
```

## Münchausen-szám listázás (naiv, ciklus)

- Inicializáljuk is, mielőtt könnyre fakad

```
def list_munchausen(up_to):  
    accu = []  
    for num in range(0, up_to):  
        if is_munchausen(num):  
            accu.append(num)
```

# Münchausen-szám listázás (naiv, ciklus)

- Adjuk vissza a listát!

```
def list_munchausen(up_to):  
    accu = []  
    for num in range(0, up_to):  
        if is_munchausen(num):  
            accu.append(num)  
    return accu
```

## Münchausen-szám listázás (naiv, ciklus)

- Kész! Azért próbáljuk ki hátha buggy!

```
def list_munchausen(up_to):  
    accu = []  
    for num in range(0, up_to):  
        if is_munchausen(num):  
            accu.append(num)  
    return accu
```

# Münchausen-szám listázás (naiv, ciklus)

- Teszteljük!

(link: [https://github.com/rkeeves/munchausen/blob/main/src/e02\\_munchausen\\_property.py](https://github.com/rkeeves/munchausen/blob/main/src/e02_munchausen_property.py))

```
def list_munchausen(up_to):  
    accu = []  
    for num in range(0, up_to):  
        if is_munchausen(num):  
            accu.append(num)  
    return accu
```

# Münchausen-szám listázás (naiv, ciklus)

- Teszteljük!

```
1 -> [0]
10 -> [0, 1]
100 -> [0, 1]
1000 -> [0, 1]
10000 -> [0, 1, 3435]
100000 -> [0, 1, 3435]
1000000 -> [0, 1, 3435]
```

```
def list_munchausen(up_to):
    accu = []
    for num in range(0, up_to):
        if is_munchausen(num):
            accu.append(num)
    return accu
```

# Münchausen-szám listázás (naiv, ciklus)

- Teszteljük!
- Úgy látszik működik...

```
1 -> [0]
10 -> [0, 1]
100 -> [0, 1]
1000 -> [0, 1]
10000 -> [0, 1, 3435]
100000 -> [0, 1, 3435]
1000000 -> [0, 1, 3435]
```

```
def list_munchausen(up_to):
    accu = []
    for num in range(0, up_to):
        if is_munchausen(num):
            accu.append(num)
    return accu
```

## Münchausen-szám listázás (naiv, ciklus)

- De azért nézzünk már rá a kódra...



# Münchausen-szám listázás (naiv, ciklus)

- De azért nézzünk már rá a kódra...
- Túl sok a boilerplate

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += 0 if digit == 0 else digit ** digit  
    return accu == num  
  
def list_munchausen(up_to):  
    accu = []  
    for num in range(0, up_to):  
        if is_munchausen(num):  
            accu.append(num)  
    return accu
```

# Münchausen-szám listázás (naiv, ciklus)

- De azért nézzünk már rá a kódra...
- Túl sok a boiler plate.
- Próbáljuk meg tömörebben kifejezni magunkat!

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += 0 if digit == 0 else digit ** digit  
    return accu == num  
  
def list_munchausen(up_to):  
    accu = []  
    for num in range(0, up_to):  
        if is_munchausen(num):  
            accu.append(num)  
    return accu
```

# Münchausen-szám listázás (naiv, list comprehension)

- List comprehension-t használjuk

## Münchausen-szám listázás (naiv, list comprehension)

- List comprehension-t használjuk
- Balra kirakom a régit „emlékeztetőül”

# Münchausen-szám listázás (naiv, list comprehension)

- Először a `list_munchausen`-t!

# Münchausen-szám listázás (naiv, list comprehension)

- Először a list\_munchausen-t!

```
def list_munchausen(up_to):  
    accu = []  
    for num in range(0, up_to):  
        if is_munchausen(num):  
            accu.append(num)  
    return accu
```

# Münchausen-szám listázás (naiv, list comprehension)

- Vegyünk egy limitet „up\_to” néven (pl. 10000)

```
def list_munchausen(up_to):  
    accu = []  
    for num in range(0, up_to):  
        if is_munchausen(num):  
            accu.append(num)  
    return accu
```

```
def list_munchausen(up_to):  
    |
```

# Münchausen-szám listázás (naiv, list comprehension)

- Menjünk végig az összes számon ezen az intervallumon [0,up\_to[

```
def list_munchausen(up_to):  
    accu = []  
    for num in range(0, up_to):  
        if is_munchausen(num):  
            accu.append(num)  
    return accu
```

```
def list_munchausen(up_to):  
    [num in range(0, up_to)
```



# Münchausen-szám listázás (naiv, list comprehension)

- Ha valami Münchausen-szám, csak akkor érintjük az elemet (iterálásban)

```
def list_munchausen(up_to):  
    accu = []  
    for num in range(0, up_to):  
        if is_munchausen(num):  
            accu.append(num)  
    return accu
```

```
def list_munchausen(up_to):  
    [num for num in range(0, up_to) if is_munchausen(num)]
```

# Münchausen-szám listázás (naiv, list comprehension)

- Adjuk vissza listaként!

```
def list_munchausen(up_to):  
    accu = []  
    for num in range(0, up_to):  
        if is_munchausen(num):  
            accu.append(num)  
    return accu
```

```
def list_munchausen(up_to):  
    return [num for num in range(0, up_to) if is_munchausen(num)]
```

# Münchausen-szám listázás (naiv, list comprehension)

- Kész! Azért nézzük meg!

```
def list_munchausen(up_to):  
    accu = []  
    for num in range(0, up_to):  
        if is_munchausen(num):  
            accu.append(num)  
    return accu
```

```
def list_munchausen(up_to):  
    return [num for num in range(0, up_to) if is_munchausen(num)]
```

# Münchausen-szám listázás (naiv, list comprehension)

- Teszteljük!

(link: [https://github.com/rkeeves/munchausen/blob/main/src/e03\\_munchausen\\_property.py](https://github.com/rkeeves/munchausen/blob/main/src/e03_munchausen_property.py))

```
def list_munchausen(up_to):  
    return [num for num in range(0, up_to) if is_munchausen(num)]
```

# Münchausen-szám listázás (naiv, list comprehension)

- Teszteljük!

```
1 -> [0]
10 -> [0, 1]
100 -> [0, 1]
1000 -> [0, 1]
10000 -> [0, 1, 3435]
100000 -> [0, 1, 3435]
1000000 -> [0, 1, 3435]
```

```
def list_munchausen(up_to):
    return [num for num in range(0, up_to) if is_munchausen(num)]
```

# Münchausen-szám listázás (naiv, list comprehension)

- Teszteljük!
- Jónak tűnik

```
1 -> [0]
10 -> [0, 1]
100 -> [0, 1]
1000 -> [0, 1]
10000 -> [0, 1, 3435]
100000 -> [0, 1, 3435]
1000000 -> [0, 1, 3435]
```

```
def list_munchausen(up_to):
    return [num for num in range(0, up_to) if is_munchausen(num)]
```

# Münchausen-szám listázás (naiv, list comprehension)

- Teszteljük!
- Jónak tűnik
- Nézzük most az `is_munchausen`-t!

```
1 -> [0]
10 -> [0, 1]
100 -> [0, 1]
1000 -> [0, 1]
10000 -> [0, 1, 3435]
100000 -> [0, 1, 3435]
1000000 -> [0, 1, 3435]
```

```
def list_munchausen(up_to):
    return [num for num in range(0, up_to) if is_munchausen(num)]
```

## Münchausen-szám teszt (naiv, list comprehension)

- Vagy iterátort, vagy list comprehension-t használjunk
- Balra kirakom a régit „emlékeztetőül”



# Münchausen-szám teszt (naiv, list comprehension)

- Vegyünk egy számot „num”

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += digit ** digit  
    return accu == num
```

```
def is_munchausen(num):  
    |
```

# Münchausen-szám teszt (naiv, list comprehension)

- Vissza kell adnunk hogy egyenlő-e a szumma a számmal

$$27 + 256 + 27 + 3125 = 3435 == 3435$$

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += digit ** digit  
    return accu == num
```

```
def is_munchausen(num):  
    return
```

`== num`

# Münchausen-szám teszt (naiv, list comprehension)

- Vissza kell adnunk hogy egyenlő-e a szumma a számmal
- De hogy írjam le a szummát python-ban?

$$27 + 256 + 27 + 3125 = 3435 == 3435$$

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += digit ** digit  
    return accu == num
```

```
def is_munchausen(num):  
    return
```

== num

# Münchausen-szám teszt (naiv, list comprehension)

- Sum :)

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += digit ** digit  
    return accu == num
```

```
def is_munchausen(num):  
    return sum(  
        ) == num
```

# Münchausen-szám teszt (naiv, list comprehension)

- Sum :)
- De milyen iterátoron fusson a szumma?

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += digit ** digit  
    return accu == num
```

```
def is_munchausen(num):  
    return sum(  
        ) == num
```

# Münchausen-szám teszt (naiv, list comprehension)

- Végig megyünk a számjegyeken

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += digit ** digit  
    return accu == num
```

```
def is_munchausen(num):  
    return sum(  
        for ch in str(num)) == num
```

# Münchausen-szám teszt (naiv, list comprehension)


- És ugye vesszük a hatványokat

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += digit ** digit  
    return accu == num
```

```
def is_munchausen(num):  
    return sum(  
        int(ch) ** int(ch) for ch in str(num)) == num
```

# Münchausen-szám teszt (naiv, list comprehension)

- És ugye vesszük a hatványokat

$$3^3 + 4^4 + 3^3 + 5^5$$


```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += digit ** digit  
    return accu == num
```

```
def is_munchausen(num):  
    return sum(  
        int(ch) ** int(ch) for ch in str(num)) == num
```



# Münchausen-szám teszt (naiv, list comprehension)

- És ugye vesszük a hatványokat
- De mi ez a lyuk?!?!?!?!?!?!?!?

$$3^3 + 4^4 + 3^3 + 5^5$$

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += digit ** digit  
    return accu == num
```

```
def is_munchausen(num):  
    return sum(  
        int(ch) ** int(ch) for ch in str(num)) == num
```

# Münchausen-szám teszt (naiv, list comprehension)

- Ez a csúnya hack megoldásunk mert  $0^{**}0=1$ , míg a feladatban  $0^{**}0=0$ !

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += digit ** digit  
    return accu == num
```

```
def is_munchausen(num):  
    return sum(0 if ch == "0" else int(ch) ** int(ch) for ch in str(num)) == num
```

# Münchausen-szám teszt (naiv, list comprehension)

- Késznek látszik!

```
def is_munchausen(num):  
    accu = 0  
    for digit_char in str(num):  
        digit = int(digit_char)  
        accu += digit ** digit  
    return accu == num
```

```
def is_munchausen(num):  
    return sum(0 if ch == "0" else int(ch) ** int(ch) for ch in str(num)) == num
```

# Münchausen-szám teszt (naiv, list comprehension)

- Teszteljük!

(link: [https://github.com/rkeeves/munchausen/blob/main/src/e04\\_munchausen\\_property.py](https://github.com/rkeeves/munchausen/blob/main/src/e04_munchausen_property.py))

```
def is_munchausen(num):  
    return sum(0 if ch == "0" else int(ch) ** int(ch) for ch in str(num)) == num
```

# Münchausen-szám teszt (naiv, list comprehension)

- Teszteljük!

```
1 -> [0]
10 -> [0, 1]
100 -> [0, 1]
1000 -> [0, 1]
10000 -> [0, 1, 3435]
100000 -> [0, 1, 3435]
1000000 -> [0, 1, 3435]
```

```
def is_munchausen(num):
    return sum(0 if ch == "0" else int(ch) ** int(ch) for ch in str(num)) == num
```

# Münchausen-szám teszt (naiv, list comprehension)

- Teszteljük!
- Jónak néz ki

```
1 -> [0]
10 -> [0, 1]
100 -> [0, 1]
1000 -> [0, 1]
10000 -> [0, 1, 3435]
100000 -> [0, 1, 3435]
1000000 -> [0, 1, 3435]
```

```
def is_munchausen(num):
    return sum(0 if ch == "0" else int(ch) ** int(ch) for ch in str(num)) == num
```

# Münchausen-szám teszt (naiv, list comprehension)

- Egyébként ízlések és pofonok...

```
def is_munchausen(num):
    accu = 0
    for digit_char in str(num):
        digit = int(digit_char)
        accu += 0 if digit == 0 else digit ** digit
    return accu == num
```

```
def list_munchausen(up_to):
    accu = []
    for num in range(0, up_to):
        if is_munchausen(num):
            accu.append(num)
    return accu
```

```
def is_munchausen(num):
    return sum(0 if ch == "0" else int(ch) ** int(ch) for ch in str(num)) == num

def list_munchausen(up_to):
    return [num for num in range(0, up_to) if is_munchausen(num)]
```

# Münchausen-számok naiv összefoglaló

- Nagyon sok felesleges számítást végzünk



# Münchausen-számok naiv összefoglaló

- Nagyon sok felesleges számítást végzünk
- Kit érdekel?

# Münchausen-számok naiv összefoglaló

- Nagyon sok felesleges számítást végzünk
- Kit érdekel?
- Baloldalon a runtime sec-ban

```
[0.000000s] 1 -> [0]
[0.000000s] 10 -> [0, 1]
[0.000968s] 100 -> [0, 1]
[0.001024s] 1000 -> [0, 1]
[0.018958s] 10000 -> [0, 1, 3435]
[0.225389s] 100000 -> [0, 1, 3435]
[2.445194s] 1000000 -> [0, 1, 3435]
```

# Münchausen-számok naiv összefoglaló

- Nagyon sok felesleges számítást végzünk
- Kit érdekel?
- Baloldalon a runtime sec-ban

```
[0.000000s] 1 -> [0]  
[0.000000s] 10 -> [0, 1]  
[0.000968s] 100 -> [0, 1]  
[0.001024s] 1000 -> [0, 1]  
[0.018958s] 10000 -> [0, 1, 3435]  
[0.225389s] 100000 -> [0, 1, 3435]  
[2.445194s] 1000000 -> [0, 1, 3435]
```

- Minden nagyságrendi lépéssel a futás idő is egy nagyságrendet lép minimum
- Mi lesz ha  $10^9$ -ig kell keresni? :(
- Be lehet-e gyorsítani?