
TP555 - Inteligência Artificial e Machine Learning: *Regressão Linear*



Esse material foi desenvolvido e gentilmente cedido pelo Prof. Dr. Felipe Augusto Pereira de Figueiredo, do Inatel.(felipe.figueiredo@inatel.br)

Inatel

Prof. Dr. Luiz Augusto Melo Pereira
luiz.melo@inatel.br

Motivação

- **Exemplo 1**: Estimar o preço de casas.

5 quartos, 3 vagas na garagem, 1 piscina, cond. de luxo, 500 m^2



R$ 1.000.000,00

1 quarto, sem vaga na garagem, bairro afastado, 70 m^2



R$ 200.000,00

2 quartos, 1 vaga na garagem, centro, 200 m^2




???

- Podemos usar ***regressão*** para encontrar uma ***relação matemática***, $h(\boldsymbol{x})$, entre o n° de quartos, n° de vagas na garagem, piscina, localização, área, etc. de uma casa e seu valor.
- **Objetivo**: agilizar o processo de avaliação de propriedades.

Motivação


- **Exemplo 2**: Estimar as vendas de picolés.



- Podemos usar regressão para encontrar um ***mapeamento***, $h(\boldsymbol{x})$, entre a temperatura média de um dia e a quantidade de picolés vendidos.
- **Objetivo**: reduzir o desperdício e aumentar os lucros.


Como podemos resolver esses problemas de estimação sem conhecer as regras de mapeamento?

Regressão linear




- É um dos mais simples, antigos e usados algoritmos de aprendizado de máquina.
- Regressão linear também é conhecida como ***aproximação de funções*** ou ***ajuste de curvas***.
  - Por exemplo, ajustar uma curva (i.e., uma função) aos dados de vendas de picolés.
- Vai nos dar ***intuições*** importantes para o ***entendimento*** de ***algoritmos mais complexos***, como ***classificadores*** e ***redes neurais***.

Qual o objetivo da regressão linear?



- **Objetivo**: encontrar uma função, $h(\boldsymbol{x})$, que ***mapeie*** as entradas, $\boldsymbol{x}$, em uma variável de saída $\hat{y} = h(\boldsymbol{x})$, de tal forma que $h(\boldsymbol{x})$ se ajuste aos dados coletados de ***forma ótima***.
  - Ótimo no sentido da ***minimização da diferença*** entre as predições feitas por $h(\boldsymbol{x})$, (i.e., os valores de $\hat{y}$), e os valores esperados de saída, y.
- No contexto da regressão linear, nos chamamos as entradas, $\boldsymbol{x}$, de ***atributos*** e os valores esperados de saída, y, de ***rótulos***.
  - Vários pares de $\boldsymbol{x}$ e y formam o ***conjunto de treinamento***.


Relação matemática real entre $\boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{y}$



Não existe realmente uma função por trás desse comportamento, mas podemos encontrar uma função que o aproxime usando regressão.

- Na grande maioria dos casos, ***não existe uma relação matemática***, i.e., uma função, que realmente ***descreve*** a ***relação entre as entradas***, $\boldsymbol{x}$, e as ***saídas esperadas***, y, dos dados em um conjunto.
- Porém, mesmo nestes casos, ainda podemos modelar a relação entre $\boldsymbol{x}$ e y da melhor forma possível usando regressão.
- Nos casos onde essa função existe, a chamamos de ***função verdadeira*** ou ***objetivo***, a qual é, normalmente, denotada por $f(\boldsymbol{x})$.


Dados ruidosos



OBS.: w representa o ruído contaminando os dados.

- Em geral, em problemas de regressão, lidamos com ***dados que estão sujeitos a ruído***.
- Exemplos de introdução de ruído aos dados:
  - **Previsão de preços de imóveis:** os preços de imóveis podem ser influenciados por mudanças na taxa de juros, inflação, preferências do comprador, valor sentimental, etc.
  - **Previsão de preços de ações:** os preços de ações podem ser influenciados por notícias, mudanças econômicas, eventos globais, etc.
  - **Detecção de símbolos**: os símbolos transmitidos passam através de um canal ruidoso.
- Nos nossos exemplos, modelaremos o ruído como uma variável aleatória Gaussiana.


O objetivo geral da regressão linear



OBS.: w representa o ruído contaminando os dados.

- Assim, o ***objetivo geral*** da regressão linear é encontrar uma função $h(\boldsymbol{x})$ que descreva arelação entre $\boldsymbol{x}$ e y, ***mesmo que os dados coletados estejam corrompidos por ruído***, i.e., $y + w$.
- Em outras palavras, a regressão busca ***capturar*** um ***padrão geral por trás dos dados, mesmo que ruidosos, de forma a se obter uma boa capacidade de generalização***.
- Esse conjunto de ***valores coletados***, ou ***experiências prévias***, será chamado de ***conjunto de treinamento***.


Qual é o paradigma de aprendizado?



OBS.: w representa o ruído contaminando os dados.

- Dado que possuímos um ***conjunto*** de valores de entrada, $\boldsymbol{x}$ (os ***atributos***), e os seus respectivos valores esperados de saída, y (os ***rótulos***), ***que tipo de aprendizado é realizado pela regressão linear?***

Qual é o paradigma de aprendizado?




OBS.: w representa o ruído contaminando os dados.

- Dado que possuímos um ***conjunto*** de valores de entrada, $\boldsymbol{x}$ (os ***atributos***), e os seus respectivos valores esperados de saída, y (os ***rótulos***), ***que tipo de aprendizado é realizado pela regressão linear?***


Aprendizado supervisionado

Por que linear?

$h(x_1) = a_0 + a_1 x_1$ (reta)



$h(\boldsymbol{x}) = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2$ (plano)



- A ***regressão*** é chamada de ***linear*** porque a saída da ***função aproximadora***, $\hat{y} = h(\boldsymbol{x})$,

é modelada como sendo uma ***combinação linear dos atributos***, $\boldsymbol{x}$.

- Ou seja, usamos uma ***função linear*** para modelar o relacionamento entre $\boldsymbol{x}$ e y.
- Por exemplo, com ***um atributo***, x_1, temos a equação de uma ***reta***:


$$\hat{y} = h(\boldsymbol{x}) = a_0 + a_1 x_1$$

- Já com ***dois atributos***, x_1e x_2, temos a equação de um ***plano***:


$$\hat{y} = h(x) = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2$$

Por que linear?

$h(x_1) = a_0 + a_1 x_1$ (reta)



$h(\boldsymbol{x}) = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2$ (plano)



- Uma ***generalização*** para qualquer ***número de atributos***, K, é dada pela equação do ***hiperplano***:

Número de atributos

$$\hat{y} = h(\boldsymbol{x}) = a_0 + a_1 x_1 + \cdots + a_K x_K = a_0 + \sum_{i=1}^{K} a_i x_i$$

  - O ***hiperplano*** será o ***primeiro formato*** de ***função aproximadora*** (também, chamado de ***modelo***) que iremos utilizar.
  - O ***modelo*** é definido pela ***equação*** e pelos ***pesos***, $a_i, \forall i$.
  - Existem outros formatos de funções (i.e., modelos), como os ***polinômios***, os quais veremos mais adiante e que modelarão relações não lineares entre $x_k, \forall k$ e $\hat{y}$

Por que linear?

Observação

- A palavra ***linear*** no contexto da regressão significa "***linear com relação aos pesos***" e não com relação aos ***atributos***, $\boldsymbol{x}$.
- Desta forma, os seguintes ***modelos*** também são lineares com relação aos pesos:

✓ $\hat{y} = h(\boldsymbol{x}) = a_0 + a_1 \log x_1 + a_2 \cos x_2$

✓ $\hat{y} = h(\boldsymbol{x}) = a_0 + a_1 e^{x_1}$

✓ $\hat{y} = h(\boldsymbol{x}) = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_1^2 + a_3 x_1^3$

Mesmo não tendo um mapeamento linear das entradas na saída, continuamos tendo uma combinação linear dos atributos em relação aos pesos.

- Exemplo de um modelo não-linear: $\hat{y} = h(\boldsymbol{x}) = \frac{a_0 x_1}{a_1 + x_1}$.


Não é possível expressar a equação como uma combinação linear dos atributos.

- Em geral, não é possível aplicar algumas das técnicas de regressão que veremos em breve a modelos não-lineares.

Função hipótese

- No contexto da regressão, a ***função aproximadora***, $h(\boldsymbol{x})$, é chamada de ***função hipótese***, pois refere-se à ***explicação proposta para a relação entre as entradas***, $\boldsymbol{x}$ e a ***saída esperada***, y.
  - Por exemplo, anteriormente, ***hipotetizamos*** que uma ***reta*** explicaria bem a relação entre a temperatura média de um dia e o número de picolés vendidos.
- O conjunto de todas as possíveis ***funções hipótese*** é chamado de ***espaço de hipóteses, $\boldsymbol{H}$***.
- Em outras palavras, é o ***espaço*** criado por ***todas as combinações possíveis de atributos e valores dos pesos***.
- A solução que ***melhor mapeia*** $\boldsymbol{x}$ em y encontra-se dentro do ***espaço de hipóteses*** e nosso objetivo é encontra-la.

Espaço de hipóteses



A figura mostra algumas possíveis funções hipótese que modelam o relacionamento entre x e y.

- No exemplo da previsão da quantidade de picolés vendidos, onde usamos a ***equação de uma reta*** como ***função hipótese***,

$$\hat{y} = h(\boldsymbol{x}) = a_0 + a_1 x_1,$$

o ***espaço de hipóteses contém todas as possíveis retas*** (restringimos o espaço) que podem ser usadas para mapear os dados.

- Porém, claro, ***apenas uma é a melhor segundo o critério de minimização da diferença entre a saída do modelo e o valor esperado***.

Refinando o objetivo da regressão linear

- Agora que temos um formato definido para $h(\boldsymbol{x})$, ou seja, o ***modelo***, podemos refinar o objetivo da regressão um pouco mais.
- **Objetivo**: ***Encontrar*** os ***pesos***, a_0, a_1, …, a_K, que façam com que $h(\boldsymbol{x})$ se ***ajuste de forma ótima*** ao conjunto de dados coletado.
  - ***Ótima*** no sentido em que $h(\boldsymbol{x})$ minimiza o erro (i.e., diferença) entre os valores de saída do modelo, $\hat{y}$ e os esperados, y.
- Na sequência, definiremos uma ***função de erro*** que nos ajudará a encontrar os ***pesos ótimos*** do modelo.
  - **Pesos ótimos**: conjunto de pesos da função hipótese, $h(\boldsymbol{x})$, que fazem com que o erro seja minimizado.

Definição formal do problema

Informação disponível

- Conjunto de N observações ou ***pares de treinamento***: $\{\boldsymbol{x}(i), y(i)\ \}$, $i = 0, \ldots, N-1$, onde
  - $\boldsymbol{x}(i) = [1, x_1(i), \ldots, x_K(i)]^T \in \mathbb{R}^{K+1\times 1}$ é o ***vetor de atributos*** (vetor coluna) com dimensão $(K+1 \times 1)$ contendo os *i*-ésimos valores dos ***atributos***.
  - $y(i) \in \mathbb{R}$ é o *i*-ésimo ***rótulo*** (valor esperado de saída) referente ao vetor de atributos, $\boldsymbol{x}(\ i)\ $.
- As N observações formam o ***conjunto de treinamento***, ou seja, o conjunto de amostras coletadas que utilizaremos para ***treinar o modelo***.
- Notem que o ***vetor de atributos*** tem sempre um elemento a mais do que o número real de atributos, K.
- Como veremos, esse elemento, o primeiro do vetor, tem valor constante igual a 1 para que possamos representar o ***modelo*** em ***formato vetorial***.

Definição formal do problema

Modelo

- Função do hiperplano

$$\hat{y}(i) = h\big(\boldsymbol{x}(i)\big) = a_0 + \sum_{i=1}^{K} a_i x_i = \boldsymbol{a}^T \boldsymbol{x}(i),$$

Representação vetorial

onde $\boldsymbol{a} = [a_0, \ldots, a_K]^T$ é um vetor ***coluna*** com dimensão $(K + 1 \times 1)$ contendo os ***pesos*** da ***função hipótese***.

Observações

- a_0 é o ***coeficiente linear***, ou seja, é o valor de $h(\boldsymbol{x})$ que intercepta o eixo das ordenadas, y, a_0 é conhecido também como ***intercept*** ou ***bias***.
- Como a_0 não tem um ***atributo*** relacionado a ele, para ***facilitar a representação vetorial***, criamos um ***atributo falso***, x_0, chamado de ***atributos de bias***, com valor constante igual a $x_0 = 1$.

Definição formal do problema

Objetivo

- Encontrar o ***vetor de pesos***, $\boldsymbol{a}$, que ***minimize o erro***, dado por uma ***função de erro***, $J_e(\boldsymbol{a})$, entre o valor esperado, $y(i)$, e a aproximação, $\hat{y}(i)$, para ***todos os exemplos do conjunto de treinamento***.

- Ou seja, o ***treinamento*** do modelo ***envolve*** a ***minimização de uma função de erro***.
- Isso pode ser escrito como um problema de otimização

$$\min_{\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^{K+1 \times 1}} J_e(\boldsymbol{a})$$

- Portanto, para que consigamos treinar o modelo, precisamos ***definir*** uma ***função de erro***.

Função de erro

- Existem várias possibilidades para se definir a ***função de erro***.
- Porém, em problemas de regressão, é comum utilizar-se o ***erro quadrático médio (EQM)***

$$J_e(\boldsymbol{a}) = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1}(y(i) - \hat{y}(i))^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=0}^{N-1}(y(i) - h(\boldsymbol{x}(i), \boldsymbol{a}))^2,$$

Erro entre a saída esperada e a saída da função hipótese.

onde N é o número de exemplos (ou observações).

- O ***EQM*** nada mais é do que a ***média aritmética do quadrado dos erros***.
- Veremos mais adiante a razão pela qual o ***EQM*** é utilizado.
- O vetor de pesos foi evidenciado na função hipótese para mostrar que o ***erro depende dos valores dos pesos***.
  - Variando os pesos, ficamos ***mais próximos ou mais distantes*** da função hipótese que minimiza o erro, i.e., da ***função hipótese ótima***.
  - Assim, ao variar os pesos, estamos caminhando no espaço de hipóteses.

Função de erro

- A ***função de erro*** pode ser reescrita em ***formato matricial*** como

$$J_e(\boldsymbol{a}) = \frac{1}{N}\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{a}\|^2,$$


onde $\boldsymbol{y} = [y(0), \dots, y(N-1)]^T$ é um ***vetor coluna*** com dimensão $(N \times 1)$ contendo todos os N valores esperados e $\boldsymbol{X} = [\boldsymbol{x}(0), \dots, \boldsymbol{x}(N-1)]^T$ é uma ***matriz*** com dimensão $(N \times K+1)$ contendo ***todos os vetores de atributo***.

- Então, para encontrarmos o ***vetor de pesos***, $\boldsymbol{a}$, devemos ***minimizar a função de erro***

$$\min_{\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^{K+1\times 1}} \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{a}\|^2 .$$

OBS.: Por ser constante, o termo $1/N$ não influencia na minimização e, portanto, pode ser omitido na equação acima.

Resumo do problema da regressão




- Resumindo, nosso objetivo é ***treinar*** um ***modelo***, a partir de um ***conjunto de treinamento***, que ***minimize o erro de aproximação***.
- Assim, para ***treinar*** o modelo, precisamos encontrar ***maneiras*** de ***ajustar seus pesos*** de forma que o erro seja minimizado.
- Na sequência veremos duas formas de se encontrar o ***conjunto de pesos*** através da ***minimização da função de erro***.

Como encontramos os pesos que minimizam a função de erro?

Como minimizar a função de erro?

Exemplo da variação da função de erro com apenas um peso.



A reta vermelha é **tangente** à curva no ponto **P** (roxo). Sua **inclinação** é dada pela **derivada parcial** da função naquele ponto.


- Da disciplina de cálculo, sabemos que derivando a ***função de erro*** em relação ao vetor $\boldsymbol{a}$ e igualando a derivada à 0, nós podemos encontrar o ***ponto*** (i.e., os valores dos pesos) onde a ***taxa de variação da função é nula*** (i.e., não cresce ou decresce mais)

$$\frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial \boldsymbol{a}} = \frac{\partial \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{a}\|^2}{\partial \boldsymbol{a}} = 0$$

- A resolução da derivada também é interpretada como sendo o ***ponto*** onde a ***inclinação de um hiperplano (e.g., reta) tangente à função de erro é nula***.
- Após aplicarmos a derivada parcial, chegamos à seguinte equação

$$2\boldsymbol{a}^T\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X} - 2\boldsymbol{y}^T\boldsymbol{X} = 0.$$

Como minimizar a função de erro?



- Porém, o ***ponto*** onde a ***taxa de variação da função de erro é nula*** pode ocorrer tanto em um ***mínimo*** quanto em um ***máximo*** da função, pois a inclinação da reta tangente é zero em ambos.
- Porém, no nosso caso, estamos interessados no ***ponto*** onde a ***função de erro tem o seu menor valor***.
- É nesse ponto que encontramos os pesos que nos dão a ***função hipótese ótima***.

Então, como sabemos se o ponto encontrado é um mínimo ou um máximo da função?

Como minimizar a função de erro?

- Se a ***inclinação da reta tangente é nula E*** a ***derivada parcial de segunda ordem*** da função de erro for ***positiva***, então o ***ponto*** nos dá o ***mínimo da função***,

$$\frac{\partial^2 \|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{a}\|^2}{\partial^2 \boldsymbol{a}} = 2\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}.$$

- Se a ***matriz de atributos***, $\boldsymbol{X}$, tiver ***posto*** igual a $K + 1$, então a matriz $\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X}$ é ***positiva semi-definida*** e, portanto, o ***ponto*** encontrado acima é ***realmente o ponto de mínimo*** da ***função de erro***.
  - **Posto de uma matriz**: é o número de linhas ou colunas linearmente independentes da matriz.
  - Uma matriz quadrada $\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X}$ é ***positiva semi-definida*** se $\boldsymbol{z}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}\boldsymbol{z} = \|\boldsymbol{X}\boldsymbol{z}\|_2^2 \geq 0, \forall \boldsymbol{z} \neq 0$

Equação normal

- Agora que sabemos que se a matriz de atributos, $\boldsymbol{X}$, tiver $K + 1$ ***colunas linearmente independentes*** encontramos o ***ponto de mínimo da função*** através da sua ***derivada parcial***, nós podemos resolver a equação da derivada parcial e encontrar o ***vetor de pesos ótimo***.
- Assim, resolvendo a equação em função de $\boldsymbol{a}$, temos

$$2\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X} - 2\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X} = 0,$$

Conjunto de pesos correspondente ao ponto mais baixo da função de erro

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{opt}} = \left(\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}\right)^{-1}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}.$$

- Essa equação é conhecida como ***equação normal*** e nos dá a ***solução ótima*** em relação a minimização do ***erro quadrático médio*** para esse ***sistema de equações lineares***.
- Notem que só precisamos do conjunto de amostras coletadas (i.e., de treinamento), $\boldsymbol{X}$ e $\boldsymbol{y}$, para encontrar o ***vetor de pesos ótimo***, $\boldsymbol{a}_{\mathrm{opt}}$.

Observações quanto a equação normal

1. A ***equação normal*** encontra uma ***solução única*** se e somente se a matriz, $\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X}$, for ***invertível*** (i.e., ***não-singular***).
   - Para que a matriz seja invertível, ela deve ter ***posto*** igual a $K + 1$.
2. A ***equação normal*** só funciona para sistemas ***determinados ou sobredeterminados***, ou seja, quando o número de equações (i.e., pares $\boldsymbol{x}$ e y) é ***igual ou maior*** do que o número de incógnitas (i.e., pesos), ou seja, $N \geq K + 1$.
3. Para sistemas ***subdeterminados***, ou seja, que têm menos equações do que incógnitas, a matriz $\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X}$ tem ***posto*** menor do que $K + 1$ e, portanto, é ***singular*** (i.e., a matriz $\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X}$ não é invertível).
   - Neste caso, não existe solução ou ela não é única.


Exemplo: normal_equation_example1.ipynb

Causas para singularidade de $\boldsymbol{\Phi^T\Phi}$


Algumas causas para a ***singularidade*** de $\boldsymbol{\Phi^T\Phi}$ são:

- Atributos linearmente dependentes.
  - **Ex.**: x_1 = área em m^2 e x_2= área em $pés^2 \Rightarrow 1\ m^2 = 10.7639\ pés^2$.
  - **Solução**: remover um dos atributos linearmente dependentes.
    - ❑ **Técnicas**: seleção de atributos (LASSO) e redução de dimensionalidade (PCA).
- Número de pesos $\{a_0, a_1, \ldots, a_K\}$ maior do que o de observações $\{\boldsymbol{x}(i), y(i)\}$, $i = 0, \ldots, N-1$, i.e., $K + 1 > N$:
  - Este é um ***sistema subdeterminado***, ou seja, não existe solução ou existe um número infinito delas.
  - **Solução**: coletar mais exemplos (se não for possível, replicar exemplos adicionando ruído a eles) e remover atributos (seleção de atributos).


$a_0x_0 + a_1x_1 + a_2x_2 = c$



Sistema com uma única solução



Sistema sem solução



Sistema com infinitas soluções

Superfície de erro

$$J_e(\boldsymbol{a}) = \frac{1}{N}\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{X}\boldsymbol{a}\|^2$$

- Notem que o EQM é função do vetor de pesos, $\boldsymbol{a}$.
- Ou seja, o erro varia conforme os valores dos pesos mudam.
- $J_e(\boldsymbol{a})$ faz o ***mapeamento*** entre o ***vetor de pesos*** e o ***erro correspondente***:
  - $J_e(\boldsymbol{a})$: $\mathbb{R}^{K+1\times 1} \rightarrow \mathbb{R}$
- Se nós calcularmos o EQM para diversos valores de $\boldsymbol{a}$ e plotarmos esses erros em função dos pesos, nos obtemos uma superfície chamada de ***superfície de erro***.

Que formato vocês acham que essa superfície tem?

Superfície de erro


- É fácil descobrir se analisarmos a equação do EQM.
- Se expandirmos $J_e(\boldsymbol{a})$ notamos que ela possui forma ***quadrática*** com relação ao ***vetor de pesos***, $\boldsymbol{a}$.

Termo quadrático, $\|\boldsymbol{Xa}\|^2$.

$$J_e(\boldsymbol{a}) = \frac{1}{N}\|\boldsymbol{y} - \boldsymbol{Xa}\|^2 = \frac{1}{N}\left(\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y} - \boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Xa} - \boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}^{T}\boldsymbol{y} + \boxed{\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Xa}}\right) .$$


- O gráfico de uma função quadrática é uma ***parábola***.
- Essa parábola tem a ***concavidade voltada para cima***, pois $\|\boldsymbol{Xa}\|^2 \geq 0$
- O que isso significa?

Superfície de erro




- Isso significa que a ***superfície de erro*** tem o formato de uma ***parábola convexa*** (i.e., tem formato de ***tigela*** ou ***vale***).
- A figura ao lado mostra o formato da superfície de erro para uma ***função hipótese com apenas um peso***.
- Para funções hipótese com mais pesos, teremos superfícies em 3 ou mais dimensões.

Superfície de erro




- Vejam que a superfície possui um ***único valor mínimo*** (i.e., o ***vértice*** da parábola).
- Esse ponto onde a superfície (i.e., a função de erro) tem o seu menor valor é chamado de ***ponto de mínimo***.
- Ele também é chamado de ***mínimo global***, pois não há outro valor do peso a que resulte em um erro menor.
- Todos os outros valores têm erro maior.

Superfície de erro




- Este é o motivo de usarmos o ***erro quadrático médio*** como ***função de erro***, pois ***só existe um único vetor de pesos***, $\boldsymbol{a}$, que ***minimiza a função de erro***.
- O ponto de mínimo nos dá o ***valor ótimo*** dos pesos da função hipótese.
- Ele é encontrado através da ***equação normal***.
- Ou ***visualmente***, em alguns casos, se plotarmos a superfície, pois basta ***localizar seu ponto mais baixo***.

Superfície de erro



- O entendimento do ***formato*** e da questão da superfície ter ***apenas um ponto de mínimo*** nos ajudará a entender como o ***algoritmo de otimização iterativa*** que vamos aprender em breve funciona.
- Na sequência, plotamos a superfície de erro para uma função hipótese.

Plotando a superfície de erro




- Até o momento, conseguiríamos encontrar o ***ponto de mínimo*** com a ***equação normal*** ou ***visualmente***, plotando a ***superfície de erro*** a partir da função do EQM

$$J_e(\hat{a}_1, \hat{a}_2) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left(y_{noisy}(n) - \hat{y}(n)\right)^2$$

$$= \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left(y_{noisy}(n) - (\hat{a}_1 x_1(n) + \hat{a}_2 x_2(n))\right)^2$$

e ***procurando por sua parte mais baixa***.


Plotando a superfície de erro



solução ótima
=
ponto mais baixo da superfície

- Os valores de erro, $J_e(\hat{a}_1, \hat{a}_2)$, para plotarmos a ***superfície de erro*** são obtidos variando-se $\hat{a}_1$ e $\hat{a}_2$ na equação do EQM.
- Para este exemplo, onde temos dois atributos, a ***superfície de erro*** é ***representada por uma figura em 3 dimensões***, onde cada par de valores $\hat{a}_1$ e $\hat{a}_2$ corresponde a um erro, $J_e(\hat{a}_1, \hat{a}_2)$.


Plotando a superfície de erro



- Devido a superfície ser ***convexa***, temos apenas ***um ponto de mínimo***, o ***mínimo global***.
- O ***mínimo global*** é ponto mais baixo da superfície e nos dá a solução ótima.
- ***Observações***
  - Só conseguimos encontrar o ponto de mínimo de ***forma visual*** se tivermos funções hipóteses com até 2 atributos.
  - Além disso, é uma ***solução com altíssima complexidade computacional***, pois usa a força bruta para encontrar o ponto ótimo.
  - Assim, em geral, usamos a forma fechada.

Plotando a superfície de contorno

- Outra figura importante que plotamos a partir dos valores de erro para diferentes conjuntos de pesos é chamada de ***superfície de contorno***.
- Uma superfície de contorno contém várias ***linhas de contorno***.
  - Uma ***linha de contorno*** é uma ***curva ao longo da qual uma função tem um valor constante***.
- Na superfície de erro, cada linha indica uma curva ao longo da qual o ***erro*** é ***constante***.
- Ou seja, ***qualquer par de valores*** $\hat{a}_1$ e $\hat{a}_2$ ao longo de uma mesma curva ***terá o mesmo valor de erro***.



Exemplo: error_surface_example.ipynb

Para casa

- Estudar o material sobre variações do formato da superfície de erro.
- https://github.com/luiz10ml/tp555-ml/blob/main/slides/TP555_Regress%C3%A3o_Linear%20(Varia%C3%A7%C3%B5es%20do%20formato%20da%20superf%C3%ADcie%20de%20erro).pdf

Porém, nem tudo são flores com a equação normal...

Desvantagens da equação normal


- **Alta complexidade computacional**: a solução da ***equação normal*** envolve o ***cálculo da inversa*** de $\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{X}$.
- Esse cálculo tem complexidade computacional que varia de $O(K^{2.4})$ a $O(K^3)$, onde K é o número de atributos.
  - "*Big O*" é uma notação usada para analisar como o ***tempo de execução de um algoritmo cresce à medida que o número de entradas aumenta***.
  - **Exemplo**: Se o número de ***atributos***, K, passar de 1 para 2, o tempo para cálculo aumenta de $2^{2.4} = 5.3$ a $2^3 = 8$ vezes.
- Alguns conjuntos de dados podem ter centenas ou até milhares de atributos!
  - ***House Prices*** é um dataset com informações de casas que possui 79 atributos.
  - ***ImageNet*** é um dataset com imagens, onde cada imagem tem em média 256x256= 65536 *pixels* e cada *pixel* é um atributo.

Desvantagens da forma fechada (eq. normal)

- Além disso, dependendo do número de ***exemplos do conjunto de treinamento***, N, e de ***atributos***, $\boldsymbol{x}$, a matriz de atributos, $\boldsymbol{X}$, pode se tornar ***muito grande***.
- Consequentemente, a inversão de matrizes e os cálculos da equação normal podem ***consumir muita CPU e memória***.
  - O que pode ser um limitante para dispositivos com recursos restritos (e.g., IoT).
- Adicionalmente, para irmos ***além dos modelos lineares*** (i.e., modelos não-lineares como classificadores e redes neurais) precisamos lidar com o fato de que ***nem sempre existem formas fechadas*** como a ***equação normal***.
- **Portanto, essa abordagem não é escalável e muito menos flexível!**


Então o que pode ser feito?

Abordagens iterativas de otimização



- Podemos usar ***algoritmos de otimização iterativos***.
- Eles têm ***complexidade menor e ajustável*** e são ***flexíveis*** o suficiente para trabalhar com modelos lineares e não lineares.
- Esses algoritmos "***procuram***" de forma ***iterativa*** os pesos ótimos no ***espaço de soluções*** (i.e., ***superfície de erro***).


Abordagens iterativas de otimização



- A ***cada iteração***, o algoritmo refina os valores dos pesos, ficando mais e mais próximo do ***ponto de mínimo***.
- Um exemplo de abordagem iterativa é o algoritmo do ***gradiente descendente (GD)***.
- O GD busca ***iterativamente***, a partir de um ***ponto inicial***, o ***ponto mais baixo da superfície de erro***.

Como o algoritmo caminha iterativamente até o ponto de mínimo?

Vetor gradiente




- Vocês se lembram das aulas de cálculo vetorial, onde vocês aprenderam sobre o ***vetor gradiente***?

$$\nabla f(\boldsymbol{x}) = \frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial \boldsymbol{x}}$$


- Qual ***informação*** ele nos dá sobre a função, $f(\boldsymbol{x})$?

Vetor gradiente




O vetor gradiente *aponta* na *direção* em que a função $f(\boldsymbol{x})$ *cresce mais* rapidamente a partir do ponto em que é avaliado

Vetor gradiente



- As ***magnitudes*** dos elementos do vetor gradiente indicam a ***taxa de crescimento da função*** na direção apontada por ele.
  - Quanto maior a magnitude, maior a taxa de crescimento naquela direção.
- Os ***sinais*** dos elementos do vetor dizem para que "***lado***" (***aumentar ou diminuir***) os valores dos argumentos, $\boldsymbol{x}$, devem ir para que o ***valor de*** $f(\boldsymbol{x})$ ***seja maior do que o atual***.

Vetor gradiente



Obs.: No caso da função, f, ter apenas um argumento, x, o vetor gradiente dá a inclinação de uma ***reta*** tangente ao ponto onde o vetor é calculado.

- O vetor gradiente pode ser também interpretado como a ***inclinação de um hiperplano tangente à função no ponto onde ele é calculado***.
  - Quanto ***maior o valor absoluto*** do gradiente, ***mais inclinado é o plano tangente*** naquele ponto.
  - Portanto, ***um vetor gradiente igual a 0 indica inclinação nula***.
  - Ou seja, ***a função não varia mais em nenhuma direção***.
  - Onde isso ocorre? Nos ***extremos da função***, ou seja, em seus ***pontos de máximo e de mínimo***.

Vetor gradiente

- O ***vetor gradiente*** de uma função com K argumentos, $f(x_1, x_2, \dots, x_K)$, é definido pela sua ***derivada parcial em relação a cada um de seus argumentos*** $x_k, k = 1, \dots, K$:


$$\nabla f(x_1, x_2, \dots, x_K)$$

$$= \left[\frac{\partial f(x_1, x_2 \dots, x_K)}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f(x_1, x_2, \dots, x_K)}{\partial x_2} \quad \dots \quad \frac{\partial f(x_1, x_2, \dots, x_K)}{\partial x_K}\right]^{\mathrm{T}}$$


- Notem que o vetor gradiente é representado pelo símbolo *Nabla*, ∇, e é definido como um ***vetor coluna***, com número de elementos igual ao número de argumentos da função.
- **OBS**.: Na sequência, por questões didáticas, mas sem perda de generalidade, nós vamos assumir uma função com apenas um argumento, $f(x)$.

O vetor gradiente indica o caminho para o ponto de máximo da função

- Imaginem o ponto inicial, $x(0)$, com valor $f(x(0))$ na figura abaixo.
- Se quisermos que o valor de $f(x)$ aumente, devemos aumentar ou diminuir o valor de $x(0)$?
- Ou seja, qual ***direção*** devemos seguir para ***maximizar*** o valor de $f(x)$?



O vetor gradiente indica o caminho para o ponto de máximo da função




- O vetor gradiente calculado no ponto $x(0)$, $\nabla f(x(0))$, diz ***em qual direção*** devemos caminhar para ***aumentar o valor da função*** $f(x)$ mais rapidamente.
- Se ***adicionarmos*** uma ***porcentagem**, α, do gradiente ao valor de $x(0)$, teremos que o ***novo ponto***, $x(1)$, terá um valor de $f(x)$ ***maior do que o anterior***, ou seja

$$f\left(\underbrace{x(0)+\alpha\frac{\partial f\left(x(0)\right)}{\partial x}}_{x(1)}\right) > f\left(x(0)\right).$$


** O vetor gradiente dá a direção e não a distância até o ponto de máximo.*

O vetor gradiente indica o caminho para o ponto de máximo da função




- Se, a cada ***ponto atual***, nós calcularmos o vetor gradiente e adicionarmos uma ***porcentagem*** dele ao ponto, teremos um ***novo ponto*** que leva a um ***valor da função maior do que o valor anterior***.
- Portanto, podemos criar um ***procedimento*** que vai ***iterativamente caminhando*** em ***direção ao ponto de máximo da função***.
- Vamos entender como isso pode ser feito.

Algoritmo do gradiente ascendente



- Se o vetor gradiente de $f(x)$ em um ***ponto*** $x(n)$ qualquer dá a ***inclinação da reta tangente à função naquele ponto***, então, nesse ***ponto***, um valor de gradiente com sinal:
  - + (reta com inclinação positiva) indica que o ***ponto de máximo esta à frente do ponto atual***.
  - - (reta com inclinação negativa) indica que o ***ponto de máximo está atrás do ponto atual***.
  - 0 (reta com inclinação nula) indica que ***ponto de máximo foi encontrado***.

Algoritmo do gradiente ascendente



- Portanto, ***seguindo na direção*** indicada pelo ***vetor gradiente***, ***chegamos*** ao ***ponto de máximo da função***.
- Um ***algoritmo iterativo de otimização*** que ***siga a direção*** indicada pelo ***vetor gradiente*** para encontrar o ***ponto de máximo*** de uma função é conhecido como ***gradiente ascendente***.
- Mas como ele funciona?

Algoritmo do gradiente ascendente

- Inicializa-se o argumento $x(0)$ com um valor arbitrário, em geral, um valor ***aleatório***.
- A cada ***iteração***, i, calcula-se o ***vetor gradiente*** da função $f(x)$ no ponto atual, $x(i)$, e atualiza-se o valor do argumento usando uma porcentagem do gradiente, ou seja

$$x(i+1) = x(i) + \alpha \nabla f(x(i)), i \geq 0.$$

- De tal forma, que a cada ***iteração*** se tenha


$$f(x(i+1)) > f(x(i)), i \geq 0.$$

- As iterações se repetem até que o ***ponto de máximo*** seja atingido, ou seja, $\nabla f(x(i)) = 0$ e, consequentemente, o argumento x ***não sofra mais atualizações*** (i.e., o algoritmo convergiu).
  - Chamamos de ***convergência*** quando a variação da função $f(x)$ entre iterações consecutivas é muito pequena, ou seja, o valor é praticamente constante.

Porém, se vocês se lembram, no problema da regressão linear nós queremos ***encontrar o ponto de mínimo da função de erro*** ao invés do seu máximo.

O que fazer?


Algoritmo do gradiente descendente



- Se para encontrarmos o ***ponto de máximo*** de uma função basta seguirmos a direção apontada pelo vetor gradiente.
- Portanto, para encontrarmos o ***ponto de mínimo***, basta seguirmos na ***direção oposta a apontada pelo vetor gradiente*** em um determinado ponto, $x(i)$


$$-\nabla f\big(x(i)\big).$$

Algoritmo do gradiente descendente



- Quando seguimos na ***direção contrária a da máxima taxa de crescimento***, dada pelo ***vetor gradiente***, estamos indo na ***direção de decrescimento mais rápido da função.***

Algoritmo do gradiente descendente



- Assim, um ***algoritmo iterativo de otimização*** que siga na ***direção contrária*** a indicada pelo ***vetor gradiente*** para encontrar o ***ponto de mínimo*** de uma função é chamado de ***gradiente descendente (GD)***.

Algoritmo do gradiente descendente

- Inicializa-se o argumento $x(0)$ com um valor arbitrário, em geral, um valor ***aleatório***.
- A cada ***iteração***, i, calcula-se o ***vetor gradiente*** da função $f(x)$ no ponto atual, $x(i)$, e atualiza-se o valor do argumento usando uma porcentagem do gradiente, ou seja

Única diferença para o gradiente ascendente.

$$x(i+1) = x(i) - \alpha \nabla f\big(x(i)\big), i \geq 0.$$

- De tal forma, que a cada ***iteração*** se tenha

$$f\left(x(i+1)\right) < f\big(x(i)\big), i \geq 0.$$

- As iterações se repetem até que o ***ponto de mínimo*** seja atingido, ou seja, $\nabla f(x(i)) = 0$ e, consequentemente, o argumento x ***não sofra mais atualizações*** (i.e., o algoritmo convergiu).
  - ***Convergência***: valor da função $f(x)$ entre iterações consecutivas é praticamente constante.

Observação

- Os conceitos vistos até agora foram apresentados para uma função com um único argumento, $f(x)$.
- Porém todos eles são válidos para funções com vários argumentos, $f(x_0, x_1, \dots, x_K)$.
- Esse será o caso das funções que iremos utilizar em breve.
- No nosso caso, a função será a do ***erro quadrático médio (EQM)***, que terá como argumentos os pesos da função hipótese.

Como neste curso queremos ***minimizar a função de erro***, iremos focar no ***gradiente descendente***.

Características do gradiente descendente


- Algoritmo ***genérico de otimização***: pode ser aplicado não apenas a problemas de aprendizado de máquina, mas a ***qualquer problema que envolva encontrar os parâmetros que minimizam uma função***.
- O único requisito é que essa função seja ***diferenciável***.
  - No caso da regressão linear, a função de erro deve ser diferenciável.
- Escalona melhor do que o método da ***equação normal*** para grandes conjuntos de dados.
- É de fácil implementação.
- Não é necessário nos preocupar com matrizes mal condicionadas, ou seja, matrizes com determinante próximo de 0 (i.e., quase ***singulares***).
- Pode ser usado com modelos não-lineares.

*Como aplicamos o algoritmo do **gradiente descendente** ao problema da **regressão linear**?*

*Ou seja, como encontramos os **pesos ótimos da função hipótese** usando o gradiente descendente?*

O algoritmo do gradiente do descendente

$\boldsymbol{a}$ ← inicializa o vetor de pesos em um ponto aleatório do espaço de pesos
loop até convergir **ou** atingir o número máximo de iterações **do**
$\nabla J_e(\boldsymbol{a})$ ← cálculo do vetor gradiente, $\frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial \boldsymbol{a}}$
$\boldsymbol{a} \leftarrow \boldsymbol{a} - \alpha \times \nabla J_e(\boldsymbol{a})$ (*regra de atualização dos pesos*)



- **OBS**.: O ***passo de aprendizagem***, α, dita o tamanho do deslocamento dado na direção oposta a apontada pelo ***vetor gradiente***.
  - Ele é sempre um valor maior do que zero.
- Na sequência, encontraremos o ***vetor gradiente*** da ***função de erro***.

Calculando o vetor gradiente

- Para calcularmos o vetor gradiente, vamos considerar o ***EQM*** como ***função de erro*** e a ***função do hiperplano*** como ***função hipótese***:

$$\hat{y}(n) = h(n) = a_0 + a_1 x_1(n) + \cdots + a_K x_K(n) = \sum_{i=0}^{K} a_i x_i(n) = \boldsymbol{a}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}(n)$$

onde n é o ***número do exemplo*** (ou amostra), K é o ***número atributos***, a_i e $x_i, \forall i$ são os ***pesos e atributos da função hipótese***, respectivamente, $x_0 = 1$ (i.e., atributo de *bias*) e $\boldsymbol{a}$ e $\boldsymbol{x}(n)$ são vetores coluna com todos os pesos e atributos da n-ésima amostra, respectivamente.

- Agora podemos encontrar o vetor gradiente.

Calculando o vetor gradiente

- O ***vetor gradiente*** da ***função de erro em relação aos pesos*** é dado por

$$\frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial \boldsymbol{a}} = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{a}}\left[\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left(y(n)-\hat{y}(n)\right)^2\right] = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{a}}\left[\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left(y(n)-\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}(n)\right)^2\right]$$

$$= -\frac{2}{N}\sum_{n=0}^{N-1}[y(n)-\hat{y}(n)]\boldsymbol{x}(n) = \boxed{-\frac{2}{N}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{y}-\hat{\boldsymbol{y}})\,,}$$

Versão matricial do vetor gradiente

onde $\boldsymbol{X}$ é a matriz de atributos com dimensão $(N \times K+1)$ e $\boldsymbol{y}$ e $\hat{\boldsymbol{y}}$ são vetores coluna $(N \times 1)$ com todos os valores esperados e de saída da função hipótese para os N exemplos coletados, respectivamente.

- **OBS**.: Esse cálculo pode ser diretamente estendido para polinômios.

Atualizando os pesos

- Substituindo o ***vetor gradiente*** na ***equação de atualização dos pesos***, temos

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a} - \alpha \frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial \boldsymbol{a}} = \boldsymbol{a} + \alpha \frac{2}{N} \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}} (\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}}),$$

- O sinal positivo (+) é devido ao vetor gradiente encontrado ter sinal negativo.
- Percebam que o vetor gradiente é a ***média da diferença*** entre o rótulo e a saída da função hipótese vezes os atributos ***tomada ao longo de todos os N exemplos do conjunto de treinamento.***
- **OBS**.: Por ser constante, o termo $2/N$ pode ser absorvido por α.

Atualizando os pesos

$\boldsymbol{a} \leftarrow$ inicializa o vetor de pesos em um ponto aleatório do espaço de pesos
loop até convergir **ou** atingir o número máximo de iterações **do**

$$\boldsymbol{a} \leftarrow \boldsymbol{a} + \alpha \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}})$$

- Lembrem-se que ***a cada iteração*** (i.e., *loop*) do gradiente descendente, precisamos ***calcular o vetor gradiente***.
- Isso envolve ***calcular as operações matriciais e vetoriais acima.***
- Assim, ***se o conjunto de treinamento e o modelo forem muito grandes***, o ***treinamento pode ser muito longo e consumir muita CPU e memória***.

Versões do gradiente descendente

- Portanto, para lidarmos com a complexidade computacional, podemos ter ***3 versões diferentes, dependendo da quantidade de exemplos*** considerados no somatório do vetor gradiente:
  - ***Gradiente descendente em batelada*** **(GDB)**
  - ***Gradiente descendente estocástico*** **(GDE)**
  - ***Gradiente descendente em mini-lotes*** **(GDML)**

Gradiente descendente em batelada

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a} + \alpha \frac{2}{N} \sum_{n=0}^{N-1} [y(n) - \hat{y}(n)] \boldsymbol{x}(n) = \boldsymbol{a} + \alpha \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}} (\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}})$$


- Considera ***todos os exemplos*** do conjunto de treinamento para calcular o vetor gradiente.
- Pode ser ***computacionalmente custoso*** dependendo do tamanho do modelo e do conjunto de dados.
  - Por processar todos os exemplos a cada iteração, pode ser lento e consumir muita CPU e memória com conjuntos muito grandes.
- ***Convergência*** para o mínimo global é ***garantida*** quando a função de erro é ***convexa*** e α não for muito grande.
- É a versão que ***obtém os melhores resultados***.


Exemplo: gradiente descendente em batelada

Mais exemplos de implementação do gradiente descendente


- Exemplos de implementação do gradiente descendente
  - https://github.com/luiz10ml/tp555-ml/blob/main/slides/TP555_Exemplos_Gradiente_Descendente.pdf

Características do GD em batelada





convergência



- Por usar todos os exemplos, ***segue diretamente***, sem alterar a direção, para o ***ponto de mínimo***.
  - Nesse exemplo, segue uma linha reta entre a_1 e a_2, pois a taxa de decrescimento da superfície de erro é igual para os dois pesos (contornos são circulares).
- ***Convergência é garantida*** dado que o ***passo de aprendizagem não seja muito grande*** e se ***espere tempo suficiente***.
  - Não fica "*oscilando*" em torno do ponto de mínimo após alcançá-lo, pois o vetor gradiente neste ponto é praticamente nulo.

Gradiente descendente estocástico

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a} + \alpha[y(n_{\text{random}}) - \hat{y}(n_{\text{random}})]\boldsymbol{x}(n_{\text{random}}),$$

- Utiliza a cada iteração de atualização ***apenas um exemplo*** do conjunto de treinamento para calcular uma ***estimativa estocástica do gradiente***.
  - É estocástica pois a cada iteração toma-se ***uma amostra aleatória*** do conjunto de treinamento para calcular a estimativa do vetor gradiente.
- Por usar uma estimativa, ***não segue diretamente a direção de máxima declividade da função de erro***, ***mudando de direção várias vezes***.

Exemplo: gradiente descendente estocástico


Gradiente descendente estocástico


$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a} + \alpha[y(n_{\text{random}}) - \hat{y}(n_{\text{random}})]\boldsymbol{x}(n_{\text{random}}),$$

- Quando os ***dados de treinamento estão contaminados com ruído***, a ***estimativa*** do gradiente é ***ruidosa***, fazendo com que a ***convergência não ocorra*** ou ***não seja garantida***.
  - O algoritmo pode ***oscilar*** em torno do ponto de mínimo ***sem nunca convergir***.
- Entretanto, é mais rápido, usando menos CPU e memória do que o GDB.


Exemplo: gradiente descendente estocástico

Características do GD estocástico





Não converge



- ***Apresenta um caminho irregular para o mínimo***, mudando de direção várias vezes.
- Quando as ***amostras contém ruído (caso acima)***, ***não converge para o ponto de mínimo***, "*oscilando*" em torno dele.
  - Essa oscilação também pode ser vista na curva de erro.
- Algumas técnicas podem ser usadas para torná-lo mais comportado e talvez convergir: redução do passo, *early-stop*, momentum, etc.


Gradiente descendente em mini-lotes

Contém apenas as amostras do Mini-batch

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a} + \alpha \frac{2}{MB} \sum_{n=0}^{MB-1} [y(n) - \hat{y}(n)]\boldsymbol{x}(n) = \boldsymbol{a} + \alpha \frac{2}{MB} \boldsymbol{X}_{MB}^{\mathrm{T}} (\boldsymbol{y}_{MB} - \hat{\boldsymbol{y}}_{MB}),$$

- Utiliza a cada iteração um ***subconjunto aleatório de exemplos***, de tamanho MB, do conjunto de treinamento para o cálculo do gradiente.
- Em geral, $1 < MB < N$, portanto é mais rápido que o GDB e mais preciso e estável do que o GDE.
- Porém, por MB ser variável, essa versão é vista como uma ***generalização*** das duas versões anteriores, pois MB pode ser feito igual a 1 ou N.
- Em caso de ***amostras ruidosas***, a convergência depende do tamanho de MB, ***quanto maior, melhor é a estimativa*** do vetor gradiente e, consequentemente, ***maior a chance de convergência***.

Características do GD em mini-lotes



- Vejam que conforme MB aumenta,
  - o ***progresso se torna menos irregular*** do que o do GDE,
  - e a ***oscilação*** (i.e., ruído) ao redor do ponto de mínimo ***diminui***.
- Tem comportamento mais próximo do GD em batelada para mini-lotes maiores.
- Para MB pequenos, pode se beneficiar de técnicas para torná-lo mais comportado e talvez convergir.
  - Essas técnicas podem ajudar a ***balancear rapidez e convergência***.

Para casa: implementação do GD em mini-batches

Pseudo-código


1. Inicializa o vetor de pesos $\boldsymbol{a}$
2. for each *época* $e \in [1, \ldots, E]$ *:*
    1. Embaralhe D
    2. for each *iteração* $i \in [1, .., I]$
        1. Retire MB pares $\boldsymbol{x}$ e y ***sem reposição*** de D
        2. Calcule o vetor gradiente $\nabla J_e(\boldsymbol{a})$ usando MB amostras
        3. Atualize os pesos: $\boldsymbol{a} \leftarrow \boldsymbol{a} - \alpha \nabla J_e(\boldsymbol{a})$
        4. Calcule o erro


Onde E é o ***número total de épocas***, D é o ***conjunto de treinamento*** (i.e., $\boldsymbol{X}$ e $\boldsymbol{y}$) com N exemplos, I é o ***número de iterações necessárias para se completar uma época*** e MB é o ***tamanho do mini-batch***.


Exercício #5 da lista #2

Comparação das versões de GD

- ***Todas versões se aproximam do mínimo***, mas o ***GDB*** caminha diretamente para lá e se estabiliza (i.e., converge).
- Enquanto que o ***GDE*** e o ***mini-batch*** (com poucas amostras) oscilam ao redor do mínimo
  - Devido a estimativa ruidosa do gradiente.










Comparação das versões de GD

- O progresso do ***MB*** é menos irregular do que o do ***GDE***, mas depende do tamanho do *mini-batch*.
- Porém, o ***GDB*** ***consome mais memória e tempo*** (i.e., CPU) do que o ***GDE*** e o ***MB***, que também ***podem*** convergir se aplicarmos uma ***estratégia adequada de ajuste do passo de aprendizagem***.







Escolha do passo de aprendizagem

$$\boldsymbol{a} \leftarrow \boldsymbol{a} - \alpha \frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial \boldsymbol{a}}$$

- O passo de aprendizagem ***controla o quão "grande" ou "pequena" é a atualização aplicada aos pesos*** do modelo em cada iteração do processo de treinamento.
- Ou seja, ele determina o ***tamanho do passo dado na direção oposta à indicada pelo vetor gradiente***.
- ***Porém, qual deve ser o tamanho desse passo?***

Portanto, como veremos, a escolha do passo de aprendizagem é muito importante para o aprendizado de um modelo de ML.

Escolha do passo de aprendizagem

- O passo de aprendizagem é um ***hiperparâmetro*** que influencia diretamente o ***desempenho e a convergência*** do algoritmo do gradiente descendente.
  - **Hiperparâmetros**: são ***parâmetros que não são aprendidos durante o treinamento*** do modelo, mas que influenciam seu aprendizado.
- Valores ***muito pequenos*** podem resultar em ***treinamento lento***, enquanto valores ***muito grandes*** podem causar ***divergência***.
- Em geral, a escolha do passo é feita empiricamente por meio de experimentação.
- Uma regra empírica para ***exploração*** do passo de aprendizagem é usar a seguinte sequência (***ajuste manual***):


$$\ldots, 0.001, 0.003, 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1.0, \ldots$$


$$3\times \quad \approx 3\times \quad 3\times \quad \approx 3\times \quad 3\times \quad \approx 3\times$$


Exemplo: selecionando_o_passo_de_aprendizagem.ipynb

Passo de aprendizado pequeno

- Caso o passo de aprendizagem seja ***muito pequeno***, a ***convergência do algoritmo será muito lenta***.
- No exemplo abaixo, com $\alpha = 2 \times 10^{-6}$, o algoritmo atinge o ponto de mínimo, i.e., converge, após mais de 250 épocas.
  - ***Passos muito curtos***, fazem com que o algoritmo ***caminhe vagarosamente em direção ao mínimo global da função de erro***.










Passo de aprendizado grande

- Caso o passo seja grande, o algoritmo pode nunca convergir.
- Se o passo for grande, ***mas não tão grande assim***, o algoritmo pode ficar "***pulando***" ou "***oscilando***" ***de um lado para o outro da superfície de erro*** até que, por sorte, ele converge.
  - No exemplo abaixo, com $\alpha = 1.8 \times 10^{-4}$, o algoritmo oscila inicialmente, mas acaba convergindo após 20 épocas.








Passo de aprendizado grande


feedback positivo → estouro da precisão numérica



- Em outros casos, quando o passo é ***muito grande***, a cada época, o algoritmo "pula" para um valor mais alto do que o anterior e, assim, acaba divergindo.
- Ou seja, ao invés de se aproximar do ponto de mínimo a cada época, ele se distancia dele.

Passo de aprendizado grande


feedback positivo → estouro da precisão numérica





- Nesse caso ocorre um ***ciclo de feedback positivo*** onde ***a cada época*** os valores dos ***gradientes*** e, consequentemente, dos ***pesos se tornam maiores e maiores*** até que ocorra o ***estouro da representação numérica***.
  - Problema que ocorre quando uma variável não pode mais representar um valor, pois ele é maior do que o intervalo que ela pode armazenar.

Passo de aprendizado ideal


- Portanto, o valor do passo de aprendizagem deve ser ***explorado*** para se encontrar um ***valor ideal*** que ***acelere a convergência*** de forma ***estável***, ou seja, sem oscilações.
- O exemplo abaixo, com $\alpha = 10^{-4}$, o algoritmo converge de forma estável para o ***mínimo global*** em apenas 3 épocas.








Analisando o treinamento de um modelo




- ***Nem sempre iremos conseguir plotar a superfície de erro e de contorno*** para analisarmos o treinamento e o desempenho de um modelo.
- Por exemplo, quando tivermos ***três atributos***, a ***superfície de erro terá quatro dimensões***, tornando sua análise mais difícil.
- Assim, em geral, usamos a ***curva do erro (i.e., EQM) em função das iterações*** de treinamento para analisar o aprendizado de um modelo.


Analisando o treinamento de um modelo



- A figura ao lado mostra o ***comportamento esperado*** quando o ***passo tem o tamanho ideal***.
- A ***convergência*** nesse caso é ***rápida***.
  - O ***erro diminui rapidamente nas primeiras iterações***.
  - Conforme o treinamento continua, o ***erro se estabiliza e exibe uma redução suave*** (i.e., mais lenta).
  - A ***convergência é atingida quando o erro se torna praticamente constante*** ao longo das iterações, indicando que os ***pesos não sofrem grades atualizações***, pois o mínimo da função foi atingido.
  - Por exemplo, o treinamento pode ser encerrado quando o erro entre duas épocas consecutivas for menor do que um valor pré-definido.


Analisando o treinamento de um modelo






- A figura mostra o caso onde o ***passo de aprendizagem é muito pequeno***.
- Nesse caso, a ***convergência é muito lenta***.
- ***Após várias épocas*** de treinamento, o ***erro ainda não se estabilizou***.
- Levaria ***muito tempo*** para que o modelo atingisse o ***ponto de mínimo***.


Analisando o treinamento de um modelo



- A figura mostra o caso onde o ***passo de aprendizagem é muito grande***.
- Nesse caso, ocorre ***divergência***.
- Ou seja, o ***erro aumenta mais e mais ao longo do treinamento***, indicando que o algoritmo está se ***distanciando do ponto de mínimo***.
- Se o treinamento continuar, os gradientes e pesos podem se tornar tão grandes que ocorre o ***estouro da representação numérica***.

Analisando o treinamento de um modelo





- A figura mostra o caso onde o ***passo de aprendizagem é grande, mas não tão grande assim***.
- Nesse caso, o ***erro oscila*** entre valores grandes e pequenos.
- Por ventura, a ***convergência pode ocorrer após algumas épocas***.

Como configurar o passo de aprendizagem?

As abordagens mais usadas para se configurar o passo de aprendizagem são:

- **Ajuste manual**: envolve a escolha de valores através de ***tentativa e erro***.
- **Redução programada**: ***diminuição gradual do passo de aprendizagem*** ao longo das iterações de treinamento.

Existem também outras abordagens para configuração do passo de aprendizagem que **não serão tratadas na nossa disciplina**:

- **Variação adaptativa**: adapta ***os passos*** de aprendizagem ***de acordo com as estatísticas do vetor gradiente***.
- **Termo momentum**: usa a ***média do histórico de gradientes*** para atualizar os pesos.

Ajuste manual do passo de aprendizagem

- Como o ***valor ideal do passo de aprendizagem*** não é conhecido à priori, podemos encontrá-lo através do ***ajuste manual***.
- O ajuste é feito através de ***tentativa e erro*** até que um valor bom o suficiente seja encontrado.
- Uma forma programática de encontrar o passo consiste em realizar uma ***busca em grade*** (***grid search***).
  - ***Grid search*** é um método que faz a ***busca exaustiva*** pelo valor ótimo de um ou mais ***hiperparâmetros*** de um algoritmo de aprendizagem.


Ajuste manual do passo de aprendizagem


- A ***busca em grade*** nos ajuda a encontrar uma ordem de magnitude onde podem residir bons passos de aprendizagem.
- Típicamente, a ***busca em grade*** é iniciada com valores em uma escala ***logarítmica*** (***ajuste grosso***), por exemplo

$$\{1, 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, 10^{-4}, 10^{-5}\} \quad .$$

- Em seguida, faz se um ***ajuste fino*** em torno do melhor valor encontrado durante a busca logarítmica.
- Depois de escolhido, o valor do passo é sempre constante.

Exemplo: ajuste manual de α com *grid search*







Número de épocas até atingir critério de parada

escala logarítmica


Ajuste fino em torno do melhor valor de α





[Exemplo: linear_regression_grid_search.ipynb]


Melhorando a convergência das versões estocásticas



Gradiente descendente estocástico (SGD)

- As ***versões estocásticas*** do gradiente descendente, i.e., ***GDE*** e ***mini-batch*** (principalmente quando MB é pequeno), têm um ***caminho irregular até o ponto de mínimo***.
- Além disso, quando as ***amostras*** do conjunto de treinamento estão ***contaminadas com ruido***, eles ***podem não convergir*** para o mínimo (i.e., oscilam ao redor dele).

Melhorando a convergência das versões estocásticas



Gradiente descendente estocástico (SGD)

- Esses problemas ***impactam*** o ***desempenho do modelo*** e deixam o ***treinamento lento*** e, possivelmente, ***instável***.
- Entretanto, existem ***técnicas para minimizar*** esses problemas, deixando essas versões do GD ***mais comportadas***.
- As mais conhecidas envolvem o ***ajuste do passo de aprendizagem*** e/ou do ***termo de atualização dos pesos***.

Ajuste do passo de aprendizagem

- ***Redução gradual*** (ou decaimento) do passo de aprendizagem ***diminui gradualmente o passo de aprendizagem*** ao longo do treinamento.
- A redução da taxa de aprendizagem faz com que as ***atualizações dos pesos se tornem cada vez menores*** à medida que o treinamento progride, o que pode ***melhorar (ou forçar) a convergência***.

$$\boldsymbol{a}(i+1) = \boldsymbol{a}(i) - \alpha(i)\nabla \hat{J}_e(\boldsymbol{a}(i))$$

onde i é número da iteração de atualização atual e $\nabla\hat{J}_e(\boldsymbol{a}(i))$é a ***estimativa estocástica do vetor gradiente***.

- Essa é uma ***técnica muito simples***, ***mas precisamos encontrar os hiperparâmetros*** que dão a ***taxa ideal de redução*** do passo de aprendizagem.
- Veremos a seguir um exemplo de como ela funciona.

Técnicas mais comuns para a redução gradual

- As três técnicas mais comuns para a ***redução gradual*** do passo de aprendizagem são:
  - **Decaimento por etapas ou degraus**: é dado pela equação $\alpha(i) = \alpha_0 \times \tau^{\left\lfloor \frac{i+1}{\beta} \right\rfloor}$. Reduz o passo de aprendizagem inicial, α_0, de um fator, τ, a cada número pré-definido de iterações, β. Um valor típico para reduzir a taxa de aprendizado é de $\tau = 0.5$ a cada β de iterações.
  - **Decaimento exponencial**: é dado pela equação $\alpha(i) = \alpha_0 e^{-ki}$, onde α_0, k e i são passo de aprendizagem inicial, a taxa de decrescimento e o número da iteração de atualização atual, respectivamente.
  - **Decaimento temporal**: é dado pela equação $\alpha(i) = \alpha_0/(1 + ki)$ onde α_0, k e i têm o mesmo significado que no decaimento exponencial.
- Entretanto, percebam que ***ainda temos que encontrar os valores ideais para os hiperparâmetros*** α_0, τ, β e k.

Ajuste do passo por redução programada


- Os valores dos ***hiperparâmetros*** precisam ser encontrados para evitar a ***diminuição***:
  - ***lenta de um passo grande***: o algoritmo ***perde tempo saltando caoticamente*** de um lado para o outro da superfície, com pouca melhoria no aprendizado por um longo tempo.
  - ***agressiva do passo***: o ***modelo para de aprender rapidamente***, pois o passo fará com que a atualização diminua rapidamente, incapacitando o algoritmo de alcançar o mínimo.
- Portanto, cai-se novamente no ***problema da tentativa e erro***, o qual é muitas vezes custoso.

Ajuste do passo por redução programada


- Outra ***desvantagem*** é que ***o mesmo passo de aprendizagem é aplicado ao ajuste de todos os pesos*** (assim como no ajuste manual).
  - Se a ***inclinação da superfície de erro é muito grande*** em uma direção, o elemento correspondente do vetor gradiente terá um valor muito grande, o que pode levar o algoritmo a dar passos muito grandes e divergir (ou oscilar).
  - Por outro lado, se a ***inclinação for muito pequena***, o elemento do gradiente terá um valor muito pequeno, o que pode levar o algoritmo a dar passos muito pequenos e demorar para convergir.

Exemplo de redução programada com GDE


Sem redução gradual




Redução gradual por degraus




Com redução gradual






```
# learning schedule: Gradual decay.
def stepDecay(alpha_init, t, beta=6.0, drop=0.5):
    '''Gradual decay.'''
    alpha = alpha_init * math.pow(drop, math.floor((1+t)/beta))
    return alpha
```




- O caminho com ***decaimento gradual*** também não é regular para o ponto de mínimo.
- Ele apresenta ***algumas mudanças de direção*** ao longo do caminho.
- O ***passo não influencia na direção***, apenas no tamanho do deslocamento.


Exemplo: gde_com_redução_gradual.ipynb

Exemplo de redução programada com GDE


Sem redução gradual




Redução gradual por degraus




Com redução gradual







```
# learning schedule: Gradual decay.
def stepDecay(alpha_init, t, beta=6.0, drop=0.5):
    '''Gradual decay.'''
    alpha = alpha_init * math.pow(drop, math.floor((1+t)/beta))
    return alpha
```




- Porém, a ***oscilação em torno do mínimo é bastante reduzida*** devido à ***diminuição gradual*** do passo de aprendizagem, α.
- Conseguimos visualizar melhor o efeito da redução de α nas figuras que mostram os elementos do vetor gradiente.


Exemplo de redução programada com GDE

Sem redução gradual







Redução gradual por degraus




```
# learning schedule: Gradual decay.
def stepDecay(alpha_init, t, beta=6.0, drop=0.5):
    '''Gradual decay.'''
    alpha = alpha_init * math.pow(drop, math.floor((1+t)/beta))
    return alpha
```

Com redução gradual





- **Conclusão**: um passo de aprendizagem que tem seu valor reduzido ao longo das iterações de treinamento permite que que versões estocásticas do gradiente descendente se estabilizem próximo ao ponto de mínimo global.

Para casa

- Exercício sobre gradiente descendente estocástico com decaimento exponencial.
  - Exercício #8 da lista #2.


Variações do formato da superfície de erro


- Como vimos, nem toda superfície de erro criada a partir da função do EQM tem formato de tigela (i.e., com curvas de erro circulares).
- Dependendo dos ***intervalos de variação dos atributos***, podemos ter ***superfícies com formato de vale***.
- Por exemplo, se o intervalo de valores de $x_1 \gg x_2$, ele ***dominará o erro*** e fará com que a superfície de erro tenha ***formato de vale***.
- Se $x_2(n)$ for importante para o modelo, sua ***contribuição será possivelmente ignorada***, levando a resultados tendenciosos e imprecisos.

$$J_e(\boldsymbol{a}) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left[y_{\text{noisy}}(n) - \underbrace{\left(\hat{a}_1 x_1(n) + \hat{a}_2 x_2(n)\right)}_{\text{Função Hipótese}}\right]^2 \approx \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left[y_{\text{noisy}}(n) - \hat{a}_1 x_1(n)\right]^2$$

$x_1 \gg x_2$

Superfícies com formato de vale







- Superfícies com ***formato de vale*** fazem com que a ***convergência do GD se torne muito lenta***.
- A ***convergência*** se torna ***lenta devido à superfície ser plana ou quase plana*** em algumas direções (i.e., inclinação ≈ 0).

Superfícies com formato de vale

Superfície de erro



Superfície de contorno



- Nessas direções, o ***gradiente da função de erro é muito pequeno***, tornando as ***atualizações dos pesos***, consequentemente, ***muito pequenas***.

$$\boldsymbol{a} \leftarrow \boldsymbol{a} - \alpha \frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial \boldsymbol{a}}$$

- Na figura ao lado, as derivadas parciais do EQM em relação ao peso a_1 serão muito pequenas devido à ***pequena inclinação da superfície nessa direção***.

O que pode ser feito?

Escalonamento de atributos


- Para evitar esse problema, o ***intervalo de variação de todos os atributos*** pode ser ***escalonado***, trazendo-os para uma escala similar.
- Assim, ***cada atributo influenciará da mesma forma o cálculo do erro***.

$$J_e(\boldsymbol{a}) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left[y_{\text{noisy}}(n) - \underbrace{\left(\hat{a}_1 x_1(n) + \hat{a}_2 x_2(n)\right)}_{\text{Função Hipótese}}\right]^2$$

- Consequentemente, a ***superfície se tornará mais circular***, facilitando o aprendizado.
- As duas formas mais comuns de escalonamento são:
  - **Normalização Mín-Max**
  - **Padronização**

Escalonamento de atributos

- Na figura ao lado, após o escalonamento, o erro varia similarmente em todas as direções, fazendo com que os elementos do vetor gradiente tenham magnitudes similares.
  - O escalonamento deixa as atualização dos pesos mais uniformes, o que acelera a convergência do GD.
- Assim, o escalonamento ***pode acelerar a convergência*** do GD, pois evita que ele
  - se mova muito lentamente em regiões planas (fundo do vale).
  - ou oscile caoticamente de um lado para o outro do vale, apontando mais na direção do ponto de mínimo do que da máxima declividade.



Escalonamento de atributos

- Em geral, a ***normalização mín-max*** faz com que os ***atributos variem entre 0 e 1***, mas pode-se definir outros intervalos.
- A equação usada para normalizar os atributos é apresentada abaixo

$$x'_k(n) = \frac{x_k(n) - \min(\boldsymbol{x}_k)}{\max(\boldsymbol{x}_k) - \min(\boldsymbol{x}_k)}, \qquad 0 \leq x'_k(n) \leq 1,$$

onde x_k representa o k–ésimo atributo, n é o número da amostra, $\min(\boldsymbol{x}_k)$ e $\max(\boldsymbol{x}_k)$ são os valores mínimo e máximo, respectivamente, ***calculados ao longo de todas as amostras do k–ésimo vetor de atributo***, $\boldsymbol{x}_k$.

Escalonamento de atributos


- ***Padronização*** faz com que os ***atributos passem a ter média zero e desvio padrão unitário***.
- Notem que, neste caso, os ***valores não ficam restritos a um intervalo específico***.
- A equação usada para padronizar os atributos é apresentada abaixo.


$$x'_k(n) = \frac{x_k(n) - \mu_{x_k}}{\sigma_{x_k}},$$

onde x_k representa o k–ésimo atributo, n é o número da amostra, μ_{x_k} e σ_{x_k} são as estimativas da média e do desvio padrão, respectivamente, ***calculados ao longo de todas as amostras do k–ésimo vetor de atributo***, $\boldsymbol{x}_k$.


Vantagens do escalonamento de atributos


- Ajuda a ***acelerar a convergência*** do GD, pois deixa a ***superfície de erro mais circular***, fazendo com que os pesos sejam atualizados de maneira mais uniforme.
  - Pois a inclinação da superfície se torna similar em todas as direções.






Escalonamento







Vantagens do escalonamento de atributos


- Reduz a probabilidade de ***problemas de precisão numérica***, mantendo a estabilidade do algoritmo durante o treinamento.
  - Por exemplo, ***atributos com intervalos muito grandes podem gerar erros/gradientes extremamente grandes*** que podem não ser representados pelas variáveis.





Escalonamento







Vantagens do escalonamento de atributos


- Possibilita a ***comparação justa do peso/influência*** de cada ***atributo*** no modelo e até remover aqueles ***sem muita importância***.
  - Pois os pesos representam o impacto relativo de cada atributo nas predições.


$$\hat{y}(n) = \hat{a}_0 + \hat{a}_1 x_1(n) + \hat{a}_2 x_2(n) + \cdots + \hat{a}_K x_K(n)$$





Escalonamento







Vantagens do escalonamento de atributos

- Evita que ***atributos com escalas muito diferentes dominem o modelo***.
  - Sem escalonamento, o modelo pode dar mais importância a atributos com intervalos maiores e menos importância aos atributos com intervalos menores.


$$J_e(\boldsymbol{a}) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left[y_{\text{noisy}}(n) - \underbrace{\left(\hat{a}_1 x_1(n) + \hat{a}_2 x_2(n)\right)}_{\text{Função Hipótese}}\right]^2 \approx \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left[y_{\text{noisy}}(n) - \hat{a}_1 x_1(n)\right]^2$$


$x_1 \gg x_2$





Escalonamento





Escalonamento de atributos

Observações:

- O escalonamento é ***aplicado antes do treinamento*** do modelo, durante a ***fase de pré-processamento***.
- Em geral, aplicamos o escalonamento ***apenas aos atributos*** e não aos rótulos, pois são os ***atributos que influenciam o formato da superfície de erro***.
- Além disso, ao escalonar os rótulos, perde-se seu significado.
  - Por exemplo, a predição do preço de casas deixa de ser em reais.
- O ***escalonamento (qualquer tipo) altera os valores dos pesos originais***.
  - Se a escala dos atributos é alterada, para que o modelo ainda prediga os mesmos valores de saída (i.e., rótulos), os pesos precisam ter seus valores alterados.

Escalonamento de atributos

Observações:

- O escalonamento pode ser usado com qualquer versão do GD.
- Quando temos ***conjuntos de validação e teste*** do modelo (conjuntos não utilizados para treinar o modelo, servindo para medir sua capacidade de generalização), a regra é aplicar os parâmetros de escalonamento (i.e., média, variância, valores mín. e máx.) obtidos durante o escalonamento do conjunto de treinamento a eles.
- Outras formas de pré-processamento podem ser encontradas em https://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html


Escalonamento de atributos


Observações:

- A ***padronização não restringe o intervalo dos atributos***, assim, mesmo que eles tenham valores ***discrepantes***, eles não serão afetados.
  - Ou seja, a ***padronização*** não mascara ***outliers***.
- Já a ***normalização os mascara***, pois força que eles fiquem dentro de um intervalo específico.
  - Isso torna sua identificação e remoção difíceis.
- Não existe uma regra rígida e direta para dizer quando ***normalizar*** ou ***padronizar*** os atributos.
- Em geral, é comum treinar o modelo com os dados brutos, normalizados e padronizados e, em seguida, comparar o desempenho para cada um dos casos.

Escalonamento de atributos: Exemplo

- Superfície de erro em forma de vale, com maior taxa de variação do erro na direção de a_1.
- Taxa de variação do erro é praticamente constante na direção de a_2 (reta com inclinação de $\approx 0°$).
- Pesos de atributos com variação muito grande são atualizados mais rapidamente do que pesos de atributos com variação pequena.
  - x_1 contribui muito mais no valor final do erro, fazendo com que a_1 seja rapidamente atualizado.
- Como o gradiente na direção de a_2 é muito pequeno, o treinamento fica lento.







Exemplo: escalonamento_de_atributos_com_scikit_learn.ipynb

Escalonamento de atributos: Exemplo

- Agora aplicamos ***padronização*** aos atributos.
- Após a padronização, a superfície se aproxima mais do formato de uma "*tigela*".
- As linhas de contorno se tornam mais "circulares", indicando que a superfície tem ***inclinação similar em todas as direções*** dado que os atributos agora têm intervalos similares.
- O treinamento se torna mais rápido, pois a inclinação da superfície se torna mais íngreme em todas as direções.


Padronização







Escalonamento de atributos: Exemplo


Sem escalonamento







Derivadas parciais não variam de forma similar, pois a superfície não tem a mesma inclinação em ambas as direções.







Padronização





Derivadas parciais variam de forma similar, pois a superfície tem a mesma inclinação em ambas as direções.





Pré-processamento dos dados

- O pré-processamento de dados é uma etapa importante em qualquer tarefa de aprendizado de máquina.
- Ele pode incluir várias técnicas de transformação dos dados para melhorar a qualidade e a eficácia dos modelos e de seu treinamento.
- Além do escalonamento, temos:
  - Detecção e remoção de ***outliers.***
  - Identificação de valores faltantes.
- Outras técnicas incluem:

Pré-processamento dos dados

- **Redução da dimensionalidade**: visa ***diminuir o número de atributos*** (i.e., as dimensões) em um conjunto de dados, ***mantendo ao máximo a informação relevante***.
- ***Transforma*** os dados originais para um ***novo espaço com menos dimensões***.
- Essa técnica ajuda a:
  - ***Reduzir a complexidade do modelo***, tornando-os mais rápidos de treinar e mais fáceis de interpretar.
  - ***Reduzir o sobreajuste***, pois com menos atributos, o modelo tem menos probabilidade de memorizar o conjunto de dados de treinamento, aumentando sua capacidade de generalização.
  - ***Visualizar e interpretar os dados***, especialmente quando a redução é para duas ou três dimensões.


Pré-processamento dos dados

- **Aumento de dados**: visa a ***geração de novos dados*** a partir dos dados existentes.
- Aplica técnicas de transformação, como rotação, espelhamento, translação, *zoom*, corte, adição de ruído entre outras aos dados existentes.
- Pode-se usar ***modelos generativos*** como GANs, modelos de difusão, etc. para gerar dados sintéticos.
- Essa técnica é especialmente ***útil*** em situações onde o ***conjunto de dados é limitado***, o que pode levar a problemas como sobreajuste e, consequente, baixa capacidade de generalização dos modelos.
  - Portanto, tem como vantagem a redução do sobreajuste.
- Técnica é muito utilizada em problemas de visão computacional.

Pré-processamento dos dados


- **Seleção de atributos**: visa identificar e selecionar um ***subconjunto dos atributos mais relevantes*** de um conjunto de dados, com o objetivo de ***reduzir a complexidade do modelo e melhorar seu desempenho***.
- ***Elimina características redundantes ou irrelevantes***, o que, além das vantagens acima, ***aumenta a interpretabilidade dos modelos e reduz o risco de sobreajuste***.
- Isso se deve ao fato de que nem todos os atributos em um conjunto de dados são igualmente importantes para a tarefa de aprendizado de máquina.


Desafios encontrados pelo GD



- Como vimos, as superfícies de ***funções de erro*** que utilizam o ***erro quadrático médio*** para treinamento de modelos de regressão linear são sempre ***convexas***, se assemelhando a um vale ou a uma tigela.
  - **Implicações**: ***não existem mínimos locais***, apenas um mínimo global. São ***superfícies contínuas*** com inclinação que nunca muda abruptamente.
  - **Consequência**: o ***gradiente descendente garantidamente converge*** para o mínimo global (dado que se espere tempo suficiente e que o ***passo de aprendizagem*** não seja grande demais).
- Porém, nem todas as ***superfícies de erro são convexas***.


Desafios encontrados pelo GD






- Algumas podem ter vários mínimos locais, platôs, pontos de sela, e todo tipo de "***irregularidade***", dificultando a convergência para o mínimo global.
  - **Platô**: região elevada e plana, i.e., erro alto e pequena inclinação.
  - Ponto de sela: ponto de uma função onde a inclinação muda de direção de forma que o ponto é um mínimo em uma direção e um máximo em outra.
- Redes neurais são exemplos de modelos com ***funções de erro não-convexas*** e, consequentemente, bastante irregulares.

Desafios encontrados pelo GD




- A figura mostra dois grandes desafios encontrados pelo ***algoritmo do GD em superfícies irregulares***.
- Se os pesos forem inicializados no ponto à
  - ***esquerda***, o algoritmo ***convergirá para um mínimo local***, que não é tão bom quanto o mínimo global.
  - ***direita***, levará muito tempo para atravessar o platô, pois o gradiente é próximo de zero, devido à pequena inclinação.

Desafios encontrados pelo GD





- Como garantir que o mínimo encontrado é o global e não um mínimo local?
  - Treinar o modelo várias vezes, sempre ***inicializando os pesos aleatoriamente***, com a esperança de que em alguma dessas vezes ele inicialize mais próximo do mínimo global.
  - Uma boa ***inicialização dos pesos*** pode ajudar a evitar mínimos locais e pontos de sela.
  - ***Otimizadores como Adam, RMSprop e SGD com momentum*** podem navegar melhor por superfícies irregulares.

Obrigado!


Machine learning
Gradient descent
Machine learning


ONE DOES NOT SIMPLY
MOVE IN THE DIRECTION OPPOSITE TO THE GRADIENT


MY HOBBY: EXTRAPOLATING
AS YOU CAN SEE, BY LATE NEXT MONTH YOU'LL HAVE OVER FOUR DOZEN HUSBANDS.
BETTER GET A BULK RATE ON WEDDING CAKE.
NUMBER OF HUSBANDS
1
0
YEST-ERDAY
TODAY


I REMEMBER WHEN ONLY A DEEP LEARNING SUPER COMPUTER COULD BEAT ME IN A DATA SCIENCE COMPETITION!
2ND PLACE
1ST PLACE!
COFFEE


Global minimum
Stochastic gradient descent

Anexo I:
Cálculo do vetor gradiente

Cálculo do vetor gradiente

Vamos considerar o hiperplano como a função hipótese

$$\hat{y}(n) = \boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}(n).$$

O vetor gradiente é calculado como

$$\frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial \boldsymbol{a}} = \left[\frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial a_0} \quad \cdots \quad \frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial a_K}\right]^{\mathrm{T}}$$

Assim, o vetor gradiente da função de erro em relação aos pesos é dado por

$$\frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial \boldsymbol{a}} = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{a}}\left[\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\big(y(n) - \hat{y}(n)\big)^2\right].$$

Cálculo do vetor gradiente

Como a operação de derivada é distributiva, podemos reescrever a equação acima como

$$\frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial \boldsymbol{a}} = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\frac{\partial\left(y(n)-\hat{y}(n)\right)^2}{\partial \boldsymbol{a}}.$$

Substituindo a função hipótese na equação acima, temos

$$\frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial \boldsymbol{a}} = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\frac{\partial\left(y(n)-\boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}(n)\right)^2}{\partial \boldsymbol{a}}.$$

Cálculo do vetor gradiente

Aplicando a regra da cadeia, reescrevemos a equação anterior como

$$\frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial \boldsymbol{a}} = -\frac{2}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left(y(n) - \boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}(n)\right)\frac{\partial \boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}(n)}{\partial \boldsymbol{a}}.$$

Sabendo que a derivada de $\frac{\partial \boldsymbol{a}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}(n)}{\partial \boldsymbol{a}}$ é igual a $\boldsymbol{x}(n)$, reescrevemos a equação anterior como

$$\frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial \boldsymbol{a}} = -\frac{2}{N}\sum_{n=0}^{N-1}[y(n) - \hat{y}(n)]\boldsymbol{x}(n).$$

Cálculo do vetor gradiente

Fazendo $y(n) - \hat{y}(n) = d(n)$

$$\frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial \boldsymbol{a}} = -\frac{2}{N}\sum_{n=0}^{N-1}[y(n) - \hat{y}(n)]\boldsymbol{x}(n)\,.$$

$$= -\frac{2}{N}\left\{ d(0)\begin{bmatrix} x_0(0) \\ \vdots \\ x_K(0) \end{bmatrix} + d(1)\begin{bmatrix} x_0(1) \\ \vdots \\ x_K(1) \end{bmatrix} + \cdots + d(N-1)\begin{bmatrix} x_0(N-1) \\ \vdots \\ x_K(N-1) \end{bmatrix} \right.$$

$$= -\frac{2}{N}\left\{ \begin{bmatrix} d(0)x_0(0) + d(1)x_0(1) + \cdots + d(N-1)x_0(N-1) \\ \vdots \\ d(0)x_K(0) + d(1)x_K(1) + \cdots + d(N-1)x_K(N-1) \end{bmatrix} \right\}$$

Notem que a equação acima é um ***vetor coluna*** com dimensão $K + 1 \times 1$.

Cálculo do vetor gradiente

Podemos reescrever a equação (i.e., vetor) anterior como uma multiplicação matricial

$$\frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial \boldsymbol{a}} = -\frac{2}{N}\begin{bmatrix} x_0(0) & x_0(1) & \dots & x_0(N-1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_K(0) & x_K(1) & \dots & x_K(N-1) \end{bmatrix}\begin{bmatrix} d(0) \\ d(1) \\ \vdots \\ d(N-1) \end{bmatrix}$$

Percebam que temos a multiplicação de uma matriz com dimensão $K + 1 \times N$ por um vetor coluna de dimensão $N \times 1$.

A matriz contém em cada linha todos os valores de $n = 0$ a $n = N - 1$ de um ***único*** atributo.

O vetor contém em cada linha a diferença $d(n) = y(n) - \hat{y}(n)$ para $n = 0$ até $n = N - 1$

Cálculo do vetor gradiente

Se definirmos uma matriz que contém todos os N exemplos de todos os $K+1$ atributos e que tem dimensão $N \times K+1$

$$\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} x_0(0) & \dots & x_K(0) \\ x_0(1) & \dots & x_K(1) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_0(N-1) & \dots & x_K(N-1) \end{bmatrix}$$

e dois vetores coluna com dimensões $N \times 1$ contendo todos os valores esperados (i.e., rótulos) e todos os valores preditos

$$\boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} y\,(0) \\ \vdots \\ y\,(N-1) \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \hat{\boldsymbol{y}} = \begin{bmatrix} \hat{y}(0) \\ \vdots \\ \hat{y}(N-1) \end{bmatrix}$$

Cálculo do vetor gradiente

Usando a matriz e os vetores definidos no slide anterior, podemos reescrever o vetor gradiente como

$$\frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial \boldsymbol{a}} = -\frac{2}{N}\begin{bmatrix} x_0(0) & x_0(1) & \dots & x_0(N-1) \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ x_K(0) & x_K(1) & \dots & x_K(N-1) \end{bmatrix}\left(\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ \vdots \\ y(N-1) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \hat{y}(0) \\ \hat{y}(1) \\ \vdots \\ \hat{y}(N-1) \end{bmatrix}\right)$$

$$= -\frac{2}{N}\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}})$$

O resultado da multiplicação matricial acima continua resultando em um ***vetor coluna*** com dimensão $K+1 \times 1$, ou seja, $(K+1 \times N) \times (N \times 1) = K+1 \times 1$.

Equação de atualização dos pesos

Utilizando o resultado anterior, podemos reescrever a equação de atualização dos pesos como

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a} - \alpha \frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial \boldsymbol{a}}$$

$$= \boldsymbol{a} + \alpha \frac{2}{N} \boldsymbol{X}^T (\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}}).$$

A soma acima deve resultar em um vetor coluna com dimensão $K + 1 \times 1$, pois esta é a dimensão dos dois vetores sendo somados.

Lembrem-se que $K + 1 \times 1$ é a dimensão do vetor $\boldsymbol{a}$, o qual contém todos os pesos do modelo e que $\frac{2}{N} \boldsymbol{X}^{\mathrm{T}} (\boldsymbol{y} - \hat{\boldsymbol{y}})$ tem dimensão $K + 1 \times 1$ também

Equação de atualização dos pesos

Podemos reescrever a equação de atualização dos pesos como

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a} - \alpha \frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial \boldsymbol{a}} = \begin{bmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_K \end{bmatrix} - \alpha \begin{bmatrix} \dfrac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial a_0} \\ \vdots \\ \dfrac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial a_K} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_K \end{bmatrix} + \alpha \frac{2}{N} \begin{bmatrix} x_0(0) & x_0(1) & \dots & x_0(N-1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_K(0) & x_K(1) & \dots & x_K(N-1) \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} y(0) \\ y(1) \\ \vdots \\ y(N-1) \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \hat{y}(0) \\ \hat{y}(1) \\ \vdots \\ \hat{y}(N-1) \end{bmatrix} \right)$$

$$= \begin{bmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_K \end{bmatrix} + \alpha \frac{2}{N} \left\{ \begin{bmatrix} d(0)x_0(0) + d(1)x_0(1) + \cdots + d(N-1)x_0(N-1) \\ \vdots \\ d(0)x_K(0) + d(1)x_K(1) + \cdots + d(N-1)x_K(N-1) \end{bmatrix} \right\}$$

Anexo II:

Cálculo do vetor gradiente de uma função hipótese com 2 pesos

Cálculo do vetor gradiente

Função hipótese com 2 pesos, a_1 e a_2

$$\hat{y}(n) = h\big(\boldsymbol{x}(n)\big) = a_1 x_1(n) + a_2 x_2(n)$$

A função de erro é dada por

$$J_e(\boldsymbol{a}) = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\big[y(n) - \big(a_1 x_1(n) + a_2 x_2(n)\big)\big].^2$$

Cálculo do vetor gradiente

Cada elemento do vetor gradiente é dado por


$$\frac{\partial J_e(\boldsymbol{a})}{\partial a_K} = \frac{\partial \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left[y(n) - \left(a_1 x_1(n) + a_2 x_2(n)\right)\right]^2}{\partial a_K}$$


$$= \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} \frac{\partial\left[y(n) - \left(a_1 x_1(n) + a_2 x_2(n)\right)\right]^2}{\partial a_K}$$


Operação da derivada parcial é distributiva.


$$= -\frac{2}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\left[y(n) - \left(a_1 x_1(n) + a_2 x_2(n)\right)\right]x_K(n), \qquad k = 1,2$$


FIGURAS



$f(x)$
reta tangente
$f(x(0))$
direção apontada
pelo gradiente
x
$x(0)$



$J_e(\boldsymbol{a})$
platô
$\boldsymbol{a}$
mínimo local
mínimo global



$f(x)$
$\nabla f = 0$
gradiente nulo
=
máximo
$\nabla f > 0$
gradiente positivo
=
siga em frente
$\nabla f < 0$
gradiente negativo
=
siga na direção contrária
x



$f(x)$
$-\nabla f < 0$
gradiente negativo
=
siga em frente
$-\nabla f = 0$
gradiente nulo
=
mínimo
$-\nabla f > 0$
gradiente positivo
=
siga na direção contrária
x



$f(x)$
$\nabla f < 0$ (gradiente negativo)
Porém, $-\nabla f > 0$
Portanto, siga em frente.
$\nabla f = 0$ (gradiente nulo)
=
ponto de mínimo
$\nabla f > 0$ (gradiente positivo)
Porém, $-\nabla f < 0$
Portanto, siga para trás
x



$f(x)$
$f\left(x(0)+\alpha\frac{\partial f(x(0))}{\partial x}\right) > f(x(0))$
$f\left(x(0)+\alpha\frac{\partial f(x(0))}{\partial x}\right)$
$f(x(0))$
x
$x(0)$
$x(0)+\alpha\frac{\partial f(x(0))}{\partial x}$



$J_e(a)$
passo de aprendizagem
a
valor inicial
aleatório
mínimo global
$a_{\text{ótimo}}$



$J_e(\boldsymbol{a})$
a
valor inicial
aleatório


$J_e(\boldsymbol{a})$
a
valor inicial
aleatório


$J_e(\boldsymbol{a})$
a
valor
inicial



$J_e(\boldsymbol{a})$
a
valor
inicial



$J_e(\boldsymbol{a})$
a
valor
inicial
$a_{\text{ótimo}}$



gradiente negativo: $a_1 = a_1^{\text{inicial}} + \alpha \nabla J_e(a_1)$

a_1 aumenta e se aproxima do mínimo








mínimo global


gradiente positivo: $a_1 = a_1^{\text{inicial}} - \alpha \nabla J_e(a_1)$


a_1 diminiu e se aproxima do mínimo



$J_e(\boldsymbol{a})$
de iterações



$J_e(\boldsymbol{a})$
de iterações



$J_e(\boldsymbol{a})$
de iterações



$J_e(\boldsymbol{a})$
de iterações



a_2
a_1



a_2
a_1



a_2
solução
$\boldsymbol{a}^*$
a_1
$\|\boldsymbol{a}\|_1$



a_2
solução
$\boldsymbol{a}^*$
a_1
$\|\boldsymbol{a}\|_2^2$



a_2
a_1


a_2
a_1


Suavização
$\boldsymbol{a} \leftarrow \boldsymbol{a} - \alpha \nabla J_e(\boldsymbol{a})$
$\boldsymbol{v} \leftarrow \mu \boldsymbol{v} + (1-\mu)\nabla J_e(\boldsymbol{a})$
$\boldsymbol{a} \leftarrow \boldsymbol{a} - \alpha \boldsymbol{v}$


Aceleração
$\boldsymbol{a} \leftarrow \boldsymbol{a} - \alpha \nabla J_e(\boldsymbol{a})$
$\boldsymbol{v} \leftarrow \mu \boldsymbol{v} + (1-\mu)\nabla J_e(\boldsymbol{a})$
$\boldsymbol{a} \leftarrow \boldsymbol{a} - \alpha \boldsymbol{v}$


a_2
a_1
Padronização
a_2
a_1


Passo
momentum
Passo
corrente
Passo
gradiente


THE RAVINE