

ショートカット

知っているようで知らない

rkskmt

1

ショートカットキーを知るべき理由

最強の知的生産ツールであるPCを効率的に使ってタイパをあげよう。

マウス操作に対して、ショートカットキーで操作すると作業時間の**大幅な短縮**につながる。

2

例：文言を別の場所にコピーしたいとき

マウスの場合（8手順）

1. キーボードからマウスに持ち替える
2. マウスでコピーしたい文字列を選択する
3. 右クリック
4. コピーを選択
5. マウスカーソルをペーストしたい場所にもってきてクリックする
6. 右クリック
7. ペーストを選択
8. キーボードに手を戻す

ショートカットの場合（4手順）

1. Shiftキーを押しながら矢印キーで選択範囲を指定する
2. Ctrl+C キーでコピーバッファに格納
3. ペーストしたい位置に矢印キーで移動
4. Ctrl+Vでペースト

手順が半分になり、キーボードから手を離す必要もない。

スピードが倍化したとして、人生のトータルコピー数を考えると馬鹿にならない差になる。

3

各種キーの名前

覚えておこう。

- **Ctrl** キー（コントロール）
- **Shift** キー（シフト）
- **Alt** キー（オルタナティブの略なので「オルト」と読む）
- **Win** キー（Windowsキー）

4

基本ショートカット

以下は、ほぼすべてのアプリケーションで使えるショートカットなので覚えよう。

	Windows	Mac	余談
文字を範囲選択	Shift + 矢印	Shift + 矢印	上下も使える
すべて選択	Ctrl + A	Cmd + A	allのa
コピー	Ctrl + C	Cmd + C	copyのc
カット（切り取り）	Ctrl + X	Cmd + X	由来不明
ペースト	Ctrl + V	Cmd + V	v の形が挿入場所を表している
Undo（やり直し）	Ctrl + Z	Cmd + Z	諸説あり

早速実践

メモ帳を開いて、以下と同じものをショートカットを駆使して打ち込んでみよう。なるべく速く完成させるにはどうすべき？

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

💡 ヒント

- 1段目の縦棒は13本
- 2段目の縦棒は10本
- 全部で8段
- 1行打ったらコピー&ペーストで増やせる

応用ショートカット：ファンクションキー

プログラマはファンクションキーをよく使う

Function（機能）キーを使えるようになるう。

	ショートカット	余談
全画面化	F11	
かな→半角（ローマ字入力中）	F10	
ウインドウを閉じる	Alt + F4	
ビルド・コンパイル	F5	古来からの習わし。詳しくは「VS Codeのショートカット」へ

i Mac（参考）

全画面化=Ctrl+Cmd+F、かな→半角=英数キー、ウインドウを閉じる=Cmd+W

応用ショートカット：Windowsキー

Windowsキーも重要。

	ショートカット	余談
コピーバッファを開く	Win + V	非常に便利
スクリーンショット	Win + Shift + S	スクリーンショットのs
デスクトップを表示	Win + D	デスクトップのd
別ウインドウに切り替え	Win + Tab	Alt + Tabも同じような機能

i Mac（参考）

スクリーンショット=Cmd+Shift+4、ウインドウ切り替え=Cmd+Tab。クリップボード履歴・デスクトップ表示は標準機能なし。

その他の便利なショートカット

アプリケーションによっては実装されていないこともあるが、大抵は共通で使える。

	Windows	Mac	余談
検索	Ctrl + F	Cmd + F	
Redo（リドゥ）	Ctrl + Y	Cmd + Shift + Z	Undoの逆
新しく始める	Ctrl + N	Cmd + N	Newのn
次の場所にフォーカスを進める	Tab	Tab	ブラウザのフォーム入力などで便利
前の場所にフォーカスを戻す	Shift + Tab	Shift + Tab	同上

VS Codeのショートカット

エディタ上で役立つショートカット。コードを書くときに活用しよう。

	Windows	Mac	説明
実行	Ctrl + F5		デバッグなしで実行 (F5はデバッグ付き)
行をコピー	Ctrl + C	Cmd + C	選択なしで押すと行ごとコピー
行を切り取り	Ctrl + X	Cmd + X	選択なしで押すと行ごと切り取り
行を上下に移動	Alt + ↑ / ↓	Option + ↑ / ↓	行の順序を入れ替えるのに便利
コメントアウト	Ctrl + /	Cmd + /	もう一度押すと解除
字下げ (インデント)	Ctrl +] / Ctrl + [	Cmd +] / Cmd + [	]で増やす、[で戻す

10

演習①：VS Codeで日本語入力



前提：日本語入力モード（IMEオン）で開始すること。

課題：VS Codeを開き、以下のコメントをそのまま入力しよう。

ゴール（これを入力する）：

```
1 # Alt（オルタナティブ）キーで行を移動できる
2 # Ctrl+/でコメントアウト、F5で実行
```

Python

🔗 手順の例：Alt（オルタナティブ）の入力

1. **alt** と打つ → **F10**（半角英数に変換）→ **Alt** → Enter で確定
2. **（** を入力
3. **おるたなていぶ** と打つ → **F7**（カタカナに変換）→ **オルタナティブ** → Enter で確定
4. **）** を入力

漢字（**移動**、**実行** など）は **スペース** で変換する。

11

演習②：カット＆ペースト＋字下げ



課題：順序と字下げが崩れたコードを **ショートカットだけで** 直そう。

初期状態：

```
1 score = int(input())
2     if score >= 60:
3 print("不合格")
4         print("合格")
5     else:
```

Python

ゴール：

```
1 score = int(input())
2 if score >= 60:
3     print("合格")
4 else:
5     print("不合格")
```

Python

ヒント：

- 行の移動は **Alt + ↑↓** または **Ctrl+X → Ctrl+V**
- 字下げは **Ctrl +]**、戻すは **Ctrl + [**

演習③：コメントアウトでバグを追い詰める



課題：このプログラムを実行すると結果がおかしい。コメントアウトを使ってどのブロックが原因か突き止めよう。

コード（VS Codeに貼り付けて実行）：

```
1 scores = [85, 92, 78, 55, 65]
2 names = ["田中", "鈴木", "佐藤", "山田", "高橋"]
3
4 def normalize(data, threshold=60):
5     for i in range(len(data)):
6         if data[i] < threshold:
7             data[i] = threshold
8     return data
9
10 # ブロック①：受験者一覧
11 print("=== 受験者一覧 ===")
12 for i in range(len(names)):
13     print(names[i], ":", scores[i], "点")
14
15 # ブロック②：補正後の平均点
16 print("=== 補正後の平均点 ===")
17 corrected = normalize(scores)
18 average = sum(corrected) / len(corrected)
19 print("平均:", round(average, 1), "点")
20
21 # ブロック③：合否判定
22 print("=== 合否判定 ===")
23 for i in range(len(names)):
24     if scores[i] >= 60:
25         print(names[i], ": 合格")
26     else:
27         print(names[i], ": 不合格")
28
29 # ブロック④：不合格者集計
30 print("=== 集計 ===")
31 failed = [s for s in scores if s < 60]
32 print("不合格者数:", len(failed), "人")
33 print("合格者数:", len(scores) - len(failed), "人")
```

おかしい点：①で山田は55点と表示されるのに、③では山田が合格、④では不合格者0人になっている。

手順：

1. まず全体を実行して、おかしい箇所を確認する
2. 怪しいブロックを **複数行まとめてCtrl+/** でコメントアウトして再実行
3. どのブロックをコメントアウトしたら結果が正しくなるかを確認する
4. 原因のブロックのどの行がバグか特定する

① なぜこうなるの？

normalize() がリストを **中で書き換えている** ことが原因です。なぜそうなるのかのメカニズムは、[変数と代入](#) で詳しく解説します。

まとめ

- ショートカットキーは**手順を半分**にし、生涯の作業時間を大幅に削減できる
- **Ctrl+C/V/Z/A** などの基本ショートカットはほぼ全アプリで共通
- **Win+V**（クリップボード履歴）・**Win+Shift+S**（スクリーンショット）も覚えておくとう便利
- VS Code では **Alt+↑↓**（行移動）・**Ctrl+/**（コメントアウト）・**F5**（実行）が特に役立つ