

ショートカット

知っているようで知らない

rkskmt

1

ショートカットキーを知るべき理由

マウス操作に対して、ショートカットキーで操作すると作業時間の**大幅な短縮**につながる。

2

例：文言を別の場所にコピーしたいとき

マウスの場合（8手順）

1. キーボードからマウスに持ち替える
2. マウスでコピーしたい文字列を選択する
3. 右クリック
4. コピーを選択
5. マウスカーソルをペーストしたい場所にもってきてクリックする
6. 右クリック
7. ペーストを選択
8. キーボードに手を戻す

ショートカットの場合（4手順）

1. Shiftキーを押しながら矢印キーで選択範囲を指定する
2. Ctrl+c キーでコピーバッファに格納
3. ペーストしたい位置に矢印キーで移動
4. Ctrl+vでペースト

手順が半分になり、キーボードから手を離す必要もない。

スピードが倍化したとして、人生のトータルコピー数を考えると馬鹿にならない差になる。

3

各種キーの名前

覚えておこう。

- **Ctrl** キー（コントロール）
- **Shift** キー（シフト）
- **Alt** キー（オルタナティブの略なので「オルト」と読む）
- **Win** キー（Windowsキー）

i 表記について

本資料では英字キーを **Ctrl + c** のように **小文字** で書く。大文字はShiftを押して出す文字と紛れるため（例：**>** は実際には **Shift + .**）。

基本ショートカット

以下は、ほぼすべてのアプリケーションで使えるショートカットなので覚えよう。

	Windows	Mac	余談
文字を範囲選択	Shift + 矢印	Shift + 矢印	上下も使える
すべて選択	Ctrl + a	Cmd + a	allのa
コピー	Ctrl + c	Cmd + c	copyのc
カット（切り取り）	Ctrl + x	Cmd + x	由来不明
ペースト	Ctrl + v	Cmd + v	v の形が挿入場所を表している
Undo（やり直し）	Ctrl + z	Cmd + z	諸説あり

早速実践

メモ帳を開いて、以下と同じものをショートカットを駆使して打ち込んでみよう。なるべく速く完成させるにはどうすべき？

```
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | -      - | - | - | - |
| - | - | - | - | -      - | - | - | - | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | -      - | - | - | - |
| - | - | - | - | -      - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
```

💡 ヒント

- 1段目の縦棒は13本
- 2段目の縦棒は10本
- 全部で8段
- 1行打ったらコピー&ペーストで増やせる

応用ショートカット：ファンクションキー

プログラマはファンクションキーをよく使う

Function（機能）キーを使えるようになろう。

	ショートカット	余談
全画面化	F11	
かな→半角（ローマ字入力中）	F10	
ウィンドウを閉じる	Alt + F4	
ビルド・コンパイル	F5	古来からの習わし。詳しくは「VS Codeのショートカット」へ

📌 Mac（参考）

全画面化=Ctrl+Cmd+f、かな→半角=英数キー、ウィンドウを閉じる=Cmd+w

応用ショートカット：Windowsキー

Windowsキーも重要。

	ショートカット	余談
コピーバッファを開く	Win + v	非常に便利
スクリーンショット	Win + Shift + s	スクリーンショットのs
デスクトップを表示	Win + d	デスクトップのd
別ウィンドウに切り替え	Win + Tab	Alt + Tabも同じような機能

ⓘ Mac（参考）

スクリーンショット=Cmd+Shift+4、ウィンドウ切り替え=Cmd+Tab。クリップボード履歴・デスクトップ表示は標準機能なし。

その他の便利なショートカット

アプリケーションによっては実装されていないこともあるが、大抵は共通で使える。

	Windows	Mac	余談
検索	Ctrl + f	Cmd + f	
Redo（リドゥ）	Ctrl + y	Cmd + Shift + z	Undoの逆
新しく始める	Ctrl + n	Cmd + n	Newのn
次の場所にフォーカスを進める	Tab	Tab	ブラウザのフォーム入力などで便利
前の場所にフォーカスを戻す	Shift + Tab	Shift + Tab	同上

VS Codeのショートカット

エディタ上で役立つショートカット。コードを書くときに活用しよう。

	Windows	Mac	説明
実行	Ctrl + F5	Ctrl + F5	デバッグなしで実行 (F5はデバッグ付き)
行をコピー	Ctrl + c	Cmd + c	選択なしで押すと行ごとコピー
行を切り取り	Ctrl + x	Cmd + x	選択なしで押すと行ごと切り取り
行を上下に移動	Alt + ↑ / ↓	Option + ↑ / ↓	行の順序を入れ替えるのに便利
コメントアウト	Ctrl + /	Cmd + /	もう一度押すと解除
字下げ（インデント）	Ctrl +] / Ctrl + [	Cmd +] / Cmd + [	]で増やす、[で戻す

10

演習①：VS Codeで日本語入力



日本語入力モード（IMEオン） のままVS Codeを開き、次の2行のコメントをそのまま入力せよ。

```
Code
1 # Alt（オルタナティブ）キーで行を移動できる
2 # Ctrl+/でコメントアウト、F5で実行
```

🔗 手順の例：Alt（オルタナティブ） の入力

1. **alt** と打つ → **F10**（半角英数に変換）→ **Alt** → Enter で確定
2. **（** を入力
3. **おるたなていぶ** と打つ → **F7**（カタカナに変換）→ **オルタナティブ** → Enter で確定
4. **）** を入力

漢字（**移動**、**実行** など）は **スペース** で変換する。

11

演習②：カット＆ペースト＋字下げ



順序と字下げが崩れた次のコードを、**ショートカットだけで**ゴールの形に直せ。

初期状態：

Code

```
1 score = int(input())
2     if score >= 60:
3 print("不合格")
4         print("合格")
5     else:
```

ゴール：

Code

```
1 score = int(input())
2 if score >= 60:
3     print("合格")
4 else:
5     print("不合格")
```

ヒント：

- 行の移動は **Alt + ↑↓** または **Ctrl+x → Ctrl+v**
- 字下げは **Ctrl +]**、戻すは **Ctrl + [**

演習③：コメントアウトでバグを追い詰める



実行すると結果がおかしい次のプログラムで、**どのブロックが原因か**をコメントアウトで突き止めよ。

コード（VS Codeに貼り付けて実行）：

```
Code
1 scores = [85, 92, 78, 55, 65]
2 names = ["田中", "鈴木", "佐藤", "山田", "高橋"]
3
4 def normalize(data, threshold=60):
5     for i in range(len(data)):
6         if data[i] < threshold:
7             data[i] = threshold
8     return data
9
10 # ブロック①：受験者一覧
11 print("=== 受験者一覧 ===")
12 for i in range(len(names)):
13     print(names[i], ":", scores[i], "点")
14
15 # ブロック②：補正後の平均点
16 print("=== 補正後の平均点 ===")
17 corrected = normalize(scores)
18 average = sum(corrected) / len(corrected)
19 print("平均:", round(average, 1), "点")
20
21 # ブロック③：合否判定
22 print("=== 合否判定 ===")
23 for i in range(len(names)):
24     if scores[i] >= 60:
25         print(names[i], ": 合格")
26     else:
27         print(names[i], ": 不合格")
28
29 # ブロック④：不合格者集計
30 print("=== 集計 ===")
31 failed = [s for s in scores if s < 60]
32 print("不合格者数:", len(failed), "人")
33 print("合格者数:", len(scores) - len(failed), "人")
```

おかしい点：①で山田は55点と表示されるのに、③では山田が合格、④では不合格者0人になっている。

1. まず全体を実行して、おかしい箇所を確認
2. 怪しいブロックを **複数行まとめてCtrl+/** でコメントアウトして再実行
3. どのブロックをコメントアウトしたら結果が正しくなるかを確認
4. 原因のブロックの、どの行をコメントアウトすると症状が消えるかを特定

① なぜこうなるの？

normalize() がリストを **中で書き換えている** ことが原因。なぜそうなるのかのメカニズムは、**変数と代入** [🔗](#)で詳しく扱う。

まとめ

- ショートカットキーは**手順を半分**にし、生涯の作業時間を大幅に削減できる
- **Ctrl+c/v/z/a** などの基本ショートカットはほぼ全アプリで共通
- **Win+v** (クリップボード履歴)・**Win+Shift+s** (スクリーンショット) も覚えておく と 便利
- VS Code では **Alt+↑↓** (行移動)・**Ctrl+/ **(コメントアウト)・**F5** (実行) が特に役立つ****