

キータイピング

すべての基礎力

rkskmt

キータイピングを速めよう

入力の主流なインタフェースはいまだキーボードである。 音声入力もあるが、特に日本語では漢字変換や URL など、音声だけで必要な入力を賄うことはできない。
よって、PCを生涯使うであろう我々にとってキーボードを打つスピードは**生涯の生産性**に直結する — 速いに越したことはない。

日本語タイピング速度の目安

タイピングの速さを測る指標は主に2つある。

- **WPM (Words Per Minute)**：1分間に打てる **単語数**
- **KPM (Keys Per Minute)**：1分間に打てる **キーの打鍵数**

WPM

レベル	WPM
初心者	20-30
中級者	40-60 (一般的なオフィスワーカー)
上級者	70-90

KPM

日本語のKPM平均値は、ローマ字入力で **100~150 KPM** が日常利用者の範囲とされている。

レベル	KPM
初心者	40-60
中級者	80-120
上級者	140-180
トップ層	250以上

ちなみに、英語は1単語あたり約5キーだが、日本語は1単語あたり平均5~7文字で、1文字あたり2キー必要。同じWPMでも日本語のほうがキー入力数が多い。



つまり、どれくらい差がつくのか

初心者と上級者の間では **3倍以上** の速度差がある。

① 例：1000文字のレポートを書く場合

● **90 WPM** → 約 **11分**

● **20 WPM** → 約 **50分**

生涯に何文字書くかを考えると、取り返しがつかない時間を損する可能性すらある。

しかし、いまは遅くても **慣れれば誰でも速くなる**。

練習をして基礎体力をつけよう。

ホームポジションを身につけよう

キーボードには「ホームポジション」と呼ばれる基本の手の置き方がある。

ホームポジションとは

手	人差し指	中指	薬指	小指
左手	F	D	S	A
右手	J	K	L	；

● 親指： **スペースキー**

● **F** と **J** には小さな突起がある → 人差し指の目印

目をつぶっても打てるよう、指のポジション感覚を鍛えよう。

小さい文字の打ち方と練習

小さい文字（拗音・促音）だけを単体で打ちたいときは、最初に **X** か **L** を入力する。

打ちたい文字	入力方法
小さい「ゃ」	xya または lya
小さい「ょ」	xyo または lyo
小さい「っ」	xtu または ltu

練習してみよう

以下の文には拗音・促音がたくさん含まれている。タイピングしてみよう。

① サンプル文

にゃんこが すーぱーで ちっっっちな きゃべつを ひょいっと くわえて ぴょんぴょん
はねている。

ちゅうしゃじょうの よこで うっかり すべって こけちゃった。

6

タイピング上達のコツ

1. タッチタイピングを意識する

→ 画面を見ながら打ち、手元は見ないようにする

2. ミスタイプを恐れず打ち続ける

→ ゆっくりでもよいので、正しい指で正しい位置を覚える

3. リズムよく打つ

→ 一定のテンポで打つ練習をすると、速度と正確さが上がる

4. 毎日3～5分でOK、継続が鍵

→ 短時間でも毎日継続することで、体に定着する

7

速度計測

「**寿司打**」で検索して **お手軽3000円コース** をやってみよう。

寿司打 [🔗](#)

① KPMの計算方法

「平均キータイプ数」× 60 = KPM

140 KPM 以上 を目指そう！

8

演習：AtCoderでプログラムを動かす



AtCoder Beginner Contest 400 の A問題 を解いて提出し、**AC (Accepted)** を取れ。

1. 「**AtCoder ABC 400 tasks**」で検索、または上のリンクからA問題にアクセス
2. アカウントを作る
3. 問題を解いて、右上の「提出」ボタンから提出
4. ジャッジ結果が **AC** になれば正解
 - **WA (Wrong Answer)** : 出力が違う
 - **RE (Runtime Error)** : 実行中にエラー
 - **TLE (Time Limit Exceeded)** : 時間超過

💡 ABC400の解答例 (Python)

▶ 解答を見る

9

(参考) AtCoderでよく使う入力パターン

Code

```
1 # 入力をそのまま文字列として取得
2 s = input()
3
4 # 入力をintとして取得
5 i = int(input())
6
7 # スペース区切りの文字列 ([foo bar baz]) をリストとして取得する場合
8 ss = input().split()
9
10 # スペース区切りの2文字を別の変数で受けたい場合 (アンパック)
11 A, B = input().split()
12
13 # 「Aを1 2 3 4からなる数列とする」のような場合
14 As = [int(x) for x in input().split()]
15
16 # intでA Bという数字が与えられるパターン
17 A, B = [int(x) for x in input().split()]
```

10

まとめ

- キータイピング速度は**生涯の生産性**に直結する — 早めに投資する価値がある
- まず**ホームポジション**を身につけることが上達の近道
- まずは **140 KPM** を目標に — 毎日少しずつ練習を続けよう
- AtCoder の入力パターン (**input()** / **int()** / **split()**) は今後も頻出

11