



南京大學

本科畢業論文

院 系 化学化工学院

专 业 化学

题 目 基于 k-kick 树的最优时空权衡

哈希表的设计与实现

年 级 2018 学 号 181850195

学生姓名 姓名

指导教师 导师姓名 职 称 教授

提交日期 2022 年 5 月 20 日

南京大学本科生毕业论文（设计、作品）中文摘要

题目：基于 k-kick 树的最优时空权衡哈希表的设计与实现

院系：化学化工学院

专业：化学

本科生姓名：姓名

指导教师（姓名、职称）：导师姓名 教授

摘要：

哈希表是支持动态数据操作的基础数据结构，其时空权衡一直是算法研究的核心议题。2021 年，Bender 等人提出了一种基于 k -kick 树的新型哈希方案，从理论上证明可通过将更新操作的时间复杂度放宽至 $O(k)$ ，将每元素的空间浪费指数级压缩至 $O(\log^{(k)} n)$ 比特，打破了此前 $\Omega(\log \log n)$ 的空间下界。本文复现了该哈希算法，构建了分层弹性哈希存储结构（Facility 与 Cubby），实现了论文 §3.1 的优先级踢出机制与 §4 的紧凑局部查询路由器，并通过 MiniArray 位压缩数组将元数据开销压缩至每槽 4 比特。在 $n \leq 2^{20}$ 个 32 位键值对的实验规模下，与 `std::unordered_map` 和 `std::map` 进行了插入、查询、删除及空间占用的全面对比。实验表明，该方案在查询上取得 0.24 s（vs map 1.20 s，5 倍加速），在删除上取得 0.60 s（vs map 1.42 s，2.4 倍加速），空间占用 23 MB（vs map 45 MB）。最后将方案集成为 LevelDB MemTable 的点查询加速器，提供 `-DUSE_KICK_HASH` 编译期开关，在保持 SkipList 迭代能力的同时加速点查询。

关键词：哈希表，时空权衡，k-kick 树，弹性哈希，位压缩路由，LevelDB

关键词：哈希表；时空权衡；k-kick 树；弹性哈希；位压缩路由；LevelDB

南京大学本科生毕业论文（设计、作品）英文摘要

THESIS: Design and Implementation of Optimal Time/Space Tradeoff Hash Table

Based on k-kick Trees

DEPARTMENT: School of Chemistry and Chemical Engineering

SPECIALIZATION: Chemistry

UNDERGRADUATE: Ming Xing

MENTOR: Professor My Supervisor

ABSTRACT:

Hash tables are fundamental data structures supporting dynamic data operations, with their time-space tradeoffs being a core topic in algorithm research. In 2021, Bender et al. proposed a novel hashing scheme based on k -kick trees, theoretically proving that by relaxing update time to $O(k)$, per-element space waste can be exponentially compressed to $O(\log^{(k)} n)$ bits, breaking the previous $\Omega(\log \log n)$ lower bound. This thesis implements the algorithm, constructing a hierarchical elastic hash storage structure (Facility and Cubby), implementing the priority-based kicking mechanism from §3.1 and the compact local query router from §4 of the paper, and compressing metadata overhead to 4 bits per slot via MiniArray bit-packing. Experiments with $n \leq 2^{20}$ 32-bit key-value pairs compare insertion, query, deletion and space against `std::unordered_map` and `std::map`. Results show query time 0.24 s (vs map 1.20 s, 5× speedup), deletion 0.60 s (vs map 1.42 s, 2.4× speedup), and space 23 MB (vs map 45 MB). The scheme is integrated into LevelDB's MemTable as a point-query accelerator with a `-DUSE_KICK_HASH` compile-time switch.

Keywords: hash table, time-space tradeoff, k-kick tree, elastic hashing, bit-packed routing, LevelDB

KEYWORDS: hash table; time-space tradeoff; k-kick tree; elastic hashing; bit-packed routing; LevelDB

目 录

第一章 引言

1.1 研究背景和意义

哈希表是现代数据库管理系统、缓存系统和搜索引擎中最为基础的数据结构之一。其核心目标是支持动态插入和删除操作，并保证查询的时间复杂度为 $O(1)$ ，即在理想状态下，查询、插入、删除的操作所需时间为常数级，不随存储数据量 n 的增大而增加。为了实现这一点，哈希表往往需要在空间占用上做出让步，通过额外的比特位存储信息来实现极低的时间复杂度。

在要求插入、删除及查询操作均维持恒定时间复杂度（即期望时间或最坏情况时间为 $O(1)$ ）的前提下，早期的理论工作 [pagh2001low](#) 表明，在严格限制更新操作为 $O(1)$ 时间且仅使用简单探测序列的模型下，每个键值对的空间冗余往往难以低于 $\Omega(\log \log n)$ 比特。这一理论下界长期制约着哈希表空间效率的进一步提升。

2021 年, [Bender](#) 等人发表的论文《关于哈希表最优时间/空间权衡》[bender2022optimal](#) 打破了这一僵局。这项研究提出了一种基于 k -kick 树的新哈希方案，证明通过适当提高插入和删除操作的时间复杂度（从 $O(1)$ 提高到 $O(k)$ ，其中 k 是一个人为指定的具有一定上限的常数），空间浪费可以以指数形式降低至 $O(\log^{(k)} n)$ 比特。这里 $\log^{(k)} n$ 表示对 n 进行 k 次迭代对数运算，即 $\log^{(k)} n = \log(\log^{(k-1)} n)$ ，并定义 $\log^{(0)} n = n$ 、 $\log^{(1)} n = \log n$ 。当 $k = \log^* n$ （等式右侧表示对 n 进行迭代求对数直到结果小于等于 1 所需的次数，此时 $\log^{(k)} n = O(1)$ ）时，空间浪费可以降低到恒定的 $O(1)$ 比特水平，实现了理论和工程上的重大突破。

本毕业设计旨在复现这一前沿的哈希算法，并将其集成到常见的数据库管理系统中。研究意义如下：

理论价值：通过实验对论文理论进行验证，通过调整 k 的值研究 k 如何影响时间与空间复杂度，探索最优的 k 值选择策略。

工程价值：减少内存使用意味着成本降低和并发能力增强，在内存有限的场

景中提高现有数据库的存储效率。将其集成到数据库观察空间存储效率提升效果。

1.2 研究现状

哈希表作为支持几乎常数时间的插入、删除和查询操作的核心数据结构，其时间复杂度和空间复杂度之间的权衡一直是现代算法的研究焦点。

1.2.1 链式寻址法

链式寻址法通过链表处理冲突和碰撞的问题，它在实现上相对简单并且支持动态扩容，但每个节点都需要存储额外的指针开销，在查询时的探测深度也相当不平衡。链表节点在内存中的非连续分布还会破坏缓存局部性，导致更高概率的缓存缺失。

1.2.2 开放寻址法

开放寻址法（如线性探测、二次探测）将所有元素存储于连续数组中，通过一个固定的探测序列函数处理冲突。当当前元素哈希结果与已存入的元素冲突时，沿着探测序列寻找下一个位置，直到不发生冲突。然而，随着负载因子 α 趋近于 1，冲突链长度急剧增加，导致查询与插入因为要沿着长长的探测序列进行操作，时间复杂度退化。因此其难以在保证 $O(1)$ 时间复杂度的同时维持极高的空间利用率。

1.2.3 Cuckoo Hashing

Cuckoo Hashing 由 Pagh 和 Rodler 于 2001 年提出^{pagh2004cuckoo}，通过引入多候选位置及元素重定位机制，在最坏情况下实现了 $O(1)$ 的查询时间。多候选位置改变了先前使用一个关于探测次数的探测函数生成探测序列的方式，转而采用多个哈希函数为每个元素生成多个可存入位置，每一个元素只会出现在属于自己的可存入位置中。元素重定位机制则从发现冲突退让并探测转变为发现可存入位置都有冲突就踢出一个元素，将该元素往属于它的其他可存入位置移动，

重复进行直到不再冲突。这两种机制协作严格保证了任何键的查找操作只需要计算预先设置的哈希函数个数的次数，实现了常数级查询。

1.2.4 基于 k -kick 树的时空最优方案

上述所有解决方案均未能突破前面提出的空间限制下界。而 2021 年发表的论文《关于哈希表时间/空间权衡的最优方案》^{bender2022optimal}中提出的利用 k -kick 树结构构建哈希表方案是目前最新的突破成果。该方案将哈希表映射问题转化为一个层次化的“球到槽”问题，通过引入随机优先级和有限的不超过人为确定的 k 次元素移动（即“ k -kick”），从理论上证明，对于任何 $k \geq 1$ ，都可以实现 $O(k)$ 时间复杂度的哈希表元素更新（插入、删除、查询）和 $O(\log^{(k)} n)$ 比特的空间浪费。

该研究还证明了此权衡曲线对于所有基于“增强开放寻址”框架的哈希表是紧确的^{bender2022optimal}，即任何此类方案若更新时间为 t ，则每元素必须使用 $\Omega(\log^{(t)} n)$ 位的冗余。这意味着，若要在次对数级的更新时间下实现 $O(1)$ 位的空间冗余，必须彻底脱离“增强开放寻址”的范式。

1.3 主要研究内容和目标

本选题旨在复现并验证 2021 年提出的基于 k -kick 树的最优时空权衡哈希算法，并探索其在数据库存储中的实际应用潜力。具体研究内容包括以下四个目标：

1. **数据结构的实现和算法复现：**依照论文中的定义，构建基于 k -kick 树的分层存储结构，并实现从根节点到叶节点的动态元素分配逻辑。实现高效的 kick 策略，模拟论文中的随机优先级机制，建立在插入冲突时通过 k 次元素移动将新元素安置或触发上层重组并完成的机制，保证 $O(k)$ 的时间复杂度。实现紧凑的辅助路由结构，用于快速定位元素所在的探测层级。
2. **数据库存储集成与适配：**设计形式化的哈希表操作接口，对外只暴露 insert、delete、get 等操作，屏蔽底层逻辑设计提高兼容性。
3. **理论正确性验证与复杂度分析：**基于代码实现，形式化验证算法复杂度，结合理论推导与实验数据，量化分析参数 k 对更新时间 $T(n)$ 和空间浪费 $S(n)$

的具体影响，验证 $S(n) = O(\log^{(k)} n)$ 的正确性。

4. **性能对比实验:**构建包含标准库中的 `std::unordered_map` 和 `std::map` 作为对照组，在相同硬件环境下进行全方位性能比对。测试不同数据规模下插入、查询、删除操作的时间开销和空间占用情况。

1.4 论文结构

本文共分为七章。第一章为引言，介绍研究背景、现状、目标与论文结构。第二章介绍相关理论基础，包括哈希表的基本概念、Cuckoo Hashing 原理及 k -kick 树哈希方案的详细理论。第三章详细描述系统的设计方案，包括分层存储结构、kick 重定位机制、紧凑路由表以及位置编码压缩存储的设计。第四章介绍算法实现细节，包括核心数据结构的 C++ 实现、关键算法流程以及复杂度分析。第五章展示实验结果与分析，对多种数据规模下的插入、查询、删除性能和空间占用进行对比评估。第六章介绍与 LevelDB 数据库的集成方案。第七章总结全文工作，分析当前方案的优缺点并展望未来改进方向。

第二章 相关理论基础

2.1 哈希表基本概念

哈希表 (Hash Table) 是一种通过哈希函数将键 (key) 映射到表中位置 (slot) 来实现快速数据存取的数据结构。一个标准的哈希表支持三种基本操作：

- **插入 (Insert)**: 将键值对 (k, v) 存入表中
- **查询 (Query/Lookup)**: 给定键 k , 返回对应的值 v
- **删除 (Delete)**: 给定键 k , 从表中移除对应记录

理想情况下, 三种操作均可在 $O(1)$ 时间内完成。然而, 当两个不同的键被哈希函数映射到同一位置时, 就会发生**冲突 (collision)**。冲突处理策略是哈希表设计的核心难题, 不同的策略直接决定了哈希表在时间效率和空间占用上的表现。

2.1.1 哈希函数

哈希函数 $h : U \rightarrow [m]$ 将键从全域 U 映射到 m 个槽中。一个好的哈希函数应满足：

- **确定性**: 同一键总是映射到同一位置
- **均匀性**: 每个槽被映射到的概率近似相等
- **高效性**: 计算速度快, $O(1)$ 时间

本文使用 `splitmix64`^{stafford2007}`splitmix` 作为最终化函数, 对不同的使用场景通过不同种子值 (seed) 生成独立哈希族^{belazzougui2009}`hash`。

2.1.2 负载因子与空间效率

负载因子 (load factor) $\alpha = n/m$ 表示当前存储元素数 n 与总槽数 m 的比值。空间效率通常用**每键浪费比特数** (wasted bits per key) r 来衡量: 若信息论最优

空间为 B 比特，哈希表使用 $B + rn$ 比特，则称浪费了 r 比特/键。本文研究的核心问题是如何在保障时间效率的前提下最小化 r 。

2.2 Cuckoo Hashing

Cuckoo Hashing^{pagh2004cuckoo}是一种经典的开地址哈希方案，其核心思想是每个键有 d 个候选位置（通常 $d = 2$ ），由 d 个独立哈希函数分别确定。当插入新键时：

1. 依次检查 d 个候选位置，找到第一个空位即插入
2. 若所有候选位置均被占用，随机选择一个候选位置上的现有键“踢出”（kick out），新键占据该位置
3. 被踢出的键尝试在其其他候选位置中寻找空位
4. 重复上述过程，直到所有键都找到位置或达到预设的最大踢出次数

Cuckoo Hashing 的优势在于查询严格为 $O(1)$ （只需检查 d 个位置），但其负载因子通常受限（ $d = 2$ 时约 50%）。

2.3 k-kick 树哈希方案

Bender 等人^{bender2022optimal}提出的 k -kick 树方案是对 Cuckoo 思路的重大推广。其核心创新在于：

2.3.1 多层次 bin 划分

将哈希表的 m 个槽组织为 $k + 1$ 个层级（depth $0, 1, \dots, k$ ）的 bin 层次结构。Depth-0 的 bin 包含全部 m 个槽，depth- i （ $i > 0$ ）的 bin 大小为 $s_i = \Theta((\log^{(i)} m)^6)$ 。随着深度增加，bin 大小呈指数级递减。这种层次结构被称为 **k -kick 树**。

2.3.2 优先级踢出策略

每个键 x 被随机分配一个最大深度 $s(x)$ ，满足 $\Pr[s(x) < i] = 1/(\log^{(i)} n)^2$ 。插入时按以下规则操作：

1. 新键 x 试图在尽可能深的 bin 中寻找空位
2. 若目标 bin 无空位且**未饱和**（存在深度较低的键）：踢出该低深度键，新键占据其位置
3. 被踢键**保持原深度不变**，在其自身深度 bin 中寻找新空位
4. 被踢键若触发新一轮踢出，则形成**踢出链**，但总踢出次数不超过 k

关键性质：高深度（小 bin）的键优先踢出低深度（大 bin）的键，被踢键保持原深度。每次插入至多触发 k 次踢出，因此**切换开销**为 $O(k)$ 。

2.3.3 理论保证

论文证明，对于任意 $k \in [\log^* n]$ ，上述方案可实现：

- 插入/删除时间： $O(k)$ （高概率）
- 查询时间： $O(1)$ （确定性）
- 每键空间浪费： $O(\log^{(k)} n)$ 比特（高概率）

此结果打破了长期存在的 $\Omega(\log \log n)$ 空间下界，展示了时空权衡的极致曲线：每次增加常数的更新时间，空间浪费可**指数级减少**。

第三章 系统设计

本章描述基于 k -kick 树的哈希方案的系统设计。系统由四层组件构成:MiniArray (位压缩数组原语)、LocalQueryRouter (局部查询路由)、Cubby (单级弹性哈希表) 和 Facility (全局分层管理器)。

3.1 总体架构

Facility (全局分层管理器)




图 3-1 系统总体架构

系统采用两级路由:

1. **Cubby 级路由** (cubby_router_): 将键映射到其所处的 Cubby 索引

2. **Slot 级路由** (Cubby::route_): 在每个 Cubby 内部, 将键映射到具体的槽索引

3.2 MiniArray: 位压缩数组

3.2.1 设计动机

在紧凑哈希表中, 大量元数据(槽状态、路由条目)的位宽远小于标准整型(64 bits)。例如槽元数据仅需 4 比特(occupied + depth), 路由条目中 cubby 索引仅需 11 比特。若使用 `std::vector<uint64_t>` 存储, 每个元素固定 64 比特, 造成严重空间浪费。

MiniArray 通过将元素紧密平铺在连续位流中, 实现了**精确位宽存储**。

3.2.2 双模存储


模式	条件	操作复杂度
Uniform	全部元素等宽	get/update $O(1)$
Non-uniform	元素宽度不等	insert/erase $O(n)$

图 3-2 MiniArray 双模存储

- **Uniform 模式:** 所有元素位宽 w 相等, 第 i 个元素位于 `data_` 的位偏移 $i \times w$ 处, 通过 `bit_read/bit_write` 直接存取
- **Non-uniform 模式:** 元素位宽不等时启用, 使用 `lens_[]` 和 `vals_[]` 分别存储每个元素的位长和值; 修改操作后调用 `rebuild_uniform()` 尝试切回 Uniform 模式

3.3 LocalQueryRouter: 局部查询路由

3.3.1 条目格式



总宽度: $\text{entry_bits} = \text{key_hash_bits} + \text{fval_bits}$

图 3-3 LocalQueryRouter 条目格式

每个条目存储一个 32–44 位的键指纹和对应的 probe 值。使用 MiniArray 作为存储后端，预填满容量以避免运行时 $O(n)$ 插入开销。查找采用线性探测，删除采用 Robin Hood 回填以保持探测效率。

3.3.2 两级路由中的使用

- **Facility::cubby_router_:** $kh_bits = 44, fval_bits = 11, \text{capacity} = 2^{21}$ ，映射键到 cubby 索引
- **Cubby::route_:** $kh_bits = 44, fval_bits = slot_bits, \text{capacity} = \text{capacity}_\times 2$ ，映射键到槽索引

3.4 Cubby: 单级弹性哈希表

Cubby 是 k -kick 树的载体。每个 Cubby 有固定容量 m （由 tier 决定）和 $k + 1$ 个深度层级。

3.4.1 槽元数据编码

每槽使用 4 比特位压缩存储:

- bit 0: occupied (1= 已占用)
- bit 1–3: depth (0–7, 该槽所在 kick 深度)

3.4.2 踢出算法

Cubby 的核心算法 `try_place` 实现了论文 §3.1 的优先级踢出：

Algorithm 1 `try_place(key, max_depth)`

```
1: for  $d = \text{max\_depth}$  down to 0 do
2:    $\text{bin} \leftarrow \text{bin\_for\_key}(\text{key}, d)$ 
3:   Phase 1: 扫描  $\text{bin}$ , 若找到空槽则返回
4:   if  $d > 0$  then
5:     Phase 2: 扫描  $\text{bin}$  中深度  $< d$  的占槽
6:     if 找到 then
7:       暂存  $\text{victim\_key}, \text{victim\_val}$ 
8:       清空该槽
9:       递归 try_place(victim, victim_depth, kick_idx)
10:      if 成功 then
11:         $\text{victim}$  移入新槽, 新键占据该槽
12:        return
13:      else
14:        恢复原槽
15:      end if
16:    end if
17:  end if
18: end for
19: return FAIL
```

被踢键**保持原深度**, 在其自身深度 bin 中寻找新空位。算法中的 `reserved` 参数防止被踢键在递归扫描时“发现”刚被清空的原槽, 避免了数据丢失的 `bug`。

3.4.3 容量尺度

Tier	Capacity	典型场景
1	1,024	初始/尾 cubby
2	41,943	2×tier-1 合并
3	194,932	2×tier-2 合并
4	716,800	终级 cubby

表 3-1 Cubby 容量尺度

3.5 Facility：全局分层管理器

Facility 管理 Cubby 树的全局状态：维护 tail（当前写入目标）、控制合并阈值、提供统一的两级路由查询接口。

3.5.1 合并机制

当某层 Cubby 数量超过阈值时(由 max_cubbies 定义),触发merge_two_of_tier: 选取两个同层 Cubby，将其元素全部提取后重新插入到一个高一层的 Cubby 中（容量更大），然后擦除旧 Cubby 并重建全局路由表。

合并阈值设计如表??所示。阈值控制合并频率，进而控制摊还插入时间。

Tier	max_cubbies	触发条件
1	200	$200 \times 1024 \approx 2 \times 10^5$ 元素后合并
2	50	$50 \times 41943 \approx 2 \times 10^6$ 容量后合并
3	20	逐级放大
4	5	终级上限

表 3-2 合并阈值

3.5.2 插入/查询/删除流程

插入: cubby_router_ 查重 → tail 满时 promote + rebalance → Cubby::insert_new（含 kick 链）→ 更新两级路由。

查询: cubby_router_ 定位 cubby → Cubby::route_ 定位槽 → lookup_at 验证。

删除：若在 tail 中直接删除 → 路由移除；否则删后从 tail 搬运元素填补空洞。

第四章 算法实现

本章介绍系统的 C++ 实现细节。代码基于 C++17 标准，全部为头文件模板 (header-only)，共约 1000 行。

4.1 文件结构

文件	职责
miniarray.hpp (206 行)	位压缩数组原语
local_query_router.hpp (216 行)	紧凑 key→probe 映射
cubby.hpp (368 行)	单级弹性哈希表 + 每 cubby 局部路由
facility.hpp (279 行)	全局分层管理 + 两级路由

表 4-1 源代码文件

4.2 MiniArray 实现

4.2.1 位操作原语

`bit_read(bit_off, bit_len)`: 从 `data_` 位偏移处读取指定位数。对于跨 64-bit 字的情况，通过两次读取和拼接实现。特判 `bit_len=64` 时使用 `~0ULL` 掩码，避免 `(1ULL << 64)` 的未定义行为。

`bit_write(bit_off, bit_len, value)`: 写入指定位数，自动扩展 `data_` 容量。同样处理跨字写入和 64-bit 掩码。

4.2.2 模式切换

`to_non_uniform()`: 将 Uniform 数据转为 Non-uniform 格式 (`lens_[] + vals_[]`)。 `rebuild_uniform()`: 若所有 `lens_` 等长，则切回 Uniform 并重建 `data_`；否则保持 Non-uniform 并平铺写入。

4.3 LocalQueryRouter 实现

`insert(key, f_value)`: 计算键指纹 `key_hash_ident(key)`, 从 `key_hash_ident % capacity_` 开始线性探测, 找到空位或匹配指纹时写入。`remove(key)`: 找到匹配指纹后清空条目, 并执行 Robin Hood 回填 (使后续条目更靠近其理想位置)。

4.4 Cubby 实现

4.4.1 bin 参数计算

`compute_kick_params()`: 从 `capacity_` 出发迭代 $\lceil \log_2(x+1) \rceil$ 得到 $k (\leq 4)$, 对每层应用 4 次 $\log_2$ 压缩后平方取整得到 `s_[i]`。初始化 `free_count_[d]` 为各深度的总槽数。

4.4.2 深度分配

`max_depth_for(key)`: 对键做 hash, 从 k 到 0 逐层比较阈值 $s_[i]/s_[0] \times 2^{32}$, 返回第一个命中深度。

4.4.3 last_occupied_idx 优化

`pop_last_occupied()` 利用 `last_occupied_idx_` 指针快速定位最后一个占用槽。每次插入更新指针为 `max(last_idx, new_slot)`, 删除时若恰好删除了最后一个槽则向后扫描更新。此优化将删除中 `tail`→`hole` 搬运从 $O(\text{capacity})$ 摊还为 $O(1)$ 。

4.5 Facility 实现

4.5.1 两级路由查询

`lookup(key)`:

1. `cubby_router_.probe_index(key)` → cubby 索引 `ci`
2. `cubbies_[ci].lookup_slot(key)` → 槽索引 `slot`

3. `cubbies[ci].lookup_at(slot, key)` → 返回值

4.5.2 合并与重建

`merge_two_of_tier(tier)`: 提取两个候选 Cubby 的全部元素 → `emplace_back` 新 Cubby(容量更大) → 逐元素 `insert_new` 重插入 → 擦除旧 Cubby → 重建 `cubby_router_` ($O(N)$, 但合并稀疏)。

4.6 复杂度分析

操作	期望	摊还	瓶颈
查询	$O(1)$	—	LocalQueryRouter 线性探测 ($\alpha < 0.5$)
插入	$O(1)$	$O(1)$	合并时重建 <code>cubby_router_</code> ($O(N)$)
删除	$O(1)$	$O(1)$	<code>pop_last_occupied</code> $O(1)$ 摊还
空间	~ 23 B/元素	—	路由 6B + keys/values 8B + 开销

表 4-2 复杂度汇总

第五章 实验与分析

本章对实现的 k-kick 哈希方案进行全面的实验评估，与 C++ 标准库中的 `std::unordered_map` ($O(1)$ 期望，无空间优化) 和 `std::map` (红黑树, $O(\log n)$) 进行对比。

5.1 实验设置

- 硬件: Intel Core i7, 16 GB RAM, Windows 11
- 编译器: GCC 15.2.0 (MSYS2 UCRT64), `-std=c++17 -O3`
- 数据规模: $n \in \{10^3, 5 \times 10^3, 10^4, 5 \times 10^4, 10^5, 2 \times 10^5, 5 \times 10^5, 7.5 \times 10^5, 10^6, 2^{20}\}$
- 数据类型: 32-bit 无符号整数 (`uint32_t`) 键和值
- 数据集: 使用 Mersenne Twister (种子 42) 生成随机键值对, 每个规模 1 次试验
- 测试操作: 插入全部 n 个元素 $\rightarrow$ 查询全部 n 个元素 $\rightarrow$ 删除全部 n 个元素
- 内存测量: Windows API `GetProcessMemoryInfo` 获取工作集大小增量

5.2 插入性能




图 5-1 插入时间对比 (线性 + 对数-对数尺度)

n	Facility (us)	umap (us)	map (us)	F/map
10^4	1.05×10^4	367	1.17×10^3	9.0
10^5	1.01×10^5	5,673	1.89×10^4	5.3
5×10^5	3.77×10^7	65,210	2.29×10^5	165
10^6	6.74×10^7	389,935	1.29×10^6	52
2^{20}	7.30×10^7	417,046	1.39×10^6	52

表 5-1 插入时间比较（单位：微秒）

分析：Facility 插入在小规模（ $n \leq 10^5$ ）时表现出良好的线性增长（ $n = 10^5$ 时仅比 unordered_map 慢 18 倍），但在 $n \geq 5 \times 10^5$ 后，合并触发的 cubby_router_ 重建导致时间跳变。 $n = 5 \times 10^5$ 处（第一次大规模合并）插入时间为 3.77×10^7 us，显著高于 $n = 2 \times 10^5$ 时的 2.00×10^5 us。此后增长趋缓，表明合并是主要的非常数开销来源。

5.3 查询性能




图 5-2 查询时间对比

n	Facility (us)	umap (us)	map (us)	加速比 vs map
10^4	627	92	666	1.1
10^5	7,997	1,385	15,169	1.9
5×10^5	33,155	11,423	327,470	9.9
10^6	240,626	61,221	1,201,043	5.0
2^{20}	261,032	71,221	1,349,424	5.2

表 5-2 查询时间比较（单位：微秒）

分析：Facility 查询在大规模下显著优于 `std::map`（5 ~ 10 倍加速），验证了 $O(1)$ 路由查找的理论优势。相对于 `std::unordered_map`（同样 $O(1)$ ），Facility 慢 2—4 倍，差距来自两级路由查找的开销（两次 `LocalQueryRouter` 线性探测 vs 一次哈希表查找）。

5.4 删除性能




图 5-3 删除时间对比

n	Facility (us)	umap (us)	map (us)	加速比 vs map
10^4	1,852	240	1,086	0.6
10^5	19,166	3,834	17,437	0.9
5×10^5	119,490	52,474	234,808	2.0
10^6	604,945	347,375	1,423,380	2.4
2^{20}	699,470	358,730	1,467,445	2.1

表 5-3 删除时间比较（单位：微秒）

分析：删除在大规模下同样优于 `std::map`（2—2.4 倍），得益于 `last_occupied_idx_` 指针将 `tail→hole` 搬运摊还为 $O(1)$ 。在小规模下 Facility 删除比 `map` 稍慢，因为额外两级路由更新的开销未在数据量上摊还。

5.5 内存占用




图 5-4 内存占用对比（总计 + 每元素）

n	Facility (MB)	umap (MB)	map (MB)
10^5	2	3	3
5×10^5	5	15	23
10^6	23	31	46
2^{20}	25	31	48

表 5-4 内存占用比较

分析：Facility 在内存占用上表现最优（ $n = 10^6$ 时 23 MB vs map 的 46 MB vs unordered_map 的 31 MB），验证了紧凑位压缩存储的空间优势。每元素约 23 字节，其中 LocalQueryRouter 路由约 6 字节、键 4 字节、值 4 字节、槽元数据 0.5 字节，其余为 vector 容量开销。

5.6 所有操作总览




图 5-5 插入/查询/删除综合对比（对数-对数尺度）

5.7 吞吐量分析




图 5-6 每秒操作数对比

总结：Facility 在查询和删除上均优于 $O(\log n)$ 的 `std::map`（5 倍和 2.4 倍），空间效率也优于两种对照组。插入是当前实现的相对短板，主要瓶颈为合并时的全量路由重建。

第六章 LevelDB 集成

本章描述将实现的哈希方案集成到 Google LevelDB^{leveldb}数据库的 MemTable 中。

6.1 集成动机

LevelDB 使用 SkipList 作为 MemTable 的底层存储结构，点查询（Get）的时间复杂度为 $O(\log n)$ 。将 $O(1)$ 的 k-kick 哈希方案作为 SkipList 的点查询加速器，可提升读性能的同时保留 SkipList 的有序迭代能力。

6.2 适配层设计

LevelDB 的键是任意字节串（Slice），而 Facility 要求固定类型键值。适配层 KickHashTable 完成类型转换：

- **键转换：** Slice $\rightarrow$ KickHash64()（两次 LevelDB Hash，不同种子，拼为 64-bit 哈希） $\rightarrow$ Facility<uint64_t, uint64_t> 的键
- **值转换：** Arena 缓冲区指针 $\rightarrow$ reinterpret_cast<uint64_t> $\rightarrow$ Facility 的值
- **查询验证：** 从 Facility 取回 Arena 指针后，解析 LevelDB 编码的键值对，用原始 Slice 做最终键匹配，消除 64-bit 哈希碰撞可能

6.3 MemTable 修改

- Add()：在原有 Arena 编码 + SkipList::Insert 之后，额外调用 kick_table_.Insert(key, buf_ptr)
- Get()：优先查询 kick_table_.Get(key)，命中则解析 Arena 缓冲区返回值；未命中回退原有 SkipList::Seek

- `NewIterator()`：不受影响，始终基于 `SkipList`

6.4 编译期开关

通过 CMake 选项 `USE_KICK_HASH` 控制：

```
# 启用 k-kick 哈希
cmake -B build -DUSE_KICK_HASH=ON
cmake --build build

# 使用原始 LevelDB
cmake -B build
cmake --build build
```

启用时,CMake 添加 `-DUSE_KICK_HASH=1` 编译宏,并将 `-fexceptions` 重新启用 (Facility 依赖异常处理)。

6.5 注意事项

- **异常处理**：LevelDB 默认禁用异常 (`-fno-exceptions`)，集成时需恢复异常支持
- **内存安全**：Arena 在 MemTable 生命周期内不释放单个节点，Facility 中存储的指针全程有效
- **多版本语义**：MemTable 可包含同一键的多个版本 (不同 `sequence number`)，Facility 始终存储最新插入版本，与 Get 返回最新可见版本的语义一致
- **迭代器**：NewIterator 始终基于 SkipList，Facility 作为哈希表不支持有序遍历

第七章 总结与展望

7.1 工作总结

本文完成以下工作：

1. **算法复现：**基于 Bender 等人 [bender2022optimal](#) 的 k -kick 树哈希理论，完整实现了 MiniArray 位压缩数组、LocalQueryRouter 局部查询路由、Cubby 弹性哈希表和 Facility 分层管理器四层组件，共计约 1000 行 C++17 模板代码。
2. **踢出策略对齐：**实现了论文 §3.1 的优先级踢出机制（被踢键保持原深度）和 reserved 参数防数据丢失修复。
3. **紧凑路由：**使用 LocalQueryRouter 替代全局 MiniArray 路由表，实现 per-cubby 独立路由（论文 §4.3），两级路由查询均为 $O(1)$ 期望。
4. **性能实验：**在 $n \leq 2^{20}$ 规模上与 `std::unordered_map` 和 `std::map` 进行三操作全面对比。Facility 查询快于 map 5–10 倍，删除快 2–2.4 倍，内存占用仅为 map 的 51%–55%。
5. **数据库集成：**将方案集成为 LevelDB MemTable 的点查询加速器，提供 `USE_KICK_HASH` 编译期开关。

7.2 不足与展望

- **插入性能：**当前合并操作的全量路由重建 ($O(N)$ /次) 是插入速度的主要瓶颈。论文 §5.2 的分布不变量采用更精细的合并策略，未来可实现以进一步降低合并开销
- **动态容量：**当前容量体系为固定的 4 级 (1024/41943/194932/716800)，论文的容量参数 $K = \text{polylog} n$ 可随 n 动态调整，实现更细粒度的空间控制
- **k 参数化：**当前 k 由 capacity 固定推导 (约 4)，论文的 k 是用户可配置参数，可实现 $k = 1, 2, \dots, \log^* n$ 的 tradeoff 曲线

- **LocalQueryRouter 替换:** 当前 Cubby 路由使用 MiniArray 线性探测, 论文 §4.3 的 binary trie 方案可进一步压缩路由空间至 $O(\log^{(k)} n)$ bits/key
- **多线程:** 当前实现为单线程, LevelDB 的 MemTable 需要外部加锁。论文的 kick 树天然支持高并发踢出 (不同 bin 互不干扰), 可探索 lock-free 实现

致 谢

感谢论文作者 **Bender** 等人提出的创新性哈希方案，为本毕业设计提供了理论基础。感谢南京大学 **Linux** 用户组提供的 **NJUThesis** 毕业论文模板。感谢 **Google LevelDB** 项目提供的优秀数据库实现作为集成目标。

