자연어 처리, NLP(Natural Language Processing)

KoNLPy 및 필요 모듈의 설치

- KoNLPy: pip install konlpy
 JPype1: conda install -c conda-forge jpype1
 이후 Jupyter Notebook 재실행 필요
- In [5]: !pip install konlpy

Collecting konlpy

Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/e5/3d/4e983cd98d87b50b2ab0387d73fa946f745aa8164e8888a714d5129f9765/konlpy-0.5.1-py2.py3-none-any.whl (https://files.pythonhosted.org/packages/e5/3d/4e983cd98d87b50b2ab0387d73fa946f745aa8164e8888a714d5129f9765/konlpy-0.5.1-py2.py3-none-any.whl) (19.4MB)

Collecting JPype1>=0.5.7 (from konlpy)

Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/d3/08/f4bb58c1c0dff93e9628cd0e1025f80fcb5a4551310455feb96b96e58ad1/JPype1-0.7.0-cp37-cp37m-win_amd64.whl (https://files.pythonhosted.org/packages/d3/08/f4bb58c1c0dff93e9628cd0e1025f80fcb5a4551310455feb96b96e58ad1/JPype1-0.7.0-cp37-cp37m-win_amd64.whl) (1.2MB)

Installing collected packages: JPype1, konlpy Successfully installed JPype1-0.7.0 konlpy-0.5.1

In [1]:

from IPython.display import Image as Show

```
In [2]: import platform
        import numpy as np
        import pandas as pd
        import matplotlib.pyplot as plt
        import seaborn as sns
        # sns.set()
        from matplotlib import font_manager, rc
        if platform.system() == 'Darwin':
            rc('font', family='AppleGothic')
        elif platform.system() == 'Windows':
            font_name = font_manager.FontProperties(fname="C:/Windows/Fonts/malgun.ttf").get_nam
            rc('font', family=font_name)
        else:
            print("It's unknown system. Hangul fonts are not supported!")
        # plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
        plt.rcParams["figure.figsize"] = [12,6]
        %matplotlib inline
```

한글 자연어 처리 기초

```
In [3]: from konlpy.tag import Kkma
         kkma = Kkma()
        C:\Python\Anaconda3\Iib\site-packages\jpype\_core.py:210: User\arning:
        Deprecated: convertStrings was not specified when starting the JVM. The default
        behavior in JPype will be False starting in JPype 0.8. The recommended setting
         for new code is convertStrings=False. The legacy value of True was assumed for
         this session. If you are a user of an application that reported this warning,
        please file a ticket with the developer.
           """)
 In [4]: kkma.sentences('한국어 분석을 시작합니다 재미있어요~')
 Out[4]: ['한국어 분석을 시작합니다', '재미있어요~']
 In [5]: kkma.nouns('한국어 분석을 시작합니다 재미있어요~~')
 Out[5]: ['한국어', '분석']
 In [6]: kkma.pos('한국어 분석을 시작합니다 재미있어요~~')
 Out[6]: [('한국어', 'NNG'),
         ('분석', 'NNG'),
         ('을', 'JKO'),
          ('시작하', 'W\'),
          ('ㅂ니다', 'EFN'),
         ('재미있', 'VA'),
('어요', 'EFN'),
          ('~~', 'SW')]
 In [7]: from konlpy.tag import Hannanum
 In [8]: hannanum = Hannanum()
 In [9]: hannanum.nouns('한국어 분석을 시작합니다 재미있어요~~')
Out[9]: ['한국어', '분석', '시작']
In [10]: hannanum.morphs('한국어 분석을 시작합니다 재미있어요~~')
Out[10]: ['한국어', '분석', '을', '시작', '하', 'ㅂ니다', '재미있', '어요', '~~']
In [11]: hannanum.pos('한국어 분석을 시작합니다 재미있어요~~')
Out[11]: [('한국어', 'N'),
         ('분석', 'N'),
         ('을', 'J'),
         (일, 기),
('시작', 'N'),
('하', 'X'),
('ㅂ니다', 'E'),
('재미있', 'P'),
          ('어요', 'E'),
          ('~~', 'S')]
```

```
In [12]: from konlpy.tag import Twitter t = Twitter()

C:\mathbb{W}pthon\mathbb{M}acconda3\mathbb{W}ib\mathbb{W}site-packages\mathbb{W}konlpy\mathbb{W}tag\mathbb{W}_okt.py:16: User\mathbb{W}arning: "Twitter" has changed to "Okt" since KoNLPy v0.4.5.')

In [14]: t.nouns('한국어 분석을 시작합니다 재미있어요~~')

Out[14]: ['한국어', '분석', '시작']

In [15]: t.morphs('한국어 분석을 시작합니다 재미있어요~~')

Out[15]: ['한국어', '본석', '을', '시작', '합니다', '재미있어요', '~~']

In [16]: t.pos('한국어 분석을 시작합니다 재미있어요~~')

Out[16]: [('한국어', 'Noun'), ('문석', 'Noun'), ('문석', 'Noun'), ('일', 'Josa'), ('시작', 'Noun'), ('합니다', 'Verb'), ('재미있어요', 'Adjective'), ('~~', 'Punctuation')]
```

KoNLPy 한국어 처리

```
In [17]: from konlpy.corpus import kolaw from konlpy.utils import concordance
```

```
In [19]: constitution = kolaw.open('constitution.txt').read()
```

In [20]: print(constitution)

대한민국헌법

유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한국민은 3·1운동으로 건립된 대한민국임시정부의 법통과 불의에 항거한 4·19민주이념을 계승하고, 조국의 민주개혁과 평화적 통일의 사명에 입각하여 정의·인도와 동포애로써 민족의 단결을 공고히 하고, 모든 사회적 폐습과 불의를 타파하며, 자율과 조화를 바탕으로 자유민주적 기본질서를 더욱 확고히 하여 정치·경제·사회·문화의 모든 영역에 있어서 각인의 기회를 균등히 하고, 능력을 최고도로 발휘하게 하며, 자유와 권리에 따르는 책임과 의무를 완수하게 하여, 안으로는 국민생활의 균등한 향상을 기하고 밖으로는 항구적인 세계평화와 인류공영에 이바지함으로써 우리들과 우리들의 자손의 안전과 자유와 행복을 영원히 확보할 것을 다짐하면서 1948년 7월 12일에 제정되고 8차에 걸쳐 개정된 헌법을 이제 국회의 의결을 거쳐 국민투표에 의하여 개정한다.

제1장 총강

제1조 ① 대한민국은 민주공화국이다.

- ②대한민국의 주권은 국민에게 있고, 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 제2조 ① 대한민국의 국민이 되는 요건은 법률로 정한다.
- ②국가는 법률이 정하는 바에 의하여 재외국민을 보호할 의무를 진다. 제3조 대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다.

피4포 마린마그의 톤이의 자랑된다. 파스마포션 기납자기에 이끄런 편된지 돈이 전했으

```
In [21]: concordance(u'민주', constitution, show=False) #u = 유니코드
Out[21]: [13, 16, 35, 99, 136, 219, 251, 1026, 2850, 2854, 3649]
In [22]: concordance(u'대한민국',constitution, show=True)
       0
             대한민국헌법 유구한 역사와
       9
             대한국민은 3·1운동으로 건립된 대한민국임시정부의 법통과 불의에
             총강 제1조 ① 대한민국은 민주공화국이다. ②대한민국의
       98
       100
             ① 대한민국은 민주공화국이다. ②대한민국의 주권은 국민에게
             나온다. 제2조 ① 대한민국의 국민이 되는
       110
             의무를 진다. 제3조 대한민국의 영토는 한반도와
       126
       133
             부속도서로 한다. 제4조 대한민국은 통일을 지향하며,
             추진한다. 제5조 ① 대한민국은 국제평화의 유지에
       147
       787
             군무원이 아닌 국민은 대한민국의 영역안에서는 중대한
             파견 또는 외국군대의 대한민국 영역안에서의 주류에
       1836
             경제 제119조 ① 대한민국의 경제질서는 개인과
       3620
Out [22]: [0, 9, 98, 100, 110, 126, 133, 147, 787, 1836, 3620]
       꼬꼬마, Kkma
In [23]: from konlpy.tag import Kkma
       from konlpy.utils import pprint
In [24]: kkma = Kkma()
In [25]: text = u'네, 안녕하세요. 반갑습니다.'
In [27]: | text_s = pprint(kkma.sentences(text))
       text_s
       ['네, 안녕하세요.', '반갑습니다.']
In [28]: | text_s = kkma.sentences(text)
       text_s
Out[28]: ['네, 안녕하세요.', '반갑습니다.']
In [29]: type(text_s), text_s[0], text_s[-1]
Out[29]: (list, '네, 안녕하세요.', '반갑습니다.')
```

```
In [30]: kkma.tagset
Out[30]: {'EC': '연결 어미',
        'ECD': '의존적 연결 어미',
        'ECE': '대등 연결 어미',
        'ECS': '보조적 연결 어미'
        'EF': '종결 어미',
        'EFA': '청유형 종결 어미',
        'EFI': '감탄형 종결 어미',
        'EFN': '평서형 종결 어미',
        'EFO': '명령형 종결 어미'
        'EFQ': '의문형 종결 어미'
        'EFR': '존칭형 종결 어미',
        'EP': '선어말 어미',
        'EPH': '존칭 선어말 어미',
        'EPP': '공손 선어말 어미',
        'EPT': '시제 선어말 어미',
        'ET': '전성 어미',
        'ETD': '관형형 전성 어미'
        'ETN': '명사형 전성 어미',
        'IC': '감탄사'
        'JC': '접속 조사',
        'JK': '조사',
        'JKC': '보격 조사'
         'JKG': '관형격 조사',
         'JKI': '호격 조사'
         'JKM': '부사격 조사'
         'JK0': '목적격 조사',
        'JKQ': '인용격 조사',
        'JKS': '주격 조사',
        'JX': '보조사',
        'MA': '부사',
         'MAC': '접속 부사',
        'MAG': '일반 부사',
        'MD': '관형사',
        'MDN': '수 관형사',
        'MDT': '일반 관형사',
        'NN': '명사',
        'NNB': '일반 의존 명사',
        'NNG': '보통명사',
        'NNM': '단위 의존 명사',
        'NNP': '고유명사',
        'NP': '대명사',
        'NR': '수사'
        'OH': '한자'
        'OL': '외국어',
        'ON': '숫자'
        'SE': '줄임표',
        'SF': '마침표, 물음표, 느낌표',
        'SO': '붙임표(물결,숨김,빠짐)'
        'SP': '쉼표,가운뎃점,콜론,빗금',
        'SS': '따옴표,괄호표,줄표'
        'SW': '기타기호 (논리수학기호,화폐기호)',
        'UN': '명사추정범주',
        'VA': '형용사',
        'VC': '지정사'
        'VCN': "부정 지정사, 형용사 '아니다'",
        'VCP': "긍정 지정사, 서술격 조사 '이다'",
        'WV': '동사',
        'VX': '보조 용언',
        'VXA': '보조 형용사',
        'VXV': '보조 동사'.
```

'XP': '접두사',

```
'XPN': '체언 접두사',
         'XPV': '용언 접두사',
         'XR': '어근',
        'XSA': '형용사 파생 접미사',
        'XSN': '명사파생 접미사',
        'XSV': '동사 파생 접미사'}
In [31]: text = '자연어처리는 재미있습니다. 그러나 한국어 분석은 쉽지않습니다.'
In [32]: # 명사 추출기 nouns
        text_nouns = kkma.nouns(text)
        text_nouns
Out[32]: ['자연어', '자연어처리', '처리', '한국어', '분석']
In [34]: # 형태소 해석
        text_morphs = kkma.morphs(text)
        text_morphs
Out[34]: ['자연어',
        '처리',
        '는',
        '재미있',
        '습니다',
        '그러',
        '나',
         '한국어',
        '분석',
         '은',
        '쉽',
        '지',
        '않',
        '습니다',
        '.']
In [35]: # 문장 검색, Sentence detection.
        text_sentences = kkma.sentences(text)
        text_sentences
Out[35]: ['자연어처리는 재미있습니다.', '그러나 한국어 분석은 쉽지 않습니다.']
In [36]: len(text_sentences)
```

Out[36]: 2

```
In [37]:
        # POS EH_
        pos_tagger = kkma.pos(text)
        pos_tagger
Out[37]: [('자연어', 'NNG'),
         ('처리', 'NNG'),
('는', 'JX'),
         ('재미있', 'VA'),
('습니다', 'EFN'),
         ('.', 'SF').
         ('그러', 'W'),
         ('나', 'ECE'),
         ('한국어', 'NNG'),
         ('분석', 'NNG'),
         ('은', 'JX'),
('쉽', 'VA'),
         ('XI', 'ECD'),
         ('않', 'VXV'),
         ('습니다', 'EFN'),
         ('.', 'SF')]
In [38]: | pos_tagger_f = kkma.pos(text, flatten=False)
        pos_tagger_f
Out[38]: [[('자연어', 'NNG'), ('처리', 'NNG'), ('는', 'JX')], [('재미있', 'VA'), ('습니다', 'EFN'), ('.', 'SF')],
         [('그러', 'VV'), ('나', 'ECE')],
         [('한국어', 'NNG')].
         [('분석', 'NNG'), ('은', 'JX')],
         [('쉽', 'VA'), ('지', 'ECD')],
         [('않', 'VXV'), ('습니다', 'EFN'), ('.', 'SF')]]
In [39]: len(pos_tagger), type(pos_tagger), type(pos_tagger[0])
Out[39]: (16, list, tuple)
In [40]: len(pos_tagger_f), type(pos_tagger_f), type(pos_tagger_f)
Out[40]: (7, list, list)
In [41]: | text = '''
        하늘아래 땅이있고 그위에 내가있으니
        어디인들 이내몸 둘곳이야 없으리
        하루해가 저문다고 울터이냐 그리도 내가 작더냐
        별이 지는 저 산넘어 내 그리 쉬어 가리라
        바람아 불어라 이내몸을 날려 주려마
        하늘아 구름아 내몸 실어 떠나 가련다
        해가지고 달이뜨고 그안에 내가숨쉬니
        어디인들 이내몸 갈곳이야 없으리
        작은것을 사랑하며 살터이다 친구를 사랑하리라
        말이없는 저들녘에 내님을 그려보련다
        바람아 불어라 이내몸을 날려주려마
        하늘아 구름아 내몸실어 떠나가련다
        바람아 불어라 이내몸을 날려주려마
        하늘아 구름아 내몸실어 떠나가련다
```

```
In [42]:
        text_sentences = kkma.sentences(text)
        text_sentences
Out[42]: ['하늘 아래 땅이 있고 그 위에 내가 있으니 어디인들 이내 몸 둘 곳이야 없으리',
         '하루해가 저문다고 울 터이냐',
         '그리도 내가 작더냐',
         '별이 지는 저 산 넘어 내 그리 쉬어 가리라 바람 아 불어라',
         '이내 몸을 날려 주려 마 하늘 아 구름 아 내 몸 실어 떠나 가련 다 해 가지고 달이 뜨고 그
        안에 내가 숨쉬니 어디인들 이내 몸 갈 곳이야 없으리',
         '작은 것을 사랑하며 살 터이다'.
         '친구를 사랑하리라',
         '말이 없는 저 들녘에 내 님을 그려 보련 다 바람 아 불어라'.
         '이내 몸을 날려 주려 마 하늘 아 구름 아 내 몸 실어 떠나가련',
         '다 바람 아 불어라',
         '이내 몸을 날려 주려 마 하늘 아 구름 아 내 몸 실어 떠나가련',
         '다']
In [43]: len(text_sentences)
Out [43]: 12
In [44]: constitution = kolaw.open('constitution.txt').read()
In [45]: | pos_const = kkma.pos(constitution)
In [46]: len(pos_const)
Out [46]: 10053
In [47]: # 보통명사만 추출
        pos_const_NNG = [ word[0] for word in pos_const if word[1]=='NNG']
        len(pos_const_NNG)
Out [47]: 3433
In [48]: | pos_const_NNG.sort()
In [49]: | pos_const_NNG[:10], pos_const_NNG[-10:]
Out[49]: (['가격', '가부', '가입', '가입', '가족', '가족', '가치', '각급', '각급', '각급'], ['후보자', '후보자', '후임자', '후임자', '후임자', '후임자', '훈장', '훈장',
        '히'])
In [53]:
        # 모든 명사 추출
        NN_list = [ 'NN', 'NNB', 'NNG', 'NNM', 'NNP', 'NP' ]
        pos_const_NN = [ word[0] for word in pos_const if word[1] in NN_list]
        len(pos_const_NN)
Out [53]: 3883
```

```
In [54]: pos_const_NN.sort()
          pos_const_NN[:10], pos_const_NN[-10:]
Out[54]: (['가격', '가부', '가입', '가입', '가족', '가족', '가치', '각급', '각급', '각급'],
           ['후보자', '후보자', '후임자', '후임자', '후임자', '후임자', '훈려', '훈장', '훈장',
          '히'])
In [56]: | len(set(pos_const_NN))
Out [56]: 938
In [57]: def getNounCnt(pos_list) :
              noun\_cnt = \{\}
              for noun in pos_list :
                   if noun_cnt.get(noun) :
                       noun_cnt[noun] +=1
                  else:
                       noun\_cnt[noun] = 1
              return noun_cnt
In [58]: | noun_dict = getNounCnt(pos_const_NN)
          len(noun_dict), noun_dict
Out[58]: (938,
           {'가격': 1,
            '가부': 1,
            '가입': 2,
            '가족': 2,
            '가치': 1,
            '각급': 3,
            '각부': 9,
            '각인': 1,
            '간': 4,
            '간의': 2,
            '간첩죄': 1,
            '감봉': 1,
            '감사': 7,
            '감사원': 5,
            '감사원장': 2,
            '감찰': 1,
            '감형': 3,
            '강': 1,
In [59]: from collections import Counter
In [60]: | counter = Counter(pos_const)
          counter.most_common(10)
(('.', 'SF'), 359),
(('하', 'XSV'), 350),
(('에', 'JKM'), 328),
(('나다', 'EFN'), 243),
(('나다', 'ETD'), 234),
(('을', 'JKO'), 211),
(('은', 'JX'), 182),
(('는', 'JX'), 180),
           (('저', 'NP'), 155)]
```

```
In [61]: | counter = Counter(noun_dict)
         counter.most_common(10)
Out[61]: [('저', 155),
         ('법률', 121),
         ('수', 88),
         ('대통령', 84),
         ('국가', 73),
('국민', 69),
('헌법', 69),
          ('조', 58),
         ('국회', 55),
         ('때', 55)]
         한나눔, Hannanum
In [62]:
        from konlpy.tag import Hannanum
In [63]: | hannanum = Hannanum()
In [64]: hannanum.tagset
Out[64]: {'E': 'OlDI',
          'EC': '연결 어미',
          'EF': '종결 어미'
          'EP': '선어말어미',
          'ET': '전성 어미',
          'F': '외국어',
          'l': '독립언',
          'II': '감탄사',
          'J': '관계언'
          'JC': '격조사',
          'JP': '서술격 조사',
          'JX': '보조사',
          'M': '수식언',
          'MA': '부사',
          'MM': '관형사',
          'N': '체언',
          'NB': '의존명사',
          'NC': '보통명사',
          'NN': '수사',
          'NP': '대명사'
          'NQ': '고유명사',
          'P': '용언',
          'PA': '형용사',
          'PV': '동사',
          'PX': '보조 용언',
          'S': '기호',
          'X': '접사',
          'XP': '접두사'
          'XS': '접미사'}
```

In [65]: text = '자연어처리는 재미있습니다. 그러나 한국어 분석은 쉽지않습니다.'

```
In [67]:
             # 명사 추출기, Noun extractor
             text_nouns = hannanum.morphs(text)
             text_nouns
Out[67]: ['자연어처리',
               '는',
              '재미있',
              '습니다',
              '그러나',
              '한국어',
              '분석',
              '은',
'쉽',
              '지',
              '않',
              '습니다',
              '.']
In [68]:
             # 형태소 해석, Parse phrase to morphemes
             text_morphs = hannanum.morphs(text)
             text_morphs
Out[68]: ['자연어처리',
              '는',
              '재미있',
              '습니다',
              '그러나',
              '한국어',
              '분석',
              - .
'은',
'쉽',
'지',
              '않'
              '습니다',
              '.']
In [69]:
             # 구문 분석, Phrase analyzer
             text_analyze = hannanum.analyze(text)
             text_analyze
Out[69]: [[[('자연어처리', 'ncpa'), ('는', 'jxc')], [('자연어', 'ncn'), ('처리', 'ncpa'), ('는', 'jxc')]], [[('재미있', 'pvg'), ('습니다', 'ef')], [('재미', 'ncn'), ('있', 'xsmn'), ('습니다', 'ef')]],
              [[('.', 'sf')], [('.', 'sy')]],
              [],
              [[('그러나', 'maj')]],
[[('한국어', 'ncn')]],
[[('분석', 'ncpa'), ('은', 'jxc')], [('분석', 'ncpa'), ('은', 'ncn')]],
[[('쉽', 'paa'), ('지', 'ecx'), ('않', 'px'), ('습니다', 'ef')]],
[[('.', 'sf')], [('.', 'sy')]]]
```

```
In [70]:
              # POS tagger
              text_pos = hannanum.pos(text)
              text_pos
Out[70]: [('자연어처리', 'N'),
               ('는', 'J'),
               ('재미있', 'P'),
('습니다', 'E'),
               ('습니다', 'E'),
('.', 'S'),
('그러나', 'M'),
('한국어', 'N'),
('분석', 'N'),
('은', 'J'),
('검', 'P'),
('지', 'E'),
               ('습니다', 'E'),
               ('.', 'S')]
              text_pos_f = hannanum.pos(text, flatten=False)
In [71]:
              text_pos_f
Out[71]: [[[('자연어처리', 'N'), ('는', 'J')]],
               [[('재미있', 'P'), ('습니다', 'E')]],
[[('.', 'S')]],
               [],
               [[('그러나', 'M')]],
[[('한국어', 'N')]],
[[('분석', 'N'), ('은', 'J')]],
[[('쉽', 'P'), ('지', 'E'), ('않', 'P'), ('습니다', 'E')]],
[[('.', 'S')]]]
```