Atividade - Revisão

Tema: Plataforma de E-sports e Loja Gamer – *GAME_ARENA*
Formato: Múltipla escolha (20 questões)

CONTEXTO DO ESTUDO DE CASO

A empresa *GAME_ARENA* gerencia:

- venda de produtos gamers
- cadastro de jogadores
- realização de pedidos
- registro de vendas e estoque

Tabelas principais:

- **produto (id_produto, nome, preco, estoque, id_categoria)**
- **categoria (id_categoria, nome_categoria)**
- **cliente (id_cliente, nome, cidade)**
- **pedido (id_pedido, id_cliente, data_pedido)**
- **item_pedido (id_pedido, id_produto, quantidade, preco_unitario)**

QUESTÃO 1 - Um desenvolvedor executa:

```
INSERT INTO produto (nome, preco, estoque)
VALUES ('Mouse Gamer', 150.00, 10);
```

Qual problema pode ocorrer?

a) Falta de JOIN
b) Falta de chave estrangeira obrigatória
c) Falta de GROUP BY
d) Falta de ORDER BY
e) Falta de LIMIT

QUESTÃO 2 - Após executar um DELETE sem WHERE:

```
DELETE FROM cliente;
```

O que acontece?

a) Remove apenas um cliente
b) Remove clientes com NULL
c) Remove todos os registros

d) Dá erro automático
e) Remove apenas clientes ativos

QUESTÃO 3 - Qual comando desfaz uma transação ainda não confirmada?

a) COMMIT
b) DELETE
c) TRUNCATE
d) ROLLBACK
e) UPDATE

QUESTÃO 4 - Sobre TRUNCATE:

a) Remove linha por linha
b) Permite rollback sempre
c) Remove todos os dados rapidamente
d) Usa WHERE
e) Atualiza registros

QUESTÃO 5 - Qual consulta retorna clientes ordenados por nome?

a) SELECT * FROM cliente ORDER nome
b) SELECT * FROM cliente ORDER BY nome
c) SELECT nome FROM cliente GROUP BY nome
d) SELECT * FROM cliente SORT BY nome
e) SELECT nome FROM cliente WHERE nome

QUESTÃO 6 - Consulta correta com filtro:

a) SELECT * FROM produto WHERE preco > 100
b) SELECT * FROM produto HAVING preco > 100
c) SELECT * FROM produto GROUP preco > 100
d) SELECT * FROM produto ORDER preco > 100
e) SELECT * FROM produto LIMIT preco > 100

QUESTÃO 7 - Uso correto do LIMIT:

a) LIMIT ordena dados
b) LIMIT filtra condições
c) LIMIT restringe quantidade de resultados
d) LIMIT agrupa dados
e) LIMIT cria tabela

QUESTÃO 8 - Função COUNT:

a) Soma valores
b) Conta registros
c) Calcula média
d) Retorna maior valor
e) Ordena dados

QUESTÃO 9 - Consulta correta:

```
SELECT COUNT(*) FROM produto;
```

Retorna:

a) Soma dos preços
b) Número de produtos
c) Média de preços
d) Maior preço
e) Produtos com estoque

QUESTÃO 10 - INNER JOIN retorna:

a) Todas as linhas
b) Apenas linhas correspondentes
c) Apenas da esquerda
d) Apenas da direita
e) Linhas duplicadas

QUESTÃO 11 - LEFT JOIN retorna:

a) Apenas correspondentes
b) Apenas direita
c) Todas da esquerda + correspondências
d) Apenas NULL
e) Apenas agregados

QUESTÃO 12 - Consulta com JOIN correta:

```
SELECT p.nome, c.nome_categoria
FROM produto p
JOIN categoria c ON p.id_categoria = c.id_categoria;
```

Isso representa:

a) Produto sem categoria
b) União de tabelas relacionadas

c) Exclusão de dados
d) Agrupamento
e) Subquery

QUESTÃO 13 - GROUP BY é usado para:

a) Filtrar dados
b) Ordenar dados
c) Agrupar resultados
d) Inserir dados
e) Excluir dados

QUESTÃO 14 - Consulta correta com GROUP BY:

a) SELECT nome, COUNT(*) FROM produto*
*b) SELECT nome, COUNT(*) FROM produto GROUP BY nome
c) SELECT COUNT(nome) FROM produto
d) SELECT nome FROM produto
e) SELECT * FROM produto GROUP

QUESTÃO 15 - HAVING é usado para:

a) Filtrar antes do GROUP BY
b) Filtrar após agregação
c) Substituir WHERE
d) Inserir dados
e) Atualizar dados

QUESTÃO 16 - Consulta correta:

```
SELECT id_categoria, COUNT(*)
FROM produto
GROUP BY id_categoria
HAVING COUNT(*) > 2;
```

Retorna:

a) Produtos caros
b) Categorias com mais de 2 produtos
c) Produtos únicos
d) Categorias vazias
e) Produtos sem categoria

QUESTÃO 17 - Consulta com múltiplos JOINs:

```
SELECT c.nome, p.data_pedido
FROM cliente c
JOIN pedido p ON c.id_cliente = p.id_cliente;
```

Objetivo:

a) Atualizar cliente
b) Listar pedidos com clientes
c) Excluir pedidos
d) Agrupar dados
e) Inserir dados

QUESTÃO 18 - Consulta com 3 tabelas:

```
SELECT c.nome, pr.nome
FROM cliente c
JOIN pedido pe ON pe.id_cliente = c.id_cliente
JOIN item_pedido ip ON ip.id_pedido = pe.id_pedido
JOIN produto pr ON pr.id_produto = ip.id_produto;
```

Essa consulta representa:

a) Inserção múltipla
b) Relatório de compras
c) Atualização de estoque
d) Exclusão de dados
e) Agrupamento simples

QUESTÃO 19 - Erro na consulta:

```
SELECT nome, COUNT(*)
FROM produto;
```

Problema:

a) Falta WHERE
b) Falta JOIN
c) Falta GROUP BY
d) Falta ORDER BY
e) Falta LIMIT

QUESTÃO 20 - Consulta avançada:

```
SELECT c.nome, SUM(ip.quantidade)
FROM cliente c
JOIN pedido pe ON pe.id_cliente = c.id_cliente
JOIN item_pedido ip ON ip.id_pedido = pe.id_pedido
```

```
GROUP BY c.nome
HAVING SUM(ip.quantidade) > 10;
```

Retorna:

a) Clientes com mais de 10 pedidos
b) Clientes com mais de 10 itens comprados
c) Produtos vendidos
d) Pedidos recentes
e) Estoque atualizado