

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí**Equipe KaimanByte****Relatório da Sprint 1**

Todos os itens da rubrica foram avaliados; este documento lista somente itens em que foram encontradas falhas ou inconformidades.

Quando um item não aparece a seguir, não foi registrada falha objetiva para ele na inspeção realizada.

Notas sugeridas por disciplina

Engenharia de Software II

Item avaliado	Falha encontrada
1.1 README principal	O README principal possui descrição, equipe e stack, mas as instruções e URLs não estão coerentes com a estrutura real. O arquivo orienta executar docker compose na raiz, porém o compose está em app/docker-compose.yml; informa frontend em http://localhost:5173 e backend em http://localhost:3000 , enquanto o compose publica frontend em 3000 e backend em 3001; também menciona rede internal_net e credenciais de banco diferentes das configuradas no compose.
1.2 README das pastas principais	Não foram encontrados README.md nas pastas principais app/frontend, app/backend ou em uma pasta de database. Assim, as responsabilidades e instruções específicas de cada módulo não estão documentadas nos próprios diretórios.
2.1 Backlog do Produto	O backlog em arquivos/produto/backlog.md lista atividades, pontos, área e requisito, mas não apresenta prioridade nem critérios de aceite por item. Parte desses elementos aparece em arquivos/produto/requisitos.md, mas não há rastreabilidade direta no backlog solicitado pela rubrica.
2.2 Backlog da Sprint 1	O backlog da Sprint 1 em arquivos/produto/sprints/sprints.md define tarefas, pontos, área e requisito, mas não informa responsáveis nem status por tarefa. Isso impede avaliar claramente distribuição de trabalho e andamento planejado/realizado da sprint.

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

2.3 Definition of Done (DoD)	O DoD documentado exige itens como testes automatizados, logs de navegação com timestamp, validação em QA e aceite do PO. A entrega contém apenas teste de middleware de autenticação e não apresenta evidência de testes dos três cenários de navegação, QA ou aceite do PO para os itens da Sprint 1.
3.1 Diagrama de Casos de Uso	Não foi localizado arquivo de diagrama de casos de uso no repositório. A tarefa T50 está no escopo da Sprint 1, mas a inspeção encontrou apenas documentos markdown e PDFs de referência, sem arquivo .drawio, .puml, imagem ou documento equivalente do diagrama.
3.2 Coerência entre documentação e implementação	Há divergências entre documentação e implementação: o README marca a Sprint 1 como em progresso; o backlog de produto termina em T59, enquanto o planejamento por sprint declara 60 tarefas incluindo T60; URLs, credenciais e rede documentadas no README não batem com app/docker-compose.yml e app/.env.
4.1 Estratégia de branches	A inspeção local encontrou main e branches remotas dev e prototype, mas não foram identificadas branches de feature/fix. A estratégia mínima de trabalho por funcionalidades/correções não fica evidenciada no histórico disponível.
4.3 Participação dos membros	A participação nos commits está desequilibrada: Erick Rost/Erick Rost Santos concentra 18 commits, Rafael aparece com 4, Thiago com 2 e Vitória com 1. João Pedro e Gabriel constam no README como integrantes, mas não aparecem no shortlog local consultado.

Desenvolvimento Web II

Item avaliado	Falha encontrada
2.1 Estrutura em camadas	O backend está organizado em routes, models, middleware e config, mas não possui controllers, services ou repositories. As rotas concentram validação de fluxo, regras de negócio e acesso aos models Sequelize, reduzindo a separação de responsabilidades esperada.

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

3.1 Uso de variáveis de ambiente	Arquivos .env reais estão versionados em app/.env e app/backend/.env. Além disso, há fallbacks hardcoded para DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_HOST, DB_PORT e JWT_SECRET no código, de modo que credenciais e chaves não ficam exclusivamente sob configuração externa.
3.2 Exposição de dados sensíveis	O repositório expõe credenciais e segredos: app/.env contém DB_PASSWORD, JWT_SECRET e placeholders SMTP; app/backend/.env contém credenciais de banco; app/docker-compose.yml fixa senha do PostgreSQL e do pgAdmin; auth.ts e authRoutes.ts aceitam fallback JWT_SECRET = secret. O seed também registra no console usuário e senha padrão do admin.
4.2 Organização lógica do frontend	O frontend possui utils/api.ts, mas não há camada consistente de services, hooks ou contexts. O componente Chat.tsx concentra fluxo conversacional, chamadas HTTP, formulário de dúvida, avaliação de satisfação, histórico e renderização, dificultando manutenção e testes.
4.3 Estrutura visual	Os estilos estão espalhados em múltiplos arquivos CSS por tela/componente, com pouca reutilização evidente. Há HTML injetado no chat por dangerouslySetInnerHTML para renderizar respostas vindas do banco, o que aumenta risco de manutenção e segurança se o conteúdo administrativo não for sanitizado.

Banco de Dados Relacional

Item avaliado	Falha encontrada
2.1 Qualidade dos comandos SQL	Não foram encontrados arquivos SQL de DDL/DML no repositório. A estrutura do banco é criada por models Sequelize e sequelize.sync, contrariando a exigência do desafio de uso explícito de DDL e DML e dificultando a avaliação direta da qualidade dos comandos SQL.
2.1 Qualidade dos comandos SQL	A modelagem cobre nós, usuários, perguntas e logs, mas não modela documentos oficiais, chunks indexados e metadados de fonte em tabelas próprias. Esses elementos fazem parte do repositório de conhecimento descrito no desafio e ficam representados apenas como links/texto nos nós e PDFs estáticos no frontend.
2.2 Otimização	Não foram encontrados índices explícitos para consultas prováveis,

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

inicial	como parentId em nodes, sessionId em interaction_logs, status/createdAt em inquiries ou filtros de busca textual. Também não há constraints explícitas de chave estrangeira para inquiryId/answeredBy nos models consultados.
---------	---

Técnicas de Programação I

Item avaliado	Falha encontrada
1.1 Aplicação funcional	Não foi possível comprovar build/testes locais neste ambiente porque npm run build e npm test falharam antes de executar a aplicação com a mensagem: WSL 1 is not supported. Como evidência da entrega, o repositório não traz logs recentes de build/testes bem-sucedidos que substituam essa validação.
2.1 Tipagem TypeScript	Há uso recorrente de any e as any em rotas, testes, server.ts e páginas do frontend. Isso enfraquece a tipagem estrita configurada nos tsconfigs e reduz a segurança estática em pontos críticos como usuário autenticado, models Sequelize, respostas da API e filtros.
2.2 Uso de conceitos de POO	O uso de POO fica praticamente restrito aos models Sequelize. Regras de negócio e fluxos principais estão implementados de forma procedural em rotas Express e componentes React, sem encapsulamento relevante em classes/serviços para os casos de uso da aplicação.