

```
1  -- =====
2  -- INÍCIO ATIVIDADE 9
3  -- =====
4  --EXERCÍCIO 1
5  --Escreva uma query que retorne titulo do evento e nome do tipo_evento (INNER JOIN).
6  SELECT
7      evento.titulo AS titulo_do_evento,
8      tipoevento.nome AS nome_do_tipo_evento
9  FROM
10     evento
11     INNER JOIN tipoevento ON evento.idtipoevento = tipoevento.idtipoevento;
```

|   | titulo_do_evento<br>character varying (50) | nome_do_tipo_evento<br>character varying (30) |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | Tempestade Forte                           | Alerta de Tempestade                          |
| 2 | Calor Excessivo                            | Alerta de Calor                               |
| 3 | Frio Intenso                               | Alerta de Frio                                |

- > Foreign Tables
- > Functions
- > Materialized Views
- > Operators
- > Procedures
- > 1..3 Sequences
- > Tables (7)
  - > alerta
  - > categoriausuario
  - > evento
  - > Columns (7)
    - idevento
    - titulo
    - descricao
    - datahora
    - status
    - idtipoevento
    - idlocalizacao
  - > Constraints
  - > Indexes
  - > RLS Policies
  - > Rules
  - > Triggers

clima\_alerta/postgres@Postgres\_Local



No limit



Query

Query History

```
12
13  -- EXERCÍCIO 2
14  -- Escreva uma query que retorne titulo do evento, cidade e sigla_estado (INNER JOIN evento → localizacao).
15  SELECT
16      evento.titulo AS titulo_do_evento,
17      localizacao.cidade,
18      localizacao.estado AS sigla_estado
19  FROM
20      evento
21      INNER JOIN localizacao ON evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao;
22  -- =====
23  -- FIM ATIVIDADE 9
```

Data Output

Messages

Notifications



Showing rows: 1 to 3



Page No: 1

of 1



|   | titulo_do_evento<br>character varying (50) | cidade<br>character varying (50) | sigla_estado<br>character (2) |
|---|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Tempestade Forte                           | São Paulo                        | SP                            |
| 2 | Calor Excessivo                            | Rio de Janeiro                   | RJ                            |
| 3 | Frio Intenso                               | Porto Alegre                     | RS                            |

Total rows: 3

Query complete 00:00:00.090

LF

Ln 18, Col 36

- Triggers
- localizacao
  - Columns (5)
    - idlocalizacao
    - latitude
    - longitude
    - cidade
    - estado
  - Constraints
  - Indexes
  - RLS Policies
  - Rules
  - Triggers
- relato
- tipoevento
  - Columns (3)
    - idtipoevento
    - nome
    - descricao
  - Constraints
  - Indexes
  - RLS Policies
  - Rules
  - Triggers

clima\_alerta/postgres@Postgres\_Local

No limit

Query Query History

```
-- EXERCÍCIO 3
-- Escreva uma query que retorne titulo do evento, tipo_evento, cidade, incluindo eventos que
-- possam não ter localizacao (usar LEFT JOIN quando necessário). Explique por que escolheu
-- LEFT/INNER.
SELECT
    evento.titulo AS titulo_do_evento,
    tipoevento.nome AS tipo_evento,
    localizacao.cidade
FROM
    localizacao
LEFT JOIN evento ON evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao
LEFT JOIN tipoevento ON evento.idtipoevento = tipoevento.idtipoevento;
-- Usei o LEFT JOIN pois ele irá buscar todos os elementos existentes na tabela a esquerda (localizacao),
-- mesmo que as tabelas à direita tenham campos nulos (sem correspondências nas três tabelas)
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3

Page No: 1

of 1

|   | titulo_do_evento<br>character varying (50) | tipo_evento<br>character varying (30) | cidade<br>character varying (50) |
|---|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Tempestade Forte                           | Alerta de Tempestade                  | São Paulo                        |
| 2 | Calor Excessivo                            | Alerta de Calor                       | Rio de Janeiro                   |
| 3 | Frio Intenso                               | Alerta de Frio                        | Porto Alegre                     |

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.088

LF Ln 35, Col 1

clima\_alerta/postgres@Postgres\_Local

No limit

Query Query History

```
38  -- EXERCÍCIO 4
39  -- Reescreva a Consulta B usando RIGHT JOIN (invertendo a ordem das tabelas) e verifique que o resultado
40  -- é equivalente. Anote as diferenças de leitura/legibilidade.
41  SELECT
42      evento.titulo AS titulo_do_evento,
43      tipoevento.nome AS tipo_evento,
44      localizacao.cidade
45  FROM
46      evento
47      RIGHT JOIN tipoevento ON evento.idtipoevento = tipoevento.idtipoevento
48      RIGHT JOIN localizacao ON evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao;
49  -- O resultado foi o mesmo. No entanto, a legibilidade pode ser comprometida, pois começar com a tabela principal,
50  -- como `evento`, facilita a compreensão do propósito da consulta. Quando a tabela principal aparece após as
51  -- tabelas relacionadas, exige mais esforço do leitor para entender as interligações.
52  -- =====
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3

Page No: 1

of 1

|   | titulo_do_evento<br>character varying (50) | tipo_evento<br>character varying (30) | cidade<br>character varying (50) |
|---|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Tempestade Forte                           | Alerta de Tempestade                  | São Paulo                        |
| 2 | Calor Excessivo                            | Alerta de Calor                       | Rio de Janeiro                   |
| 3 | Frio Intenso                               | Alerta de Frio                        | Porto Alegre                     |

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.074

LF Ln 49, Col 1

- Triggers
- localizacao
  - Columns (5)
    - idlocalizacao
    - latitude
    - longitude
    - cidade
    - estado
  - Constraints
  - Indexes
  - RLS Policies
  - Rules
  - Triggers
- relato
- tipoevento
  - Columns (3)
    - idtipoevento
    - nome
    - descricao
  - Constraints
  - Indexes
  - RLS Policies
  - Rules
  - Triggers

clima\_alerta/postgres@Postgres\_Local

No limit

Query Query History

```
51  cabecas relacionadas, exige mais esforço do leitor para entender as interações.
52
53  -- EXERCÍCIO 5
54  -- Crie uma query que mostre para cada cidade a quantidade de eventos (usar JOIN + GROUP BY),
55  -- este exercício já prepara a Aula 10.
56  SELECT
57      localizacao.cidade AS cidade,
58      COUNT(*) AS quantidade_de_eventos
59  FROM
60      localizacao
61      LEFT JOIN evento ON evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao
62      GROUP BY localizacao.cidade;
63  -- =====
64  -- FIM ATIVIDADE 9
65  -- =====
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

|   | cidade<br>character varying (50) | quantidade_de_eventos<br>bigint |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Porto Alegre                     | 1                               |
| 2 | Rio de Janeiro                   | 1                               |
| 3 | São Paulo                        | 1                               |

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.121

LF Ln 58, Col 12

```

-- =====
-- INICIO ATIVIDADE 9
-- =====
--EXERCICIO 1
--Escreva uma query que retorne titulo do evento e nome do tipo_evento (INNER JOIN).
SELECT
    evento.titulo AS titulo_do_evento,
    tipoevento.nome AS nome_do_tipo_evento
FROM
    evento
    INNER JOIN tipoevento ON evento.idtipoevento = tipoevento.idtipoevento;

-- EXERCICIO 2
-- Escreva uma query que retorne titulo do evento, cidade e sigla_estado (INNER JOIN evento â\206
\222 localizacao).
SELECT
    evento.titulo AS titulo_do_evento,
    localizacao.cidade,
    localizacao.estado AS sigla_estado
FROM
    evento
    INNER JOIN localizacao ON evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao;

-- EXERCICIO 3
-- Escreva uma query que retorne titulo do evento, tipo_evento, cidade, incluindo eventos que
-- possam nao ter localizacao (usar LEFT JOIN quando necessario). Explique por que escolheu
-- LEFT/INNER.
SELECT
    evento.titulo AS titulo_do_evento,
    tipoevento.nome AS tipo_evento,
    localizacao.cidade
FROM
    localizacao
    LEFT JOIN evento ON evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao
    LEFT JOIN tipoevento ON evento.idtipoevento = tipoevento.idtipoevento;

-- Usei o LEFT JOIN pois ele ira buscar todos os elementos existentes na tabela a esquerda (local
izacao),
-- mesmo que as tabelas a direita tenham campos nulos (sem correspondencias nas tres tabelas)
-- EXERCICIO 4
-- Reescreva a Consulta B usando RIGHT JOIN (invertendo a ordem das tabelas) e verifique que o re
sultado
-- e equivalente. Anote as diferencas de leitura/legibilidade.
SELECT
    evento.titulo AS titulo_do_evento,
    tipoevento.nome AS tipo_evento,
    localizacao.cidade
FROM
    evento
    RIGHT JOIN tipoevento ON evento.idtipoevento = tipoevento.idtipoevento
    RIGHT JOIN localizacao ON evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao;

-- O resultado foi o mesmo. No entanto, a legibilidade pode ser comprometida, pois começar com a
tabela principal,
-- como `evento`, facilita a compreensao do proposito da consulta. Quando a tabela principal apar
ece apos as
-- tabelas relacionadas, exige mais esforco do leitor para entender as interligacoes.
-- EXERCICIO 5
-- Crie uma query que mostre para cada cidade a quantidade de eventos (usar JOIN + GROUP BY),
-- este exercicio ja prepara a Aula 10.
SELECT
    localizacao.cidade AS cidade,
    COUNT(evento.titulo) AS quantidade_de_eventos
FROM
    localizacao
    LEFT JOIN evento ON evento.idlocalizacao = localizacao.idlocalizacao
GROUP BY
    localizacao.cidade;

-- =====
-- FIM ATIVIDADE 9
-- =====

```