

Connections x

Filter connections by name

- postgres localhost:5432
 - Databases
 - Aula6
 - Aula7
 - PROVA_3
 - aula12
 - bdaula
 - bdaula_arley
 - bdteste
 - biblioteca
 - Schemas
 - public
 - Tables
 - aluno
 - autor
 - editora
 - emprestimo
 - emprestimo_livro
 - livro
 - Foreign Tables
 - Views
 - vw_listar_titulo_num_paginas
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
 - clima_alerta
 - fabricio
 - postgres
 - queimadas_db
 - sistema_bancario

*<postgres> schema.sql x

```
-- =====  
-- INÍCIO ATIVIDADE 13  
-- =====  
  
-- =====  
-- Exercício 1 – Criar uma VIEW que liste:  
-- título do livro  
-- número de páginas  
-- =====  
  
CREATE VIEW vw_listar_titulo_num_paginas AS  
SELECT  
    titulo,  
    num_paginas  
FROM  
    livro;
```

Statistics 1 x

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.008s
Start time	Sat Jun 06 15:25:10 BRT 2026
Finish time	Sat Jun 06 15:25:10 BRT 2026
Query	CREATE VIEW vw_listar_titulo_num_paginas AS SELECT titulo, num_paginas FROM livro

General postgres biblioteca public

www.lista5.titulo.prim.pagina5.1

SELECT * FROM vw_listar_titulo_num_paginas

[illegible]

Connections x

Filter connections by name

- postgres localhost:5432
 - Databases
 - Aula6
 - Aula7
 - PROVA_3
 - aula12
 - bdaula
 - bdaula_arley
 - bdteste
 - biblioteca
 - Schemas
 - public
 - Tables
 - aluno 24K
 - autor 24K
 - editora 24K
 - emprestimo 24K
 - emprestimo_livro 24K
 - livro 24K
 - Foreign Tables
 - Views
 - vw_autores_com_livros
 - vw_listar_titulo_num_paginas
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
 - clima_alerta
 - fabricio
 - postgres
 - queimadas_db
 - sistema_bancario

*<postgres> schema.sql x

```
-- =====  
-- Exercício 2 - Criar uma VIEW com:  
-- autores que possuem mais de 1 livro  
-- (Dica: usar HAVING)  
-- =====  
  
CREATE VIEW vw_autores_com_livros AS  
SELECT  
    a.nome  
FROM  
    autor a  
JOIN  
    livro l ON  
        l.id_autor = a.id_autor  
GROUP BY  
    a.id_autor,  
    a.nome  
HAVING  
    COUNT(l.id_livro) > 1;
```

Statistics 1 x

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.004s
Start time	Sat Jun 06 15:29:15 BRT 2026
Finish time	Sat Jun 06 15:29:15 BRT 2026
Query	CREATE VIEW vw_autores_com_livros AS SELECT a.nome FROM autor a JOIN livro l ON l.id_autor = a.id_autor GROUP BY a.id_autor, a.nome HAVING COUNT(l.id_livro) > 1

FileEditNavigateSearchSQL EditorDatabaseWindowHelp

Connections x

Filter connections by name

postgres localhost:5432

Databases

Aula6

Aula7

PROVA_3

aula12

bdaula

bdaula_arley

bdteste

biblioteca

Schemas

public

Tables

aluno24K

autor24K

editora24K

emprestimo24K

emprestimo_livro24K

livro24K

Foreign Tables

Views

vw_autores_com_livros

vw_listar_titulo_num_paginas

Materialized Views

Indexes

Functions

Sequences

Data types

Aggregate functions

Event Triggers

Extensions

Storage

System Info

Roles

clima_alerta

fabricio

postgres

queimadas_db

sistema_bancario

*<postgres> schema.sql x

autor a

JOIN

livro l ON

l.id_autor = a.id_autor

GROUP BY

a.id_autor,

a.nome

HAVING

COUNT(l.id_livro) > 1;

-- =====

-- TESTE

-- =====

SELECT

*

FROM

vw_autores_com_livros;

vw_autores_com_livros 1 x

SELECT * FROM vw_autores_com_livros

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Grid

AZ nome

1J. R. R. Tolkien

Text

Record

Refresh

Save

Cancel

Export data

200

1

1 row(s) fetched - 0.001s, on 2026-06-06 at 15:30:16

General

postgres biblioteca public

BRT en

45°CPU41%

MEM

87%

15:30

Connections x

Filter connections by name

- postgres localhost:5432
 - Databases
 - Aula6
 - Aula7
 - PROVA_3
 - aula12
 - bdaula
 - bdaula_arley
 - bdteste
 - biblioteca
 - Schemas
 - public
 - Tables
 - aluno 24K
 - autor 24K
 - editora 24K
 - emprestimo 24K
 - emprestimo_livro 24K
 - livro 24K
 - Foreign Tables
 - Views
 - vw_autor_titulo_publicacao
 - vw_autor_total_livros_maior_num_paginas
 - vw_autores_com_livros
 - vw_listar_titulo_num_paginas
 - vw_livros_acima_media
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
 - clima_alerta
 - fabricio

*<postgres> schema.sql x

```
-- =====  
-- Exercício 3 - Criar uma VIEW com:  
-- livros acima da média de páginas  
-- =====  
  
CREATE VIEW vw_livros_acima_media AS  
SELECT  
    titulo,  
    num_paginas  
FROM  
    livro  
WHERE  
    num_paginas > (  
        SELECT  
            AVG(num_paginas)  
        FROM  
            livro);
```

Statistics 1 x	
Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.004s
Start time	Sat Jun 06 15:52:22 BRT 2026
Finish time	Sat Jun 06 15:52:22 BRT 2026
Query	-- ===== -- Exercício 3 - Criar uma VIEW com: -- livros acima da média de páginas -- ===== CREATE VIEW vw_livros_acima_media AS SELECT titulo, num_paginas FROM livro WHERE num_paginas > (SELECT AVG(num_paginas) FROM livro)

General postgres biblioteca public

vw livros acima media 1 ✓

[illegible]

	BRT	en					:	
--	-----	----	--	--	--	--	---	--

Connections x

Filter connections by name

- postgres localhost:5432
 - Databases
 - Aula6
 - Aula7
 - PROVA_3
 - aula12
 - bdaula
 - bdaula_arley
 - bdteste
 - biblioteca
 - Schemas
 - public
 - Tables
 - aluno 24K
 - autor 24K
 - editora 24K
 - emprestimo 24K
 - emprestimo_livro 24K
 - livro 24K
 - Foreign Tables
 - Views
 - vw_autor_titulo_publicacao
 - vw_autores_com_livros
 - vw_listar_titulo_num_paginas
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
 - clima_alerta
 - fabricao
 - postgres
 - queimadas_db

```
-- =====
-- Exercício 4 - Criar uma VIEW que mostre:
-- autor
-- título do livro
-- ano de publicação
-- =====
CREATE VIEW vw_autor_titulo_publicacao AS
SELECT
    a.nome,
    l.titulo,
    l.ano_publicacao
FROM
    autor a
JOIN
    livro l ON
    l.id_autor = a.id_autor
GROUP BY
    a.nome,
    l.titulo,
    l.ano_publicacao;
```

Statistics 1 x

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.002s
Start time	Sat Jun 06 15:40:33 BRT 2026
Finish time	Sat Jun 06 15:40:33 BRT 2026
Query	CREATE VIEW vw_autor_titulo_publicacao AS SELECT a.nome, l.titulo, l.ano_publicacao FROM autor a JOIN livro l ON l.id_autor = a.id_autor GROUP BY a.nome, l.titulo, l.ano_publicacao

General postgres biblioteca public

vw_autor_titulo_publicacao 1 x

SELECT * FROM vw_autor_titulo_publicacao | Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

Refresh Save Cancel Edit Copy Paste Delete Left Arrow Right Arrow Zoom In Zoom Out Export data 200 4 ... 4 row(s) fetched - 0.002s, on 2026-06-06 at 15:41:59

Connections x

Filter connections by name

- postgres localhost:5432
 - Databases
 - Aula6
 - Aula7
 - PROVA_3
 - aula12
 - bdaula
 - bdaula_arley
 - bdteste
 - biblioteca
 - Schemas
 - public
 - Tables
 - aluno 24K
 - autor 24K
 - editora 24K
 - emprestimo 24K
 - emprestimo_livro 24K
 - livro 24K
 - Foreign Tables
 - Views
 - vw_autor_titulo_publicacao
 - vw_autor_total_livros_maior_num_paginas
 - vw_autores_com_livros
 - vw_listar_titulo_num_paginas
 - Materialized Views
 - Indexes
 - Functions
 - Sequences
 - Data types
 - Aggregate functions
 - Event Triggers
 - Extensions
 - Storage
 - System Info
 - Roles
 - clima_alerta
 - fabricio
 - postgres

```
-- Exercício 5 - Criar uma VIEW com:
-- autor
-- total de livros
-- maior número de páginas
-- =====
CREATE VIEW vw_autor_total_livros_maior_num_paginas AS
SELECT
    a.nome AS autor,
    COUNT(l.id_livro) AS total_livros,
    MAX(l.num_paginas) AS maior_numero_paginas
FROM
    autor a
JOIN
    livro l ON
    a.id_autor = l.id_autor
GROUP BY
    a.nome;
```

Statistics 1 x

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.006s
Start time	Sat Jun 06 15:46:03 BRT 2026
Finish time	Sat Jun 06 15:46:03 BRT 2026
Query	-- ===== -- Exercício 5 - Criar uma VIEW com: -- autor -- total de livros -- maior número de páginas -- ===== CREATE VIEW vw_autor_total_livros_maior_num_paginas AS SELECT a.nome AS autor, COUNT(l.id_livro) AS total_livros, MAX(l.num_paginas) AS maior_numero_paginas FROM autor a JOIN livro l ON a.id_autor = l.id_autor GROUP BY a.nome

```

autor a
JOIN
  livro l ON
  a.id_autor = l.id_autor
GROUP BY
  a.nome;

-- =====
--  TESTE
--  =====

SELECT
  *
FROM
  vw_autor_total_livros_maior_num_paginas;

-- =====
--  TÉRMINO ATIVIDADE 13
--  =====

```

General postgres biblioteca public BRT en


```

-- =====
-- INÍCIO ATIVIDADE 13
-- =====

-- =====
-- Exercício 1 - Criar uma VIEW que liste:
--      --título do livro
--      --número de páginas
-- =====
CREATE VIEW vw_listar_titulo_num_paginas AS
SELECT
    titulo,
    num_paginas
FROM
    livro;

-- =====
-- TESTE
-- =====
SELECT
    *
FROM
    vw_listar_titulo_num_paginas;

-- =====
-- Exercício 2 - Criar uma VIEW com:
--      --autores que possuem mais de 1 livro
--      --(Dica: usar HAVING)
-- =====
CREATE VIEW vw_autores_com_livros AS
SELECT
    a.nome
FROM
    autor a
JOIN
    livro l ON
    l.id_autor = a.id_autor
GROUP BY
    a.id_autor,
    a.nome
HAVING
    COUNT(l.id_livro) > 1;

-- =====
-- TESTE
-- =====
SELECT
    *
FROM
    vw_autores_com_livros;

-- =====
-- Exercício 3 - Criar uma VIEW com:
--      --livros acima da média de páginas
-- =====
CREATE VIEW vw_livros_acima_media AS
SELECT
    titulo,
    num_paginas
FROM
    livro
WHERE
    num_paginas > (
        SELECT
            AVG(num_paginas)
        FROM
            livro);

-- =====
-- TESTE
-- =====

```

```

SELECT
    *
FROM
    vw_livros_acima_media;

-- =====
-- Exercício 4 - Criar uma VIEW que mostre:
-- autor
-- título do livro
-- ano de publicação
-- =====
CREATE VIEW vw_autor_titulo_publicacao AS
SELECT
    a.nome,
    l.titulo,
    l.ano_publicacao
FROM
    autor a
JOIN
    livro l ON
        l.id_autor = a.id_autor
GROUP BY
    a.nome,
    l.titulo,
    l.ano_publicacao;

-- =====
-- TESTE
-- =====
SELECT
    *
FROM
    vw_autor_titulo_publicacao;

-- =====
-- Exercício 5 - Criar uma VIEW com:
-- autor
-- total de livros
-- maior número de páginas
-- =====
CREATE VIEW vw_autor_total_livros_maior_num_paginas AS
SELECT
    a.nome AS autor,
    COUNT(l.id_livro) AS total_livros,
    MAX(l.num_paginas) AS maior_numero_paginas
FROM
    autor a
JOIN
    livro l ON
        a.id_autor = l.id_autor
GROUP BY
    a.nome;

-- =====
-- TESTE
-- =====
SELECT
    *
FROM
    vw_autor_total_livros_maior_num_paginas;

-- =====
-- TÉRMINO ATIVIDADE 13
-- =====

```