Ejercicios jQuery

Instrucciones

- Las actividades deben entregarse siempre en formato PDF
- Si no se entrega a tiempo la actividad, la calificación equivaldrá a 0.
- La entrega de la actividad se debe realizar únicamente a través del campus. La entrega de la tarea por otros medios no tiene validez.
- El trabajo debe ser completamente original. Si existe la sospecha de que no has realizado la tarea, se puede pedir que defiendas tu práctica. Si no puedes justificar tu trabajo o responder las preguntas que se te plantean, la calificación de toda la tarea equivaldrá a 0.

- **Todos los ejercicios deben ser subidos a un repositorio GitHub público** y al principio de la actividad dejar el enlace del repositorio.

Ejemplo:
Enlace GitHub: https://github.com/fortiz-ilerna/Ilerna

- Cada ejercicio debe tener su **número de ejercicio (no quiero enunciados)**, **código copiado** en imagen usando la extensión **CodeSnap** desde Visual Code que respeta los colores de formato del código y **captura** con el resultado de terminal o navegador. Todos **en este orden.**

Ejemplo:

Ejercicio1

```
/*Ejercicio 1: Operaciones Aritméticas Básicas
Escribe un programa que declare dos variables numéricas,
les asigne valores y muestre por pantalla el resultado de sumarlas,
restarlas, multiplicarlas y dividirlas.*/

let numero1 = 10;
let numero2 = 5;

let suma = numero1 + numero2;
let resta = numero1 - numero2;
let multiplicacion = numero1 * numero2;
let division = numero1 / numero2;

console.log("Suma:", suma);
console.log("Resta:", resta);
console.log("Multiplicación:", multiplicacion);
console.log("División:", division);
```

Resultado:

```
❯ node Ej1.js
Suma: 15
Resta: 5
Multiplicación: 50
División: 2
~/Desktop/Actividad 1 Resueltos
```

Ejercicio 1. Delegación de Eventos (La Lista Dinámica Avanzada)

- **Tarea:** Modifica el Ejercicio 3 de la actividad 1 para que la lista tenga un botón de "Eliminar" al lado de cada elemento añadido.
- **Acción:** Haz que al hacer clic en "Eliminar", ese elemento específico desaparezca (con un fadeOut). **El truco:** Como los elementos se añaden dinámicamente *después* de cargar la página, un evento .click() normal no funcionará. Tendrás que investigar y usar el método .on() aplicado al elemento padre (la lista).

Ejercicio 2. Navegación por Pestañas (Tabs)

- **Tarea:** Crea tres botones juntos (Pestaña 1, Pestaña 2, Pestaña 3) y debajo tres bloques de texto (divs).
- **Acción:** Solo el primer bloque debe ser visible al inicio. Al hacer clic en una pestaña, debes ocultar todos los bloques y mostrar solo el que corresponde a esa pestaña.
- **Pista:** Usa métodos de recorrido del DOM como .siblings() y asocia las pestañas con su contenido usando el atributo data- de HTML5 o índices (.eq()).

Ejercicio 3. Ventana Modal con Overlay

- **Tarea:** Crea un botón "Abrir Modal".
- **Acción:** Al pulsarlo, debe aparecer un fondo oscuro semitransparente que cubra toda la pantalla (overlay) y, encima, una caja centrada con un mensaje y un botón "Cerrar". Si haces clic en "Cerrar" o en el fondo oscuro, la ventana modal y el fondo deben desaparecer usando .fadeOut().

Ejercicio 4. Menú de Navegación "Pegajoso" (Sticky Header)

- **Tarea:** Crea una página con mucho texto para que tenga scroll vertical. Coloca una barra de navegación (menú) debajo de una gran imagen de cabecera.
- **Acción:** Usa el evento $(window).scroll(). Cuando el usuario haga scroll hacia abajo y la barra de navegación toque la parte superior de la pantalla, añádele una clase CSS que cambie su posición a fixed para que se quede pegada arriba. Si vuelve a subir, quítale la clase.

Ejercicio 5. Filtro de Galería de Imágenes

- **Tarea:** Crea una cuadrícula con 6 imágenes diferentes (por ejemplo: 2 de naturaleza, 2 de tecnología, 2 de coches). Arriba, pon botones para: "Todos", "Naturaleza", "Tecnología", "Coches".
- **Acción:** Asigna a cada imagen una clase o atributo data-categoria. Al hacer clic en un botón, oculta las imágenes que no coincidan con la categoría seleccionada (usando hide() o fadeOut()) y muestra las que sí.

Ejercicio 6. Validaciones de Formulario Estrictas y preventDefault()

- **Tarea:** Crea un formulario con un campo de "Email", "Contraseña" y un botón "Enviar".
- **Acción:** Intercepta el evento submit del formulario. Si la contraseña tiene menos de 8 caracteres o el campo de email está vacío, evita que el formulario se envíe usando event.preventDefault(). Muestra un mensaje de error en texto rojo justo debajo del campo que falló.

Ejercicio 7. Acordeón de Preguntas Frecuentes Exclusivo

- **Tarea:** Crea una lista de preguntas. Cada pregunta es un título <h3> y su respuesta es un justo debajo (oculto por defecto).
- **Acción:** Al hacer clic en un <h3>, su respuesta debe desplegarse con .slideDown(). **El reto:** Si hay otra respuesta abierta en ese momento, debe cerrarse automáticamente con .slideUp(). Solo puede haber una respuesta visible a la vez.

Ejercicio 8. Sistema de Calificación por Estrellas

- **Tarea:** Coloca 5 iconos de estrellas vacías alineados.
- **Acción:** Cuando el usuario pase el ratón (hover) sobre la tercera estrella, esa y las dos anteriores deben "llenarse" (cambiar de color o de icono). Si quita el ratón, deben volver a vaciarse. Si hace click en una estrella, esa calificación se queda fijada y ya no se borra al quitar el ratón.
- **Pista:** Investiga los métodos .prevAll() y .nextAll().

Ejercicio 9. Animaciones Personalizadas Encadenadas

- **Tarea:** Crea un cuadrado pequeño (un div con color de fondo) en la esquina superior izquierda de un contenedor. Un botón "Mover".
- **Acción:** Al pulsar el botón, usa el método .animate() para que el cuadrado recorra los bordes del contenedor en forma de U: primero a la derecha, luego hacia abajo, luego a la izquierda. Cada movimiento debe esperar a que termine el anterior (encadenamiento o uso de callbacks).

Ejercicio 10. Primera Petición AJAX (Simulada)

- **Tarea:** Crea un botón "Cargar Usuarios" y una lista vacía <ul id="lista-usuarios">.
- **Acción:** Al hacer clic, usa el método $.get() o $.ajax() de jQuery para hacer una petición a la API pública de pruebas https://jsonplaceholder.typicode.com/users. Cuando recibas los datos, usa un bucle (como $.each()) para extraer los nombres de los usuarios e insertarlos dinámicamente como <li> en tu lista.