

LPE20

PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

Equipo:

Soto Del Rosario Tania

Maldonado Romo Dante Gael

Lozada Rico Regina

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
void enviarDatos() {
```

```
    cout << "Datos enviados" << endl;
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    int conectado;
```

```
    cin >> conectado;
```

```
    bool dobleNeg = (!conectado);
```

```
    bool simple = conectado;
```

```
cout << "!!conectado = " << dobleNeg << endl;
cout << "conectado = " << simple << endl;
cout << "Equivalentes: " << (dobleNeg == simple ? "SI" : "NO") << endl;
```

```
if (!!conectado) {
    cout << "Con doble negacion: ";
    enviarDatos();
}
```

```
if (conectado) {
    cout << "Simplificado: ";
    enviarDatos();
}
```

```
return 0;
```

```
}
```

```
891
!!conectado = 1
conectado = 1
Equivalentes: SI
Con doble negacion: Datos enviados
Simplificado: Datos enviados

C:\Users\dantg\source\repos\LPE20\x64\Debug\LPE20.exe (proceso 28184) se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->
Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .|
```