

LPE24

PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

Equipo:

Soto Del Rosario Tania

Maldonado Romo Dante Gael

Lozada Rico Regina

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
void cuadrante1() {
```

```
    cout << "En cuadrante 1" << endl;
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    int x, y;
```

```
    cin >> x >> y;
```

```
bool original = (x > 0 && y > 0);  
  
bool refactor = (y > 0 && x > 0);  
  
cout << "Original: " << original << endl;  
cout << "Refactor: " << refactor << endl;  
cout << "Equivalentes: " << (original == refactor ? "SI" : "NO") << endl;  
  
if (x > 0 && y > 0) {  
    cout << "Original - ";  
    cuadrante1();  
}  
  
if (y > 0 && x > 0) {  
    cout << "Refactor - ";  
    cuadrante1();  
}  
  
return 0;  
}
```

```
55  
88  
Original: 1  
Refactor: 1  
Equivalentes: SI  
Original - En cuadrante 1  
Refactor - En cuadrante 1  
  
C:\Users\dantg\source\repos\LPE24\x64\Debug\LPE24.exe (proceso 25896) se cerró con el código 0 (0x0).  
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->  
Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.  
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .|
```