

LPE26

PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

Equipo:

Soto Del Rosario Tania

Maldonado Romo Dante Gael

Lozada Rico Regina

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
void alerta() {
```

```
    cout << "ALERTA" << endl;
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    int temp;
```

```
cin >> temp;

bool original = !(temp >= 0 ? true : false);
bool refactor = (temp >= 0 && !true);

cout << "Original: " << original << endl;
cout << "Refactor: " << refactor << endl;
cout << "Equivalentes: " << (original == refactor ? "SI" : "NO") << endl;

if (!(temp >= 0 ? true : false)) {
    cout << "Original - ";
    alerta();
}

if (temp >= 0 && !true) {
    cout << "Refactor - ";
    alerta();
}

return 0;
}
```

```
a23
Original: 0
Refactor: 0
Equivalentes: SI
C:\Users\dantg\source\repos\LPE26\x64\Debug\LPE26.exe (proceso 19964) se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->
Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .|
```