

LPE27

PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

Equipo:

Soto Del Rosario Tania

Maldonado Romo Dante Gael

Lozada Rico Regina

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
void igual() {
```

```
    cout << "Son iguales" << endl;
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    int a, b;
```

```
cin >> a >> b;

bool corto = (a == b);

bool explicito = ((a <= b) && (b <= a));

cout << "Corto: " << corto << endl;

cout << "Explicito: " << explicito << endl;

cout << "Equivalentes: " << (corto == explicito ? "SI" : "NO") << endl;

if (a == b) {

    cout << "Version corta - ";

    igual();

}

if ((a <= b) && (b <= a)) {

    cout << "Version explicita - ";

    igual();

}

return 0;

}
```

```
5-3
Corto: 0
Explicito: 0
Equivalentes: SI

C:\Users\dantg\source\repos\LPE27\x64\Debug\LPE27.exe (proceso 28824) se cerró con el código 0 (0x0).
Para cerrar automáticamente la consola cuando se detiene la depuración, habilite Herramientas ->Opciones ->Depuración ->
Cerrar la consola automáticamente al detenerse la depuración.
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .|
```