

## Linux 云计算课程常用英语单词和语句汇总

达内 • linux 云计算学院

Ver 2.0

## 目录

训练营 .....	6
Day 1 .....	6
Day 2 .....	6
Day 3 .....	6
Day 4 .....	7
Day 5 .....	7
Network .....	7
Day 1 .....	7
Day 2 .....	7
Day 3 .....	7
Day 4 .....	8
Day 5 .....	9
Day 6 .....	9
Cisco .....	9
Day 1 .....	9
Day 2 .....	10
Day 3 .....	10
Day 4 .....	11
Day 5 .....	11
System 1 .....	12
Day 1 .....	12
Day 2 .....	12
Day 3 .....	13
Day 4 .....	13
Day 5 .....	13
Day 6 .....	14

Day 7 .....	14
System 2 .....	14
Day 1 .....	14
Day 2 .....	14
Day 3 .....	15
Day 4 .....	15
Day 5 .....	15
Day 6 .....	16
Services 1 .....	16
Day 1 .....	16
Day 2 .....	16
Day 3 .....	17
Day 4 .....	17
Day 5 .....	18
Day 6 .....	18
Services 2 .....	19
Day 1 .....	19
Day 2 .....	19
Day 3 .....	20
Day 4 .....	20
Day 5 .....	20
Day 6 .....	20
Shell .....	21
Day 1 .....	21
Day 2 .....	21
Day 3 .....	21
Day 4 .....	22
Day 5 .....	22
Day 6 .....	22

Operation.....	22
Day 1 .....	22
Day 2 .....	22
Day 3 .....	23
Day 4 .....	23
Day 5 .....	23
Day 6 .....	24
Day 7 .....	24
MySql .....	24
Day 1 .....	24
Day 2 .....	25
Day 3 .....	25
Day 4 .....	25
Day 5 .....	26
Day 6 .....	26
Day 7 .....	27
Security .....	27
Day 1 .....	27
Day 2 .....	28
Day 3 .....	28
Monitor.....	29
Day 1 .....	29
Day 2 .....	29
Day 3 .....	30
Cluster.....	30
Day 1 .....	30
Day 2 .....	30
Day 3 .....	31
Day 4 .....	31

Day 5 .....	31
Python.....	31
Day 1 .....	31
Day 2 .....	32
Day 3 .....	32
RHEL7 .....	32
Day 1 .....	32
Openstack.....	33
Day 1 .....	33
Day 2 .....	33



进度	优先掌握	单词/语句	音标	含义
训练营				
Day 1	★★★★	Virtual Machine	[ˈvɜ:tʃuəl] [məˈʃi:n]	虚拟机
		Virtual Server	[ˈvɜ:tʃuəl] [ˈsɜ:və(r)]	虚拟服务器
		Virtual PC	[ˈvɜ:tʃuəl] PC	虚拟 PC
	★★	VMware Tools	Vmware [tu:ls]	VMware 虚拟机中自带的一种增强工具
		VMware Workstation	Vmware [ˈwɜ:ksteɪʃn]	VMware 工作站（一款虚拟机软件）
		VMware vSphere	Vmware V[sfɪə(r)]	一款虚拟化平台名称
	★	Hyper-V	[ˈhaɪpə(r)] -V	微软的一款虚拟化产品
		XenDesktop	Xen [ˈdeskɒp]	思杰的桌面虚拟化解决方案
		XenServer	Xen [ˈsɜ:və(r)]	思杰基于 Linux 的虚拟化服务器
		Citrix		美国思杰公司
Day 2	★★	gpedit	gp [ˈedɪt]	组策略编辑
		gpupdate	gp [ɪʌpˈdeɪt]	刷新组策略
		secpol		本地安全策略
Day 3	★★★★	administrator	[ədˈmɪnɪstreɪtə(r)]	管理员
		administrators	[ədˈmɪnɪstreɪtəz]	管理员（组）
		guest	[ɡest]	来宾
		guests		来宾（组）
		users	[ˈju:zəs]	用户(组)
		power users	[ˈpaʊə(r)] [ˈju:zəs]	高级用户组
		everyone	[ˈevriwʌn]	所有人
	★★	network configuration operators	[ˈnetwɜ:k] [kənˌfɪɡəˈreɪʃn] [ˈɒpəreɪtə(r)]	网络配置操作员
		remote desktop users	[rɪˈməʊt] [ˈdeskɒp] [ˈju:zəs]	远程桌面用户组
		convert	[kənˈvɜ:t]	转换
		backup operators	[ˈbækʌp] [ˈɒpəreɪtə(r)]	备份操作员



Day 4	无			
Day 5	★★★★	cat	[kæt]	查看文件内容
		more	[mɔː(r)]	更多的
		less	[les]	较小的
		hostname	[ˈhəʊstɪneɪm]	主机名
		touch	[tʌtʃ]	创建文件
		poweroff	[ˈpaʊəvɒf]	关闭电源
		shutdown	[ˈʃʌtdaʊn]	关闭系统
Network				
Day 1	★★★★	ip address	ip[əˈdres]	ip 地址
		subnet mask	[ˈsʌbɪnet mɑːsk]	子网掩码
		ipconfig	ip [kənˈfɪg]	网络配置命令
		ping	[pɪŋ]	因特网包探索器
	★★	public address	[ˈpʌblik əˈdres]	公网地址
		private address	[ˈpraɪvɪt əˈdres]	私网地址
Day 2	★★★★	segment	[ˈseɡmənt]	段
		packet	[ˈpækɪt]	包
		frame	[freɪm]	数据帧
		bit	[bɪt]	比特
		Wide-Area Network	[waɪd] [ˈeəriə] [ˈnetwɜːk]	广域网
		Local-Area Network	[ˈləʊkl] [ˈeəriə] [ˈnetwɜːk]	局域网
		Request	[rɪˈkwest]	请求, 申请
		confirm	[kənˈfɜːm]	确认
	★★	Indication	[ɪˌɪndɪˈkeɪʃn]	信号
		Response	[rɪˈspɒns]	应答
	★	ISO		国际标准化组织
		ANSI		美国国家标准学会
		ITU-T		国际电信联盟远程通信标准化组织
		IEEE		电气和电子工程师协会
Day 3	★★★★	enable	[ɪˈneɪbl]	开启（特权模式）
		configure terminal	[kənˈfɪgə(r)] [ˈtɜːmɪnl]	配置终端（全局模式）
		interface fastEthernet	[ˈɪntəfeɪs] [fɑːst] [ˈiːθə(r)] [net]	快速以太网接口
		exit	[ˈeksɪt]	退出



Day 4		disable	[dɪsˈeɪbl]	禁用, 关闭
		hostname	[ˈhəʊstˌneɪm]	主机名
		show	[ʃəʊ]	展示, 显示
		running-config	[ˈrʌnɪŋ] [kənˈfɪg]	运行配置
		version	[ˈvɜːʃn]	版本
		password	[ˈpɑːswɜːd]	密码
		secret	[ˈsiːkrət]	秘密
		timeout	[taɪmˈaʊt]	超时
		domain	[dəˈmeɪn]	域
		port	[pɔːt]	接口
		copy	[ˈkɒpi]	复制
		login	[ˈlɒɡɪn]	登录
		logging	[ˈlɒɡɪŋ]	日志
	★★	console	[kənˈsəʊl]	控制端口
		write	[raɪt]	写
		erase	[ɪˈreɪz]	清除
		reload	[ˌriːˈləʊd]	重新载入
		exec	[ɪɡˈzek]	执行
	★	synchronous	[ˈsɪŋkrənəs]	同步
		lookup	[ˈlʊkʌp]	查询
		options	[ˈɒpʃnz]	选项
		device	[dɪˈvaɪs]	设备
		model	[ˈmɒdl]	模式
		labels	[ˈleɪbl]	标签
		preferences	[ˈprefrəns]	首选项
		place note	[pleɪs] [nəʊt]	放置注释
Day 4	★★★★	address	[əˈdres]	地址
		dynamic	[daɪˈnæmɪk]	动态
		duplex	[ˈdjuːpleks]	双工模式
		full	[fʊl]	全 (双工)
		half	[hɑːf]	半 (双工)
		auto	[ˈɔːtəʊ]	自动
		speed	[spiːd]	速度
		shutdown	[ˈʃʌtdaʊn]	关机
		default	[dɪˈfɔːlt]	默认
		gateway	[ˈgeɪtweɪ]	网关
	★★	neighbors	[ˈneɪbə]	邻居
		detail	[ˈdiːteɪl]	详细信息
		device ID	[dɪˈvaɪs] ID	设备 ID
		local intrfce	[ˈləʊkl] [ˈɪntəfeɪs]	本地接口





		holdtime	[həʊld taɪm]	锁定时间
		capability	[ˌkeɪpəˈbɪləti]	能力
		platform	[ˈplætfo:m]	操作平台
		port id	[pɔ:t] ID	端口 ID
		fragment free	[ˈfrægmənt] [fri:]	分段过滤
Day 5	★★★★	network	[ˈnetwɜ:k]	网络
		host	[həʊst]	主机
		reply from	[rɪˈplaɪ] [frəm]	应答
		destination host unreachable.	[ˌdestɪˈneɪʃn] [həʊst] [ˈʌnˈri:t ʃəbl]	目标主机不可达
		request timed out.	[rɪˈkwest] [ˈtaɪmd] [aʊt]	请求超时
		unknown	[ˌʌnˈnəʊn]	未知
		route	[ru:t]	路由器
		stub network	[stʌb] [ˈnetwɜ:k]	子网
Day 6	★★★★	transmission control protocol	[trænsˈmɪʃn] [kənˈtrəʊl] [ˈprəʊ təkəl]	传输控制协议
		user datagram protocol	[ˈju:zə(r)] [ˈdeɪtə] [græm] [ˈpr əʊtəkəl]	用户数据报协议
		domain name system	[dəˈmeɪn] [neɪm] [ˈsɪstəm]	域名系统
		file transfer protocol	[faɪl] [trænsˈfɜ:(r)] [ˈprəʊtək əl]	文件传输协议
		trivial file transfer protocol	[ˈtrɪvɪəl] [faɪl] [trænsˈfɜ:(r)] [ˈprəʊtəkəl]	简单文件传输协议
	★★	terminal network	[ˈtə:mɪnəl ˈnetwɜ:k]	终端网络
		hyper text transfer protocol	[ˈhaɪpə(r)] [tekst] [trænsˈf ɜ:(r)] [ˈprəʊtəkəl]	超文本传输协议
		simple mail transfer protocol	[ˈsɪmpl] [meɪl] [trænsˈfɜ:(r)] [ˈprəʊtəkəl]	简单邮件传输协议
		post office protocol v3	[pəʊst] [ˈɒfɪs] [ˈprəʊtəkəl]	邮局协议版本 3
Cisco				
Day 1	★★★★	virtual lan	[ˈvɜ:ʃuəl] LAN	虚拟局域网
		database	[ˈdeɪtəbeɪs]	数据库
		switchport	[swɪtʃ] [pɔ:t]	交换机端口
		access	[ˈækses]	接收, 接入
		range	[reɪndʒ]	范围



		trunk	[ˈtrʌŋk]	中继		
		mode	[ˈməʊd]	模式		
		dynamic	[daɪˈnæmɪk]	动态		
		auto	[ˈɔːtəʊ]	自动		
		desirable	[dɪˈzaɪərəbl̩]	希望; 企望		
		administrative mode	[ədˈmɪnɪstrətɪv] [ˈməʊd]	管理模式		
		operational mode	[ˌɒpəˈreɪʃən] [ˈməʊd]	操作模式		
		administrative trunking encapsulation	[ədˈmɪnɪstrətɪv] [ˈtrʌŋkɪŋ] En[kæpsjuˈleɪʃən]	管理中继封装		
		trunking vlans enabled	[ˈtrʌŋkɪŋ] VLANs [eˈneɪbld]	开启 vlan 中继		
		allowed	[əˈlaʊd]	允许		
		remove	[rɪˈmuːv]	移除		
		etherchannel	[ˈiːθə(r)] [ˈtʃænl]	以太网通道		
		channel-group	[ˈtʃænl ɡruːp]	通道组		
		pool	[puːl]	池		
		default-router	[dɪˈfɔːlt] [ˈruːtə(r)]	默认路由 (网关)		
		dns-server	dns-[ˈsɜːvə(r)]	域名系统服务器		
		excluded-address	[ɪksˈkluːdɪd] [əˈdres]	排除地址		
		Day 2	★★★	ip routing	[ˈruːtɪŋ]	路由 (开启路由功能)
no switchport	[nəʊ] [swɪtʃ] [pɔːt]			非交换机接口 (开启路由由接口模式)		
encapsulation	[ɪn, kæpsjuˈleɪʃən]			封装		
next hop	[nekst] [hɒp]			下一跳		
metric	[ˈmetrɪk]			度量值		
no auto-summary	[nəʊ] [ˈɔːtəʊ] [ˈsʌməri]			不自动汇总		
★	interior gateway protocol		[ɪnˈtɪəriə(r)] [ˈgeɪtweɪ] [ˈprəʊtəkəl]	内部网关协议		
	exterior gateway protocol		[ɪkˈstɪəriə(r)] [ˈgeɪtweɪ] [ˈprəʊtəkəl]	外部网关协议		
Day 3	★★★	hot standby routing protocol	[hɒt] [ˈstændbaɪ] [ˈruːtɪŋ] Protocol	热备份路由协议		
		standby	[ˈstændbaɪ]	预备, 备份		
		virtual-ip-address	[ˈvɜːtʃuəl] IP [əˈdres]	虚拟 ip 地址		
		priority	[praɪˈɒrəti]	优先		
		brief	[briːf]	摘要, 简报		
		track	[træk]	路径, 行踪		
		interface	[ˈɪntəfeɪs]	接口		
		state	[steɪt]	状态		
		active	[ˈæktɪv]	活动		
		spanning tree protocol	[ˈspænɪŋ] [triː] [ˈprəʊtəkəl]	生成树协议		



		root bridge	[ru:t] [brɪdʒ]	根网桥
		root ports	[ru:t] [pɔ:rts]	根端口
		designated ports	[ˈdeziɡneɪtɪd] [pɔ:rts]	指定端口
		primary	[ˈpraɪməri]	主要的
		secondary	[ˈsekəndri]	次要的
		portfast	[pɔ:rts] [fɑ:st]	速端口
	★★	bridge protocol data unit	[brɪdʒ] [ˈprəʊtəkʊl] [ˈdeɪtə] [ˈju:nɪt]	桥协议数据单元
		forwarding	[ˈfɔ:wədɪŋ]	转发
		learning	[ˈlɜ:nɪŋ]	学习
		listening	[ˈlɪsənɪŋ]	侦听
		blocking	[ˈblɒkɪŋ]	阻塞
		disabled	[dɪsˈeɪbld]	禁用
Day 4	★★★★	access-list	[ˈækses] [lɪst]	访问列表
		permit	[pəˈmɪt]	允许
		deny	[dɪˈnaɪ]	否定, 阻绝
		source	[sɔ:s]	源
		in	[ɪn]	进
		out	[aʊt]	出
		host	[həʊst]	本机, 主机
		any	[ˈeni]	任何
		standard	[ˈstændəd]	标准
		extended	[ɪkˈstendɪd]	扩展
	★★	source-wildcard	[sɔ:s] [ˈwaɪldkɑ:d]	源 (ip) 范围
		destination-wildcard	[ˌdestɪˈneɪʃn] [ˈwaɪldkɑ:d]	目标 (ip) 范围
		operator	[ˈɒpəreɪtə(r)]	操作, 操作员
Day 5	★★★★	network address translation	[ˈnetwɜ:k] [əˈdres] [trænsˈleɪʃn]	网络地址转换
		static translation	[ˈstætɪk] [trænsˈleɪʃn]	静态转换
		dynamic translation	[daɪˈnæmɪk] [trænsˈleɪʃn]	动态转换
		port address translation	[pɔ:t] [əˈdres] [trænsˈleɪʃn]	端口多路复用
		outside	[ˌaʊtˈsaɪd]	外在, 外面
		inside	[ˌɪnˈsaɪd]	内部, 内在
		overload	[ˌəʊvəˈləʊd]	负载
		translations	[trænsˈleɪʃnz]	翻译, 转换
	★★	debug	[ˌdɪːˈbʌg]	调试, 诊断



System 1				
Day 1	★★★★	system	[ˈsɪstəm]	系统
		kernel	[ˈkɜːnl]	内核
		shell	[ʃel]	壳、解释器
		name	[neɪm]	名字
		localhost	[ˈləʊkl] [həʊst]	本地主机
		domain	[dəˈmeɪn]	区域、域名
		ethernet	[ˈiːθə(r)] [net]	以太网
		command not found	[kəˈmɑːnd] [nɒt] [faʊnd]	命令没有找到
		free	[friː]	空闲、剩余
	★★	info	[ˈɪnfəʊ]	信息
		hwaddr		MAC 地址
		release	[rɪˈliːs]	发布、发表
		dump	[dʌmp]	导出、备份
		total	[ˈtəʊtl]	全部
		no such file or directory	[nəʊ] [sʌtʃ] [faɪl] [ɔː(r)] [dəˈrektəri]	没有那个文件或目录
	★	active	[ˈæktɪv]	活跃的
		cache	[kæʃ]	缓存
		enterprise	[ˈentəpraɪz]	企业级
Day 2	★★★★	alias	[ˈeɪliəs]	别名
		script	[skrɪpt]	脚本
		device	[dɪˈvaɪs]	设备
		password	[ˈpɑːswɜːd]	密码
		install	[ɪnˈstɔːl]	安装
		destination	[ˌdestɪˈneɪʃn]	目标
		builtin	[ˈbɪltɪn]	内建指令
		change	[tʃeɪndʒ]	改变
	★★	color	[ˈkʌlə(r)]	颜色
		long	[lɒŋ]	长的
		recursive	[rɪˈkɜːsɪv]	递归
		missing	[ˈmɪsɪŋ]	丢失
	★	omitting		略过
		human readable	[ˈhjuːmən] [ˈriːdəbl]	人类 易读



Day 3	★★★★	default	[dɪˈfɔːlt]	默认
		error	[ˈerə(r)]	错误
		status	[ˈsteɪtəs]	状态
		size	[saɪz]	大小
		time	[taɪm]	时间
		date	[deɪt]	日期
		invert	[ɪnˈvɜːt]	取反
	★★	head	[hed]	头部
		tail	[teɪl]	尾
		count	[kaʊnt]	统计
ignore		[ɪgˈnɔː(r)]	忽略	
append		[əˈpend]	附加	
Day 4	★★★★	package	[ˈpækɪdʒ]	包；封装
		mount	[maʊnt]	挂载
		manage	[ˈmænɪdʒ]	管理
		busy	[ˈbɪzi]	忙碌的
		version	[ˈvɜːʃn]	版本
		already	[ɔːlˈredi]	已经
		force	[fɔːs]	强制
		description	[dɪˈskrɪpʃn]	描述
		query	[ˈkwɪəri]	查询
		warning	[ˈwɔːnɪŋ]	警告
	★★	error: failed dependencies	[ˈerə(r)] [feɪld] [dɪˈpendənsɪz]	错误：失败依赖
		you must specify the filesystem type	[ju] [məst] [ˈspesɪfaɪ] [ðə] [faɪl ˈsɪstəm] [taɪp]	您必须指定文件系统类型
		mount point /nsd does not exist	[maʊnt] [pɔɪnt] /nsd [dʌz] [nɒt] [ɪgˈzɪst]	挂载点/nsd 不存在
	★	erase	[ɪˈreɪz]	擦除
		summary	[ˈsʌməri]	简易的 汇总的
		improved	[ɪmˈpruːvd]	更高的、更好的
		signature	[ˈsɪɡnətʃə(r)]	签署
Day 5	★★★★	remove	[rɪˈmuːv]	删除
		error	[ˈerə(r)]	错误
		complete	[kəmˈpliːt]	完成
		update	[ˌʌpˈdeɪt]	更新
		clean	[kliːn]	清除
		database	[ˈdeɪtəbeɪs]	数据库
		desktop	[ˈdesktp]	桌面



		virtualization	[vɜ:tʃʊəlaɪ'zeɪʃn]	虚拟化
		server	[ˈsɜ:və(r)]	服务器
		client	[ˈklaɪənt]	客户端
	★★	tools	[tu:l]s	工具
		development	[dɪ'veləpmənt]	开发
		browser	[ˈbraʊzə(r)]	浏览
		base	[beɪs]	基本
Day 6	★★★★	path	[pɑ: θ]	路径
		successfully	[sək'sesfəli]	成功
		authentication	[ɔ:ɪ θentɪ'keɪʃn]	认证
		export	[ˈekspɔ:t]	输出
		not exist	[nɒt] [ɪg'zɪst]	不存在
		permission denied	[pə'mɪʃn] [dɪ'naɪəd]	权限拒绝
	★★	retype	[rɪ' taɪp]	重新输入
		expire	[ɪk'spaɪə(r)]	期满
Day 7	★★★★	load	[ləʊd]	加载
		history	[ˈhɪstri]	历史
		count	[kaʊnt]	统计
	★★	inode	i[nəʊd]	i 节点
System 2				
Day 1	★★★★	other	[ˈʌðə(r)]	其他
		owner	[ˈəʊnə(r)]	所有者
		sticky	[ˈstɪki]	粘滞
		public	[ˈpʌblɪk]	公共
		set	[set]	设置
		get	[get]	获得
		recursive	[rɪ'kɜ:sɪv]	递归
		effective	[ɪ'fektɪv]	有效, 效果
Day 2	★★★★	track	[træk]	磁道
		sector	[ˈsektə(r)]	扇区
		head	[hed]	磁头
		cylinder	[ˈsɪlɪndə(r)]	柱面
		parted	[ˈpɑ:tɪd]	分（区）
		disk	[dɪsk]	磁盘



		primary	[ˈpraɪməri]	主（分区）
		extended	[ɪkˈstendɪd]	扩展（分区）
		logical	[ˈlɒdʒɪkl]	逻辑（分区）
		table	[ˈteɪbl]	表
		exec	[ɪɡˈzek]	执行
		filesystem	[faɪl] [ˈsɪstəm]	文件系统
		label	[ˈleɪbl]	卷标
	★★	block	[blɒk]	区块
		identity	[aɪˈdentəti]	标识
		auto	[ˈɔːtəʊ]	自动
probe		[prəʊb]	探测	
loop		[luːp]	环	
Day 3	★★★★	volume	[ˈvɒljuːm]	卷
		display	[dɪˈspleɪ]	显示
		start	[stɑːt]	开始
		stop	[stɒp]	停止
		restart	[ˌriːˈstɑːt]	重启
		reload	[ˌriːˈləʊd]	重新载入
		disable	[dɪsˈeɪbl]	关闭，禁用
		daemon	[ˈdiːmən]	后台，守护程序
		internet	[ˈɪntənət]	因特网
		service	[ˈsɜːvɪs]	服务
Day 4	★★★★	crontab	[ˈkrɒn] [ˈteɪbl]	计划任务
		hourly	[ˈaʊəli]	每小时
		daily	[ˈdeɪli]	每天
		weekly	[ˈwiːkli]	每周
		monthly	[ˈmʌn θ li]	每月
		snapshot	[ˈsnæpʃʊt]	快照
		processes	[ˈprəʊsesɪz]	进程
		kill	[kɪl]	杀死
		job	[dʒɒb]	任务
Day 5	★★★★	gateway	[ˈgeɪtweɪ]	网关
		network	[ˈnetwɜːk]	网络
		save	[seɪv]	保存
		forward	[ˈfɔːwəd]	转发
		rules	[ˈruːlz]	规则
	★★	persistent	[pəˈsɪstənt]	持久，坚持
		sysctl		系统控制

		permissive	[pə'mɪsɪv]	许可，随意
		enforcing	En ['fɔ:sɪŋ]	强制
		flags	[f' lægz]	标志
Day 6	★★★★	secure	[sɪ'kjʊə(r)]	稳定的
		rotate	[rəʊ'teɪt]	循环
		compress	[kəm'pres]	压缩
		include	[ɪn'klu:d]	包含
		message	[ˈmesɪdʒ]	信息
Day 7	★★	template	[ˈtempleɪt]	模版
Services 1				
Day 1	★★★★	server	[ˈsɜ:və(r)]	服务端
		client	[ˈklaɪənt]	客户端
		successful	[sək'sesfl]	成功的
		failed	[feɪld]	失败的
		enable	[ɪ'neɪbl]	启用
		permission	[pə'mɪʃn]	权限
		deny	[dɪ'naɪ]	拒绝
		refuse	[rɪ'fju:z]	拒绝
	★★	daemon	[ˈdi:mən]	守护进程，系统服务
		anonymous	[ə'nɒnɪməs]	匿名的
		local	[ˈləʊkl]	本地的
		listen	[ˈlɪsn]	监听
		download	[ˌdaʊnˈləʊd]	下载
		transfer	[trænsˈfɜ:(r)]	传输
		protocol	[ˈprəʊtəkɒl]	协议
		port	[pɔ:t]	端口
	★	get	[get]	获取，下载
		put	[put]	推送，上传
		max	[mæks]	最大的，最多的
		per	[pə(r)]	每个
		rate	[reɪt]	速度
Day 2	★★★★	index	[ˈɪndeks]	首页，索引，目录
		include	[ɪn'klu:d]	包含
		reload	[ˌri:'ləʊd]	重新载入





		virtual	[ˈvɜ:tʃuəl]	虚拟的
		document	[ˈdɒkjumənt]	文档, 文件
		perhaps	[pəˈhæps]	或许, 可能
		misspell	[ˌmɪsˈspel]	拼写错误
		syntax	[ˈsɪntæks]	语法
	★★	access	[ˈækses]	访问, 存取
		custom	[ˈkʌstəm]	自定义的
		fully	[ˈfʊli]	完全的, 完整的
		qualified	[ˈkwɒlɪfaɪd]	合格的
		hyper	[ˈhaɪpə(r)]	超级的, 高级的
	★	markup	[ˈmɑ:kʌp]	标记
		create	[kriˈeɪt]	创建
		database	[ˈdeɪtəbeɪs]	数据库
		grant	[grɑ:nt]	授权, 授予
		identified	[aɪˈdentɪfaɪd]	被识别
		by	[baɪ]	根据...
Day 3	★★★★	domain	[dəˈmeɪn]	范围, 领域, 区域
		option	[ˈɒpʃn]	选项
		zone	[zəʊn]	区域, 地带
		query	[ˈkwɪəri]	查询
		nslookup	[nzlʊˈkʌp]	查询, 搜索
		master	[ˈmɑ:stə(r)]	主要的
		slave	[sleɪv]	从属的, 辅助的
	★★	type	[taɪp]	类型
		check	[tʃek]	检查
		generate	[ˈdʒenəreɪt]	创建, 生成
		authority	[ɔ:ˈθɒrəti]	授权
		random	[ˈrændəm]	随机的, 任意的
		timeout	[taɪmˈaʊt]	超时
	★	berkeley	[ˈbə:kli, ˈbə:kli]	伯克利, 美国一城市名(很多计算机牛人出自加州大学伯克利分校)
		transfer	[trænsˈfɜ:(r)]	转移, 传输
		point	[pɔɪnt]	指针, 指向
		record	[ˈrekɔ:d]	记录
		load	[ləʊd]	加载, 载入
		reach	[ri:tʃ]	到达
Day 4	★★★★	dynamic	[daɪˈnæmɪk]	动态的
		discover	[dɪˈskʌvə(r)]	发现, 探索
		offer	[ˈɒfə(r)]	提供, 给予



		request	[rɪˈkwest]	要求, 申请
		acknowledge	[əkˈnɒlɪdʒ]	确认
		default	[dɪˈfɔːlt]	默认的
	★★	sample	[ˈsɑːmpl]	样品, 样本
		lease	[liːs]	租约
		range	[reɪndʒ]	范围, 排列
		renew	[rɪˈnjuː]	更新, 延期, 重新开始
	★	kick	[kɪk]	踢
		execution	[ˌeksɪˈkjuːʃn]	执行
		environment	[ɪnˈvaɪrənmənt]	环境
anaconda		[ˌænəˈkɒndə]	蟒蛇	
preboot			预启动	
Day 5	★★★★	filter	[ˈfɪltə(r)]	过滤器, 筛选器
		table	[ˈteɪbl]	表
		chain	[tʃeɪn]	链
		rule	[ruːl]	规则, 策略
		input	[ˈɪnpʊt]	输入
		output	[ˈaʊtpʊt]	输出
		forward	[ˈfɔːwəd]	转发, 中继
	★★	raw	[rɔː]	原始的, 未加工的
		mangle	[ˈmæŋɡl]	碾压
		accept	[əkˈsept]	允许, 接受
		drop	[drɒp]	丢弃
		reject	[rɪˈdʒekt]	拒绝
		established	[ɪˈstæblɪʃt]	已建立的
		related	[rɪˈleɪtɪd]	相关的
	★	flag	[flæg]	标示, 旗帜
		source	[sɔːs]	来源
		state	[steɪt]	状态
		invalid	[ɪnˈvælɪd]	无效的
Day 6	★★★★	append	[əˈpend]	追加, 添加
		menu	[ˈmenjuː]	菜单
		panic	[ˈpænɪk]	恐慌, 惊恐
		next	[nekst]	下一个
		argument	[ˈɑːɡjʊmənt]	参数
	★★	repository	[rɪˈpɒzətɪri]	仓库, 档案库
		eject	[ɪˈdʒekt]	弹出, 退出
		libre	[libr]	自由的



	★	vesa		视频电子标准协会 (Video Electronics Standards Association)
Services 2				
Day 1	★★★★	virtualization	[vɜ:tʃʊəlaɪ'zeɪʃn]	虚拟化
		full	[fʊl]	完全的
		para	[ˈpærə]	部分的
		kernel	[ˈkɜ:nl]	内核, 核心
		bridge	[brɪdʒ]	桥
		key	[ki:]	密钥
	★★	connection	[kə'nekʃn]	连接
		detail	[ˈdi:teɪl]	详情, 细节
		base	[beɪs]	基本, 基于
		tools	[tu:l]	工具
		platform	[ˈplætfɔ:m]	平台
	★	generate	[ˈdʒenəreɪt]	生成, 创建
		assited	[ə'sɪst]	辅助的
		manager	[ˈmænɪdʒə(r)]	管理者, 经理
		add	[æd]	添加
		authorized	[ˈɔ: θəraɪzd]	授权的, 已知的
Day 2	★★★★	destroy	[dɪ'strɔɪ]	破坏, 毁灭
		image	[ˈɪmɪdʒ]	镜像, 图像
		dump	[dʌmp]	导出, 倾倒
		define	[dɪ'faɪn]	定义
		viewer	[ˈvju:ə(r)]	查看器, 阅读器
		convert	[kən'vɜ:t]	转换
		snapshot	[ˈsnæpʃʊt]	快照
	★★	node	[nəʊd]	节点, 主机
		information	[ˌɪnfə'meɪʃn]	信息, 情报
		clone	[kləʊn]	克隆
		emulator	[ˌemjuleɪtə(r)]	模拟器, 仿真器
	★	current	[ˈkʌrənt]	当前的
		memory	[ˈmeməri]	内存, 存储
		format	[ˈfɔ:mæt]	格式



Day 3	★★★★	recursion	[rɪˈkɜːʃn]	递归
		forward	[ˈfɔːwəd]	转发
		split	[splɪt]	分离, 分裂
		view	[vjuː]	视图, 角度
	★★	additional	[əˈdɪʃənəl]	附加的, 扩展的
		section	[ˈsekʃn]	部分, 部件
		dig	[dɪg]	挖掘
	★	content	[ˈkɒntent]	内容
		delivery	[dɪˈlɪvəri]	提交, 交付
		hint	[hɪnt]	暗示的, 隐含的
Day 4	★★★★	mail	[meɪl]	邮件
		mailbox	[ˈmeɪlbɒks]	信箱, 邮筒
		agent	[ˈeɪdʒənt]	代理
		exchange	[ɪksˈtʃeɪndʒ]	交换
		origin	[ˈɒrɪdʒɪn]	来源
		destination	[ˌdestɪˈneɪʃn]	目标
	★★	postfix	[pəʊstˈfɪks]	后缀, 邮件服务软件名
		dovecot	[ˈdʌvkɒt]	鸽舍, 鸽房
		permit	[pəˈmɪt]	允许, 许可
		reject	[rɪˈdʒekt]	拒绝
		incoming	[ˈɪnkʌmɪŋ]	进来的
		deferred	[dɪˈfɜːd]	推迟的
		reception	[rɪˈsepʃn]	接收者, 前台
	★	active	[ˈæktɪv]	活动的
		location	[ləʊˈkeɪʃn]	位置
		hold	[həʊld]	保持
		corrupt	[kəˈrʌpt]	损坏的
		handed	[ˈhændɪd]	交付给
		thunder	[ˈθʌndə(r)]	雷声, 打雷
Day 5	★★★★	source	[sɔːs]	来源
		destination	[ˌdestɪˈneɪʃn]	目标
		translation	[trænsˈleɪʃn]	转换, 转译
		masquerade	[ˌmæskəˈreɪd]	伪装, 假扮
	★★	track	[træk]	跟踪, 追踪
		save	[seɪv]	保存, 节省, 拯救
	★	passive	[ˈpæsɪv]	被动的
Day 6	★★★★	remote	[rɪˈməʊt]	远程的
		sync	[sɪŋk]	同步



		restrict	[rɪˈstrɪkt]	严格的, 严厉的
		notify	[ˈnəʊtɪfaɪ]	通知, 告知
		event	[ɪˈvent]	事件
		modify	[ˈmɒdɪfaɪ]	修改
	★★	delete	[dɪˈli:t]	删除
		compress	[kəmˈpres]	压缩
		courier	[ˈkʊrɪə(r)]	快递员, 信使
		quiet	[ˈkwaɪət]	安静的
		attribute	[əˈtrɪbjʊ:t]	属性, 特性
	★	secret	[ˈsi:kɹət]	秘密, 机密
		comment	[ˈkɒment]	注释, 说明
		monitor	[ˈmɒnɪtə(r)]	监视, 监控器
wait		[weɪt]	等待	

Shell				
Day 1	★★★★	profile	[ˈprəʊfaɪl]	属性
		unset	[ʌnˈset]	取消设置
		read	[ri:d]	读取
	★★	echo	[ˈekəʊ]	回显
		environment	[ɪnˈvaɪrənmənt]	环境，平台
Day 2	★★★★	scale	[skeɪl]	规模
		test	[test]	测试
		equal	[ˈi:kwəl]	等于
		less	[les]	减去
		great	[greɪt]	伟大
		if	[ɪf]	如果
		then	[ðen]	然后
	★★	express	[ɪkˈspres]	表达式
Day 3	★★★★	for	[fə(r)]	for 循环
		while	[waɪl]	while 循环
		break	[breɪk]	中断
		continue	[kənˈtɪnju:]	继续
		shift	[ʃɪft]	改变 换挡
		case	[keɪs]	包围
	★★	do	[du]	做



		done	[dʌn]	完成
		until	[ənˈtɪl]	直到
		function	[ˈfʌŋkʃn]	功能
Day 4	★★★★	expect	[ɪkˈspekt]	期待
		send	[send]	发送
		express	[ɪkˈspres]	表达
		regular	[ˈregjələ(r)]	规律的 定期
	★★	spawn	[spɔːn]	孵化
Day 5	★★★★	append	[əˈpend]	添加
		insert	[ɪnˈsɜːt]	嵌入
		read	[riːd]	读取
		write	[raɪt]	写
	★★	substitute	[ˈsʌbstɪtjuːt]	替代
Day 6	★★★★	print	[prɪnt]	打印（输出）
		row	[rəʊ]	行
		field	[fiːld]	列
		sort	[sɔːt]	分类
		uniq		唯一索引
Operation				
Day 1	★★★★	operation	[ɒpəˈreɪʃn]	操作
		proxy	[ˈprɒksi]	代理服务器
		cache	[kæʃ]	缓冲贮存区
		origin	[ˈɒrɪdʒɪn]	起源
		hit	[hɪt]	打击
		miss	[mɪs]	失误
		request	[rɪˈkwest]	请求
	★★	visible	[ˈvɪzəbl]	可见的
		parent	[ˈpeərənt]	根源
		maintance	[ˈmeɪntənəns]	维护保养
		secret	[ˈsiːkrət]	秘密
		varnish	[ˈvɑːnɪʃ]	代理服务器软件
Day 2	★★★★	upgrade	[ˌʌpˈɡreɪd]	提升
		location	[ləʊˈkeɪʃn]	位置



		worker	[ˈwɜːkə(r)]	工人
		process	[ˈprəʊses]	进程
		connection	[kəˈnekʃn]	连接
		certificate	[səˈtɪfɪkət]	证书
		upstream	[ˌʌpˈstriːm]	上游
		weight	[weɪt]	权重
		fail	[feɪl]	不足
	★★	index	[ˈɪndeks]	索引
		authentication	[ɔː ɪ θ entriˈkeɪʃn]	认证
		nginx web		服务器软件
Day 3	★★★★	module	[ˈmɒdjuːl]	模块
		prefix	[ˈpriːfɪks]	前缀
		configure	[kənˈfɪɡə(r)]	配置
		charset	[tʻʃaːset]	字符集
		encrypt	[ɪnˈkript]	加密
	★★	support	[səˈpɔːt]	支持
		rewrite	[ˌriːˈraɪt]	改写
Day 4	★★★★	limit	[ˈlɪmɪt]	限制
		token	[ˈtəʊkən]	标志 记号
		length	[leŋ θ]	长度
		level	[ˈlevl]	水平
		refer	[rɪˈfɜː(r)]	参考、起源于
		block	[blɒk]	区块
		delelopment	[dɪˈveləpmənt]	进化
		content	[ˈkɒntent]	内容
		connector	[kəˈnektə(r)]	连接器
		engine	[ˈendʒɪn]	引擎
		host	[həʊst]	主机
		unpack	[ˌʌnˈpæk]	拆包
	★★	kit	[kɪt]	装备 配套
		header	[ˈhedə(r)]	标头
		large	[lɑːdʒ]	大规模
Day 5	★★★★	chunk	[tʃʌŋk]	大块
		extension	[ɪkˈstenʃn]	扩大
		session	[ˈseʃn]	会议
		cookie	[ˈkʊki]	小甜饼（网页缓存）
	★★	allocation	[ˌæləˈkeɪʃn]	分配



Day 6	★★★★	string	[stri:p]	字符串
		list	[lɪst]	列表
		set	[set]	设置
		increase	[ɪn'kri:s]	增加
		decrease	[dɪ'kri:s]	减少
		range	[reɪndʒ]	范围
		count	[kaʊnt]	总数
		persist	[pə'sɪst]	坚持
	★★	float	[fləʊt]	浮动
		field	[fi:ld]	领域
		before	[bɪ'fɔ:(r)]	在...之前
		after	[ˈɑ:ftə(r)]	在...之后
		score	[skɔ:(r)]	计分
		key	[ki:]	钥匙
		value	[ˈvælju:]	值
Day 7	★★★★	repository	[rɪ'pɒzətɪ]	仓库
		import	[ɪ'mpɔ:t]	输入
		revision	[rɪ'vɪʒn]	修订
		checkout	[ˈtʃekəʊt]	校验
		commit	[kə'mɪt]	承担
		different	[ˈdɪfrənt]	不同的
		merge	[mɜ:dʒ]	混合
		conflict	[ˈkɒnflɪkt]	冲突
		summary	[ˈsʌməri]	汇总
		description	[dɪ'skrɪpʃn]	描述
	★★	source	[sɔ:s]	源头
		build	[bɪld]	建造
MySQL				
Day 1	★★★★	database	[ˈdeɪtəbeɪs]	数据库
		table	[ˈteɪbl]	表
		field	[fi:ld]	字段
		column	[ˈkɒləm]	列
		entry	[ˈentri]	条目
		type	[taɪp]	类型
		exist	[ɪg'zɪst]	存在
		match	[mætʃ]	匹配





		create	[kri'eɪt]	创建
	★★	set	[set]	设置
Day 2	★★★★	row	[rəʊ]	行
		insert	[ɪn'sɜ:t]	插入
		select	[sɪ'lekt]	挑选
		update	[ʌp'deɪt]	更新
		values	[ˈvæljʊz]	值
		modify	[ˈmɒdɪfaɪ]	修改
		change	[tʃeɪndʒ]	改变
	★★	incorrect integer value	[ɪnkə'rekt] [ɪntɪdʒə(r)] [ˈvælju:]	不正确的整数值
		references	[ˈrefrəns]	参考
		cascade	[kæ'skeɪd]	级联
		delete	[dɪ'li:t]	删除
Day 3	★★★★	terminated by	[ˈtɜ:mɪneɪtɪd] [baɪ]	终止的
		engine	[ˈendʒɪn]	引擎
		support	[sə'pɔ:t]	支持
		comment	[ˈkɒment]	评论
		transaction	[træn'zækʃn]	事务
		performance	[pə'fɔ:məns]	性能
		schema	[ˈski:mə]	模式
		load	[ləʊd]	加载 装载
		records	[rɪ'kɔ:ds]	记录
		skipped	[skɪpt]	跳过
	★★	success	[sək'ses]	成功
		storage	[ˈstɔ:rɪdʒ]	存储
		already exists	[ɔ:l'redɪ] [ɪg'zɪsts]	已经存在
		permission denied	[pə'mɪʃn] [dɪ'naɪəd]	没有权限
		constraint fails	[kən'streɪnt] [feɪls]	约束失败
Day 4	★★★★	such	[sʌtʃ]	这样的
		grant	[grɑ:nt]	授予
		defined	[dɪ'faɪnd]	定义
		flush	[flʌʃ]	刷新
		privileges	[ˈprɪvɪlɪdʒz]	特权
		command	[kə'mɑ:nd]	命令
		line	[laɪn]	行
		interface	[ɪntəfeɪs]	接口
		access	[ˈækses]	访问



	★★	denied	[di'naɪəd]	拒绝
		limit	[ˈlɪmɪt]	限制
		empty	[ˈempti]	空
		distinct	[dɪˈstɪŋkt]	截然不同的
		unsigned	[ˈʌn'saɪnd]	无符号
		signed	[saɪnd]	有符号
		like	[laɪk]	像
		duplicates	[ˈdjuːplɪkət]	重复的
		rows matched	[rəʊz] [mætʃt]	行匹配
		variable	[ˈveəriəbl]	变量
		revoke	[rɪˈvəʊk]	撤销
		identified by	[aɪˈdentɪfaɪd] [baɪ]	确认的
		with grant option	[wɪð] [grɑːnt] [ˈɒpʃn]	使用 grant 选项
Day 5	★★★	if exists	[ɪf] [ɪgˈzɪst]	假如存在
		if not exists	[ɪf] [nɒt] [ɪgˈzɪst]	假如不存在
		no database selected	[nəʊ] [ˈdeɪtəbeɪs] [sɪˈlektɪd]	没有选择数据库
		warning: using a password on the command line interface can be insecure.	[ˈwɔːnɪŋ] [juːsɪŋ] [eɪ] [ˈpɑːswɜːd] [vɒn] [ðə] [kəˈmɑːnd] [laɪn] [ˈɪntəfeɪs] [kæn] [bi] [ɪˈɪnsɪˈkjʊə(r)]	警告:使用命令行接口上的密码不安全。
		insecure	[ɪˈɪnsɪˈkjʊə(r)]	不安全的
		reset master	[ɪˈriːˈset] [ˈmɑːstə(r)]	重置主服务
		purge	[pɜːdʒ]	清洗
		position	[pəˈzɪʃn]	位置, 方位
		backup	[ˈbækʌp]	备份
		target	[ˈtɑːɡɪt]	目标
		prepare	[prɪˈpeə(r)]	准备
		incremental	[ɪˈɪŋkrəˈmentl]	增量
		base	[beɪs]	基础
		backup_type	[ˈbækʌp] [taɪp]	备份类型
		full	[fʊl]	完整
		compact	[kəmˈpækt]	紧凑, 使紧密结合
		check	[tʃek]	检查
		points	[ˈpɔɪnts]	点
Day 6	★★★	ignore	[ɪgˈnɔː(r)]	忽略
		replicate	[ˈreplɪkeɪt]	复制
		slave	[sleɪv]	从
		master	[ˈmɑːstə(r)]	主



		timeout	[taɪm'aʊt]	超时
		id	[aɪ'di:]	身份证件
		status	[ˈsteɪtəs]	状态
		relay	[ˈri:leɪ]	接替
		splitting	[ˈsplɪtɪŋ]	裂开 分裂
		connections	[kə'nektʃənz]	连接
		should	[ʃʊd]	应该
		invalidate	[ɪn'vælɪdeɪt]	无效
		total	[ˈtəʊtl]	总数，合计
		global	[ˈgləʊbl]	全局
		variable	[ˈveəriəbl]	变量
		thread	[θ'red]	线程
		buffer	[ˈbʌfə(r)]	缓冲区
		unit	[ˈju:nɪt]	单元
Day 7	★★★	daemon	[ˈdi:mən]	守护进程
		agent	[ˈeɪdʒənt]	代理
		process	[ˈprəʊses]	进程
		running	[ˈrʌnɪŋ]	运行
		invalidate	[ɪn'vælɪdeɪt]	无效
		passive	[ˈpæsɪv]	被动
		role	[rəʊl]	角色
		exclusive	[ɪk'sklu:sɪv]	独有的，专一的
		peer	[piə(r)]	同等
		relay	[ˈri:leɪ]	中继
		control	[kən'trəʊl]	控制；管理
		invalid command	[ɪn'vælɪd] [kə'mə:nd]	无效的命令
		message	[ˈmesɪdʒ]	消息
		agent	[ˈeɪdʒənt]	代理
recovery	[rɪ'kʌvəri]	恢复，复原		
Security				
Day 1	★★★	security	[sɪ'kjʊərəti]	安全
		issue	[ˈɪʃu:]	发行
		enterprise	[ˈentəpraɪz]	企业
		format	[ˈfɔ:mæt]	格式
		substitute	[ˈsʌbstɪtju:t]	替代
		super or another do	[ˈsu:pə(r)] [ɔ:(r)] [ə'nʌðə(r)]	超级或另一个



			[du]	
		alias	[ˈeɪliəs]	别名
		permit	[pəˈmɪt]	允许
		authentication	[ɔːtəntɪˈkeɪʃn]	身份验证
		passphrase	[ˈpɑːsfreɪzɪz]	密码；通行码；口令短语
Day 2	★★★	discretionary	[dɪˈskreʃənəri]	任意的；自由决定的
		mandatory	[ˈmændətəri]	强制的；托管的；命令的
		targeted	[ˈtɑːɡɪtɪd]	定向的；有针对性的
		enforcing	[ɪnˈfɔːsɪŋ]	强制执行
		permissive	[pəˈmɪsɪv]	宽容的，自由的
		context	[ˈkɒntekst]	上下文
		encryption	[ɪnˈkrɪptʃn]	加密；加密术
		standard	[ˈstændəd]	标准
		advanced	[ədˈvɑːnst]	先进的；高级的
		digital	[ˈdɪdʒɪtl]	数字；键
		signature	[ˈsɪɡnətʃə(r)]	签名
		algorithm	[ˈælgərɪðəm]	算法，运算法则
		digest	[daɪˈdʒest]	摘要
		secure	[sɪˈkjʊə(r)]	安全
		privacy	[ˈprɪvəsi]	隐私
		certificate	[səˈtɪfɪkət]	证书
		authority	[ɔːtəˈrɪti]	权威
		certificate authority	[səˈtɪfɪkət] [ɔːtəˈrɪti]	证书颁发机构
		infrastructure	[ˈɪnfəstrʌktʃə(r)]	基础设施
		private	[ˈpraɪvət]	私有的
		province	[ˈprɒvɪns]	省
		organization	[ɔːɡənəɪˈzeɪʃn]	组织；机构
				locality
Day 3	★★★	certificate signing request	[səˈtɪfɪkət] [ˈsaɪnɪŋ] [rɪˈkwest]	证书签名请求
		rewritecond	[ɪriːˈraɪt] [ɪkɒnd]	重写条件
		rewriterule	[ɪriːˈraɪt] [ruːl]	重写规则
		builtin	[ˈbɪltɪn]	执行内建的函数；内键指令
		report	[rɪˈpɔːt]	报告
		results	[rɪˈzʌltz]	结果



Monitor				
Day 1	★★★	plugin	[ˈplʌɡɪn]	插件
		template	[ˈtempleɪt]	模板
		compile finished	[kəmˈpaɪl] [ˈfɪnɪʃt]	编译完成
		main program	[meɪn] [ˈprəʊɡræm]	主程序
		commandmode	[kəˈmɑːnd məʊd]	命令方式
		sample	[ˈsɑːmpl]	样本
		remember	[rɪˈmembə(r)]	记得
		config files installed	[kənˈfɪɡ] [faɪlz] [ɪnsˈtɔːld]	配置文件已安装
		notes	[nəʊts]	笔记
		about	[əˈbaʊt]	关于
		authorized	[ˈɔːθəraɪzd]	授权; 批准
		require	[rɪˈkwaɪə(r)]	要求
		verify	[ˈverɪfaɪ]	验证
		authuserfile		用户配置文件
Day 2	★★★	graphs	[ˈɡrɑːfs]	图
		item	[ˈaɪtəm]	项目
		management	[ˈmænɪdʒmənt]	管理
		utilities	[juːˈtɪlɪtɪz]	使用工具
		devices	[dɪˈvaɪsɪz]	设备
		console	[kənˈsəʊl]	控制台
		configuration	[kənˌfɪɡəˈreɪʃn]	配置
		methods	[ˈme θədz]	方法
		data queries	[ˈdeɪtə] [ˈkwɪərɪz]	数据查询
		plugin management	[ˈplʌɡɪn] [ˈmænɪdʒmənt]	插件管理
		author	[ˈɔːθə(r)]	创始人
		thold	t[həʊld]	保持时间; 时间; 中的阈值
		notification lists	[ˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃn] [ˈlɪsts]	通知列表
		thresholds	[θˈreʃhəʊldz]	阈值
		collection methods	[kəˈlekʃn] [ˈme θədz]	收集方法
		notice	[ˈnəʊtɪs]	通知; 注意
		alarm	[əˈlɑːm]	警告; 警报
		baseline alarm	[ˈbeɪsləɪn] [əˈlɑːm]	基线报警
		duration	[djuˈreɪʃn]	持续时间
		repeat	[rɪˈpi:t]	重复
		current	[ˈkʌrənt]	当前的; 趋势



		error: file not found	[ˈerə(r)] [faɪl] [nɒt] [faʊnd]	错误: 文件未找到
		library	[ˈlaɪbrəri]	库
Day 3	★★★★	discovery	[dɪˈskʌvəri]	发现
		events	[ɪˈvents]	事件
		triggers	[ˈtrɪgəz]	触发器
		overview	[ˈəʊvəvju:]	概述
		inventory	[ˈɪnvəntri]	库存
		reports	[rɪˈpɔ:ts]	报告
		latest data	[ˈleɪtɪst] [ˈdeɪtə]	最新数据
		dashboard	[ˈdæʃbɔ:d]	指示板
		active checks related	[ˈæktɪv] [tˈʃeks] [rɪˈleɪtɪd]	主动检查相关
		profile	[ˈprəʊfaɪl]	配置文件
		search	[sɜ:tʃ]	搜索
		applications	[æplɪˈkeɪʃəns]	应用程序
Cluster				
Day 1	★★★★	cluster	[ˈklʌstə(r)]	集群
		storage	[ˈstɔ:rɪdʒ]	存储
		fibre	[ˈfaɪbə(r)]	光纤
		channel	[ˈtʃænl]	通道
		round robin	[raʊnd ˈrɒbɪn]	轮循
	★★	qualify	[ˈkwɒlɪfaɪ]	限定
		discovery	[dɪˈskʌvəri]	发现
		serial	[ˈsɪəriəl]	序列
		symbol	[ˈsɪmbəl]	符号
	★	multipath	[ˈmʌltɪpæθ]	多路径
		friendly	[ˈfrendli]	友好的
		match	[mætʃ]	匹配
		map	[mæp]	映射
Day 2	★★★★	lb: load balance	[ləʊd ˈbæləns]	负载均衡
		ha: high availability	[haɪ əˌveɪləˈbɪlɪtɪ]	高可用
	★★	weight	[weɪt]	权重
		least	[li:st]	最少的
		hash	[hæʃ]	散列
	★	real	[ˈri:əl]	真实的
		ignore	[ɪgˈnɔ:(r)]	忽略



Day 3	★★★★	request	[rɪˈkwest]	请求
		response	[rɪˈspons]	响应
		master	[ˈmɑːstə(r)]	主要的
		slave	[sleɪv]	从属的
	★★	session	[ˈseʃn]	会话
		rate	[reɪt]	速率
		instance	[ˈɪnstəns]	实例
	★	health	[hel θ]	健康
		develop	[dɪˈveləp]	开发
		frontend	[frʌnˈtend]	前端
backend		[ˈbækend]	后端	
Day 4	★★★★	global	[ˈgləʊbl]	全局的
		node	[nəʊd]	节点
		submit	[səbˈmɪt]	提交
	★★	resource	[rɪˈsɔːs]	资源
		power	[ˈpaʊə(r)]	电源
	★	method	[ˈme θ əd]	方法
		label	[ˈleɪbl]	标签
		optional	[ˈɒpʃənl]	可选的
		comment	[ˈkɒment]	注释
exclusive		[ɪkˈskluːsɪv]	排除	
Day 5	★★★★	distributed	[dɪsˈtrɪbjʊːtɪd]	分布式的
		tracker	[ˈtrækə(r)]	跟踪器
		volume	[ˈvɒljʊːm]	卷
	★★	content	[ˈkɒntent]	内容
		meta data	[ˈmetə] [ˈdeɪtə]	元数据
	★	event	[ɪˈvent]	事件
Python				
Day 1	★★★★	import	[ɪˈmɒpɔːt]	导入
		module	[ˈmɒdjuːl]	模块
		syntax	[ˈsɪntəks]	语法
		list	[lɪst]	列表
	★★	raw	[rɔː]	行
		range	[reɪndʒ]	范围



		recent	[ˈri:snt]	最近
		key	[ki:]	键
		value	[ˈvælju:]	值
	★	expand	[ɪkˈspænd]	扩展
		print	[prɪnt]	打印
		assignment	[əˈsaɪnmənt]	赋值
Day 2	★★★★	break	[breɪk]	中断
		range	[reɪndʒ]	范围
		function	[ˈfʌŋkʃn]	函数
		import	[ɪmˈpɔ:t]	导入
	★★	buffer	[ˈbʌfə(r)]	缓冲
		digit	[ˈdɪdʒɪt]	数字
		load	[ləʊd]	加载
	★	string	[strɪŋ]	字符串
		random	[ˈrændəm]	随机
Day 3	★★★★	syntax	[ˈsɪntæks]	语法
		index	[ˈɪndeks]	索引
		exception	[ɪkˈsepʃn]	异常
		split	[splɪt]	切割
		thread	[θred]	线程
	★★	raise	[reɪz]	引起
		assert	[əˈsɜ:t]	断言
		prompt	[prɒmpt]	提示
	★	reason	[ˈri:zn]	原因
		finally	[ˈfaɪnəli]	最
RHEL7				
Day 1	★★★★	firewall	[ˈfaɪəwɔ:l]	防火墙
	★★	zone	[zəʊn]	区域
	★	socket	[ˈsɒkɪt]	套接字
		target	[ˈtɑ:ɡɪt]	目标



Openstack				
Day 1	★★★★	project	[ˈprɒdʒekt]	项目
		instance	[ˈprɒdʒekt]	实例
		quota	[ˈkwɒtə]	配额
		tenant	[ˈtenənt]	租户
	★★	platform	[ˈplætfɔ:m]	平台
		identity	[aɪˈdentəti]	身份认证
		dashboard	[ˈdæʃbɔ:d]	仪表盘
	★	float	[fləʊt]	浮动的
		launch	[lɔ:ntʃ]	起动
		remote	[rɪˈməʊt]	远程的
Day 2	★★★★	account	[əˈkaʊnt]	帐户
		template	[ˈtempleɪt]	模板
		object	[ˈɒbdʒɪkt]	对象
	★★	container	[kənˈteɪnə(r)]	容器
		balance	[ˈbæləns]	平衡
	★	replica	[ˈreplɪkə]	复本
		region	[ˈri:dʒən]	地带