

# Panduan Login ACS Console

Cara masuk ke dashboard ACS, membuat akun pertama, mengelola kata sandi, dan mengatasi kendala login.

Untuk: Operator NOC, Admin Tenant, Superadmin Platform · Versi dokumen: 2026-09-03 · Berlaku untuk: ACS Console (frontend React) + REST API `/api/v1`

## 1. Sekilas: apa yang Anda butuhkan

ACS Console adalah antarmuka web untuk memantau dan mengelola perangkat CPE (ONT/ONU/router) lewat protokol TR-069. Untuk bisa login Anda memerlukan tiga hal:

| Komponen                              | Alamat (lingkungan dev)                    | Keterangan                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Halaman Console (frontend)            | <code>http://localhost:5173/login</code>   | Yang Anda buka di browser. Di produksi: domain perusahaan, mis. <code>https://acs.perusahaan.com/login</code> . |
| REST API (backend <code>acsd</code> ) | <code>http://localhost:18080/api/v1</code> | Console memanggil API ini saat login. Harus hidup & reachable dari browser Anda.                                |
| Akun pengguna                         | —                                          | Username + kata sandi yang valid dan berperan (role). Lihat bagian 3 bila belum punya.                          |

### CATATAN LINGKUNGAN

Di **development**, backend dijalankan lewat Docker Compose ( `docker compose up -d` ) dan frontend dijalankan terpisah dengan `npm run dev`. Alamat API yang dipakai frontend diatur di file `frontend/.env` pada baris `VITE_API_BASE_URL`.

Di **produksi**, frontend adalah hasil `npm run build` yang di-serve satu domain dengan API di belakang reverse proxy (lihat `RUNBOOK.md`). URL login mengikuti domain tersebut.

## 2. Langkah login

- 1 Pastikan backend berjalan. Di lingkungan dev: jalankan `docker compose ps` dan pastikan service `acsd` berstatus `Up`. Pastikan juga frontend berjalan ( `npm run dev` di folder `frontend/` ).
- 2 Buka browser ke halaman login, mis. `http://localhost:5173/login`.
- 3 Isi kolom **Username** dan **Password**. Gunakan ikon mata di kolom password untuk menampilkan/menyembunyikan yang Anda ketik.
- 4 Klik tombol **Masuk**. Tombol berubah menjadi "Memeriksa..." selama proses berlangsung.

5 Bila berhasil, Anda diarahkan otomatis:

- Peran staf (Superadmin / Admin / NOC / Viewer) → halaman **Dashboard**.
- Peran pelanggan (ENDUSER) → halaman **Perangkat Saya** (portal self-service).

Sesi login berlaku **8 jam** (dapat dikonfigurasi lewat `ACS_JWT_EXPIRY`). Setelah itu Anda akan diminta login ulang. Token disimpan di penyimpanan lokal browser — jangan login di komputer publik/bersama, dan gunakan tombol **Logout** (ikon di pojok kiri bawah, di samping nama Anda) saat selesai.

### Login lewat SSO (bila tersedia)

Jika organisasi Anda sudah mengaktifkan Single Sign-On (OIDC), gunakan tombol **Masuk dengan SSO** di bawah form. Tombol ini *selalu terlihat*, tetapi hanya berfungsi bila operator sudah mengisi konfigurasi `ACS_OIDC_*` di backend. Bila belum dikonfigurasi, tombol akan menghasilkan halaman “tidak ditemukan” — gunakan login username/password biasa.

## 3. Belum punya akun, atau lupa kata sandi Superadmin

ACS **tidak punya pendaftaran mandiri**. Akun dibuat oleh Admin/Superadmin dari menu *Administration* → *Users*. Untuk instalasi baru (atau bila semua kata sandi Superadmin hilang), buat akun Superadmin pertama lewat perintah `seed-admin` yang sudah disertakan.

### A. Bila backend berjalan di Docker Compose

```
# dijalankan dari folder root proyek, saat "docker compose up" aktif
docker compose exec acsd /app/seed-admin \
  -username admin_baru \
  -password "KataSandiKuat123" \
  -email admin_baru@perusahaan.com
```

### B. Bila menjalankan backend langsung dengan Go (tanpa Docker)

```
# perlu variabel lingkungan DB yang sama dengan acsd (mis. dari file .env)
go run ./cmd/seed-admin \
  -username admin_baru \
  -password "KataSandiKuat123" \
  -email admin_baru@perusahaan.com
```

Setelah perintah selesai (menampilkan `superadmin "admin_baru" dibuat (id=...)`), langsung login di Console memakai username dan kata sandi tersebut.

#### ATURAN KATA SANDI

Minimal **8 karakter**. Perintah `seed-admin` hanya untuk akun Superadmin pertama; akun berikutnya dibuat lewat UI *Administration* → *Users* oleh akun yang sudah punya peran Admin/Superadmin.

---

## 4. Peran (role) dan hak akses

Setiap akun punya satu peran atau lebih. Peran menentukan menu apa yang muncul dan aksi apa yang diizinkan.

| Peran             | Cakupan                            | Yang bisa dilakukan                                                                                                                 |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SUPERADMIN</b> | Seluruh tenant (lintas perusahaan) | Semua. Kelola tenant, katalog vendor global, mapping parameter, semua user & perangkat.                                             |
| <b>ADMIN</b>      | Satu tenant                        | Kelola user & peran di tenant sendiri, provisioning profile, zero-touch rule, preset, firmware, branding, webhook.                  |
| <b>NOC</b>        | Satu tenant                        | Operasional: lihat status perangkat, reboot, connection request, diagnostik (ping/traceroute), kelola tag perangkat, batalkan task. |
| <b>VIEWER</b>     | Satu tenant                        | Hanya baca: dashboard, daftar perangkat, task, log — tanpa tombol aksi.                                                             |
| <b>ENDUSER</b>    | Perangkat milik sendiri            | Portal pelanggan: ubah SSID/kata sandi WiFi dan restart perangkat sendiri. Tidak bisa membuka dashboard.                            |

---

## 5. Mengelola kata sandi

### Admin/Superadmin mereset kata sandi user lain

- 1 Buka *Administration* → *Users*.
- 2 Pada baris user yang bersangkutan, klik **Reset Password**.
- 3 Masukkan kata sandi baru (minimal 8 karakter) dan simpan. Sampaikan kata sandi ini ke pengguna lewat jalur aman.

Mereset kata sandi **otomatis membuka kunci** akun yang sedang terkunci (lihat bagian 6).

### Mengganti kata sandi sendiri

Endpoint tersedia di API ( `PATCH /api/v1/auth/password` , memerlukan kata sandi lama), namun tombol khusus di Console belum tersedia pada versi ini. Untuk saat ini, mintalah Admin tenant Anda melakukan reset, atau gunakan API secara langsung:

```
# ganti <TOKEN> dengan access_token dari respons login
curl -X PATCH http://localhost:18080/api/v1/auth/password \
  -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"current_password": "lama", "new_password": "BaruMinimal8"}'
```

---

## 6. Akun terkunci karena gagal login

Sebagai proteksi brute-force, akun akan **terkunci selama 15 menit** setelah **5 kali** kata sandi salah berturut-turut.

#### PESAN ERROR SENGAJA DISAMARKAN

Saat akun terkunci, pesan yang muncul tetap *"username atau password salah"* — persis sama dengan kata sandi keliru biasa. Ini disengaja agar penyerang tidak tahu akun mana yang valid. Jadi bila Anda *yakin* kata sandi benar tetapi tetap ditolak, kemungkinan besar akun sedang terkunci.

#### Solusi:

- Tunggu 15 menit, lalu coba lagi — kunci lepas otomatis; *atau*
- Minta Admin/Superadmin melakukan *Reset Password* (langsung membuka kunci).

Selain itu, endpoint login dibatasi **2 permintaan per detik per alamat IP**. Bila banyak orang login dari satu IP publik (mis. di balik NAT kantor) dalam waktu bersamaan, sebagian bisa mendapat error "terlalu banyak permintaan" (HTTP 429) — tunggu beberapa detik lalu ulangi.

---

## 7. Tenant dinonaktifkan

Bila Superadmin menonaktifkan tenant tempat akun Anda berada, login ditolak dengan pesan spesifik *"tenant tidak aktif, hubungi administrator"*. Sesi yang sedang berjalan pun langsung berhenti pada permintaan berikutnya (tidak menunggu token kedaluwarsa). Hubungi Superadmin platform untuk mengaktifkan kembali tenant Anda.

## 8. Pemecahan masalah

| Gejala                                                      | Kemungkinan sebab & solusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Halaman login tidak terbuka sama sekali                     | Frontend belum berjalan. Jalankan <code>npm run dev</code> di folder <code>frontend/</code> , buka port yang ditampilkannya (biasanya 5173).                                                                                                                                                                                                                                     |
| Muncul "Gagal login, coba lagi" atau error jaringan di form | Console tidak bisa menghubungi API. Cek: (a) <code>docker compose ps --service acsd</code> harus <i>Up</i> ; (b) nilai <code>VITE_API_BASE_URL</code> di <code>frontend/.env</code> menunjuk ke alamat yang benar (default <code>http://localhost:18080/api/v1</code> ); (c) coba buka <code>http://localhost:18080/api/v1/metrics</code> di browser — harus memuat teks metrik. |
| Selalu "username atau password salah" padahal yakin benar   | (a) Caps Lock aktif; (b) akun terkunci — tunggu 15 menit atau minta reset (bagian 6); (c) username salah ketik (perhatikan huruf besar/kecil). Bila tetap gagal, buat/reset akun lewat <code>seed-admin</code> atau Admin.                                                                                                                                                       |
| Setelah login langsung dilempar kembali ke halaman login    | Token ditolak backend. Biasanya karena jam sistem server menyimpang jauh, atau <code>ACS_JWT_SECRET</code> di backend berubah setelah token diterbitkan. Login ulang; bila masih terjadi, hubungi tim infrastruktur.                                                                                                                                                             |
| Error CORS di konsol browser (F12)                          | Origin frontend belum diizinkan backend. Tambahkan URL frontend ke daftar <code>ACS_CORS_ALLOW_ORIGINS</code> pada environment <code>acsd</code> , lalu restart backend.                                                                                                                                                                                                         |
| HTTP 429 saat login                                         | Rate limit login (2 req/detik per IP) terpicu. Tunggu beberapa detik dan coba lagi.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### BUTUH BANTUAN LEBIH LANJUT

Detail menjalankan & men-deploy sistem ada di `RUNBOOK.md`. Referensi endpoint API lengkap ada di `openapi.yaml` (dapat dibuka di Swagger UI / Redoc) dan koleksi `ACS-API.postman_collection.json`.