

SSH

SSH

Połączenie ssh:

Pierwszy sposób:

```
ssh nazwa_uzytkownika@adres.hosta
```

Drugi sposób:

```
ssh -l nazwa_uzytkownika adres.hosta
```

W przypadku gdy ssh działa na innym porcie niż standardowy:

```
ssh -l nazwa_uzytkownika -p port adres.hosta
```

[Następna Strona](#)



Zmiana użytkownika w konsoli

Zmiana użytkownika w konsoli

Na roota:

sudo su

lub

su

Na innego użytkownika:

su - nazwa_uzytkownika

Następna strona



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNIC:
IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE

Platforma obsługiwana przez:
Centrum e-Learningu i
Innowacyjnej Dydaktyki AGH
Centrum Rozwiązań
Informatycznych AGH

Pobierz aplikację
mobilną



Wybierz
język



Konfiguracja interfejsów sieciowych

Konfiguracja interfejsów sieciowych

Statyczny adres

Konfiguracji dokonujemy poprzez edycję pliku:

```
nano /etc/network/interfaces
```

Zawartość pliku:

```
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.111
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
```

Dynamiczny adres

Konfiguracji dokonujemy poprzez edycję pliku:

```
nano /etc/network/interfaces
```

Zawartość pliku:

```
iface eth0 inet dhcp
```

Następna strona



Instalacja w systemie Linux

Instalacja w systemie Linux

Instalacja z repozytoriów:

```
apt-get update
```

```
apt-get install nazwa_pakietu
```

Instalacja z pakietu pobranego z sieci:

Pobranie pakietu:

```
wget -opcje adres.z.ktorego.popieramy
```

Instalacja pobranego już pakietu:

```
dpkg -i nazwa_pakietu.deb
```

[Następna strona](#)



**AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE**

Platforma obsługiwana przez:
Centrum e-Learningu i
Innowacyjnej Dydaktyki AGH
Centrum Rozwiązań
Informatycznych AGH

Pobierz aplikację
mobilną



Wybierz
język



Tworzenie skryptów bash

Tworzenie skryptów bash

Skrypty powłoki muszą zostać poprzedzone odpowiednią instrukcją odwołującą się do interpretera powłoki. W Państwa przypadku jest to powłoka /bin/bash

```
#!/bin/bash
```

Zmienne w powłoce:

```
#!/bin/bash
zmienna="SiTW nie restartuj mnie"
echo $zmienna
```

Zmienna specjalna \$?

```
#!/bin/bash
vdir /home/test
echo $?
```

W zmiennej tej zapisywana jest informacja czy program ukończył działanie poprawnie.

Instrukcja warunkowa if:

```
if wartość
then
    zrób coś
else
    zrób coś innego
fi
```

Instrukcja case:

```
#!/bin/bash
wartosc=1
case "$wartosc" in
    1)
        echo "Liczba ma wartosc 1"
        ;;
    2)
        echo "Liczba ma wartosc 2"
        ;;
    esac
```

Pętla for:

```
#!/bin/bash
for warzywa in marchew seler kalafior
do
    echo $warzywa
```

done

Pętla while:

```
#!/bin/bash
i=0
while [ $i -lt 2 ]
do
    echo $i
    i=`expr $i + 1`
done
```

Stosowanie break:

```
#!/bin/bash
for warzywo in marchew seler kalafior
do
    echo $owoc
    if [ "$warzywo" = "kalafior" ]
    then
        break
    fi
done
```

Stosowanie continue:

```
#!/bin/bash
for warzywo in marchew seler kalafior
do
    echo $owoc
    if [ "$warzywo" = "marchew" ]
    then
        continue
    fi
    echo następna linia
done
```

Argumenty przekazywane do skryptu są w następujący sposób:

```
[xyz@localhost ~]$ ./skrypt super
```

Do argumentów wysłanych po uruchomieniu skryptu odwołujemy się za pomocą zmiennych **\$1, \$2.....\$n**.

```
#!/bin/bash
echo "Dzisiaj pogoda była $1"
```

[Następna strona](#)



Zadania

Zadania

1. Przejdź do katalogu /tmp
2. Stwórz plik /tmp/lab1_d_g/lab1.sh
3. Zmień mu prawa dostępu na rwxrwxrwx.
4. Za pomocą echo i przesunięcia bitowego zapisz w nim ciąg znaków: "pierwsza linia" a następnie w drugiej linii: "druga linia"
5. Skopuj go do lokalizacji /tmp/lab1_d_g/lab1a.sh
6. Odbierz wszelkie prawa grupie do pliku /tmp/lab1_d_g/lab1a.sh
7. Stwórz link symboliczny do pliku /tmp/lab1_d_g/lab1.sh w lokalizacji /tmp/labek
8. Napisz skrypt rysujący choinkę w konsoli (z użyciem pętli) użytkownik ma podać 2 parametry - wysokość drzewka i ilość znaków u podstawy,
9. Napisz skrypt zalogowanych.sh, który zwróci liczbę aktualnie zalogowanych użytkowników i wypisze twój login,
10. Napisz skrypt szukaj-tutaj.sh, który będzie wyszukiwał pliki o nazwie podanej w parametrze skryptu. Wyszukiwanie ma się odbywać od katalogu w którym aktualnie pracuje użytkownik,
11. Napisz skrypt serwer.sh, który przyjmuje tylko jeden z trzech dostępnych parametrów: „start” (wyświetla napis: "Usługa jest uruchamiana"), „stop” (wyświetla napis: "Usługa jest zatrzymywana") i „restart” (wyświetla napis: "Usługa jest restartowana"),
12. Napisz skrypt pliki-wykonywalne.sh, który wyświetli nazwy wszystkich plików z katalogu /bin/, które użytkownik ma prawo uruchamiać,
13. Zainstaluj git,
14. Usuń git.

Koniec



AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE

Platforma obsługiwana przez:

Centrum e-Learningu i
Innowacyjnej Dydaktyki AGH
Centrum Rozwiązań
Informatycznych AGH

Pobierz aplikację
mobilną



Wybierz
język



