

Im Rahmen einer Wartung, die der Kunde selber macht, bieten wir den Tausch des Relais der Kesselheizung an. Dieses mechanische Relais ist von allen Relais am stärksten belastet und kann über die Jahre ganz normal verschleissen.

Wenn man eine Wartung am Kessel (Entkalkung/Dichtungstausch) durchführt, dann sind der Ausbau der Platine und der Tausch des Relais einfach durchzuführen.

Wir bitten jedoch darum, dass das Relais durch uns getauscht wird, denn wir prüfen die Platine nach dem Tausch. Und wir haben eine Entlötstation, mit der der Tausch sicher und gefahrlos für die anderen Komponenten durchführbar ist.



Der Ablauf ist:

- Man gibt uns Bescheid, dass geplant ist, eine Platine einzusenden.
Die Maschine wird geöffnet und der Kessel wird ausgebaut und die Kabel der Platine werden gelöst. Alternativ kann man uns auch den gesamten Installationsschacht mit montierter Platine ausbauen.
- Dann schickt man uns die Platine (bzw. den Installationsschacht) ein (bitte im Paket) und wir senden alles mit dem notwendigen Dichtungssatz für den Kessel zurück. Das sollte innerhalb von 3-4 Tagen klappen.
- Zum erneuten Einbau der Platine gibt es im Downloadbereich unserer Webseite eine Anleitung (Verkabelung). Zusätzlich kann man Bilder der Kabel machen.