

HabloTruck – Company + Seats Internal Documentation

Cómo funciona Company + Seats

- El sistema permite que compañías o escuelas CDL compren suscripciones basadas en cantidad de asientos (seats).
- Stripe define la capacidad total de seats mediante la cantidad (quantity) en la suscripción.
- La compañía compra capacidad, pero los usuarios reales solo consumen seats cuando aceptan una invitación y se asigna un SeatAssignment.
- La arquitectura general es: Company → Entitlement → SeatAssignments → Users.

Fuente de verdad de SeatsTotal

- SeatsTotal proviene exclusivamente de Stripe.
- Se obtiene desde `subscription.items.data[0].quantity`.
- Cada vez que Stripe envía eventos relevantes (por ejemplo `customer.subscription.updated`), el backend sincroniza el valor hacia `Entitlement.SeatsTotal`.
- Stripe es siempre la fuente de verdad para la capacidad comprada.

Fuente de verdad de SeatsUsed

- SeatsUsed representa cuántos seats están actualmente ocupados.
- Se calcula a partir de los SeatAssignment activos en la base de datos.
- El valor puede ser recalculado mediante el proceso de recount para garantizar consistencia.

Qué hace el recount timer

- El `EntitlementRecountTimerFunction` revisa periódicamente los SeatAssignments activos.
- Su objetivo es recalcular SeatsUsed basándose en el estado real de las filas de seats.
- Este mecanismo corrige inconsistencias que pueden ocurrir debido a fallos, reinicios o ventanas de concurrencia.

Qué significa over-capacity

- Over-capacity ocurre cuando SeatsUsed es mayor que SeatsTotal.
- Esto puede suceder si una compañía reduce su suscripción por debajo del número actual de usuarios activos.

- En este estado el sistema bloquea nuevas uniones (joins) pero mantiene a los usuarios existentes.

Comportamiento del sistema ante eventos de pago

- `invoice.payment_failed`: el sistema puede marcar la compañía en estado de pago pendiente y bloquear nuevos joins.
- `invoice.paid`: el sistema restaura el estado normal de la compañía y permite nuevamente el uso completo de los seats.
- `customer.subscription.deleted`: la suscripción se considera cancelada y el acceso de la compañía se suspende según la política configurada.

Limitación conocida – crash window cross-table

- Debido a que Azure Table Storage no soporta transacciones entre múltiples tablas, existe una pequeña ventana entre la reserva del seat y la persistencia del `SeatAssignment`.
- Si ocurre un crash en ese momento, `SeatsUsed` podría quedar temporalmente incorrecto.
- El proceso de recount periódico corrige automáticamente estas inconsistencias.