29 · Versi Installer, Pembaruan & Menghapus Total

1. Tiga cara memasang, bisa beda versi

Installer **membekukan** isi aplikasi pada saat installer itu dibangun. Jadi dua komputer yang dipasang dengan cara berbeda bisa menjalankan versi yang berbeda.

Cara memasang	Versi yang terpasang	Kapan versinya diperbarui
`git clone` / `git pull` / Download ZIP	**selalu terbaru** (cabang `main`)	setiap kali Anda *pull* / unduh ulang
ALDx-Setup.exe	isi repo **saat exe dibangun**	`installer\setup\buat-installer.ps1` di komputer pengembang, atau GitHub Actions (`setup.yml`)
ALDx-Setup-Offline.exe + `.bin`	isi repo + image Docker **saat dibangun**	`installer\setup\buat-installer.ps1 -Offline`, atau GitHub Actions (`setup-offline.yml`)

Unduhan resmi: halaman **Releases** repo: *ALDx terbaru* (`ALDx-Setup.exe`, `ALDx-HapusTotal.exe`) dan *ALDx offline* (`ALDx-Setup-Offline.exe` + `ALDx-Setup-Offline-1.bin` + `ALDx-HapusTotal.exe`). Ukuran berkas di Releases dicocokkan dengan hasil build sebelum diumumkan.

Membangun installer terbaru sendiri (tanpa GitHub Actions), di folder repo:

```
winget install JRSoftware.InnoSetup                                    # sekali
pwsh -File installer\setup\buat-installer.ps1 -Offline                 # PowerShell 7
# atau Windows PowerShell: powershell -ExecutionPolicy Bypass -File installer\setup\buat-installer.ps1 -Offline
```

Setelah setiap perbaikan, pengembang menjalankan `pwsh -File installer\setup\terbitkan.ps1`, sehingga installer online **dan** offline di Releases selalu sama dengan versi terbaru di git.

Hasil di `installer\setup\Output\`: `ALDx-Setup.exe` (online), `ALDx-HapusTotal.exe` (pembersih total), dan `ALDx-Setup-Offline.exe` + `ALDx-Setup-Offline-*.bin` (semua berkas offline harus berada di **satu folder**). Setiap berkas dipindai Windows Defender; Docker Desktop Installer diperiksa tanda tangan resminya. Tanpa sertifikat tanda tangan kode, Windows SmartScreen bisa menampilkan *"Windows protected your PC"* saat pertama dibuka: klik **More info › Run anyway** (lihat 18 › Peringatan Windows & antivirus).

> **Bila GitHub Actions tidak berjalan** (kuota menit habis, repo dipindah, atau workflow dimatikan), exe di Releases **tidak ikut diperbarui** dan tetap berisi versi lama. Cek tanggal berkas di halaman Releases sebelum dipakai.

Cara mengetahui versi yang terpasang

Di mana	Cara
Aplikasi	fitur terbaru terlihat? Versi November 2026: menu **Sematkan ke web lain**, bagian **Objek** di Studio › Susun dashboard, chip filter global di bilah atas. Daftar lengkap: 31 · Catatan versi
Folder instalasi	`git log -1 --oneline` (bila dipasang dengan git), atau `scripts\versi.ps1`
Paket offline	berkas `offline\versi.txt` (tanggal + kode commit)

Menyamakan versi di komputer lain

1. **Dengan git (paling pasti):** di folder instalasi jalankan `git pull`, lalu klik dua kali `PASANG.cmd` (data & pengaturan dipertahankan).
2. **Dengan Setup.exe:** pastikan exe di Releases dibangun **setelah** perubahan terakhir, lalu jalankan di atas instalasi lama (folder sama, data dipertahankan).
3. **Tanpa internet:** salin folder instalasi dari komputer yang sudah terbaru (tanpa `.env` dan `backup\`), lalu jalankan `PASANG.cmd`.

Setelah memperbarui, ikuti bagian *Perlu dilakukan setelah memperbarui* di catatan versi, lalu muat ulang browser dengan `Ctrl + F5`.

2. Menghapus ALDx

Cara	Untuk	Yang tersisa
Settings › Apps › ALDx › **Uninstall**, pilih *hapus data* = **Tidak**	pasang ulang / perbaikan	data (volume Docker) & `.env`: kembali saat dipasang ulang ke folder yang sama
Settings › Apps › ALDx › **Uninstall**, pilih *hapus bersih* = **Ya**	berhenti memakai di komputer ini	**tidak ada**, kecuali cadangan di *Dokumen\ALDx-cadangan-…* (sama dengan hapus total)
Hapus total (`scripts\hapus-total.ps1`)	komputer bersih sepenuhnya, mis. sebelum dipindah ke orang lain	**tidak ada**, kecuali cadangan di folder yang Anda pilih

3. Hapus total (uninstall bersih)

Tiga cara, hasilnya sama:

Cara	Kapan dipakai
ALDx-HapusTotal.exe (Releases, satu berkas 2 MB)	paling mudah; juga bila folder ALDx sudah terhapus, Settings › Apps rusak, atau ALDx dipasang dari git/ZIP. Klik dua kali › pilih folder ALDx (terisi otomatis) › **Hapus**

Cara	Kapan dipakai
Menu Start › ALDx › **Hapus total (bersih)**	ALDx dipasang dengan Setup.exe
PowerShell (di bawah)	otomatisasi / pilihan lanjutan

Bila folder ALDx sudah tidak ada, data tidak bisa dicadangkan, tetapi container, image, volume, Kubernetes, dan jejak Windows ALDx tetap dibersihkan (dicari dari namanya).

PowerShell:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File D:\ALDXsuperset\scripts\hapus-total.ps1
```

Nyalakan **Docker Desktop** dulu. Skrip menampilkan ringkasan, lalu meminta Anda mengetik `HAPUS`.

Langkah	Yang dikerjakan
1. Cadangan	metadata (termasuk hierarki, gambar dashboard, filter global & ulasan), isi ALDx Engine, dan `.env` disalin ke **Dokumen\ALDx-cadangan-<waktu>** (di luar folder instalasi). **Cadangan gagal → berhenti, tidak ada yang dihapus**
2. Docker	container, volume data (`sps_metadb_pg` , `sps_engine`), jaringan, dan image ALDx
2b. Kubernetes	bila ada cluster yang menyala (mis. Kubernetes Docker Desktop): namespace `aldx*` dan objek berlabel `app.kubernetes.io/part-of=aldx` . ALDx sendiri tidak memakai Kubernetes, jadi biasanya tidak ada yang dihapus
3. Windows	tugas terjadwal cadangan, sertifikat HTTPS ALDx yang dipercayai, pintasan Desktop & menu Start, entri di Settings › Apps
4. Folder	folder instalasi dihapus beberapa detik setelah jendela tertutup

Tidak disentuh: Docker Desktop, Ollama / LM Studio, project Docker lain, dan cache build Docker. Cache build bisa dibersihkan manual dengan `docker builder prune` (perintah ini juga menghapus cache project lain).

Pilihan

Pilihan	Guna
`-Simulasi`	**coba dulu**: tampilkan semua jejak ALDx yang akan dihapus, tanpa menghapus apa pun
`-SimpanCadangan D:\Arsip\ALDx`	lokasi cadangan lain (mis. flashdisk / NAS)
`-SimpanFolder`	hapus semuanya kecuali folder instalasi (untuk memasang ulang bersih dari folder yang sama)
`-TanpaCadangan`	tanpa cadangan; **data hilang permanen**
`-Ya`	tanpa pertanyaan (untuk otomatisasi)

Pilihan	Guna
`-Akar D:\superset`	folder ALDx bila skrip dijalankan dari tempat lain (dipakai ALDx-HapusTotal.exe)

Kode keluar: `0` berhasil · `1` dibatalkan · `2` Docker Desktop tidak menyala · `3` cadangan gagal (tidak ada yang dihapus).

Memulihkan di komputer lain

1. Pasang ALDx baru (bagian 1).
2. Salin `env-RAHASIA.env` dari folder cadangan menjadi `.env` di folder instalasi **sebelum** memulihkan: password koneksi dan key AI dienkripsi dengan `SUPERSET_SECRET_KEY` di dalamnya.
3. Pulihkan: `powershell powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1 -Pulihkan <folder cadangan>\metadb-<waktu>.dump powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1 -PulihkanEngine <folder cadangan>\engine-<waktu>.zip`