

Referenciando elementos HTML com \$refs

JavaScript

options

```
el: <elemento>  
data: { <variáveis reativas> }  
methods: { <métodos> }  
computed: { <métodos> }  
watch: { <métodos> }  
$refs: { <elementos html> }
```

Instância de Vue(options)

HTML (DOM)

Elemento Pai ID = pai

Elemento filho ID = filho

Elemento HTML

Um elemento Pai pode ter N elementos filhos

Seletor

Double mustache

binding para com atributos da instância do Vue (data)

Diretivas

v-bind: ou ":"
v-on: ou "@"
click
keyup
mousemove
submit
scroll
v-if
v-show
v-html
v-text
v-once
v-for
v-model

binding para com atributos de tags HTML

binding para manipulação de eventos

Cada tipo de evento possui modificadores próprios. Os modificadores podem ser encadeados.

@click.prevent
@click.once
@click.prevent.once
@keyup.a
@keyup.shift.enter

Exibição condicional de elementos HTML (display)

Injeção de conteúdo HTML (innerHTML)

Injeção de textos (innerText)

Faz com que elementos HTML sejam renderizados apenas uma única vez

Implementando laços de repetição (loop)

Atributo Key (fornecendo uma identidade para um trecho de tags HTML)

Renderização condicional de elementos HTML

v-else
v-else-if

Two-Way-Data Binding (atualização de mão dupla)

template
one way v-model one way
Vue

objetos
class
arrays
style
objetos