

PROGRAMACIÓN II

TP 8: Interfaces y Excepciones en Java

Alumno: ANGELELLI, Rodrigo Martin

Comision N°7

Link al repositorio: https://github.com/roangelelli/Programacion2_TUPAD_Angelelli_Rodrigo

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar habilidades en el uso de interfaces y manejo de excepciones en Java para fomentar la modularidad, flexibilidad y robustez del código. Comprender la definición e implementación de interfaces como contratos de comportamiento y su aplicación en el diseño orientado a objetos. Aplicar jerarquías de excepciones para controlar y comunicar errores de forma segura. Diferenciar entre excepciones comprobadas y no comprobadas, y utilizar bloques try, catch, finally y throw para garantizar la integridad del programa. Integrar interfaces y manejo de excepciones en el desarrollo de aplicaciones escalables y mantenibles.

Parte 1: Interfaces en un sistema de E-commerce

- Crear una interfaz Pagable con el método calcularTotal().

```
1 package tp8.e.commerce;
2 public interface Pagable {
3     double calcularTotal();
4 }
```

- Clase Producto: tiene nombre y precio, implementa Pagable.

```
1 package tp8.e.commerce;
2 public class Producto implements Pagable {
3
4     private String nombre;
5     private double precio;
6
7     public Producto(String nombre, double precio) {
8         this.nombre = nombre;
9         this.precio = precio;
10    }
11
12    @Override
13    public double calcularTotal() {
14        return precio;
15    }
16
17    @Override
18    public String toString() {
19        return nombre + " - $" + precio;
20    }
21 }
22
```

- Clase Pedido: tiene una lista de productos, implementa Pagable y calcula el total del pedido.

```
package tp8.e.commerce;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Pedido implements Pagable {

    private List<Producto> productos = new ArrayList<>();
    private String estado = "CREADO";
    private Cliente cliente;

    public Pedido(Cliente cliente) {
        this.cliente = cliente;
    }

    public void agregarProducto(Producto p) {
        productos.add(p);
    }

    public void cambiarEstado(String nuevoEstado) {
        this.estado = nuevoEstado;
        cliente.notificar("El pedido cambió a estado: " + nuevoEstado);
    }

    @Override
    public double calcularTotal() {
        double total = 0;
        for (Producto p : productos) {
            total += p.calcularTotal();
        }
        return total;
    }
}
```

- Ampliar con interfaces Pago y PagoConDescuento para distintos medios de pago (TarjetaCredito, PayPal), con métodos procesarPago(double) y aplicarDescuento(double).

```
1 package tp8.e.commerce;
2 public interface Pago {
3     void procesarPago(double monto);
4 }
```

```
1 package tp8.e.commerce;
2 public interface PagoConDescuento {
3     double aplicarDescuento(double monto);
4 }
```

```
1 package tp8.e.commerce;
2 public interface Notificable {
3     void notificar(String mensaje);
4 }
```

```
package tp8.e.commerce;
public class TarjetaCredito implements Pago, PagoConDescuento {

    @Override
    public void procesarPago(double monto) {
        System.out.println("Pago procesado con Tarjeta de Crédito: $" + monto);
    }

    @Override
    public double aplicarDescuento(double monto) {
        return monto * 0.90; // 10% de descuento
    }
}
```

```
1 package tp8.e.commerce;
2 public class Paypal implements Pago, PagoConDescuento {
3
4     @Override
5     public void procesarPago(double monto) {
6         System.out.println("Pago procesado con PayPal: $" + monto);
7     }
8
9     @Override
10    public double aplicarDescuento(double monto) {
11        return monto * 0.95; // 5% de descuento
12    }
13 }
```

- Crear una interfaz Notificable para notificar cambios de estado. La clase Cliente implementa dicha interfaz y Pedido debe notificarlo al cambiar de estado.

```

1 package tp8.e.commerce;
2 public class Cliente implements Notificable {
3
4     private String nombre;
5
6     public Cliente(String nombre) {
7         this.nombre = nombre;
8     }
9
10    @Override
11    public void notificar(String mensaje) {
12        System.out.println("Notificación para " + nombre + ": " + mensaje);
13    }
14
15    @Override
16    public String toString() {
17        return nombre;
18    }
19 }

```

Main:

```

1 package tp8.e.commerce;
2 public class TP8ECommerce {
3     public static void main(String[] args) {
4         Cliente cliente = new Cliente("Rodrigo");
5
6         Pedido pedido = new Pedido(cliente);
7
8         pedido.agregarProducto(new Producto("Mouse", 5000));
9         pedido.agregarProducto(new Producto("Teclado", 12000));
10
11        double total = pedido.calcularTotal();
12        System.out.println("Total del pedido: $" + total);
13
14        TarjetaCredito tarjeta = new TarjetaCredito();
15        double totalConDescuento = tarjeta.aplicarDescuento(total);
16
17        tarjeta.procesarPago(totalConDescuento);
18
19        pedido.cambiarEstado("PAGADO");
20    }
21 }

```

```

run:
Total del pedido: $17000.0
Pago procesado con Tarjeta de Crédito: $15300.0
Notificación para Rodrigo: El pedido cambió a estado: PAGADO
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

Parte 2: Ejercicios sobre Excepciones

1. División Segura:

- a. Solicitar dos números y dividirlos. Manejar `ArithmeticException` si el divisor es cero.

```

1 package divisionsegura;
2 import java.util.Scanner;
3
4 public class DivisionSegura {
5     public static void main(String[] args) {
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);
7
8         try {
9             System.out.print("Ingrese el dividendo: ");
10            int a = sc.nextInt();
11
12            System.out.print("Ingrese el divisor: ");
13            int b = sc.nextInt();
14
15            int resultado = a / b;
16            System.out.println("Resultado: " + resultado);
17
18        } catch (ArithmeticException e) {
19            System.out.println("Error: No se puede dividir por cero.");
20        }
21    }
22 }

```

run:
Ingrese el dividendo: 25
Ingrese el divisor: 5
Resultado: 5
BUILD SUCCESSFUL (total time: 7 seconds)

run:
Ingrese el dividendo: 30
Ingrese el divisor: 0
Error: No se puede dividir por cero.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)

2. Conversión de cadena a número:

- a. Leer texto del usuario e intentar convertirlo a int. Manejar `NumberFormatException` si no es válido.

```

1 package tp8.conversioncadenaanumero;
2 import java.util.Scanner;
3 public class TP8ConversionCadenaANumero {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner sc = new Scanner(System.in);
6
7         try {
8             System.out.print("Ingrese un número: ");
9             String texto = sc.nextLine();
10
11             int numero = Integer.parseInt(texto);
12             System.out.println("Número convertido: " + numero);
13
14        } catch (NumberFormatException e) {
15            System.out.println("Error: El texto ingresado no es un número válido.");
16        }
17    }
18 }

```

run:
Ingrese un número: 8
Número convertido: 8
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)

run:
Ingrese un número: 8.5
Error: El texto ingresado no es un número válido.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)

3. Lectura de archivo:

- a. Leer un archivo de texto y mostrarlo. Manejar FileNotFoundException si el archivo no existe.

```

1  package tp8.lecturaarchivo;
2
3  import java.io.File;
4  import java.io.FileNotFoundException;
5  import java.util.Scanner;
6
7  public class TP8LecturaArchivo {
8
9      public static void main(String[] args) {
10         Scanner sc = new Scanner(System.in);
11
12         System.out.print("Ingrese la ruta del archivo: ");
13         String ruta = sc.nextLine();
14
15         try {
16             File archivo = new File(ruta);
17             Scanner lector = new Scanner(archivo);
18
19             System.out.println("Contenido del archivo:");
20             while (lector.hasNextLine()) {
21                 System.out.println(lector.nextLine());
22             }
23
24             lector.close();
25
26         } catch (FileNotFoundException e) {
27             System.out.println("Error: El archivo no existe.");
28         }
29     }
30 }

```

```

run:
Ingrese la ruta del archivo: /Users/roangelelli/Desktop/TextoPrueba.rtf
Contenido del archivo:
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2867
\cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl{\f0\fswiss\fcharset0 Helvetica;}
{\colortbl;\red255\green255\blue255;}
{\*\expandedcolortbl;;}
\paperw11900\paperh16840\margl1440\margr1440\vieww11520\viewh8400\viewkind0
\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\pardirnatural\partightenfactor0

\f0\fs24 \cf0 Texto de prueba - TP 8 Lectura de archivo - materia programacion 2}
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 minutes 30 seconds)
|

run:
Ingrese la ruta del archivo: /Users/roangelelli/Desktop/TextoPrueba2.rtf
Error: El archivo no existe.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 15 seconds)

```

4. Excepción personalizada:

- a. Crear EdadInvalidaException. Lanzarla si la edad es menor a 0 o mayor a 120. Capturarla y mostrar mensaje.

```
1 package tp8.edadinvalida;  
2 public class EdadInvalidaException extends Exception {  
3  
4     public EdadInvalidaException(String mensaje) {  
5         super(mensaje);  
6     }  
7 }  
8
```

```
1 package tp8.edadinvalida;  
2 import java.util.Scanner;  
3 public class TP8EdadInvalida {  
4  
5     public static void main(String[] args) {  
6         Scanner sc = new Scanner(System.in);  
7  
8         try {  
9             System.out.print("Ingrese una edad: ");  
10            int edad = sc.nextInt();  
11  
12            if (edad < 0 || edad > 120) {  
13                throw new EdadInvalidaException("Edad fuera de rango permitido.");  
14            }  
15  
16            System.out.println("Edad válida: " + edad);  
17  
18        } catch (EdadInvalidaException e) {  
19            System.out.println("Error: " + e.getMessage());  
20        }  
21    }  
22 }
```

```
run:  
Ingrese una edad: 16  
Edad válida: 16  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
```

```
run:  
Ingrese una edad: -9  
Error: Edad fuera de rango permitido.  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)
```

```
run:  
Ingrese una edad: 126  
Error: Edad fuera de rango permitido.  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
```

5. Uso de try-with-resources:

- a. Leer un archivo con BufferedReader usando try-with-resources. Manejar IOException correctamente

```

1 package tp8.lecturacontryresources;
2 import java.io.BufferedReader;
3 import java.io.FileReader;
4 import java.io.IOException;
5 import java.util.Scanner;
6
7 public class TP8LecturaConTryResources {
8
9     public static void main(String[] args) {
10
11         Scanner sc = new Scanner(System.in);
12         System.out.print("Ingrese la ruta del archivo: ");
13         String ruta = sc.nextLine();
14
15         try (BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(ruta))) {
16
17             String linea;
18             System.out.println("Contenido del archivo:");
19             while ((linea = br.readLine()) != null) {
20                 System.out.println(linea);
21             }
22
23         } catch (IOException e) {
24             System.out.println("Error al leer el archivo: " + e.getMessage());
25         }
26     }
27 }

```

```

run:
Ingrese la ruta del archivo: /Users/roangelelli/Desktop/TextoPrueba.rtf
Contenido del archivo:
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\cocoartf2867
\cocoatextscaling0\cocoaplatform0{\fonttbl\f0\fswiss\fcharset0 Helvetica;}
{\colortbl;\red255\green255\blue255;}
{\*\expandedcolortbl;;}
\paperw11900\paperh16840\margl1440\margr1440\vieww11520\viewh8400\viewkind0
\pard\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\pardirnatural\partightenfactor0

\f0\fs24 \cf0 Texto de prueba - TP 8 Lectura de archivo - materia programacion 2}
BUILD SUCCESSFUL (total time: 6 seconds)

```

```

run:
Ingrese la ruta del archivo: /Users/roangelelli/Desktop/TextoPrueba2.rtf
Error al leer el archivo: /Users/roangelelli/Desktop/TextoPrueba2.rtf (No such file or directory)
BUILD SUCCESSFUL (total time: 12 seconds)

```