

getdonations [~/projects/getdonations] - .../src/components/auth/MainNavScreen.html

getdonations

Project

getdonations ~/projects/getdonations

backend

config

models

node_modules library root

routes

api

login.js

users.js

utils

donation.js

donor.js

generator.js

util

.env

package.json

package-lock.json

server.js

middleware

auth.js

error.js

node_modules library root

public

index.html

logo192.png

logo512.png

manifest.json

robots.txt

src

actions

auth.action.js

donation.action.js

donor.action.js

error.action.js

generate.action.js

types.js

components

error.action.js

App.js

App.css

auth.action.js

store.js

error.js

login-modal.component.js

MainNavScreen.html

generator.js

server.js

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

})

) Promise<AxiosResponse<T>>

.catch(err=>{

dispatch(

returnErrors(err.response.data, err.response.status, REGISTER_FAIL)

)

)

}

//@desc Login in the user by calling the appropriate service

export const login = ({emailaddress, password}) => dispatch => {

// Headers

const config = {

headers: {

'Content-Type': 'application/json'

}

}

//Request Body

const body = JSON.stringify(value: {emailaddress, password});

axios.post(url: 'http://localhost:5000/api/login/authenticate', body, config) Promise<AxiosResponse<T>>

.then(res => {

let successType = LOGIN_SUCCESS;

if (res.data.token === null) {

successType = LOGIN_FAIL;

}

dispatch({

type: successType,

payload: res.data

}

)

) Promise<AxiosResponse<T>>

.catch(err => {

let data = err.response.data;

dispatch({

//maps values to payload.

type: LOGIN_FAIL,

payload: {

message: err.response.data.message,

status: 'error',

}

}

}

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<!-- Required meta tags -->

<meta charset="utf-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<!-- Bootstrap CSS -->

<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/5.0.0-alpha1/css/bootstrap.min.css">

<title>Title</title>

</head>

<body>

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">

<svg width="3em" height="3em" style="padding: 0 8 0 12" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-bug" fill="darkgrey">

<path fill-rule="evenodd" d="M4.355 5.5 0 0 1 .623 3.333 1.291 9.564 4.979 4.979 0 0 1 8 1 4.355 5.5" />

</svg>

<button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#navbar-collapse">

</button>

Whai-ake

<div class="collapse navbar-collapse" id="navbar-collapse-div">

<ul class="navbar-nav mr-auto" id="navbar-ul">

<li class="nav-item" id="navbar-li-dashboard">

Dashboard

<li class="nav-item" id="navbar-li-detailed-view">

Detailed View

<li class="nav-item" id="navbar-li-reports">

Reports

<li class="nav-item" id="navbar-li-login">

login

<li class="nav-item" hidden id="navbar-li-logout">

logout

settings

<svg width="1em" height="1em" viewBox="0 0 16 16" class="bi bi-gear" fill="darkgrey">