

### Lista metod API

1. (\*)**getAllScenarios()** – pobiera listę scenariuszy
2. (\*)**activateScenario**(ScenarioID)– aktywacja scenariusza
3. (\*)**validateUser()**– autoryzacja (logowanie)
4. (\*)**getAllProcesses()**– pobiera listę procesów
5. (\*)**getAllAssets()**– pobiera listę zasobów
6. **getAssetsByProcess**(ProcessID) – pobiera listę zasobów przypisanych dla danego procesu
7. **getAllTasks** (UserID) – pobiera listę wszystkich aktywnych zadań (rt)
8. **getTasksByUser** (UserID) – pobiera listę wszystkich aktywnych zadań (rt) przypisanych do danego usera (poprzez taskowner lub taskuser)
9. **getITInfrastructureByAsset** (AssetID) – pobiera listę elementów infrastruktury IT dla danego zasobu IT
10. **getTaskDetails**(TaskID) – pobiera szczegóły danego zadania (rt) w tym link do pliku procedury
11. **updateTask** (TaskID, Status, Comment) – aktualizacja statusu danego zadania (rt)
12. **getTasksByIncident**(IncidentID) – pobiera listę zadań (rt) przypisanych dla danego incydentu (incidenttask) + wpisy z incidentprocess i incydentasset
13. **getAllIncidents()**– pobiera listę incydentów
14. **getAllNotifyTemplates** – pobiera listę szablonów dla zalogowanego użytkownika
15. **notify(...)**– aktywacja notyfy dla podanych parametrów z formularza
16. **getAllCallLogs()**– pobiera listę call (calllog)

