

Despliegue de Aplicaciones Web -Práctica entregable 2 - Roberto Rodríguez González


- 1. Trabajo en local (resolución mediante comandos)
 - 1.1. Inicializa un nuevo repositorio Git en una carpeta llamada "labdist" y agrega los archivos proporcionados en el aula virtual. Renombra la rama master a main , si es necesario. Realiza el primer commit. Muestra el log del repositorio.
 - 1.2. Incluye un fichero <u>gitignore</u> para que los ficheros <u>README.md</u>, <u>LICENCE.txt</u> y <u>passwords.txt</u> sean ignorados por el control de versiones. Realiza el commit y muestra los logs del repositorio en una línea.
 - 1.3. En el repositorio, crea los archivos README.md , LICENCE.txt y passwords.txt con algún contenido. Muestra el estado del repositorio. Muestra el listado de archivos ignorados.
 - 1.4. Crea una rama feature-estilos . Cámbiate a ella.
 - 1.5. Vuelve a a la rama main . En el archivo index.html añade un comentario donde se indique tu nombre como autor de la página. Comprueba el estado del repositorio. Añade los cambios, realiza un commit con el mensaje ' añadido autor en index'. Muestra los logs del repositorio en una línea, gráficamente y con 'decoración'
 - 1.6. Fusiona la rama feature-estilos en la rama main . Muestra los logs del repositorio en una línea, gráficamente y con 'decoración'
- 2. Trabajo en remoto (resolución mediante Sourcetree y GitHub)
 - 2.1. Continúa con el repositorio labdist . Añade el repositorio a Sourcetree
 - 2.2 En tu cuenta de GitHub, crea un repositorio remoto y sube al remoto los ficheros de tu repositorio local. Debes subir todas las ramas. Muestra, además, la captura de pantalla donde se vean en GitHub, algo similar a lo mostrado
 - 2.3. En el repositorio local, crea una rama feature-index . Añade el siguiente código dentro de la <section class="about"> . Añade los cambios y crea un commit con el mensaje "Añadido párrafo equipo en index.html". Sube los cambios al remoto. (Recuerda que debes usar SourceTree en todo este apartado)
 - 2.4. En el repositorio local, fusiona la rama feature-index en la rama main .
 - 2.5. Edita el fichero contacto.html . Borra unas líneas. Muestra los ficheros con cambios pendientes y las diferencias. Añade los cambios y haz un commit
 - 2.6. Te das das cuenta del error. Deshaz TOTALMENTE el commit anterior. Captura el estado actual del repositorio. (Asegúrate de que el fichero contacto.html ha recuperado todas las líneas borradas y no hay cambios pendientes en el repositorio.)
 - 2.7. Crea una una rama feature-mapa y cámbiate a ella. Incluye este código en el archivo contacto.html . Añade los cambios. Realiza un commit

- 2.8. Sube los cambios al remoto los de todas las ramas. Muestra en el remoto los cambios del archivo contacto.html en la rama feature-mapa.
- 2.9. En GitHub, en la rama main , fusiona la rama feature-mapa . Baja los cambios del remoto a local. Deja los dos repositorios sincronizados. Muestra una captura de pantalla donde se vea la página principal de tu repositorio remoto
- 3. Conflictos
 - 3.1. Crea una rama hotfix-js. Cámbiate a ella. Añade este código en el fichero script.js. Confirma el cambio y haz un commit con el mensaje "corregido problema en script.js". (Fíjate en los números de línea de tu editor ...)
 - 3.2. Vuelve a la rama rama main . En el fichero script.js en las mismas líneas que en la cuestión anterior, añade el código siguiente. Confirma el cambio y haz un commit con el mensaje "corregido problema en script.js rama main".
 - 3.3. Fusiona la rama hotfix-js en main . Debe producirse un conflicto. Resuélvelo como consideres oportuno. Cuando termines la resolución del conflicto sube los cambios al remoto.
- 4. Enlace a videoclip
- 5. Enlace a repositorio en GitHub

1. Trabajo en local (resolución mediante comandos)

Antes de comenzar el trabajo, escribimos el comando siguiente para que el historial de ramas se mantenga como un árbol:

git config --global merge.ff false



1.1. Inicializa un nuevo repositorio Git en una carpeta llamada "labdist" y agrega los archivos proporcionados en el aula virtual. Renombra la rama master a main , si es necesario. Realiza el primer commit. Muestra el log del repositorio.

```
git init
git branch -m master main
git status
git add .
git commit -m "Repositorio creado, archivos agregados"
git log --oneline
```

```
×
 MINGW64:/c/Users/Roberto/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist
                                                                                         \Box
Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Roberto/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist/
.git/
Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
$ git branch -m master main
fatal: no branch named 'master'
 Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
$ git status
On branch main
No commits yet
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
 Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
$ git add .
Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
$ git commit -m "Repositorio creado, archivos agregados"
[main (root-commit) 3407a20] Repositorio creado, archivos agregados
4 files changed, 195 insertions(+)
create mode 100644 contacto.html
 create mode 100644 css/estilos.css
create mode 100644 index.html
 create mode 100644 js/script.js
Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
$ git log --oneline
3407a20 (HEAD -> main) Repositorio creado, archivos agregados
 Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
```

1.2. Incluye un fichero .gitignore para que los ficheros <u>README.md</u>, <u>LICENCE.txt</u> y <u>passwords.txt</u> sean ignorados por el control de versiones. Realiza el commit y muestra los logs del repositorio en una línea.

```
touch .gitignore
echo "README.md" >> .gitignore
echo "LICENCE.txt" >> .gitignore
```

echo "passwords.txt" >> .gitignore git add .gitignore

```
MINGW64:/c/Users/Roberto/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist — 

Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
$ touch .gitignore

Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
$ echo "README.md" >> .gitignore

Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
$ echo "LICENCE.txt" >> .gitignore

Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
$ echo "passwords.txt" >> .gitignore

Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
$ git add .gitignore

warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time G it touches it
```

```
    ◆ .gitignore ×
    C: > Users > Roberto > Desktop > TAREA 2 DESPLIEGEUE > labdist > ◆ .gitignore
    1 README.md
    2 LICENCE.txt
    3 passwords.txt
```

1.3. En el repositorio, crea los archivos <u>README.md</u>, <u>LICENCE.txt</u> y <u>passwords.txt</u> con algún contenido. Muestra el estado del repositorio. Muestra el listado de archivos ignorados.

```
echo "Lorem ipsum README" >> README.md
echo "Lorem ipsum LICENCE" >> LICENCE.txt
echo "Lorem ipsum passwords" >> passwords.txt
git status
```


```
MINGW64:/c/Users/Roberto/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist — 

Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
$ echo "Lorem ipsum README" >> README.md

Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
$ echo "Lorem ipsum LICENCE" >> LICENCE.txt

Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
$ echo "Lorem ipsum passwords" >> passwords.txt

Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```



git add . git commit -m "Actualizados estilos a azules"

```
MINGW64:/c/Users/Roberto/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist
                                                                                              Х
 Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
$ git checkout -b feature-estilos
Switched to a new branch 'feature-estilos'
 Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (feature-estilos)
$ git status
On branch feature-estilos
Changes not staged for commit:

(use "git add <file>..." to update what will be committed)

(use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)

modified: css/estilos.css
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (feature-estilos)
$ git add estilos.css
fatal: pathspec 'estilos.css' did not match any files
 Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (feature-estilos)
$ git add .
Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (feature-estilos)
$ git commit -m "Actualizados estilos a azules"
[feature-estilos 67a890c] Actualizados estilos a azules
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
```

El archivo estilos.css modificado desde Visual Studio Code:

```
body {
   font-family: Arial, sans-serif;
   color: ■#2a2a2a;
   line-height: 1.6;
   background-color: □#e6f0ff;
   display: flex;
   flex-direction: column;
   min-height: 100vh;
header, footer {
   background-color: ■#2a75ff;
   color: ■#2a2a2a;
   text-align: center;
   padding: 1em 0;
header h1, footer p {
   margin: 0;
section.about, section.contact-form, section.map {
   margin: 20px auto;
   max-width: 700px;
   padding: 20px;
   background: □#ffffff;
   border-radius: 8px;
   box-shadow: 0 0 10px □rgba(0, 0, 0, 0.1);
   color: ■#2a2a2a;
   margin-bottom: 15px;
```

1.5. Vuelve a a la rama main . En el archivo index.html añade un comentario donde se indique tu nombre como autor de la página. Comprueba el estado del repositorio. Añade los cambios, realiza un commit con el mensaje 'añadido autor en index'. Muestra los logs del repositorio en una línea, gráficamente y con 'decoración'

```
git checkout main
git status
git add index.html
git commit -m "Añadido autor en index"
git log --oneline --graph --decorate
```

```
MINGW64:/c/Users/Roberto/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist
                                                                                Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (feature-estilos)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
$ git status
On branch main
Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
$ git add index.html
Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
$ git commit -m "Añadido autor en index"
[main 7c6b6f6] Añadido autor en index
1 file changed, 1 insertion(+)
Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)
$ git log --oneline --graph --decorate
 7c6b6f6 (HEAD -> main) Añadido autor en index
  e52f9ac Creado .gitignore para README, LICENCE y passwords
   407a20 Repositorio creado, archivos agregados
```

El archivo index.html modificado desde Visual Studio Code:

1.6. Fusiona la rama feature-estilos en la rama main . Muestra los logs del repositorio en una línea, gráficamente y con 'decoración'

```
git merge feature-estilos
git log --oneline --graph --decorate
```

```
MINGW64:/c/Users/Roberto/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist — 

Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)

$ git merge feature-estilos
Merge made by the 'ort' strategy.
css/estilos.css | 6 +++---
1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

Roberto@DESKTOP-G34AOMP MINGW64 ~/Desktop/TAREA 2 DESPLIEGEUE/labdist (main)

$ git log --oneline --graph --decorate

* 048bc19 (HEAD -> main) Merge branch 'feature-estilos'

| * 67a890c (feature-estilos) Actualizados estilos a azules


* | 7c6b6f6 Añadido autor en index


| / * e52f9ac Creado .gitignore para README, LICENCE y passwords

* 3407a20 Repositorio creado, archivos agregados
```

2. Trabajo en remoto (resolución mediante Sourcetree y GitHub)

2.1. Continúa con el repositorio labdist . Añade el repositorio a Sourcetree





2.2 En tu cuenta de GitHub, crea un repositorio remoto y sube al remoto los ficheros de tu repositorio local. Debes subir todas las ramas. Muestra, además, la captura de pantalla donde se vean en GitHub, algo similar a lo mostrado


Create a new repository


A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? Import a repository.

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner * Repository name *









2.3. En el repositorio local, crea una rama feature-index . Añade el siguiente código dentro de la <section class="about"> . Añade los cambios y crea un commit con el mensaje "Añadido párrafo equipo en index.html". Sube los cambios al remoto. (Recuerda que debes usar SourceTree en todo este apartado)

<h2>Conoce a Nuestro Equipo</h2>
labdist está formado por un equipo de diseñadores y desarrolladores apasionados que trabajan juntos para ofrecer soluciones tecnológicas de alta calidad. Cada miembro de nuestro equipo aporta experiencia en diseño, programación, y soporte técnico, asegurando que nuestros clientes reciban un servicio completo y personalizado.
Nuestro objetivo es que cada cliente se sienta acompañado en su aventura digital, con un equipo profesional que entiende sus necesidades y trabaja para hacer crecer su presencia en línea.





```
C: > Users > Roberto > Desktop > TAREA 2 DESPLIEGEUE > labdist > ↔ index.html > ...
       <!DOCTYPE html>
  1
  2
       <html lang="es">
  3 >
         <head> ···
  9
         </head>
         <body>
 10
           <header> ···
 11
           </header>
 16
 17
           <section class="about">
 18
             <h2>¿Quiénes Somos?</h2>
 19
              .... < q>
 20 >
             24
 25
             <h2>Nuestros Servicios</h2>
 26
             27 >
             32
 33
 34
             <h2>Conoce a Nuestro Equipo</h2>
 35
               labdist está formado por un equipo de diseñadores y
 36
               desarrolladores
 37
               apasionados que trabajan juntos para ofrecer soluciones
               tecnológicas de
               alta calidad. Cada miembro de nuestro equipo aporta
 38
               experiencia en
               diseño, programación, y soporte técnico, asegurando que
 39
               nuestros
               clientes reciban un servicio completo y personalizado.
 40
             41
 42
             >
 43
               Nuestro objetivo es que cada cliente se sienta acompañado en
               su aventura
               digital, con un equipo profesional que entiende sus
 44
               necesidades y
               trabaja para hacer crecer su presencia en línea.
 45
 46
             </section>
 47
 40
```

SourceTree nos marca que tenemos cambios pendientes de añadir en index.html:




Lo subimos al remoto:





2.4. En el repositorio local, fusiona la rama feature-index en la rama main .




O main

21

2.5. Edita el fichero contacto.html . Borra unas líneas. Muestra los ficheros con cambios pendientes y las diferencias. Añade los cambios y haz un commit


```
    contacto.html ●

TAREA 2 DESPLIEGEUE > labdist > ♦ contacto.html > ♦ html > ♦ body > ♦ section.contact-form > ♦ fc
         <!DOCTYPE html>
         <html lang="es">
    3 > <head> ···
         </head>
   10
         <body>
   11 >
             <header> ···
   13
             </header>
   14
             <section class="contact-form">
   15
                 <h2>Envíanos un mensaje</h2>
   16
                 <form id="formContacto" action="#" method="post">
   17
                      <label for="nombre">Nombre:</label>
   18
                      <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
   19
   20
   21
   22
                      <label for="mensaje">Mensaje:</label>
   23
                      <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="4" required>
   24
                      textarea>
   25
                      <button type="submit">Enviar</button>
   26
   27
                 </form>
             </section>
   28
   29
```




2.6. Te das das cuenta del error. Deshaz TOTALMENTE el commit anterior. Captura el estado actual del repositorio. (Asegúrate de que el fichero contacto.html ha recuperado todas las líneas borradas y no hay cambios pendientes en el repositorio.)

Clic derecho en la rama main y seleccionamos reset current branch to this commit:




Y dejamos contacto.html tal y como estaba:

```
C: > Users > Roberto > Desktop > TAREA 2 DESPLIEGEUE > labdist > ♦ contacto.html > ...
       <!DOCTYPE html>
       <html lang="es">
  2
       <head>
  3
           <meta charset="UTF-8">
  1
           <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
  5
           initial-scale=1.0">
  6
           <title>Contacto - Labowebs</title>
  7
           <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
           <script src="js/script.js" defer></script>
  8
       </head>
  9
 10
       <body>
           <header>
 11
               <h1>Contáctanos</h1>
 12
           </header>
 13
 14
           <section class="contact-form">
 15
               <h2>Envíanos un mensaje</h2>
 16
               <form id="formContacto" action="#" method="post">
 17
                    <label for="nombre">Nombre:</label>
 18
                    <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
 19
 20
                    <label for="email">Correo Electrónico:</label>
 21
 22
                    <input type="email" id="email" name="email" required>
 23
                    <label for="mensaje">Mensaje:</label>
 24
                    <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="4" required>
 25
                    textarea>
 26
                    <button type="submit">Enviar</button>
 27
               </form>
 28
           </section>
 29
 30
```




2.7. Crea una una rama feature-mapa y cámbiate a ella. Incluye este código en el archivo contacto.html . Añade los cambios. Realiza un commit




```
<section class="map">
<h2>Nuestra Ubicación</h2>
<C/Luis Moya 335, Gijón, Asturias</p>
<iframe src="https://www.google.com/maps?
q=C%2FLuis%20Moya%20335%2C%20Gij%C3%B3n%2C%20Asturias&output=embed"
width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen=""
loading="lazy"></iframe>
</section>
```




```
TAREA 2 DESPLIEGEUE > labdist > ↔ contacto.html > ↔ html > ↔ body > ↔ section.contact-form >
        <html lang="es">
    2
   10
          <body>
   14
             <section class="contact-form">
   15
               <h2>Envíanos un mensaje</h2>
   16
               <form id="formContacto" action="#" method="post">
   17
                 <label for="nombre">Nombre:</label>
   18
                 <input type="text" id="nombre" name="nombre" required />
   19
   20
                 <label for="email">Correo Electrónico:</label>
   21
                 <input type="email" id="email" name="email" required />
   22
   23
                 <label for="mensaje">Mensaje:</label>
   24
   25
                 <textarea id="mensaje" name="mensaje" rows="4" required></
                 textarea>
   26
                 <button type="submit">Enviar</button>
   27
               </form>
   28
             </section>
   29
   30
            <section class="map">
   31
               <h2>Nuestra Ubicación</h2>
   32
   33
               C/Luis Moya 335, Gijón, Asturias
               <iframe
   3/1
   35
                 src="https://www.google.com/maps?
                 q=C%2FLuis%20Moya%20335%2C%20Gij%C3%B3n%2C%20Asturias&
   36
                output=embed"
                width="600"
   37
                height="450"
   38
                style="border: 0"
   39
                 allowfullscreen=""
   40
                 loading="lazy"
   41
               ></iframe>
   42
             </section>
   43
   11
```




Añadimos los cambios y hacemos commit:




2.8. Sube los cambios al remoto - los de todas las ramas. Muestra en el remoto los cambios del archivo contacto.html en la rama feature-mapa.




Los cambios:




2.9. En GitHub, en la rama main , fusiona la rama feature-mapa . Baja los cambios del remoto a local. Deja los dos repositorios sincronizados. Muestra una captura de pantalla donde se vea la página principal de tu repositorio remoto







Fusionada la rama feature-mapa en la rama mair




Fusionada la rama feature-mapa en la rama main #1




Hacemos pull para tenerlo en local:





3. Conflictos

3.1. Crea una rama hotfix-js. Cámbiate a ella. Añade este código en el fichero script.js. Confirma el cambio y haz un commit con el mensaje "corregido problema en script.js". (Fíjate en los números de línea de tu editor ...)



```
JS script.js
    > Js script.js > 🛈 document.addEventListener("DOMContentLoaded") callback > 🛈 form.addEventLister
              document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
         1
                   const form = document.getElementById("formContacto");
         2
         3
                   form.addEventListener("submit", function(event) {
         4
         5
                       let valid = true;
         6
                       const nombre = document.getElementById("nombre");
         7
         8
                       const email = document.getElementById("email");
                       const mensaje = document.getElementById("mensaje");
         9
        10
                       if (nombre.value.trim() === "") { ...
        11
        14
        15
                       if (!/^[\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$/.test(email.value)) { ...
        16
        19
        20
        21
       22 >
                       if (!valid) { ···
        24
        25
                       if (mensaje.value.trim() === "") {
        26
                            alert("Por favor, ingrese un mensaje.");
        27
        28
                            valid = false;
        29
Staged files (0 files)
                           Unstage All Unstage Selected
                                                   // js/script.js
                                                                   if (!valid) -{
                                                       23
24
                                                                      event.preventDefault();
                                                                   Stage All Stage Selected
Unstaged files (1 files)
js/script.js
                                                                ·});
                                                             ·});
    roberrod0 <roberto.rod.go@gmail.com>
                                                                                     Commit options... ~
     Corregido problema en script.js
                              Amend latest commit
    Push changes immediately to -
                                                                                            Commit
```

3.2. Vuelve a la rama rama main . En el fichero script.js en las mismas líneas que en la cuestión anterior, añade el código siguiente. Confirma el cambio y haz un commit con el mensaje "corregido problema en script.js rama main".


Nos vamos de nuevo a la línea 26 y editamos el archivo:


```
JS script.js
Desktop > TAREA 2 DESPLIEGEUE > labdist > js > Js script.js > 🕅 document.addEventListener("DOMCont
          document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
               const form = document.getElementById("formContacto");
    2
    3
    4
               form.addEventListener("submit", function(event) {
    5
                    let valid = true;
    6
                    const nombre = document.getElementById("nombre");
    7
    8
                    const email = document.getElementById("email");
                    const mensaje = document.getElementById("mensaje");
    9
   10
                    if (nombre.value.trim() === "") {
   11
                         alert("Por favor, ingrese su nombre.");
   12
   13
                         valid = false;
   14
   15
                    if (!/^[\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$/.test(email.value)) {
   16
                         alert("Por favor, ingrese un correo electrónico válido.");
   17
                         valid = false;
   18
   19
   20
   21
   22
                    if (!valid) {
                         event.preventDefault();
   23
   24
   25
   26
                    if (mensaje.value.trim() === "") {
                              alert("Ingrese un mensaje, por favor");
   27
   28
                              valid = false;
   29
               });
   30
   31
          });
   32
                                                                                        ₩ ~
                           Unstage All Unstage Selected
                                                  // js/script.js
Staged files (0 files)
                                                                                 Stage hunk Discard hunk
                                                          Hunk 1 : Lines 22-31
                                                                ·if·(!valid)·{
                                                                    event.preventDefault();
                                                     23
24
                                                                 if (mensaje.value.trim() === "") {
Unstaged files (1 files)
                              Stage All Stage Selected
                                                                      alert("Ingrese un mensaje, por favor
valid = false;
 // js/script.js
                                                           ·});
    roberrod0 <roberto.rod.go@gmail.com>
                                                                                  Commit options... Y
    Corregido problema en script.js rama main
    Push changes immediately to origin/main
                                   Amend latest commit
                                                                                         Commit
```


3.3. Fusiona la rama hotfix-js en main . Debe producirse un conflicto. Resuélvelo como consideres oportuno. Cuando termines la resolución del conflicto sube los cambios al remoto.



Nos da el anticipado error:







Aquí, Visual Studio Code deja incluso más claras las diferencias que se dan en el conflicto.

JS script.js 3 •

```
C: > Users > Roberto > Desktop > TAREA 2 DESPLIEGEUE > labdist > js > JS script.js > ...
       document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
  2
           const form = document.getElementById("formContacto");
  3
           form.addEventListener("submit", function(event) {
  4
               let valid = true;
  5
  6
               const nombre = document.getElementById("nombre");
  7
  8
                const email = document.getElementById("email");
               const mensaje = document.getElementById("mensaje");
  9
 10
               if (nombre.value.trim() === "") { ...
 11 >
 14
                }
 15
 16 >
               if (!/^[\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$/.test(email.value)) { ...
 19
 20
 21
 22 >
               if (!valid) { ···
 24
 25
               if (mensaje.value.trim() === "") {
 26
       Aceptar cambio actual | Aceptar cambio entrante | Aceptar ambos cambios | Comparar cambios
 27
       <<<<< HEAD (Cambio actual)
                        alert("Ingrese un mensaje, por favor");
 28
                        valid = false;
 29
 30
       alert("Por favor, ingrese un mensaje.");
 31
                    valid = false;
 32
       >>>>> hotfix-js (Cambio entrante)
 33
 34
 35
           });
 36
       });
 37
```


```
JS script.js
C: > Users > Roberto > Desktop > TAREA 2 DESPLIEGEUE > labdist > js > JS script.js > ...
       document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
           const form = document.getElementById("formContacto");
  2
  3
           form.addEventListener("submit", function(event) {
  4
  5
                let valid = true;
  6
  7
                const nombre = document.getElementById("nombre");
  8
                const email = document.getElementById("email");
                const mensaje = document.getElementById("mensaje");
  9
 10
                if (nombre.value.trim() === "") { ...
 11
     >
                }
 14
 15
 16 >
                if (!/^[\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$/.test(email.value)) { ...
 19
 20
 21
                if (!valid) { ···
 22 >
 24
 25
                if (mensaje.value.trim() === "") {
 26
                    alert("Por favor, ingrese un mensaje.");
 27
                    valid = false;
 28
 29
 30
            });
       });
 31
 32
```


Una vez resuelto el conflicto, lo marcamos como tal, hacemos commit y lo subimos todo al remoto.











4. Enlace a videoclip

5. Enlace a repositorio en GitHub

https://github.com/roberrod0/labdist