Stive, cozi, liste Arbori, arbori binari Heap binar Arbori binari de căutare B-Arbori

Recapitulare pentru examen - iunie 2019

Universitatea "Transilvania" din Brașov

May 19, 2019

Stive, cozi, liste

Scrieți un algoritm în pseudo-cod care să insereze într-o listă simplu înlănțuită cheia x după cheia y, dacă aceasta există în listă și la sfârșitul listei altfel.

Stive, cozi, liste

Scrieți o funcție în pseudo-cod, care să verifice dacă o secvență de paranteze este corectă. Utilizați o stivă.

Exemplu:

- secvența $\{[()\ (\)][(\)\ (\)]\ \}$ este corectă
- secvența {[)] nu este corectă.

Arbori binari

3 Care este numărul maxim de noduri pe nivelul *k* al unui arbore binar? Justificați.

Arbori

Onsiderând un arbore binar, pentru care se cunosc parcurgerile:

RSD (preordine): 10, 7, 6, 15, 22, 11, 45, 16, 43, 9, 12 **SRD** (inordine): 6, 15, 7, 22, 10, 16, 45, 43, 11, 12, 9 să se refacă arborele binar.

Arbori

Scrieți în pseudo-cod un algoritm iterativ de parcurgere pe nivele a unui arbore binar.

Heap binar min


Se dă un heap binar minimal. Se cere algoritmul care determină maximul. Ce complexitate are?

Heap binar max

Să se verifice dacă vectorul A = {29,18,10,15,20,9,5,13,2,4,15} are structura de heap-max. Dacă nu, să se construiască un heap max cu algoritmul corespunzător și apoi să se extragă maximul. Cum a arăta în final heap-ul?

Arbori binari de căutare

Se consideră următorul arbore binar de căutare:



- a. Screiții toate posibilitățile de inserție a cheilor existente în arbore, așa încât să se obțină același arbore ca în figură.
- Inserați în arbore cheile 6, 45, 32, 98 şi ştergeți apoi cheile 9, 24, 45. Desenați arborii rezultați după inserții și apoi după ştergeri.

Arbori binari de căutare

Să se îmbogățească un arbore binar de căutare, astfel încât funcția de calcul a minimului dintr-un subarbore să aibă complexitatea O(1). Argumentați faptul că, nu crește complexitatea la insertie/căutare.

Arbori AVL

Se consideră un arbore AVL construit prin inserţia a n noduri. Depinde arborele rezultat de ordinea de inserţie a nodurilor sau nu? Justificaţi.

Arbori Roşu - Negru


■ Să se insereze într-un arbore roșu-negru inițial vid următoarele chei: 30, 7, 24, 9, 45, 40, 43.

Arbori Roşu - Negru

Care este numărul maxim de noduri într-un arbore Roşu -Negru cu înălţimea neagră bh? Justificacţi.

B-Arbori

3 Se consideră B-arborele din figură cu t = 2.



Să se insereze pe rând cheile 7,12,44,35,22,9. Apoi să se șteargă pe rând cheile 24, 9, 15, 44, 18.

B-Arbori

Se consideră un B-arbore cu t=3 și numărul de chei stocate 18. Care este înălțimea minimă respectiv maximă a arborelui. Justificați.

Tabele de repartizare

Considerând o tabelă de repartizare cu liste înlănțuite și cu o funcție de repartizare de tipul $h(k) = k \mod m$, m = 11, să se insereze în listă cheile 30, 15, 19, 52, 37, 25, 73, 62.

Tabele de repartizare

Inserați următoarele chei: 30, 15, 19, 52, 37, 25, 73, 62 într-o tabelă de repartizare de dimensiune m=11 utilizând repartizarea deschisă cu dublă repartizare, cu funcțiile de repartizare auxiliare $h_1(k)=k$ și $h_2(k)=k$ mod (m-1).