

# 案例运行指南

## 情形一：简单启动

### 1. 启动embedding服务

```
# 当前项目路径下，执行命令：  
python embedding_app.py
```

### 2. 测试API接口

```
python embedding_test.py
```

或

```
# 并发测试  
python embedding_concurrent_test.py
```

## 情形二：服务容器化部署【推荐】

### 1. 创建Dockerfile文件

具体代码，请查看项目下面的 `Dockerfile`

### 2. 构建镜像

```
# 构建一个名为embedding_app的Docker镜像  
docker build -t embedding_app:v0.1 .  
  
# 构建完之后，可以查看本机的镜像  
docker images  
  
# 删除镜像命令  
docker rmi IMAGE_ID
```

### 3. 运行容器

```
# 基于embedding_app镜像启动一个名为embedding_service的容器，  
# 并将容器的8000端口映射到宿主机的8000端口，允许通过http://localhost:8000访问服务。  
  
docker run -d --name embedding_service -p 8000:8000 embedding_app:v0.1
```

# 查看运行的容器

```
docker ps
```

# 停止容器

```
docker stop 容器名称/ID
```

# 删除容器

```
docker rm 容器名称/ID
```

# 进入容器

```
docker exec -it embedding_service bash
```

# 退出容器

```
exit
```