

《深入 LLM 与 RAG 原理、实现与应用》问题与解决方案

问题-1:

第 4 章，第 11、12、13 节视频“基于 BCE 与 LangChain 文档召回”依赖包版本问题，导致无法运行 notebook 中的代码示例。

解决方案-1:

请按照下面的指南创建虚拟环境，安装 requirements.txt 中的依赖包安装，就可以执行代码了。代码文件不用改变，把模型路径和测试文件替换为你自己的即可，我刚才已经测试通过了。

注意：所有项目的代码执行基于 Ubuntu 系统，不是 Windows 系统。

1. 创建虚拟环境

```
conda create -n bce python=3.10
conda init bash && source /root/.bashrc
conda activate bce
conda install ipykernel
ipython kernel install --user --name=bce
```

2. 下载模型文件

```
git clone https://huggingface.co/maidalun1020/bce-embedding-base_v1
git clone https://huggingface.co/maidalun1020/bce-reranker-base_v1
```

3. 安装 git-lfs,用于下载大的模型文件

```
sudo apt update
sudo apt install git
curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/github/git-lfs/script.deb.sh | sudo bash
sudo apt-get install git-lfs
git lfs install
```

4. 安装

```
apt install poppler-utils
apt install tesseract-ocr
```

5. 安装依赖包(用我提供的这个文件)

```
pip install -r requirements.txt -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

6. 安装 unstructured

```
pip install unstructured==0.12.6
```

注意：上述安装流程必须严格顺序执行，如果中途抛出依赖包不匹配告警，不用担心，不影响后续代码执行。

[requirements.txt](#)