

MACCHINE PER CAFFÈ, VENDING E FOOD EQUIPMENT

# Condotti e imbusti a contatto alimentare, senza stampo.

Condotti latte, imbusti, convogliatori, cornici e meccanismi di erogazione in PA2200 sinterizzata con dichiarazione di conformità al contatto alimentare (Reg. UE 10/2011): serie da 100 a 1.000 pezzi l'anno con varianti frequenti, dove lo stampo non si ripaga e il restyling arriva prima dell'ammortamento.

CONDOTTO LATTE, CANALE LISCIO

IMBUTO IN UN PEZZO

CORNICE DI SCARICO

CONVOGLIATORE

GRUPPO EROGAZIONE CON CONDOTTO LATTE, IMBUTO E CORNICE DI SCARICO, TAVOLA ISOMETRICA

**IN ROSSO:** LE PARTI CHE SI PRODUCONO IN ADDITIVE

**IL CONTO  
CHE CONOSCETE**

Il condotto latte oggi è tre stampati incollati o un tubo piegato con i suoi raccordi; l'imbuto ha uno stampo che si ripaga solo se il restyling aspetta. E ogni variante di macchina, per mercato o per cliente, riapre la discussione sull'attrezzatura.

In sinterizzazione il condotto nasce in un pezzo solo, con il canale interno liscio e la curva che serve al flusso, non quella che permette lo sformo. La PA2200 ha dichiarazione EU 10/2011 e lavora fino a +80 °C sotto carico: via latte, imbuto e condotti del prodotto in polvere non cambiano materiale; sulla via caffè calda la temperatura di esercizio si verifica caso per caso.

**Canale interno liscio, in un pezzo**

Il condotto nasce intero: niente giunzioni dove il latte si ferma, niente incollaggi da sanificare, il percorso che serve al flusso.

monoblocco · nessuna giunzione da sanificare

**Serie ponte e restyling**

Prima dello stampo, o al posto dello stampo: da 100 a 1.000 pezzi l'anno, con la variante per mercato che entra in produzione in giorni.

nessun riattrezzaggio · revisioni in tempo reale

**Contatto alimentare dichiarato**

PA2200 con dichiarazione di conformità al Reg. UE 10/2011; la conformità del pezzo finito si dichiara per lotto, e la finitura si sceglie di conseguenza.

DPG-MAT-PA2200 · EU 10/2011

**Ricambi per il parco installato**

Il condotto di una macchina fuori produzione si riordina dal file, identico: tracciabilità di lotto, nessuno scaffale.

magazzino digitale · riordino identico

**MATERIALI  
PER IL SETTORE**

| MATERIALE     | PROCESSO | PERCHÉ QUI                                                                    | RIFERIMENTO                 |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| PA2200 (PA12) | SLS      | contatto alimentare EU 10/2011, fino a +80 °C sotto carico, sterilizzabile    | <b>DPG-MAT-PA2200</b>       |
| Polipropilene | SAF      | vie acqua e chimica di sanificazione; serie medie                             | <b>DPG-MAT-PP</b>           |
| Nylon 12CF    | FDM      | staffe e supporti fuori dal contatto prodotto, rigidità estrema a peso minimo | matrice: <b>DPG-CAT §01</b> |

**IN PRODUZIONE, OGGI**

Per un costruttore di forni professionali produciamo in serie ricorrente cassette e profili raccogliocce in PA2200: componenti a contatto con il prodotto, pareti da 2,5 mm, riordinati in lotti piccoli, lotto tracciato. Non un prototipo: una fornitura.

**Il rovescio.** Sopra gli 80 °C sotto carico la PA12 non è la risposta: la via caffè calda e la caldaia restano dove sono, e ve lo diciamo prima. Sopra i volumi da stampo, torna lo stampo. E la superficie sinterizzata è opaca e leggermente porosa: dove serve una parete lucida e lavabile a vista, si finisce o si sceglie altro.

**Mandateci lo STEP di un condotto.  
Vi diciamo anche quando non conviene.**

duepigreco3d.it · info@duepigreco3d.it  
+39 0423 715172 · Resana / Ponzano Veneto (TV)