

ETICHETTATRICI, SEMINATRICI, CONVERTING E AUTOMAZIONE A VUOTO

Tamburi, rulli e rotori con i canali già dentro.

Tamburi a vuoto, rulli aspiranti, rotori di dosaggio e distributori pneumatici in PA12 sinterizzato: il corpo cilindrico nasce in un pezzo, con i condotti interni che seguono la funzione e non la punta del trapano. Da 1 a 50 pezzi, fino a 700 mm in un pezzo, senza fusione, senza foratura profonda, senza incollaggi.

TAMBURO A VUOTO IN UN PEZZO

CANALI INTERNI SULLA TESTA

COLLETTORE ROTANTE

RULLO DI DOSAGGIO AD ALVEOLI

TAMBURO A VUOTO CON CORONA DI CANALI, COLLETTORE ROTANTE E RULLO DI DOSAGGIO,
TAVOLA ISOMETRICA

IN ROSSO: LE PARTI CHE SI PRODUCONO IN
ADDITIVE

IL CONTO CHE CONOSCETE

Oggi il tamburo a vuoto è un tornito con decine di fori radiali e canali assiali forati profondi, tappati e raccordati, oppure un assieme di dischi e distanziali che perde dove non deve. Ogni formato nuovo è un ciclo di officina, e il prototipo costa come la serie.

In sinterizzazione il corpo nasce intero, con i canali della sezione che serve, i fori già nella geometria e il collettore integrato nella testa. La polvere esce dai canali passanti; il setto fra i canali si dimensiona per la tenuta, non per l'utensile.

Canali interni di qualsiasi sezione

Condotti rettangolari, curvi, a sezione variabile, che a foratura non esistono: la geometria segue il flusso d'aria e il corpo resta uno, senza tappi né raccordi.

monoblocco · nessun tappo, nessun raccordo

Il formato è un file

Il tamburo per il contenitore nuovo, il passo di semina diverso, il rullo per la banda più larga: una revisione, un lotto, nessun riattrezzaggio. Ricambio identico anche fra dieci anni.

da 1 a 50 pezzi · riordino identico

Fino a 700 mm in un pezzo

La camera da 700 x 380 x 580 mm prende un rullo da 600 mm intero, sdraiato, con diametri fino a 370: il formato lungo non si spezza in tronchi da incollare.

camera 700 x 380 x 580 · pezzo unico

Leggero sull'albero

La poliammide pesa un terzo dell'alluminio e un ottavo dell'acciaio: meno inerzia sul tamburo che gira, cuscinetti meno caricati.

circa 1,0 g/cm³ · da -40 a +80 °C sotto carico

MATERIALI PER IL SETTORE

MATERIALE	PROCESSO	PERCHÉ QUI	RIFERIMENTO
PA2200 (PA12)	SLS	tamburi, rulli, rotor: rigido, tenace, EU 10/2011, da -40 a +80 °C sotto carico	DPG-MAT-PA2200
Polipropilene	SAF	collettori a contatto con acqua e chimica di lavaggio	DPG-MAT-PP
Nylon 12CF	FDM	alberi e staffe: rigidità estrema a peso minimo	matrice: DPG-CAT 501

IN PRODUZIONE, OGGI

Per un costruttore di forni professionali produciamo in serie ricorrente cassette e profili raccogliocce in PA2200: componenti a contatto con il prodotto, pareti da 2,5 mm, riordinati in lotti piccoli, lotto tracciato. Non un prototipo: una fornitura.

Il rovescio. La tenuta fra canali adiacenti dipende dal setto e dalla porosità residua del sinterizzato: sotto i 2 mm la verifichiamo sul prototipo, e dove serve si impregna. Diametri e teste si riprendono al tornio quando la tolleranza standard non basta. Il rullo che porta carichi alti resta in acciaio: ve lo diciamo sul disegno.

**Mandateci lo STEP di un tamburo o di un rullo.
Vi diciamo anche quando non conviene.**

duepigreco3d.it · info@duepigreco3d.it
+39 0423 715172 · Resana / Ponzano Veneto (TV)