

CAMBIO FORMATO PER MACCHINE DI CONFEZIONAMENTO, RIEMPIMENTO ED ETICHETTATURA

Un set formato per ogni cliente, senza fresare il POM.

Stelle, coclee, tazze, piastre e guide di formato in PA12 sinterizzato: un file per ogni flacone, bottiglia o vaschetta del cliente, prodotto alla firma dell'ordine, da 1 a 50 set. Nessuno stampo, nessuna fresatura dal pieno, e il ricambio identico anche fra vent'anni.

COCLEA A PASSO VARIABILE

STELLA DI FORMATO

PIASTRA E TAZZE

GUIDE DI FORMATO

SET DI CAMBIO FORMATO: STELLA, COCLEA, GUIDE E PIASTRA, TAVOLA ISOMETRICA

IN ROSSO: LE PARTI CHE SI PRODUCONO IN ADDITIVE

**IL CONTO
CHE CONOSCETE**

Il set formato oggi nasce fresato dal pieno in POM o PA6: ore macchina per ogni stella, una coclea che è un lavoro a sé, e a ogni nuovo flacone del cliente si ricomincia. Sul parco installato il ricambio dipende da un disegno che qualcuno deve ritrovare e da un'officina che deve avere tempo.

In sinterizzazione la stella, la coclea e la piastra sono tre file: si producono insieme, nello stesso lotto, con tasche e alleggerimenti già nella geometria. La coclea a passo variabile, che a fresa è la parte cara, qui costa quanto una dritta.

Il set completo in un lotto solo

Stella, coclea, tazze e guide dello stesso formato entrano insieme in macchina: un ordine, un lotto, un numero di revisione.

un file per ogni formato · nessun riattrezzaggio

Ricambi a magazzino digitale

Il formato del cliente resta un file con la sua revisione: si riordina identico quando serve, anche per una macchina venduta vent'anni fa.

tracciabilità di lotto · riordino identico

La geometria che a fresa non esce

Coclee a passo variabile, tasche di alleggerimento, canali di soffiaggio e sedi di sensore integrate nel corpo: nessun vincolo di utensile.

passo variabile e cavità interne senza sovrapprezzo

Contatto alimentare, quando serve

La PA2200 ha dichiarazione di conformità al contatto alimentare (Reg. UE 10/2011) e lavora da -40 a +80 °C sotto carico: stelle e guide sulla linea food, senza cambiare materiale.

DPG-MAT-PA2200 · EU 10/2011

**MATERIALI
PER IL SETTORE**

MATERIALE	PROCESSO	PERCHÉ QUI	RIFERIMENTO
PA2200 (PA12)	SLS	il materiale del formato: rigido, tenace, contatto alimentare, da -40 a +80 °C sotto carico	DPG-MAT-PA2200
Nylon 12CF	FDM	guide lunghe e piastre dove serve rigidità estrema a peso minimo	matrice: DPG-CAT §01
TPU 90A	SLS	inserti cedevoli di stella e tazza per il contenitore delicato; contatto pelle, non prodotto	matrice: DPG-CAT §01

IN PRODUZIONE, OGGI

Per un costruttore di forni professionali produciamo in serie ricorrente cassette e profili raccogliocce in PA2200: componenti a contatto con il prodotto, pareti da 2,5 mm, riordinati in lotti piccoli, lotto tracciato. Non un prototipo: una fornitura.

Il rovescio. Sopra i volumi da stampo, torna lo stampo, e vi aiutiamo a fare il passaggio. Le stelle che lavorano sul vetro ad alta cadenza vanno provate sul vostro banco prima di sostituire il POM: l'usura della PA12 si valuta sul pezzo, non a catalogo. E l'alluminio resta alluminio dove serve rigidità di macchina.

**Mandateci lo STEP di un set formato.
Vi diciamo anche quando non conviene.**

duepigreco3d.it · info@duepigreco3d.it
+39 0423 715172 · Resana / Ponzano Veneto (TV)