



* C.ROTURA: 110KN

* TORQUE DE AJUSTE DE LOS BULONES: 3 kg.m

MATERIAL: SEGUN TABLA		TERMINACION: CINCADE POR INMERSION EN CALIENTE SEGUN	
PESO: 3.1 Kg		EN.ISO.1461	
8	TUERCA HEXAG.W1/2 GALVANIZADA	ACERO F.24 - IRAM.5192	2
7	ARANDELA GROWER Ø1/2" - MN 32A	ACERO F.36 - IRAM.5106	2
6	BULON CAB.HEXAG.W1/2x2.3/4	ACERO F.24 - IRAM.5192	2
5	PASADOR 4x40	ACERO INOX. - IRAM.IAS.U500.690	1
4	PERNO Ø3/4"x50mm	ACERO FORJADO F.24 - IRAM.5202	1
3	PASADOR 3x35mm	ACERO INOX. - IRAM.IAS.U500.690	2
2	PERNO Ø5/8"x1 3/4"	ACERO FORJADO F.24 - IRAM.5202	2
1	PLACA	ACERO ESTAMPADO F.24 - IRAM.IAS.U500.503	1
POSIC.	COMPONENTE	MATERIAL	CANT.

* TOLERANCIAS ± 3% * NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE INTRODUCIR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

DESIGNACION:				ESCALA: S/E
BALANCIN DOBLE ESP:6 PERNO:3/4 CR:110KN				SECCION: CATALOGO
CODIGO: 385.260.53	PLANO N°: 33002	VERSION	FECHA: NOV.2016	REVISION: S.S
DOCUMENTOS VINCULANTES		B	PREPARO: F.A	APROBO: J.T
CUMPLE CON:				
*LAS PIEZAS, EN SU CONSTRUCCION Y TERMINACION, RESPONDEN A LAS EXIGENCIAS DE LAS NORMAS IRAM.NIME 20022				
PAR-ELEC S.R.L.				