

Corso SQL APEX ITALIA MARITTIMA

Lezione 13 - 3 Marzo 2025

Ing. Roberto Capancioni



Chi Sono

Ing. Roberto Capancioni

-Trainer Oracle Academy

capancioni.com







Email: sviluppo@capancioni.com

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/robertocapancioni



Blocco di Codice PL/SQL eseguito all'accadere di uno specifico evento

Quale evento?

- Istruzione DML (INSERT UPDATE DELETE su una tabella)
- Istruzione DDL (ALTER o CREATE di un oggetto sul database o schema)
- Evento di Sistema (startup o shutdown database)
- Evento utente (login o logout)

```
CREATE [OR REPLACE] TRIGGER trigger_name
{BEFORE | AFTER } triggering_event ON table_name
[FOR EACH ROW]
[FOLLOWS | PRECEDES another_trigger]
[ENABLE / DISABLE ]
[WHEN condition]
DECLARE
    declaration statements
BEGIN
    executable statements
EXCEPTION
    exception_handling statements
END;
```



```
create or replace trigger d07_cliente_audit_trg
Trigger
                after
                update or delete
                on d07_cliente
                for each row
           declare
               1_azione varchar2(10);
            begin
               1_azione := case
                     when updating then 'UPDATE'
                     when deleting then 'DELETE'
               end;
               insert into d07_audit (tabella, azione, utente, data)
               values('CLIENTE', l_azione,
            coalesce(sys_context('APEX$SESSION','APP_USER'),user), sysdate);
            end;
```

Triggering Event	: NEW	:OLD
INSERT	Yes	No
UPDATE	Yes	Yes
DELETE	No	yes

