

Corso APEX ODCEC Milano: Edizione 2024

Lezione 21 - 31 Maggio 2024

Ing. Roberto Capancioni



Chi Sono

Ing. Roberto Capancioni

-Trainer Oracle Academy

capancioni.com








Email: roberto.capancioni@oracle.com


Linkedin: https://www.linkedin.com/in/robertocapancioni



Ancora Autorizzazione









In automatico APEX ha aggiunto lo schema di autorizzazione «Diritti Contributo» alle 3 pagine con form

Cliente (pag. 3)
Fattura Testata (pag. 5)
Fattura Dettaglio (pag. 7)




PLUTO (che ha solo Diritti di Lettura) non entra nella Form Cliente






- Metto uno schema di autorizzazione sui Bottoni
- Metto uno schema di Autorizzazione nelle Azioni della Form









Voglio abilitare il bottone Elimina solo a chi ha i «Diritti di Amministrazione»









Il bottone PIPPO non lo vede


... ma siamo davvero al sicuro?







Se voglio modificare un valore

apex.submit({request:"DELETE"});






1° Schema di autorizzazione per decidere se la form è visibile o meno



Altri 3 schemi di autorizzazione sulle azioni della form: Aggiungi, Modifica, Elimina







Anche in Elimina devo mettere lo schema di Autorizzazione «Diritti di Amministrazione»




apex.submit({request:"DELETE"});



apex.submit({request:"DELETE"});








Altre Condizioni di Modifica e Visibilità

D21 Fattura – Condizioni di Modifica e Visibilità

Oltre alla sezione **SICUREZZA** le risorse hanno altre 2 sezioni per gestire Modifiche e Visibilità:


- CONDIZIONE LATO SERVER
- SOLA LETTURA


D21 Fattura – Condizione lato Server






D21 Fattura – Condizione lato Server








D21 Fattura – Condizione lato Server



P3 ID è l'elemento di pagina associato al campo ID della tabella Cliente

- Quando si crea un nuovo cliente P3 ID è nullo
- Quando si modifica un cliente P3_ID è valorizzato







D21 Fattura – Sola Lettura

Voglio che:

- il campo Codice Cliente venga compilato in fase di creazione
- non possa più essere modificato







D21 Fattura – Sola Lettura


Voglio che:

- il campo Codice Cliente venga compilato in fase di creazione
- non possa più essere modificato






Togliamo lo schema di autorizzazione










Togliamo lo schema di autorizzazione





Si usa l'Identificativo Statico









D21 Fattura – Condizione Sola Lettura con Più Ruoli

```
Ruoli
not apex acl.has user role (
         p application id => :APP ID,
                                                                                   Azioni Y
         p_user_name => :APP USER,
                                                             Ruolo ↑=
                                                                                   Identificativo statico
         p role static id => 'ADMINISTRATOR')
                                                             Collaboratore
                                                                                   CONTRIBUTOR
AND
                                                             Processo di lettura
                                                                                   READER
not apex_acl.has_user_role (
         p_application_id => :APP_ID,
          p_user_name => :APP USER,
          p role static id => 'CONTRIBUTOR')
                            Si usa l'Identificativo Statico
```

Portale







Informazioni sugli utenti dell'applicazione


Gli utenti dell'applicazione non vengono esportati come parte dell'applicazione. Quando si distribuisce l'applicazione è necessario gestire manualmente le assegnazioni da utente a ruolo. I ruoli vengono esportati nell'ambito dell'esportazione dell'applicazione e importati con le importazioni dell'applicazione.


Amministratore Collaboratore

Processo di lettura

Crea assegnazione









Informazioni sugli utenti dell'applicazione


Gli utenti dell'applicazione non vengono esportati come parte dell'applicazione. Quando si distribuisce l'applicazione è necessario gestire manualmente le assegnazioni da utente a ruolo. I ruoli vengono esportati nell'ambito dell'esportazione dell'applicazione e importati con le importazioni dell'applicazione.

Amministratore Collaboratore


Processo di lettura

Crea assegnazione









APP_ICON_CLASS è un nome che abbiamo scelto noi che useremo in una query successiva

<u>fa-compass</u> è un nome di una classe delle icone dell' Univesal Theme

Universal Theme


X Icons




D21 Portale Assegnazione utente Visualizza progetto | Carica progetto Informazioni sugli utenti dell'applicazione Gli utenti dell'applicazione non vengono esportati come parte dell'applicazione. Quando si distribuisce l'applicazione è Crea un'applicazione necessario gestire manualmente le assegnazioni da utente a ruolo. I ruoli vengono esportati nell'ambito dell'esportazione dell'applicazione e importati con le importazioni dell'applicazione. Aspetto Nome Vita, Menu laterale Nome utente PLUTO D242.2 - Applicazione 2 Ruolo applicazione Amministratore ✓ Collaboratore Pagine ② Processo di lettura Aggiungi pagina Vuota Annulla Funzioni ? Seleziona tutto Installa applicazione Web Pagina delle informazioni Controllo dell'accesso Aggiunge una pagina di informazioni su Abilita l'autorizzazione utente basata su questa applicazione Consente all'applicazione di essere Generazione report su attività Opzioni di configurazione Abilita o disabilita le funzioni Consente agli utenti di fornire un Include l'attività utente e i report degli dell'applicazione Selezione stile tema Aggiorna l'aspetto predefinito dell'applicazione Impostazioni 2 Crea applicazione Annulla




Crea assegnazione























■ APEX App Builder ✓ SQL Workshop ✓ Team Development ✓ Galleria



```
select distinct u.application id card initials,
                   u.application name card title,
                   'f?p=' || u.application id || ':1:'||v('APP SESSION')card link,
                   nvl(s.substitution value, 'fa-apex') card icon,
                   null card text,
                   null card subtext
     from apex appl acl user roles u
left join apex application substitutions s
          on u.workspace = s.workspace
          and u.application id = s.application id
          and s.substitution string = 'APP ICON CLASS'
     join apex application auth a
          on u.workspace = a.workspace
          and u.application id = a.application id
          and a.is current authentication='Y'
          and a.cookie name = 'D21'
   where u.user name=v('APP USER');
```





https://cnde8nae4maapcd-oramms.adb.eu-zurich-1.oraclecloudapps.com/ords/r/at0/d21-portale/home?session=17417787010333

