

# Corso APEX ODCEC Milano: Edizione 2024

**Lezione 23 - 5 Luglio 2024** 

Ing. Roberto Capancioni



#### Chi Sono

Ing. Roberto Capancioni

-Trainer Oracle Academy

# capancioni.com







Email: roberto.capancioni@oracle.com


Linkedin: <a href="https://www.linkedin.com/in/robertocapancioni">https://www.linkedin.com/in/robertocapancioni</a>



# Workflow




#### Workflow



#### **Workflow o Flusso di lavoro:**


- Segmentazione di un Processo in singole attività (task)
- Le attività si svolgono una in conseguenza alle altre secondo una logica definita a priori

### **Business Process Management**



- Business process discovery
- •Business process modeling
- •Business process simulation
- Process execution
- •Business process optimization

### **Business Process Modeling Notation**



## Tipi di Workflow in APEX


#### Task e Workflow

- Nativo nel Sistema
- Notazione grafica semplice
- Usa tabelle di Sistema per i metadati
- Supportata da Oracle ed in evoluzione


#### Flow for APEX

- Applicazione APEX Open Source
- Notazione BPMN
- Usa tabelle non di Sistema per I metadata
- Supportata da aziende esterne e community

#### **Flows for APEX**



#### Flows for APEX






#### Flows for APEX

Flow for APEX è un ottimo prodotto ma non parleremo di lui



#### Workflow – Richiesta Rimborso



#### Workflow


```
Quick SQL
                                       Guida Impostazioni
                                                                                                                                   Riesamina ed esegui
                                                                 SQL Diagramma
     approvazione /unique nome
                                                                     -- create tables
       nome vc255 /nn
       email vc255 /nn
                                                                      create table d23_approvazione (
       livello num /nn /default 1
                                                                                     number generated by default on null as identity
                                                                                    constraint d23 approvazione id pk primary key,
     richiesta
                                                                                     varchar2(255 char) not null,
       richiedente vc50 /nn
                                                                                    varchar2(255 char) not null,
                                                                          email
       email richiedente vc50 /nn
                                                                          livello number default on null 1 not null
       importo num /nn
                                                                      );
10
       descrizione vc255 /nn
11
                                                                      alter table d23_approvazione add constraint d23_approvazione_uk unique (nome);
    # settings = { prefix:d23}
                                                                 15
                                                                      create table d23 richiesta (
                                                                                              number generated by default on null as identity
                                                                                              constraint d23_richiesta_id_pk primary key,
                                                                          richiedente
                                                                                              varchar2(50 char) not null,
                                                                          email richiedente varchar2(50 char) not null,
                                                                                              number not null.
                                                                 21
                                                                          descrizione
                                                                                              varchar2(255 char) not null
                                                                 22
                                                                 23
                                                                 24
                                                                      -- Generated by Quick SQL 1.2.9 05/07/2024, 09:32:04
                                                                 27
                                                                 28 /*
                                                                      approvazione /unique nome
                                                                        nome vc255 /nn
                                                                        email vc255 /nn
                                                                       livello num /nn /default 1
                                                                 34 richiesta
                                                                        richiedente vc50 /nn
                                                                        email richiedente vc50 /nn
                                                                 37
                                                                        importo num /nn
                                                                        descrizione vc255 /nn
```

```
insert into d23_approvazione (nome,email,livello) values ('ROBERTO','roberto@email.com',1);
insert into d23_approvazione (nome,email,livello) values ('MARIA' ,'maria@email.com' ,1);
insert into d23_approvazione (nome,email,livello) values ('CARLO' ,'carlo@email.com' ,2);
insert into d23_approvazione (nome,email,livello) values ('LUISA' ,'luisa@email.com' ,2);
insert into d23_approvazione (nome,email,livello) values ('FRANCA' ,'franca@email.com' ,3);
```


```
approvazione /unique nome
 nome vc255 /nn
 email vc255 /nn
  livello num /nn /default 1
richiesta
  richiedente
                    vc50/nn
  email richiedente vc50 /nn
  importo
                     num /nn
 descrizione
                   vc255 /nn
 settings = { prefix:d23}
```

- ROBERTO Liv 1
- MARIA Liv 1
- CARLO Liv 2
- LUISA Liv 2
- FRANCA Liv 3

## Workflow








Approvazione Spesa di <u>&IMPORTO</u>. per <u>&NOME</u>. - Livello <u>&LIVELLO</u>.



tazioni		
Tipo	Task di approvazione	
* Oggetto	Approvazione Spesa di &IMPORTO. per &NOME Livello &LIVELLO.	<b>⑦</b>
* Priorità	3-Media v	
Numero di pagina dettagli task	Crea pagina dettagli task	
Origine azioni	Nessuno     Query SQL     Tabella	_
URL pagina dettagli task f?	p=&APP_ID.:2:&SESSION.::&DEBUG.:RP,2:P2_TASK_ID:&TASK_ID.	3
Origine azioni	Nessuno ② Query SQL	






Approvazione Spesa di <u>&IMPORTO</u>. per <u>&NOME</u>. - Livello <u>&LIVELLO</u>.




- Proprietario potenziale
- Amministratore aziendale




select nome from d23\_approvazione where livello = :LIVELLO



### Workflow – Richiesta Rimborso







Rimborso spese per <u>&RICHIEDENTE</u>.




#### Workflow – Richiesta Rimborso - Parametri



- Descrizione
- Importo
- Email Richiedente
- Richiedente









### Workflow – Richiesta Rimborso - Versione







#### Workflow – Richiesta Rimborso - Variabili




Workflow  $\equiv \vee$ Workflow Rimborso Spese Parametri Descrizione Email Richiedente Importo Richiedente V1.0 [Sviluppo] Attività > Inizio × Attività Fine Partecipanti Variabili Livello Max Livello Corrente

- Livello Max
- Livello Corrente

Le variabili si possono modificare

#### Workflow – Richiesta Rimborso – Calcola Livello MAX




Se LIVELLO\_MAX = -1 (importo < 500) non è richiesta approvazione

- IMPORTO parametro
- LIVELLO\_MAX variabile
- LIVELLO\_CORRENTE variabile


#### Editor di codice - Codice PL/SQL

```
Convalida completata
     declare
         1 livello number;
 3
     begin
 4
         if :IMPORTO < 500 then
              l livello := -1;
          elsif :IMPORTO < 1000 then
             l livello := 1;
 7
          elsif :IMPORTO < 5000 then
 8
 9
             1 livello := 2;
10
         else
11
              l livello := 3;
         end if;
12
13
         :LIVELLO_MAX := l_livello;
         :LIVELLO CORRENTE := 1;
14
15
     end;
```

### Workflow – Richiesta Rimborso – Diramazione



# Workflow – Richiesta Rimborso – Mail Autoapprovazione





- &APP\_EMAIL. Stringa di sostituzione
- &EMAIL\_RICHIEDENTE. Parametro
- &IMPORTO. Parametro


Congratulazioni, la tua richiesta di Rimborso di **&IMPORTO.** non richiede approvazione! Saluti,





# Workflow – Richiesta Rimborso – Mail Autoapprovazione













# Workflow – Richiesta Rimborso – Rimborso Approvato?



Valori possibili di TASK\_OUTCOME


- APPROVED
- REJECTED

#### Workflow – Richiesta Rimborso – Mail di Rifiuto






# Workflow – Richiesta Rimborso – Ultima Approvazione?




:LIVELLO\_CORRENTE >= :LIVELLO\_MAX

# Workflow – Richiesta Rimborso – Ultima Approvazione?




:LIVELLO\_CORRENTE := :LIVELLO\_CORRENTE +1;


# Workflow – Richiesta Rimborso – Mail di Approvazione




#### Workflow – Richiesta Rimborso




#### Workflow – Crea Richiesta Rimborso







### Workflow – Crea Richiesta Rimborso



 $\times$ 


Obbligatorio


Obbligatorio

Obbligatorio

Obbligatorio


# Workflow – Crea Pagina Richieste da Approvare







# Workflow – Crea Pagina Mie Richieste



#### Workflow – Crea Console Workflow

