




Garantía de Calidad

# Práctica E-315-AI E-315-EB

Monomando para Fregadero Electrónico con Sensor Lateral de Baterías,  
Cabezal Retráctil con Nudo Móvil, Tres Tipos de Chorro

*Electronic Single Handle Sink Faucet with Lateral Battery Sensor,  
Retractable Kitchen Shower with Swivel Ball Joint, Three Jet Types*



## Hoja de Especificaciones Técnicas

*Technical Specification Sheet*

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Monomando electrónico para fregadero de cabezal retráctil con 3 tipos de chorros.  
Cartucho de 35 mm  
Discos cerámicos de alta dureza que aseguran y prolongan la vida útil del cartucho sin fugas.  
Aireador oculto para chorro aireado.  
Fácil instalación y mantenimiento.

### COMPONENTES INCLUIDOS:

Llave para aireador.  
Contrapeso.  
Mangueras flexibles 1/2" - 14 NPSM x 44,2 cm.

### MATERIAL:

Acero inoxidable.

### ELECTRÓNICO:

Sensor infrarrojo: Detección de 1 cm a 7 cm  
Tensión de alimentación: 3Vcc  
Potencia: 0,2 mW  
2 baterías alcalinas "AAA"

### PRODUCT FEATURES:

Electronic kitchen sink faucet with pull down head with 3 types jets.  
Single control cartridge of 35 mm  
High hardness ceramic discs assures and extends cartridge lifetime without leakage.  
Hidden aerator for aerated jet.  
Easy installation and maintenance.

### INCLUDED COMPONENTS:

Aerator key.  
Counterweight.  
1/2" - 14 NPSM x 17,42" flexible hoses.

### MATERIAL:

Stainless Steel.

### ELECTRONIC:

Infrared sensor: 2,75" to 0,39" detection  
Supply voltage: 3Vcc  
Power: 0,2 mW  
2 "AAA" alkaline batteries.

### INSTALACIÓN:

Conexión 1/2" - 14 NPSM.

### PRESIÓN DE TRABAJO:

Pmin. = 1,0 kg/cm<sup>2</sup>  
Pmax. = 6,0 kg/cm<sup>2</sup>

### GASTO:

Máximo 8,0 l/min

### ACABADOS:

AI Acero Inoxidable  
EB Ébano

### OPERACIÓN:

Para activar la salida, jale la palanca y después acerque la mano al sensor para abrir el flujo del agua. Vuelva a acercar la mano al sensor para cerrar el flujo de agua.  
Para un cierre total, empuje la palanca.

### INSTALLATION:

1/2" - 14 NPSM connection.

### WORKING PRESSURE:

Pmin. = 14,22 PSI  
Pmax. = 85,34 PSI

### FLOW RATE:

2,11 GPM maximum

### FINISHINGS:

AI Stainless Steel  
EB Matte Black

### OPERATION:

To activate the faucet, pull the lever and then move the hand close to the sensor to open the water flow. Move the hand back to the sensor to deactivate the faucet and shut off the water flow.  
For a complete closure, push the lever.

### GARANTÍA:

El producto HELVEX está garantizado como libre de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación.

El producto HELVEX está garantizado, en lo que se refiere a los acabados, por 10 años para los acabados Cromo y Duravex, y por 2 años en acabados diferentes al Cromo y Duravex.

Las piezas que sufren desgaste natural en el producto están garantizadas para uso residencial por 5 años, y para uso comercial por 3 años.

Todas las partes electrónicas están garantizadas por defectos de fabricación y mano de obra por un periodo de 3 años.

La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en la Póliza de Garantía.

### WARRANTY:

HELVEEX product is warranted to be free from defects in material, workmanship and manufacturing processes.

HELVEEX product is warranted, in terms of finishes, for 10 years for Chrome and Duravex finishes, and for 2 years in finishes other than Chrome and Duravex.

The parts that suffer from natural wear on the product are warranted for residential use for 5 years, and for commercial use for 3 years.

All electronic parts are warranted for manufacturing defects and workmanship for a period of 3 years.

The validity of the warranted starts from the date of product delivery to the consumer indicated in the Warranted Policy.




Garantía de Calidad

Monomando para Fregadero Electrónico con Sensor Lateral de Baterías,  
Cabezal Retráctil con Nudo Móvil, Tres Tipos de Chorro

Electronic Single Handle Sink Faucet with Lateral Battery Sensor, Retractable  
Kitchen Shower with Swivel Ball Joint, Three Jet Types

Medidas Referenciales Estimated Dimensions  
mm [inch]



**NOTAS:**

Instale el producto de acuerdo a la Guía de Instalación.

**NOTES:**

Install the product according to the Installation Guide.

HECHO EN CHINA  
MADE IN CHINA



Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.  
Visite nuestras páginas [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) para México y [www.helvex.com](http://www.helvex.com) para el mercado internacional.



EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE



Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.  
Visit our pages [www.helvex.com.mx](http://www.helvex.com.mx) for Mexico and [www.helvex.com](http://www.helvex.com) for the international market.

Asesoría y Servicio Técnico: (52) 55 53 99 94 31 [servicio.tecnico@helvex.com.mx](mailto:servicio.tecnico@helvex.com.mx)  
Consultancy and Technical Service:

Refacciones Originales: (52) 55 53 33 94 21 [refacciones@helvex.com.mx](mailto:refacciones@helvex.com.mx)  
Original Spare Parts: (52) 55 53 33 94 00 [www.refaccioneshelvex.com.mx](http://www.refaccioneshelvex.com.mx)  
Ext: 5313, 5068 y 4815  
whatsapp: 55 8071 7454