

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUDESTE DE MINAS GERAIS
Campus Juiz de Fora



Programação I

Professor Roberto

roberto.ferreira@ifsudestemg.edu.br

Aula 05 – Sistema Agenda
Frontend exemplo

Sistema Agenda

- frontend
 - Conjunto de páginas que vão acessar a API, obtendo as informações e apresentando ao usuários



Sistema Agenda

- frontendExemplo
 - Páginas criadas para auxiliar a confecção dos frontends pelos grupos
 - Sem utilização de CSS
 - Página html com um script JavaScript para interação
 - pagina.html -> pagina.js
 - sistema.js
 - JavaScript para interação com a API



Sistema Agenda



Sistema Agenda

- sistema.js
 - Fará toda a gerência do frontend
 - Login
 - Logout
 - Interação com a API
- Login
 - Utilizaremos o localStorage do navegador para armazenar o id do usuário logado
 - Vamos usar a chave idUsuario
 - localStorage
 - » <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Window/localStorage>



sistema.js

```
const urlAPI = 'http://localhost:3333';


let idUsuario = localStorage.getItem('idUsuario');

export async function login(dados){
  const resposta = await fetch(`${urlAPI}/login`, {
    method: "POST",
    headers: {
      "Content-Type": "application/json",
    },
    body: JSON.stringify(dados),
  });

  const info = await resposta.json();

  if (resposta.status == 200){
    alert(`Usuario logado: idUsuario:${info.idUsuario}`)
    localStorage.setItem('idUsuario', info.idUsuario);
    window.location.href = 'agenda.html';
  }


  if (resposta.status == 400){
    alert(info.message)
  }
}
```



sistema.js (continuação)

```
export function deslogar(){
    localStorage.removeItem('idUsuario');
    idUsuario = null;
    window.location.href = 'login.html';
}
export function verificarLogin(){
    if (idUsuario){
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
export async function getUsuario(){
    if (idUsuario){
        const resposta = await fetch(`${urlAPI}/usuario/${idUsuario}`);
        const info = await resposta.json();

        if (resposta.status == 200){
            return info;
        } else {
            alert(info.message);
        }
    }
    return null;
}
```



Sistema Agenda

- index.html
 - Página inicial do frontend
 - Página usada apenas para redirecionamento

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <script src="./js/index.js" type="module"></script>
</body>
</html>
```



Sistema Agenda

- index.js
 - Se o usuário já estiver logado vai para a agenda, senão vai para a tela de login

```
import { verificarLogin } from './sistema.js';

if (verificarLogin()){
    window.location.href = 'agenda.html';
} else {
    window.location.href = "login.html"
}
```



Sistema Agenda

- login.html
 - Tela de login
 - Possui um formulário com campos de login e senha
 - Utiliza o script do arquivo login.js para interação



login.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <form>
    Login: <input type="text" id="login"><br/>
    Senha: <input type="password" id="senha"><br/>
    <button id="btnEnviar">Enviar</button>
  </form>
  <script src="../js/login.js" type="module"></script>
</body>
</html>
```



Sistema Agenda

- login.js
 - Tarefas
 - Cancelar o envio do formulário
 - Faz o login através do sistema.js



login.js

```
import { logar } from "../sistema.js";

const btnEnviar = document.getElementById('btnEnviar');

btnEnviar.addEventListener('click', (e) => {
  e.preventDefault();
  const login = document.getElementById('login').value;
  const senha = document.getElementById('senha').value;

  logar({login: login, senha: senha})
})
```



Sistema Agenda

- agenda.html
 - Tela inicial do usuário logado
 - Deve mostrar os dados da agenda do usuário
 - A interação é feita a partir do agenda.js



agenda.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <h1>Agenda</h1>
  <button id="btnSair">Sair</button>
  <script src="./js/agenda.js" type="module"></script>
</body>
</html>
```



Sistema Agenda

- agenda.js
 - Tarefas
 - Redirecionar para a tela de login se o usuário não estiver logado
 - Buscar os dados do usuário logado
 - **Buscar os contatos do usuário logado**
 - Possibilitar o logout



agenda.js

```
import { verificarLogin, getUsuario, deslogar } from "../sistema.js";

if (!verificarLogin()){
  window.location.href = 'login.html';
}

//Se existir usuário preenche o nome do usuário na agenda
const usuario = await getUsuario();
if (usuario){
  const h1 = document.querySelector('h1');
  h1.innerHTML = `Agenda de ${usuario.nome}`;
}

const btnSair = document.getElementById('btnSair');
btnSair.addEventListener('click', () => {
  deslogar();
})
```

