Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

MODULO Rev. 10/2026
MOD 03.3
VRF Set Free

Verbale di primo avviamento

VRF Set Free - air365 Max / Max Pro - uno o più sistemi nello stesso verbale

Compilare **un'unica copia per il cantiere**: indicare il numero di sistemi, poi compilare per ogni sistema le due pagine dedicate (le pagine dei sistemi non presenti restano coperte). I campi verdi si calcolano da soli. **Il report della prova di funzionamento airCloud Tap è obbligatorio per ogni sistema.** Copia per il cliente: pagina 1 e pagina "Esito e firme".

DATI GENERALI

Cliente / ragione sociale	Telefono	E-mail

Indirizzo dell'impianto	N° avviamento su FOCUS	Data avviamento

Ditta installatrice	Centro assistenza (SAT)	Tecnico SAT

Numero di sistemi in questo verbale 1 U.I. dichiarate Sistemi nel sito

RIEPILOGO DEI SISTEMI

Sist.	Riferimento / zona	Unità esterne (modelli)	Matricole	U.I. dich. / AA	Carica agg. (kg)	Esito
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Esito complessivo del cantiere (calcolato dalle schede dei sistemi)

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

SISTEMA 1 - UNITÀ ESTERNE E PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO

Riferimento / zona servita	Tipo di sistema	N° unità esterne (moduli)
	Pompa di calore (2 tubi)	1

Modulo	Modello unità esterna (scegliere o digitare)	Matricola
Master (od01)		
Slave 1 (od02)	modulo non presente	
Slave 2 (od03)	modulo non presente	
Slave 3 (od04)	modulo non presente	

iCp - potenza U.I.	AA - q.tà U.I.	oP - U.I. in funzione	U.I. dichiarate	Confronto U.I.

Menu ODUT (unità esterne) - una colonna per modulo

Parametro	Cod.	od01
Frequenza inverter compressore 1	H1	
Numero compressori in funzione	CC	
Portata d'aria ventola	Fo	
Apertura valvola espansione U.E.	E1	
Apertura valv. espansione sottoraffreddamento	Eb	
Pressione gas di scarico (MPa)	Pd	
Pressione gas di aspirazione (MPa)	Ps	
Temperatura esterna (°C)	To	
Temp. scarico compressore 1 (°C)	Td1	
Temp. scarico compressore 2 (°C)	Td2	
Temp. liquido batteria 1 (°C)	Te1	
Temp. liquido batteria 2 (°C)	Te2	
Temp. gas nello scambiatore (°C)	Tg	
Assorbimento compressore 1 (A)	A1	
Assorbimento compressore 2 (A)	A2	

Menu IDUT (unità interne) - valori medi

iE apertura valv.	TL liquido (°C)	TG gas (°C)	Ti aria entrata	To aria uscita	Delta T aria (°C)

Dati di installazione

Vuoto (mTorr)	Esito vuoto	L1-L2 (V)	L2-L3 (V)	L3-L1 (V)	Squilibrio	H-Link (Ohm)

Carica aggiuntiva di refrigerante (TCIT0147 par. 9.7.6)

Linea liquido Ø mm	kg/m	Lunghezza (m)	W1 (kg)	Linea liquido Ø mm	kg/m	Lunghezza (m)	W1 (kg)
28,58	0,67			15,88	0,17		
25,40	0,52			12,70	0,11		
22,20	0,36			9,52	0,056		
19,05	0,26			6,35	0,024		

W1 linea liquido (kg)	W2 unità interne (kg)	W5 RAS-24FSXNS2E (kg)	W6 CH-Box, 3 tubi (kg)

W calcolata = W1+W2+W5+W6	Carica max aggiuntiva (kg)	Effettivamente caricata (kg)	Esito carica

SISTEMA 1 verifiche, documentazione ed esito

VERIFICA VISIVA DI KIT DI COLLEGAMENTO, MULTI-KIT E COLLETTORI

	Verifica	SI	NO	N.A.
1	Kit di collegamento della linea tra le unità esterne installato parallelo al suolo (pendenza massima ±15°) **IMPORTANTE**			
2	Kit di collegamento più in basso dell'attacco dell'unità esterna; se più in alto: al massimo 300 mm sotto la base dell'unità e sifone dell'olio di almeno 200 mm			
3	Sifone dell'olio sulla linea del gas dove il tratto tra kit e unità esterna (o tra due kit) è di 2 m o più			
4	Tubazioni in uscita dall'unità esterna orizzontali o inclinate verso il lato delle unità interne (nessun ristagno di olio)			
5	Distanza di almeno 500 mm tra unità esterna e kit di collegamento con tubazioni in uscita frontale (spazio per manutenzione e sostituzione compressore)			
6	Tratto rettilineo di almeno 500 mm dopo ogni kit di collegamento della linea e multi-kit, prima di curve o altre diramazioni **IMPORTANTE**			
7	Dislivello tra le unità esterne in combinazione non superiore a 2 m; oltre 100 mm rispettato l'ordine di posizionamento indicato dal manuale			
8	Multi-kit e collettori del modello previsto dalla tabella di selezione (TCIT0147 cap. 9.3), linee gas e liquido alla stessa quota, isolamento integro **IMPORTANTE**			

Riferimento: manuale tecnico TCIT0147 air365 Max / Max Pro, par. 9.2-9.5 (posa dei tubi). Con una sola unità esterna rispondere N.A. alle voci sui kit di collegamento tra unità esterne.

PROVA DI FUNZIONAMENTO CON AIRCLOUD TAP (NFC) E DOCUMENTAZIONE

Report prova di funzionamento airCloud Tap allegato	
Carica aggiuntiva registrata nella memoria dell'unità esterna con airCloud Tap	
Foto allegate: targhe unità esterne, kit di collegamento, multi-kit e collettori	

Note sul sistema

ESITO DEL SISTEMA (calcolato)

SISTEMA 2 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Per compilarlo aumentare "Numero di sistemi" a pagina 1.
Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 2 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Questa pagina può non essere stampata.

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

SISTEMA 3 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Per compilarlo aumentare "Numero di sistemi" a pagina 1.
Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 3 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 4 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Per compilarlo aumentare "Numero di sistemi" a pagina 1.
Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 4 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Questa pagina può non essere stampata.

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

SISTEMA 5 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Per compilarlo aumentare "Numero di sistemi" a pagina 1.
Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 5 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 6 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Per compilarlo aumentare "Numero di sistemi" a pagina 1.
Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 6 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 7 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Per compilarlo aumentare "Numero di sistemi" a pagina 1.
Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 7 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Questa pagina può non essere stampata.

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

SISTEMA 8 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Per compilarlo aumentare "Numero di sistemi" a pagina 1.
Questa pagina può non essere stampata.

SISTEMA 8 NON PRESENTE IN QUESTO VERBALE

Questa pagina può non essere stampata.

Esito del primo avviamento e firme

ESITO

Primo avviamento eseguito con esito positivo	☐
Primo avviamento eseguito con riserva (vedi note)	☐
Primo avviamento NON eseguito (compilare "Mancato avviamento" nell'allegato)	☐
Il cliente ha ricevuto le istruzioni d'uso e le Condizioni Generali di Garanzia	☐

Note del tecnico SAT (riserve, anomalie segnalate a BHC Italia, lavori a carico dell'installatore)

La presente procedura di avviamento prova il corretto funzionamento delle apparecchiature Hitachi installate; non va intesa come valutazione del corretto funzionamento di tutto l'impianto (dimensionamento termico, tubazioni, distribuzione dell'aria, comfort percepito ed eventuali mancanze nell'installazione).

FIRME

Tecnico SAT	Cliente / Committente	Ditta installatrice
Nome e cognome	Nome e cognome	Nome e cognome
Data / Firma	Data / Firma	Data / Firma

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR - REG. UE 2016/679)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati personali riportati nel presente modulo sono trattati da **Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS** e dalla rete di assistenza autorizzata Hitachi (SAT) esclusivamente per la gestione dell'avviamento, della garanzia e dell'assistenza tecnica sull'impianto. L'informativa completa sul trattamento dei dati e sui diritti dell'interessato è disponibile su **www.hitachiaircon.com**.

☐ **Acconsento al trattamento dei dati personali**
☐ Non acconsento

Firma del cliente per accettazione

Allegato tecnico

Requisiti dei locali e mancato avviamento

REQUISITI DEI LOCALI SERVITI - REFRIGERANTE

Compilare per il **locale più piccolo** servito dall'impianto (per R32: il locale in cui è installata ciascuna unità interna). Riferimenti: manuali tecnici Hitachi TCIT0147 par. 9.8 (R410A), TCIT0150 / TCIT0153 par. 8.2.1 e 8.5.2 (R32), Manuale di sicurezza R32 secondo IEC 60335-2-40:2022, UNI EN 378-1:2021.

Refrigerante dell'impianto					Carica totale (fabbrica + aggiuntiva)		kg
Locale più piccolo	Superficie		m2	Altezza		m	Volume		m3
Unità interna nel locale					Altezza di installazione h0		m

Impianti R410A - concentrazione massima (TCIT0147 par. 9.8)

Concentrazione massima consentita R410A secondo EN 378-1: **0,44 kg/m3**. Calcolo: **C = R / V** (R = carica totale del sistema in kg, V = volume del locale in m3). Prestare particolare attenzione a scantinati e locali dove il refrigerante, più pesante dell'aria, può ristagnare.

Concentrazione calcolata C = R / V		kg/m3

	Verifica R410A	SI	NO	N.A.
1	C è pari o inferiore a 0,44 kg/m3? (se SI le contromisure non sono necessarie: rispondere N.A. alle voci seguenti) **IMPORTANTE**			
2	Se C supera il limite: è presente un'apertura di ventilazione verso il locale adiacente (apertura nel muro senza porta, o sopra/sotto la porta) superiore allo 0,15% della superficie del pavimento?			
3	Se C supera il limite: è presente un'apertura senza persiane che consenta la circolazione di aria pulita nel locale?			
4	Se C supera il limite: è installata una ventola collegata a un sensore di gas refrigerante?			

*Se il limite è superato **devono essere adottate tutte** le contromisure sopra indicate.*

Impianti R32 (A2L) - superficie minima del locale (TCIT0150 / TCIT0153)

L'R32 è un refrigerante infiammabile con bassa velocità di combustione (**classe A2L**, ISO 817). Procedura del manuale Hitachi: **1)** carica totale **inferiore a 1,84 kg**: nessun requisito di superficie minima. **2)** Carica **pari o superiore a 1,84 kg**: ricavare la superficie minima **Amin** dalla tabella del manuale di installazione/sicurezza in base alla carica (mc) e all'altezza di installazione (h0). **3)** Se il locale (stanza A) è più piccolo di Amin, verificare un locale adiacente (stanza B): la superficie A + B deve superare **Amin totale** ed è necessaria la ventilazione naturale tra le stanze con apertura minima **Anv,min**. **4)** Se nessuna opzione è possibile, scegliere un'altra configurazione (ridurre la lunghezza delle tubazioni e quindi la carica, sistema monoblocco, ecc.) o contattare Hitachi.

Superficie minima Amin da tabella		m2			Superficie stanza B adiacente		m2
Apertura minima Anv,min richiesta		dm2	Apertura bassa realizzata	dm2	Apertura alta		dm2

	Verifica R32	SI	NO	N.A.
5	La carica totale di R32 è inferiore a 1,84 kg? (se SI rispondere N.A. alle voci seguenti sulla superficie)			
6	Con carica pari o superiore a 1,84 kg: la superficie del locale è pari o superiore ad Amin? **IMPORTANTE**			
7	Locale sottodimensionato: la superficie della stanza A + stanza B supera Amin totale?			
8	Almeno metà di Anv,min è realizzata con aperture basse, entro 200 mm dal pavimento, con base non oltre 100 mm dal pavimento e non più alta del punto di possibile rilascio del refrigerante? (le aperture oltre 300 mm dal pavimento non contano per Anv,min)			
9	È presente una seconda apertura alta, pari ad almeno il 50% di Anv,min, posizionata ad almeno 1,5 m dal pavimento?			
10	Le aperture sono permanenti e non sigillabili, e le aperture tra le stanze hanno un'altezza di almeno 20 mm tra parete e pavimento?			
11	Nel locale non sono presenti fonti di innesco permanenti in funzione (fiamme libere, apparecchi a gas, stufe elettriche)?			

Se i requisiti dei locali non sono rispettati e non sono adottate le misure previste dal manuale, il SAT non esegue il primo avviamento e si applica la clausola di addebito per mancato avviamento.

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

MANCATO AVVIAMENTO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'INSTALLATORE

Da compilare **a cura del tecnico SAT** quando il primo avviamento non può essere eseguito per mancanza o negligenza della ditta installatrice. Il SAT deve **compilare il modulo intervento giustificando le motivazioni** del mancato avviamento. Le ore perse e le percorrenze sono addebitate all'installatore alle tariffe Service Hitachi vigenti alla data di attivazione dell'impianto: **28 €/h per il tecnico e 0,50 €/km**.

Primo avviamento NON eseguito ☐ N. MOD 06.1 di addeb

	Motivazioni (barrare)	SI
1	Perdite sulle linee frigorifere / prova di tenuta non superata	
2	Vuoto insufficiente o non eseguito	
3	Alimentazione elettrica assente, insufficiente o non conforme	
4	Collegamenti bus / comandi non eseguiti o non conformi	
5	Scarico condensa non realizzato o non funzionante	
6	Requisiti dei locali (R32 / R410A) o della zona di installazione non rispettati	
7	Altro (specificare nelle note)	

Descrizione / note

Ore addebitabili Viaggio ____ h Cantiere ____ h Totale ____ h

Percorrenza addebitabile ____ km Importo (ore x 28 € + km x 0,50 €) ____ €

Esempio: il SAT percorre 100 km in un'ora per andare sull'impianto, perde un'ora in cantiere e rientra percorrendo la stessa distanza nello stesso tempo: all'installatore vengono fatturate 3 ore e 100 km.

FIRME

Tecnico SAT	Ditta installatrice (per presa visione)
Nome e cognome	Nome e cognome
Data / Firma	Data / Firma

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Conferma la tua garanzia

Sistemi VRF Hitachi Set Free - garanzia 2 + 2 anni



RAS-FSXNP2E

Modelli interessati (unità esterne; la garanzia vale anche per le unità interne abbinate)

- **SET FREE MINI S & L:** RAS-FSNME / RAS-FSVNME / RAS-FSXNME
- **air365 Max:** RAS-FSXNS2E
- **air365 Max Pro:** RAS-FSXNP2E

DATI IMPIANTO E UTENTE FINALE

Utente finale (nome e cognome / ragione sociale)

Telefono

Indirizzo di installazione

E-mail

Palazzina / scala / interno (nuove costruzioni)

Unità n.

di (totale)

Modello unità esterna

N. di serie unità esterna

N. avviamento FOCUS

Data primo avviamento

Centro assistenza (SAT)

Ditta installatrice

! LA TUA GARANZIA VRF SET FREE: 2 + 2 ANNI

Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.

Estensione gratuita: ulteriori 24 mesi su tutti i componenti, ricambi e manodopera compresi.

Condizione: primo avviamento eseguito da un SAT autorizzato (riportato qui sotto).

CONFERMA LA RICEZIONE IN 3 PASSI - ENTRO 30 GIORNI DALL'AVVIAMENTO

1. Leggi le Condizioni Generali di Garanzia nelle pagine seguenti.

2. Firma la ricevuta nell'ultima pagina, con nome e cognome leggibili.

3. Inviala: inquadra il QR code con la fotocamera e allega la foto della ricevuta firmata, oppure scrivi a **service-italia@bosch-hcgroup.com** indicando il numero di avviamento. In alternativa consegnala al SAT o all'installatore.

GARANZIA CONVENZIONALE HITACHI

Documento aggiornato al 1° gennaio 2026

Quando acquisti un prodotto Hitachi Cooling & Heating, hai a disposizione due tipi di garanzia:

- una garanzia prevista dalla legge, che ti tutela nei confronti di chi ti ha venduto il prodotto ("garanzia legale");
- una garanzia aggiuntiva offerta volontariamente dal produttore Bosch Home Comfort Cooling and Heating S.A.S. – di seguito BHC – Italia ("garanzia convenzionale").

La garanzia convenzionale si aggiunge alla garanzia legale e non la sostituisce né la riduce in alcun modo: puoi sempre far valere entrambe.

Garanzia legale

È Consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Il Consumatore che acquista un prodotto beneficia, per legge, di una garanzia legale di conformità disciplinata dagli artt. 128 e ss. del Codice del Consumo – D.Lgs. 206/2005, come modificato dal D.Lgs. 170/2021. Di questa garanzia risponde per legge, nei confronti dell'acquirente, il venditore del prodotto (non il produttore).
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro due anni da tale momento, ed è tenuto alla riparazione e sostituzione o, se queste risultano eccessivamente gravose, alla riduzione o restituzione del prezzo.
Se l'acquisto è effettuato da un soggetto che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale (Professionista/Azienda), non si applica la garanzia legale di conformità del Codice del Consumo, riservata ai soli Consumatori, ma la garanzia per vizi prevista dagli artt. 1490 e ss. del Codice Civile, che prevede termini differenti (denuncia del vizio entro 8 giorni dalla scoperta e prescrizione dell'azione entro 1 anno dalla consegna).

Garanzia convenzionale

Fermi e impregiudicati i diritti riconosciuti dalla legge (garanzia legale), di seguito sono descritte le condizioni della garanzia convenzionale offerta volontariamente dal produttore, BHC – Italia, ai sensi dell'art. 135-quinquies del Codice del Consumo, che si aggiunge alla garanzia legale del venditore senza sostituirla né limitarla.
La garanzia convenzionale BHC – Italia si applica a tutti i prodotti per la climatizzazione a marchio Hitachi Cooling & Heating venduti e installati nel territorio italiano. I prodotti Hitachi Cooling & Heating sono progettati e commercializzati da Bosch Home Comfort Group.
Fermo restando e senza alcun pregiudizio dei diritti derivanti dalla garanzia legale, la società Bosch Home Comfort Cooling and Heating S.A.S. riconosce le seguenti condizioni di garanzia convenzionale:

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS
Via Marcantonio Colonna, 35
20149 Milano (MI), Italy
C.F. e P.IVA; 07627830966 – REA. MI-1972164
www.hitachiaircon.com

BOSCH and the symbol are registered trademarks of Robert Bosch GmbH, Germany.
Hitachi Cooling & Heating products are manufactured and sold by Bosch Home Comfort Group.

SERIE RESIDENZIALE MONO E MULTI (2 + 4 ANNI):

I prodotti appartenenti alla Serie Residenziale sono coperti da una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, come attestata da idonea documentazione fiscale che deve essere inviata al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia (Base).

Con riferimento e limitatamente ai soli guasti relativi alle schede elettroniche e al compressore, è prevista inoltre un'estensione gratuita della garanzia di 48 mesi, che decorre al termine della Base (Estensione). La fornitura di questi ricambi e il relativo trasporto presso il SAT di zona saranno a titolo gratuito.

Per l'intera durata del periodo di Estensione, gli interventi effettuati sulle unità non includono la manodopera da parte del SAT di zona, che rimane pertanto esclusa e a carico del cliente.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: 48 mesi aggiuntivi, gratuita; decorre al termine della Base.
- Copertura durante l'estensione: limitata a schede elettroniche e compressore (ricambi e trasporto al SAT gratuiti); manodopera esclusa e a carico del cliente.

Elenco modelli unità esterne – Serie Residenziale Mono e Multi:

- airHome 800: RAC-XJ-WHBE
- airHome 600: RAC-VJ-WHAE
- airHome 400: RAC-DJ-WHAE
- airHome 200: RAC-CJ-WHAE
- airHome Floor: RAC-XJ-FHAE
- Light Commercial Canalizzabile: RAC-NPE (taglia 70: RAC-70NPD)
- airHome Ducted Slim: RAC-VJ-NHAE
- airHome Cassette 4-vie: RAC-VJ-NHAE
- Multisplit (Gamma Multizone) – unità esterna comune: RAM-G-N-HCE

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE COMMERCIALE UTOPIA & IVX (2 + 3 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, comprovata da idonea documentazione fiscale da inviare al SAT al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia (Base).

Qualora l'avviamento dell'impianto venga effettuato da un SAT autorizzato, la garanzia, con riferimento e limitatamente ai componenti, è estesa gratuitamente per ulteriori 36 (trentasei) mesi decorrenti dal termine della Base (Estensione).

Durante il periodo di Estensione, la copertura riguarda i componenti dell'unità, mentre è espressamente esclusa la manodopera del SAT, che resta pertanto a carico del cliente.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: 36 mesi aggiuntivi, gratuita, dal termine della Base.
- Condizione per l'estensione: avviamento dell'impianto eseguito da un SAT autorizzato.
- Copertura durante l'estensione: componenti dell'unità compresi; manodopera del SAT esclusa e a carico del cliente.

Elenco modelli unità esterne – Serie Commerciale Utopia & IVX:

- Utopia Prime: RAS-HNC2E / RAS-HRC2E / RAS-HVNC2E / RAS-HVRC2E / RAS-HVRC3
- IVX Prime: RAS-HNP2E / RAS-HRP2E / RAS-HVNP2E / RAS-HVRP2E
- IVX Centrifugo: RASC-HNPE
- IVX XH: RAS-XHNPE / RAS-XHNP1E / RAS-XHVNP1E

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE VRF SET FREE (2 + 2 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, come comprovata da idonea documentazione fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia (Base).

Qualora l'avviamento dell'impianto venga effettuato da un SAT autorizzato, la garanzia è estesa gratuitamente per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dal termine della Base (Estensione).

Per l'intera durata del periodo di Estensione della garanzia, la copertura comprende tutti i componenti dell'unità, inclusi ricambi e manodopera. La fornitura dei ricambi e il relativo trasporto presso il SAT di zona sono a titolo gratuito, così come la manodopera per l'installazione dei ricambi da parte del SAT di zona autorizzato.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: 24 mesi aggiuntivi, gratuita.
- Condizione per l'estensione: avviamento dell'unità eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato (condizione necessaria e imprescindibile).
- Copertura durante l'estensione: tutti i componenti dell'unità, ricambi e manodopera compresi, inclusa fornitura, trasporto e installazione dei ricambi, a titolo gratuito.

Elenco modelli unità esterne – Serie VRF Set Free:

- SET FREE MINI S & L: RAS-FSNME / RAS-FSVNME / RAS-FSXNME
- air365 Max: RAS-FSXNS2E
- air365 Max Pro: RAS-FSXNP2E

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE HEATING SOLUTION airH2O (2 + 3 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto del prodotto, come comprovata da idonea documentazione fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia.

L'avviamento dell'impianto è in ogni caso obbligatorio e deve essere eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato; al ricorrere di tale condizione è riconosciuta un'estensione gratuita della garanzia per ulteriori 36 (trentasei) mesi decorrenti dal termine della Base (Estensione).

Durante il periodo di Estensione della garanzia, la copertura comprende tutti i componenti dell'unità, con esclusione della manodopera, che rimane pertanto a carico del cliente.

Qualora venga sottoscritto un contratto di manutenzione con un SAT di zona autorizzato BHC – Italia, da attivarsi entro 3 (tre) mesi dalla data di avviamento, la manodopera sarà inclusa per l'intera durata del periodo di Estensione della garanzia.

Per il prodotto IN WALL si applicano le stesse condizioni di garanzia previste per la serie Heating Solution; resta espressamente esclusa da tali condizioni la componentistica accessoria del circuito idraulico, per la quale è prevista una garanzia limitata a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di acquisto.

Per il prodotto airH2O 800, al fine di poter usufruire delle condizioni sopra riportate, è obbligatorio, oltre al primo avviamento, l'acquisto della visita pre-installativa finalizzata alla verifica della corretta installazione, entrambi eseguiti da un SAT di zona autorizzato. Qualora il SAT riscontri il mancato rispetto delle normative sui refrigeranti del gruppo A3, non potrà procedere al primo avviamento, con conseguente decadenza dell'estensione di garanzia.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Condizione per l'estensione: avviamento dell'impianto obbligatorio, eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato.
- Estensione: 36 mesi aggiuntivi, gratuita.
- Copertura durante l'estensione: tutti i componenti dell'unità; manodopera esclusa e a carico del cliente, salvo quanto segue.
- Manodopera inclusa: se sottoscritto un contratto di manutenzione con un SAT di zona autorizzato BHC – Italia entro 3 mesi dalla data di avviamento, per l'intera durata dell'estensione.
- Prodotto IN WALL: stesse condizioni della serie Heating Solution, con esclusione della componentistica accessoria del circuito idraulico, coperta per soli 24 mesi dalla data di acquisto.
- Prodotto airH2O 800: condizioni applicabili solo se, oltre al primo avviamento, è stata acquistata la visita pre-installativa, entrambe eseguite da un SAT di zona autorizzato; il mancato rispetto della normativa sui refrigeranti del gruppo A3 impedisce il primo avviamento e comporta la decadenza dell'estensione.

Elenco modelli unità esterne – Serie Heating Solution airH2O:

- Yutaki M: RASM-VR2E (2-3HP) / RASM-R1E - RASM-VR1E (4-7HP)
- airH2O 600 S: RAS-WHRP2E / RAS-WHVRP2E / RAS-WHNPE
- airH2O 600 S Combi: RAS-WHRP2E / RAS-WHVRP2E
- airH2O 600 S Combi – Nordic Version: RAS-WHVRP2E
- airH2O 800 M: RASM-VTW2E
- airH2O 800 H: RASM-VTW2E
- airH2O 800 H Combi: RASM-VTW2E
- Prodotto IN WALL: stessa unità esterna della serie airH2O 600 S di riferimento

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e (modulo idronico) abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE Yutampo e airHome Triple C (2 + 4 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, come attestata da fattura o altro idoneo documento fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia. Con riferimento e limitatamente alle schede elettroniche e al compressore, con esclusione della manodopera e del serbatoio per l'acqua calda sanitaria, i cui costi restano pertanto a carico del cliente, la garanzia è estesa gratuitamente per ulteriori 48 (quarantotto) mesi decorrenti dal termine della Base (Estensione).

Qualora l'accessorio ATW-CP-05 (anodo elettronico) venga acquistato e installato contestualmente e sia attivata l'opzione di primo avviamento (eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato), anche il serbatoio per l'acqua calda sanitaria rientra nella copertura dell'estensione di garanzia (restando esclusa la manodopera), alle medesime condizioni, termini e limitazioni sopra specificati.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: fattura o altro idoneo documento fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: 48 mesi aggiuntivi, automatica e gratuita.
- Copertura durante l'estensione: limitata a schede elettroniche e compressore; esclusi manodopera e serbatoio acqua calda sanitaria, a carico del cliente.
- Estensione al serbatoio: se acquistato e installato contestualmente l'accessorio ATW-CP-05 (anodo elettronico) e attivato il primo avviamento da un SAT di zona autorizzato, il serbatoio rientra nella copertura (manodopera comunque esclusa), alle stesse condizioni e limiti.

Elenco modelli unità esterne – Serie Yutampo e airHome Triple C:

- Yutampo R32: RAW-RHC (bollitore collegato: TAW-RHC)
- airHome Triple C: RAM-Y-N-HAE

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e (o al bollitore) abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE COMMERCIALE PRIMAIRY (2 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data di acquisto del prodotto, come comprovata da fattura o altro idoneo documento fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto del prodotto.
- Documentazione richiesta: fattura o altro idoneo documento fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Estensione: non prevista.

Elenco modelli unità esterne – Serie Commerciale Primairy:

- Primairy (Canalizzata / Cassette 4-vie / Soffitto-Pavimento) – unità esterna comune: RAS-UFESNH1 (versione monofase) / RAS-UFESMH1 (versione trifase)

Nota: la garanzia riconosciuta sull'unità esterna si intende estesa anche alla/e unità interna/e abbinata/e nello stesso sistema.

SERIE SAMURAI (2 ANNI):

È prevista una garanzia base della durata di 24 (ventiquattro) mesi, comprensiva di ricambi e manodopera, decorrente dalla data di acquisto, come comprovata da idonea documentazione fiscale da inviare al SAT di zona al momento dell'apertura della richiesta di intervento in garanzia.

L'avviamento dell'unità costituisce condizione necessaria e imprescindibile per il riconoscimento della garanzia e deve essere eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato.

Riepilogo:

- Base: 24 mesi dalla data di acquisto, ricambi e manodopera compresi.
- Documentazione richiesta: idonea documentazione fiscale, da inviare al SAT di zona all'apertura della richiesta di intervento.
- Condizione necessaria: avviamento dell'unità eseguito esclusivamente da un SAT di zona autorizzato, condizione imprescindibile per il riconoscimento della garanzia.
- Estensione: non prevista.

Elenco modelli unità esterne – Serie Samurai:

- Samurai S: RHMA-AVN
- Samurai M: RHMA-AX
- Samurai L: RCME-WH1

Nota: le unità Samurai sono chiller monoblocco; non è prevista un'unità interna abbinata ai fini della presente garanzia.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

- Lo scontrino, la fattura, la ricevuta fiscale o la bolla di consegna con indicazione del modello acquistato sono gli unici documenti validi per riconoscere la garanzia di un prodotto e devono essere inviati al SAT di zona autorizzato per la verifica dei prodotti e per determinare la durata del periodo di garanzia.
- La garanzia convenzionale di Bosch Home Comfort Cooling and Heating S.A.S. è valida solo per prodotti installati sul territorio italiano.
- La concessione della garanzia convenzionale si applica solo coinvolgendo una figura appartenente alla rete di SAT autorizzati, incaricata di identificare l'anomalia e provvedere al ripristino della funzionalità.
- Ogni intervento non imputabile a difettosità del prodotto e derivante da errori d'installazione, mancato rispetto di quanto indicato nei cataloghi e nei manuali tecnici, carente o errata manutenzione, manomissione o modifica del prodotto, non rientra negli interventi coperti da garanzia.
- Decaduto il periodo di garanzia, ogni intervento sarà a carico del Cliente.

CONDIZIONI DI SICUREZZA E ACCESSIBILITÀ

- In conformità alle norme e alle leggi vigenti in materia di sicurezza, le apparecchiature installate devono essere agevolmente e integralmente accessibili e raggiungibili in condizioni di sicurezza da parte del SAT di zona autorizzato e incaricato a svolgere qualsiasi operazione di diagnosi o riparazione.
- Eventuali criticità specifiche del sito di installazione devono essere preventivamente comunicate al momento della richiesta di intervento. In ogni caso, il Cliente è tenuto a ripristinare e garantire le condizioni di sicurezza del sito necessarie allo svolgimento dell'intervento.
- Le spese derivanti da tali attività di adeguamento o ripristino non sono in alcun caso a carico del Service BHC – Italia o del SAT di zona incaricato.
- Il SAT di zona può, qualora ritenga per qualsiasi comprovata ragione che il luogo o le condizioni di lavoro non siano sicure, rifiutare l'intervento, segnalando le criticità riscontrate a BHC – Italia per le opportune valutazioni. Qualora, a seguito di verifica in loco, non sussistano le condizioni di sicurezza necessarie per l'esecuzione dell'intervento, come opportunamente documentato dal SAT autorizzato, l'intervento verrà annullato e il costo della chiamata sarà addebitato al Cliente.

AMBITO DELLA GARANZIA

Fermo restando quanto sopra, BHC – Italia riparerà o sostituirà, a propria discrezione, i prodotti che presentino anomalie riconducibili a difetti di materiale e/o di fabbricazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di seguito elencati:

- Il prodotto deve essere installato in conformità alle istruzioni riportate nei cataloghi tecnici e nei manuali di installazione, esclusivamente da installatori in possesso di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente.
- Il prodotto deve essere mantenuto in buono stato di conservazione, con uso corretto e manutenzione diligente.
- Il Cliente non deve aver effettuato interventi diretti sul prodotto né tramite terzi non autorizzati da BHC – Italia, inclusi tentativi di riparazione o sostituzione di componenti.
- Gli interventi eseguiti dal SAT di zona autorizzato durante il periodo di garanzia non comportano proroga, rinnovo o estensione della garanzia originale.
- I ricambi forniti in vendita al di fuori del periodo di garanzia, se installati da personale autorizzato BHC – Italia, sono coperti da un'autonoma garanzia della durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di installazione.

- I sistemi appartenenti alle serie VRF, Heating Solution e Samurai devono essere obbligatoriamente avviati dal SAT di zona autorizzato. L'eventuale carica aggiuntiva di refrigerante, qualora necessaria, è a carico del Cliente (in persona del soggetto incaricato dell'installazione). Il SAT di zona autorizzato deve essere messo in condizione di verificare la corretta esecuzione del vuoto; in caso di impossibilità a eseguire tale verifica, la garanzia decadrà.
- L'avviamento eseguito dal SAT di zona autorizzato non costituisce in alcun modo collaudo, approvazione o validazione dell'intera installazione, che rimane sotto la piena responsabilità dell'installatore incaricato dal Cliente.

ESCLUSIONE DALLA GARANZIA

La presente garanzia non copre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:

- Qualsiasi manipolazione impropria o non autorizzata dei parametri di configurazione del sistema.
- Danni a persone o cose derivanti da installazione non conforme alla normativa vigente, da impianti non realizzati a regola d'arte e/o da manovre errate sui prodotti.
- Qualsiasi danno diretto o indiretto causato da installazioni eseguite su impianti non a norma e/o privi della prescritta Dichiarazione di Conformità dell'impianto, rilasciata ai sensi della normativa applicabile. In tali casi, la garanzia si intende automaticamente decaduta e resta esclusa ogni responsabilità del Fornitore.
- Danni o difetti causati da stoccaggio e/o trasporto non idonei.

RICHIESTE DI ASSISTENZA

Per attivare la garanzia o richiedere un intervento di assistenza tecnica, è possibile utilizzare i seguenti canali:

- Contact Center BHC – Italia al numero 02 94751456 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00
- Sito internet: sezione "Contattaci" del sito https://www.hitachiaircon.com/it/contattaci
- Rete SAT di zona: individuabile tramite il localizzatore presente sul sito all'indirizzo https://www.hitachiaircon.com/it/centri-di-assistenza o tramite il Contact Center.
- Indirizzo e-mail dedicato: service-italia@bosch-hcgroup.com

Documenti da allegare alla richiesta: lo scontrino, la fattura, la ricevuta fiscale o la bolla di consegna con indicazione del modello acquistato.

Bosch Home Comfort Cooling and Heating SAS | www.hitachiaircon.com/it/
Via Marcantonio Colonna, 35 - 20149 Milano (MI) - Italia | C.F. e P.IVA 07627830966 | REA 1972164

Ricevuta di consegna e presa visione

Da firmare e restituire a Bosch Home Comfort - service-italia@bosch-hcgroup.com

Utente finale

N. avviamento FOCUS

Indirizzo di installazione

Unità n.

di

Modello unità esterna

N. di serie unità esterna

Data primo avviamento

MODALITÀ DI CONSEGNA (A CURA DEL TECNICO SAT)

Barrare una voce		SI
1	Consegnate all'utente finale presente al primo avviamento e firmate sul posto	
2	Utente finale non presente: cartolina stampata e lasciata in busta nell'unità avviata (indicare dove) o allegata al modulo intervento	
3	Consegnate alla ditta installatrice / impresa costruttrice, che si impegna a consegnarle all'utente finale	

Posizione della busta nell'unità (es. vano quadro elettrico dell'unità interna / modulo idronico)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione delle **Condizioni Generali di Garanzia Hitachi Cooling & Heating** (documento aggiornato al 1° gennaio 2026) allegate al presente documento.

FIRME

Utente finale (firma leggibile)	Tecnico SAT	Ditta installatrice (se presente)
Nome e cognome	Nome e cognome	Nome e cognome
Data / Firma	Data / Firma	Data / Firma

Utente non presente: il SAT stampa questa cartolina, la lascia in busta nell'unità avviata oppure la allega al modulo intervento, fotografa la busta e lo segnala nel verbale. L'utente invia la ricevuta firmata con il QR code della prima pagina o a **service-italia@bosch-hcgroup.com**.

RISERVATO A BOSCH HOME COMFORT

Il tecnico BHC che riceve la cartolina firmata la verifica (dati completi, firma leggibile, corrispondenza con l'avviamento) e la inserisce sul portale **FOCUS** nella scheda dell'avviamento.

Cartolina ricevuta il

Verificata da (tecnico BHC)

Inserita su FOCUS il