

Mantenimiento de código

Centro de Conocimiento (incluye Novedades)

Documento de referencia técnica destinado al mantenimiento y la modificación de esta herramienta. No sustituye la lectura del código; señala los puntos de modificación y los aspectos que deben considerarse.

1. Descripción general

El Centro de Conocimiento es el panel que funciona como repositorio del equipo: carpetas, recursos (archivos y enlaces), vista previa integrada, control de permisos por correo, auditoría de acciones y un tablón de Novedades. Se abre desde el menú del proyecto y muestra el archivo Repositorio.html.

El proyecto sigue una arquitectura de dos archivos: el Archivo A —este mismo proyecto de Apps Script, con Centro_conocimiento.gs, Novedades.gs y Repositorio.html— contiene todo el código, mientras que el Archivo B —un Google Sheet externo identificado por su ID— contiene únicamente los datos, en las pestañas Repositorio, Carpetas, Logs, Admins y Novedades. El código nunca utiliza la hoja activa para estos datos: siempre abre el Archivo B por su ID.

2. Dónde vive cada cosa

Elemento	Ubicación	Qué hace
Identificadores del Archivo B y de Drive	Centro_conocimiento.gs ID_ARCHIVO_B, CARPETA_RAIZ_DRIVE_ID	Apuntan al Google Sheet de datos y a la carpeta raíz de Drive.
Apertura del Archivo B	Centro_conocimiento.gs función abrirArchivoB_()	Abre el Sheet por ID y cachea la referencia durante la ejecución en curso.
Creación de pestañas	Centro_conocimiento.gs función asegurarHoja_() y sus envoltorios	Crea cada pestaña del Archivo B con sus encabezados y estilo si todavía no existe.
Permisos por correo	Centro_conocimiento.gs getCorreoActivo_(), esAdmin_(), verificarPermiso_()	Solo los correos de la pestaña Admins pueden agregar o eliminar.
Auditoría	Centro_conocimiento.gs función registrarLog_()	Escribe cada acción relevante en la pestaña Logs.
Carpetas (explorador)	Centro_conocimiento.gs leerCarpetas_(), crearCarpetaRepositorio(), eliminarCarpetaRepositorio()	Cada carpeta lógica está enlazada a una subcarpeta real de Drive.
Recursos (archivos y	Centro_conocimiento.gs	Admiten un recurso subido como

enlaces)	leerRecursos_(), registrarRecursoRepositorio(), eliminarRecursoRepositorio()	archivo o registrado como enlace.
Interfaz y navegación	Repositorio.html	Explorador, buscador, favoritos, vista previa y modales de subida.
Tablón de novedades	Novedades.gs (listarNovedades, crearNovedad, eliminarNovedad, purgarNovedadesVencidas)	Mensajes cortos por módulo, con vigencia opcional y alertas visuales de color.

3. Configuración que se puede editar con seguridad

- **ID_ARCHIVO_B (Centro_conocimiento.gs)** — ID del Google Sheet donde viven los datos del repositorio; se modifica solo si se migra a otro Archivo B.
- **CARPETA_RAIZ_DRIVE_ID (Centro_conocimiento.gs)** — carpeta raíz de Drive dentro de la cual se crean las subcarpetas del repositorio.
- **MAX_MB (Repositorio.html)** — límite de tamaño por archivo en el selector de subida. Por encima de este valor la subida deja de ser confiable y el panel dirige al modo Enlace.
- **NV_MAX_MB (Repositorio.html)** — límite de tamaño de la imagen opcional de una novedad.
- **CATS_BASE (Repositorio.html)** — categorías sugeridas al agregar un recurso; el campo también admite texto libre.
- **Función estadoNovedad() (Repositorio.html)** — umbrales de tiempo que determinan el color de una novedad (una hora, alerta roja; cinco horas, alerta amarilla).

4. Puntos de modificación frecuentes

Modificación	Ubicación en el código
Cambio del límite de tamaño de subida de archivos	Constante MAX_MB, en Repositorio.html
Incorporación de una pestaña nueva en el Archivo B	Nueva función asegurarHoja*_ que reutilice el ayudante asegurarHoja_(), en Centro_conocimiento.gs o en Novedades.gs
Modificación de quién puede administrar el repositorio	Pestaña Admins del Archivo B; no requiere cambios de código
Cambio de los umbrales de color o del texto de vigencia de una novedad	Función estadoNovedad(), en Repositorio.html
Incorporación de una limpieza distinta para novedades vencidas	Función purgarNovedadesVencidas(), en Novedades.gs (requiere un disparador diario; véase la sección de advertencias)

5. Advertencias e invariantes

Antes de modificar esta herramienta deben considerarse los siguientes aspectos:

- El Archivo B se abre siempre por su ID mediante `SpreadsheetApp.openById()`, nunca con la hoja activa: el código no depende de en qué hoja de cálculo esté instalado el proyecto. Esta llamada no debe sustituirse por la hoja activa.
- `abrirArchivoB_()` cachea la referencia al Sheet durante la ejecución en curso. Esa caché se reinicia automáticamente en cada ejecución nueva —comportamiento propio de Apps Script—, de modo que no queda una referencia obsoleta entre acciones distintas del panel.
- Toda acción de escritura (crear o eliminar una carpeta, un recurso o una novedad) llama primero a `verificarPermiso_()`. Esta validación debe conservarse al incorporar una función de escritura nueva.
- `registrarLog_()` está protegida con su propio control de errores: un fallo al escribir el registro de auditoría no debe impedir que la acción principal se complete.
- `purgarNovedadesVencidas()` no se ejecuta por sí sola: requiere que se instale manualmente un disparador diario desde el editor de Apps Script. Si no se instala, las novedades vencidas dejan de mostrarse en el panel, pero sus filas permanecen en la hoja.
- Cada carpeta lógica de la pestaña Carpetas está enlazada a una subcarpeta real de Drive. Eliminar o mover esa carpeta directamente desde Drive, sin pasar por el panel, desincroniza el explorador.
- Solo se permite eliminar una carpeta si no contiene subcarpetas ni recursos. Esta validación existe para evitar la pérdida accidental de contenido y no debe eliminarse.