

Mantenimiento de código

Derivador de Tickets SAP

Documento de referencia técnica destinado al mantenimiento y la modificación de esta herramienta. No sustituye la lectura del código; señala los puntos de modificación y los aspectos que deben considerarse.

1. Descripción general

El Derivador de Tickets es el panel que registra tickets de SAP (formatos WO e INC) en la hoja correspondiente del equipo. El usuario pega el texto del ticket, la herramienta extrae los datos relevantes, sugiere la hoja destino y, tras una confirmación explícita, guarda el registro.

A diferencia del Centro de Conocimiento, el Derivador no tiene un archivo .gs propio: toda su lógica de interfaz y de extracción de datos vive en Derivador.html, y las dos únicas funciones de servidor que usa (registrar el ticket y obtener la lista de hojas especiales) están en Código.gs, porque esa lista la comparte con el resto del proyecto.

2. Dónde vive cada cosa

Elemento	Ubicación	Qué hace
Detección del ticket	Derivador.html función procesarTexto()	Extrae número de ticket, título, consultor y grupo a partir del texto pegado (WO o INC).
Mapa grupo → hoja	Derivador.html constante GRUPO_HOJAS	Sugiere la hoja destino según el grupo de soporte detectado.
Lista de hojas “sin consultor”	Código.gs constante HOJAS_SIN_CONSULTOR	Fuente única; se expone al panel mediante getHojasSinConsultor().
Guardado del ticket	Código.gs función registrarEnSheet()	Decide si el registro va en una fila prellenada de consultor o en una fila nueva.
Coincidencia de nombres	Código.gs funciones nombresCoinciden() / normalizar()	Empareja el consultor del ticket con su fila correspondiente, tolerando tildes y orden.
Historial y campos recordados	Derivador.html (localStorage del navegador)	Recuerda el último formulario y hasta 10 registros; no toca la hoja de cálculo.

3. Configuración que se puede editar con seguridad

- **MAX_REGISTROS (Derivador.html)** — determina cuántos registros se muestran en el historial local del panel.
- **GRUPO_HOJAS (Derivador.html)** — asocia cada grupo de soporte con su hoja de destino. Debe incorporarse una fila nueva cuando surja un grupo de soporte SAP adicional, indicando su hoja “normal” y su hoja “SOX”.
- **HOJAS_SIN_CONSULTOR (Código.gs)** — es la única lista que debe modificarse cuando se agrega o se retira una hoja con estructura de fila prellenada por consultor. No debe existir una copia de esta lista en el HTML.
- **Selector de hoja <select id="hoja"> (Derivador.html)** — debe recibir la <option> correspondiente cada vez que se crea una hoja destino nueva, para que esta aparezca en el desplegable.
- **Patrones WO\d{10,} / INC\d{9,} (Derivador.html)** — deben ajustarse en procesarTexto() si SAP modifica el formato de numeración de los tickets.

4. Puntos de modificación frecuentes

Modificación	Ubicación en el código
Incorporación de un grupo de soporte SAP nuevo con su hoja destino	GRUPO_HOJAS, en Derivador.html
Incorporación de una hoja nueva con fila prellenada por consultor	HOJAS_SIN_CONSULTOR en Código.gs. La hoja debe contar con una columna que incluya “consultor” en su encabezado
Corrección de la extracción de un ticket con formato distinto al habitual	Expresiones regulares mWO / mINC dentro de procesarTexto(), en Derivador.html
Modificación de la cantidad de registros que se recuerdan en el historial	Constante MAX_REGISTROS, en Derivador.html
Modificación del orden o el ancho de las columnas visibles del panel	Sección <script> y estilos de Derivador.html; no afecta la hoja de cálculo

5. Advertencias e invariantes

Antes de modificar esta herramienta deben considerarse los siguientes aspectos:

- El orden de columnas usado en registrarEnSheet() (asignador, caso, fecha, hora, título, consultor) debe coincidir exactamente con el orden real de columnas de las hojas “normales”. Si cambia el orden en la hoja sin actualizar el código, los datos quedan descuadrados.
- registrarEnFilaConsultor() localiza la columna de consultor buscando ese texto (sin distinguir mayúsculas) en cualquier encabezado de la hoja. Si se renombra ese encabezado sin incluir la palabra “consultor”, la función falla de forma controlada con un mensaje de error, pero deja de funcionar.
- La coincidencia de nombres (nombresCoinciden) es aproximada: ignora tildes, mayúsculas y artículos, y no exige el mismo orden de palabras. Con consultores de nombres muy parecidos

existe riesgo de una coincidencia no deseada; se recomienda revisar este aspecto si se incorporan personas con nombres similares.

- HOJAS_SIN_CONSULTOR es fuente única en Código.gs. El panel la recibe siempre en tiempo de ejecución mediante getHojasSinConsultor(); nunca se debe declarar una copia local dentro de Derivador.html, porque ambas listas terminarían desincronizándose.
- La confirmación de hoja (botón “Confirmar”) es una validación intencional, no un paso superfluo: evita registrar el ticket en la hoja equivocada. Se recomienda conservar esta doble verificación aunque se modifique el flujo del formulario.
- El historial y los campos recordados se guardan únicamente en el navegador (localStorage). Borrar el historial o cambiar de equipo no afecta lo ya guardado en la hoja de cálculo, y viceversa: no es un respaldo de los datos, solo una comodidad local.