

Mantenimiento de código

Redactor de Correos (Portales y SAP)

Documento de referencia técnica destinado al mantenimiento y la modificación de esta herramienta. No sustituye la lectura del código; señala los puntos de modificación y los aspectos que deben considerarse.

1. Descripción general

El proyecto incluye dos redactores de correo independientes: el Redactor de Correos Portales (Redactor_portales.html) y el Redactor SAP — Cambio de Clave (Redactor_sap.html). Ambos siguen el mismo patrón —pegar el ticket, revisar los campos, generar una vista previa y crear un borrador en Gmail— pero se mantienen como dos herramientas separadas, con su propia función de extracción y su propia función de servidor, en lugar de compartir una sola implementación.

Esta separación es una decisión de diseño deliberada: aunque ambos redactores son parecidos, el formato de los tickets y los campos que manejan difieren, y mantenerlos independientes facilita modificar uno sin riesgo de afectar al otro.

Las dos funciones de servidor —crearBorradorGmail() para Portales y crearBorradorGmailSap() para SAP— viven en Código.gs y en ambos casos crean únicamente un borrador de Gmail (GmailApp.createDraft()); ninguna de las dos envía el correo de forma automática.

2. Dónde vive cada cosa

Elemento	Ubicación	Qué hace
Extracción del ticket (Portales)	Redactor_portales.html función procesarTicket()	Reconoce tickets WO/INC y extrae caso, título, cliente, correo e ID SAP.
Extracción del ticket (SAP)	Redactor_sap.html función procesarTicket()	Reconoce tickets WO y extrae usuario, módulo, ambiente y sistema SAP.
Generador de título BMC Remedy	Cada HTML función actualizarBMC()	Compone el título en el formato ACCIÓN - ID - CLIENTE.
Vista previa del correo	Cada HTML función actualizarPreview()	Arma el cuerpo del correo que se muestra antes de crear el borrador.
Creación del borrador (Portales)	Código.gs función crearBorradorGmail()	Agrega copia (CC) y adjunta los PDF de PDF_ADJUNTOS.
Creación del borrador (SAP)	Código.gs función crearBorradorGmailSap()	Sin copia (CC); agrega el campo Sistema SAP al cuerpo del correo.
Persistencia de campos y	localStorage del	Recuerda los campos entre sesiones; los

clave	navegador (prefijos red* y sap*)	prefijos distintos evitan que un redactor sobrescriba los datos del otro.
-------	-------------------------------------	---

3. Configuración que se puede editar con seguridad

- **PDF_ADJUNTOS (Código.gs)** — lista de IDs de Drive que se adjuntan automáticamente en cada borrador del Redactor de Correos Portales. No aplica al Redactor SAP.
- **DEFAULT_CLAVE (en cada HTML)** — clave temporal sugerida por defecto al abrir cada panel.
- **DEFAULT_ACCION (Redactor_sap.html)** — texto de acción prellenado (“Cambio de clave o desbloqueo de usuario”) en el Redactor SAP, donde ese campo es de texto libre en lugar de un desplegable.
- **CAMPOS_REQUERIDOS (en cada HTML)** — lista de campos que deben estar completos antes de habilitar “Crear borrador en Gmail”.
- **Selector <select id="accion"> (Redactor_portales.html)** — opciones fijas del menú de acciones del Redactor de Correos Portales (Cambio de clave, Desbloqueo, Creación de usuario, y una opción para escribir manualmente).

4. Puntos de modificación frecuentes

Modificación	Ubicación en el código
Incorporación de un PDF nuevo para adjuntar en los correos de Portales	PDF_ADJUNTOS, en Código.gs
Corrección de la extracción de datos de un ticket con formato distinto al habitual	Expresiones regulares dentro de procesarTicket(), en el HTML del redactor correspondiente
Modificación del texto o el diseño del cuerpo del correo	Función actualizarPreview() (vista previa) y la función correspondiente en Código.gs (crearBorradorGmail() o crearBorradorGmailSap()); ambas deben mantenerse alineadas
Incorporación de una opción nueva en el menú de acciones de Portales	Selector <select id="accion">, en Redactor_portales.html
Modificación de los campos obligatorios antes de crear el borrador	Constante CAMPOS_REQUERIDOS, en el HTML correspondiente

5. Advertencias e invariantes

Antes de modificar esta herramienta deben considerarse los siguientes aspectos:

- Los dos redactores son independientes de manera intencional: cada uno cuenta con su propia función de extracción, su propia vista previa y su propia función de servidor. No deben unificarse en una sola función compartida, ya que los formatos de ticket y los campos que manejan difieren entre ambos.

- Ambas funciones de servidor utilizan `GmailApp.createDraft()`, nunca un método de envío directo: el correo queda como borrador para revisión humana antes de enviarse. Modificar este comportamiento tiene una implicación operativa relevante y debe evaluarse con cuidado.