

```

01:19:10 Sergio Alos: function handleNietoClick(e) {
console.log("Nieto"); nieto.removeEventListener("click",
handleNietoClick); console.log("Listener eliminado"); }
nieto.addEventListener("click", handleNietoClick);
01:23:04 EBIS Business Techschool: let abuelo =
document.getElementById("odin")let padre =
document.getElementById("paternoster")let nieto =
document.getElementById("boton")abuelo.addEventListener("click", (e) => {
console.log("Abuelo!")}, { capture: true
})padre.addEventListener("click", (e) => { console.log("Padre!")
e.stopPropagation()})nieto.addEventListener("click", (e) =>
{handleNietoClick() })function handleNietoClick(e) {
console.log("Nieto"); nieto.removeEventListener("click",
handleNietoClick); console.log("Listener eliminado");}function
imprimir(e) { console.log("he sido pulsado") console.log(e)}
01:23:20 EBIS Business Techschool: <div id="odin" style="background-
color: green; margin: 30px;"> <div
id="paternoster"style="background-color: blue; margin: 30px;">
<div id="boton" style="background-color: red; margin:
30px;">Pulsame</button> </div> </div>
01:37:34 Sergio Alos: Solucion a js
let abuelo = document.getElementById("odin");
let padre = document.getElementById("paternoster");
let nieto = document.getElementById("boton");
abuelo.addEventListener("click", (e) => {
console.log("Abuelo!");
});
padre.addEventListener("click", (e) => {
console.log("Padre!");
});
nieto.addEventListener("click", handleNietoClick);
function handleNietoClick(e) {
console.log("Nieto!");
eliminarListener(nieto, handleNietoClick);
}
function eliminarListener(element, listener) {
element.removeEventListener("click", listener);
console.log("Listener eliminado");
}

```