



## Clase 15 - Student: Pimienta, Mariana

- Procedemos a instalar Git a través del comando: **apt-get install git**

```

root@ubuntu-intro:/home/usuario# apt-get install git
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Paquetes sugeridos:
  git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-el git-email git-gui gitk gitweb git-arch
  git-cvs git-mediawiki git-svn
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  git
1 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 183 no actualizados.
Se necesita descargar 3.312 kB de archivos.
Se utilizarán 32,8 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://co.archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates/main i386 git i386 1:2.7.4-0ubuntu1.10 [3.3
12 kB]
Descargados 3.312 kB en 2s (1.336 kB/s)
(Leyendo la base de datos ... 58020 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../git_1:2.7.4-0ubuntu1.10_i386.deb ...
Desempaquetando git (1:2.7.4-0ubuntu1.10) sobre (1:2.7.4-0ubuntu1.6) ...
Configurando git (1:2.7.4-0ubuntu1.10) ...
root@ubuntu-intro:/home/usuario# git --version
git version 2.7.4

```

- En **formato TXT**, resolver el **siguiente cuestionario**:

The screenshot shows a file explorer window with the path > DH > MochiladelViajero > 3\_tercera\_entrega. The file list contains:

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
README.md	✓	12/11/2021 3:35 p. m.	Archivo de origen ...	1 KB
✓ Ubuntu+GitHubClase15.txt	✓	26/11/2021 3:18 p. m.	Documento de te...	1 KB

Below the file list, a preview window titled 'Ubuntu+GitHubClase15.txt: Bloc de notas' is open, showing the following text:

```

¿Por qué un lenguaje de programación sólo puede utilizarse en algunos sistemas operativos y en otros no?.
-Porque el lenguaje de programación esta diseñado para crear comunicación con la maquina, y al existir diferentes sistemas
¿Qué tipo de máquina virtual es virtualBox?.
-Es de sistema porque emula a una computadora y es capaz de alojar a varias máquinas virtuales.
Si tengo más de una máquina virtual instalada, y una se rompe, ¿esto afecta a las demás? ¿por qué?
-No, porque la estabilidad de las máquinas virtuales depende de nuestro equipo. Además, podemos realizar una copia de segur
  
```

```
root@ubuntu-intro:/home/usuario/Camada-1/3_tercera_entrega# git branch
* Pimienta_Mariana
  main
```

```
root@ubuntu-intro:/home/usuario/Camada-1/3_tercera_entrega# git status
En la rama Pimienta_Mariana
Su rama está delante de «origin/Pimienta_Mariana» para 1 commit.
(use "git push" to publish your local commits)
nothing to commit, working directory clean
root@ubuntu-intro:/home/usuario/Camada-1/3_tercera_entrega# git push origin Pimienta_Mariana
Username for 'https://github.com': marianapimientah
Password for 'https://marianapimientah@github.com':
remote: Support for password authentication was removed on August 13, 2021. Please use a personal access token instead.
remote: Please see https://github.blog/2020-12-15-token-authentication-requirements-for-git-operations/ for more information.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/robertotorfe/Camada-1.git/'
root@ubuntu-intro:/home/usuario/Camada-1/3_tercera_entrega#
```