

# Comandos

domingo, 22 de mayo de 2022 20:41

Git init #para iniciar repositorio

Git config user.name "usuario" #para configurar el usuario , si se agrega el --global queda fijo para esta maquina

Git config user.email "correo" #para registrar correo" , si se agrega el --global queda fijo para esta maquina

Git status #verificar estados de documentos

Git add #añadir documentos al repositorio

Git remote add origin link # para sincronizar repositorio remoto

Git remote -v

Git commit -m "comentario" #envio de control de versiones

Git log #cambios realizados, para revisar ramas

Git branch rama # creacion de ramas, con -a se ve todas las ramas

Git branch -d rama # para eliminarla

Gir branch -D rama # para eliminarla forzada

Git checkout rama # cambio a rama

Git checkout -b rama # crear rama e ir a ella.

Git merge desarrollo # llevar la rama desarrollo a main, estar situado en la rama de destino.

Git reset #para restaurar a una version

Git checkout id# para volver al punto

Git push -u origin rama #

Git push origin rama #pasar de local a remoto, si se quiere bajar una sola rama, se agrega como ultimo parametro

Git pull #baja contenido de todas las ramas , si solo se quieren traer los cambios de desarrollo se agrega la rama como desarrollo

Git rm # para sacar el seguimiento

Git fetch #actualizo ramas remotas en respaldo local