



Papelerera

Sistema de  
archivosCarpeta  
personalclase  
ubuntu.odt

Terminal - joaquin@joaquin-VirtualBox: ~/Escritorio

Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo\_root" for details.

joaquin@joaquin-VirtualBox:~/Escritorio\$ sudo passwd root

[sudo] contraseña para joaquin:

Nueva contraseña:

Vuelva a escribir la nueva contraseña:

passwd: contraseña actualizada correctamente

joaquin@joaquin-VirtualBox:~/Escritorio\$ su

Contraseña:

root@joaquin-VirtualBox:/home/joaquin/Escritorio#

root@joaquin-VirtualBox:/home/joaquin/Escritorio# sudo passwd root

Nueva contraseña:

Vuelva a escribir la nueva contraseña:

passwd: contraseña actualizada correctamente

root@joaquin-VirtualBox:/home/joaquin/Escritorio# exit

exit

joaquin@joaquin-VirtualBox:~/Escritorio\$ su

Contraseña:

root@joaquin-VirtualBox:/home/joaquin/Escritorio# exit

exit

joaquin@joaquin-VirtualBox:~/Escritorio\$

contraseñaroot.odt - LibreOffice Writer

Archivo Editar Ver Insertar Formato Estilos Tabla Formulario Herramientas Ventana Ayuda

Estilo predeterminado Liberation Serif 12

Para cambiar la contraseña root debemos ir a la terminal y ejecutar el comando "sudo passwd root".  
 Para iniciar en este usuario usamos el comando "su".  
 Y para salir "exit".

Recuento de palabras y caracteres. Pulse para abrir el Contador de palabras.  
 Página 1 de 1 30 palabras, 170 caracteres

100 %



clase ubuntu.odt - LibreOffice Writer

Archivo Editar Ver Insertar Formato Estilos Tabla Formulario Herramientas Ventana Ayuda

Estilo predeterminado Liberation Serif 12

**¿Que es un usuario root en Linux?**  
 Es el usuario que tiene acceso administrativo al sistema. Sin embargo, Kubuntu no incluye el usuario root. En su lugar, se da acceso administrativo a usuarios individuales, que pueden utilizar la aplicación "sudo" para realizar tareas administrativas.

**¿Por que ubuntu no me deja establecer la contraseña durante la instalacion?**  
 Se supone que no debes añadir una contraseña para la cuenta de root. Tenemos algo llamado el mecanismo sudo para manejar eso. En su lugar, se añaden usuarios a la cuenta admin cuenta. Todos esos usuarios pueden entonces ejecutar comandos o programas como root ejecutando "sudo command" para los comandos de terminal.

**¿Cuales son los procesos tipicos de ubuntu?**  
 Administrar procesos usando PS.  
 Usar el comando PGREP.  
 Usar el comando top y htop.  
 Gestionar procesos con KILL.  
 Usar el comando PKILL.  
 Usar comandos NICE y RENICE.

**¿Como identificarlos?**  
 A traves de la terminar sera posible mostrar un proceso en ejecucion, cambiar el nivel de prioridades, eliminar procesos y mas acciones sobre estos.

Página 1 de 1 168 palabras, 1.045 caracteres Estilo predeterminado 100 %